

**SISTEM PERINGATAN DINI UNTUK KEAMANAN RUMAH BERBASIS
MIKROKONTROLER PADA KOMPLEKS PERUMAHAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Komputer Jurusan Teknik Informatika
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

AQMAL ZUBAIR

NIM. 60200109020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDINMAKASSAR**

2013

ABSTRAK

Nama Penyusun : Aqmal Zubair
NIM : 60200109020
Jurusan : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Peringatan Dini Untuk Keamanan Rumah Berbasis Mikrokontroler Pada Kompleks Perumahan
Pembimbing I : Drs. Kamaruddin Tone., M.M.
Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T., M.T.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong manusia untuk berusaha mengatasi segala permasalahan yang timbul di sekitarnya serta meringankan pekerjaan yang ada. Salah satu teknologi yang berkembang saat ini adalah mikrokontroler. Dengan memanfaatkan mikrokontroler ini dapat diciptakan suatu alat cerdas komputer tetapi dengan biaya yang relatif lebih murah dari pada komputer. Seiring dengan berkembangnya mikrokontroler, maka saat ini mikrokontroler banyak diaplikasikan pada instrument – instrument yang berhubungan dengan kehidupan sehari – hari. Salah satunya digunakan pada perancangan Sistem Peringatan untuk keamanan rumah. Tugas Akhir ini berjudul "Sistem Peringatan Dini untuk Keamanan Rumah Berbasis Mikrokontroler Pada Kompleks Perumahan". Di dalam perancangan alat ini, digunakan beberapa rangkaian yaitu rangkaian mikrokontroller Atmega8535, *Push Button*, Sirine dan LCD. Hasil dari perancangan alat ini yaitu sirine akan berbunyi untuk memberikan tanda bahwa ada bahaya yang terjadi pada salah satu rumah yang telah menekan *push button* yang ada di setiap rumah dan kemudian akan menampilkan rumah yang memerlukan bantuan tersebut ke LCD yang ada terpasang ditengah kompleks dan untuk mematikan sirine yang sedang berbunyi dengan menekan *push button* kembali rumah yang sebelumnya menekan atau dengan menekan *push button* yang ada pada pos petugas keamanan. Adapun fungsi dari alat ini adalah dapat membantu penghuni rumah yang sedang panik dalam memanggil bantuan ke masyarakat dan petugas keamanan sehingga dapat memanfaatkan waktu lebih efektif dan efisien.

Kata kunci : Sistem Peringatan, Mikrokontroler, ATmega 8535, Push Button, LCD, Sirine

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Aqmal Zubair**, NIM : **60200109020**, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul , “Sistem Peringatan Dini Untuk Keamanan Rumah Berbasis Mikrokontroler Pada Kompleks Perumahan”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah yang dapat disetujui untuk di ajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 18 Desember 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Kamaruddin Tone, M.M

Mega Orina Fitri, S.T., M.T

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aqmal Zubair
NIM : 60200109020
Jurusan : Teknik Informatika
Judul Skripsi : Sistem Peringatan Dini Untuk Keamanan Rumah Berbasis Mikrokontroler Pada Kompleks Perumahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 18 Desember 2013

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Aqmal Zubair
NIM. 60200109020

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Peringatan Dini Untuk Keamanan Rumah Berbasis Mikrokontroler Pada Kompleks Perumahan” yang disusun oleh Saudara Aqmal Zubair, NIM : 60200109020, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 18 Desember 2013 M dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 18 Desember 2013 M
15 Shafar 1435 H

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd. (.....)
2. Sekretaris : Nur Afif, S.T., M.T. (.....)
3. Munaqisy I : Mustikasari, S.Kom., M.Kom (.....)
4. Munaqisy II : Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom. (.....)
5. Munaqisy III : Dr. Muh. Shuhufi Abdullah, M.Ag. (.....)
6. Pembimbing I : Drs. Kamaruddin Tone, M.M. (.....)
7. Pembimbing II : Mega Orina Fitri, S.T., M.T. (.....)

Diketahui oleh :

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 18711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya yang tercinta, dan para pengikutnya.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Drs. Masi dengan ikhlas memberikan dukungan, baik materi maupun moril sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Qadir Gassing, HT. MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang memberikan kepada kami kesempatan menimbah ilmu.
3. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami selaku dekan, Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si., Bapak Drs. Muh. Rusdi, M.Ag., Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag, M.Hum, masing-masing selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak Nur Afif, S.T., M.T selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ibu Mega Orina Fitri, S.T., M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Yusran Bobihu, S.Kom.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi.
6. Bapak Drs. Kamaruddin Tone, M.M selaku pembimbing I dan Ibu Mega Orina Fitri, S.T., M.T selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
8. Teman-temanku sesama pejuang Teknik Informatika 2009 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus ini.
9. Rekan-rekan TIM Robotika Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama proses perancangan alat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Semoga Allah SWT berkenan meridhoi segala apa yang telah kita lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Makassar, 18 Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat	6
E. Pengertian Judul	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan pustaka	9
1. Gambaran Umum Mikrokontroler	9
2. Mikrokontroler ATmega8535	11
3. Push Button	17
4. Sirine	19
5. LCD	22

B.	Kajian pustaka	25
 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian	27
B.	Metode Pengumpulan Data	27
C.	Alat dan Bahan	28
D.	Teknik Pengujian	29
 BAB IV : PERANCANGAN SISTEM		
A.	Diagram Rancangan Sistem	30
B.	Perancangan Perangkat Keras	31
C.	Perancangan Perangkat Lunak	38
 BAB V : PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM		
A.	Hasil Perancangan Perangkat Keras	50
B.	Hasil Pengujian Sistem	54
1.	Pengujian Push Button	55
2.	Analisa Hasil Pengujian	58
3.	Analisa Kelayakan Sistem	58
4.	Analisa Kelemahan Sistem	59
 BAB VI : PENUTUP		
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	60
 DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 : Perbandingan Spesifikasi dan Fitur Keluarga AVR	14
Tabel IV.1 : Deskripsi Pin LCD	34
Tabel IV.2 : Simbol dalam Flowchart	38
Tabel V.1 : Tabel Pengujian Push Button	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi membuat segala sesuatu yang kita lakukan menjadi lebih mudah. Manusia selalu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang dapat mempermudah aktivitasnya. Hal inilah yang mendorong perkembangan teknologi yang telah banyak menghasilkan alat sebagai piranti untuk mempermudah kegiatan manusia bahkan menggantikan peran manusia untuk beberapa fungsi tertentu.

Teknologi memegang peran penting di era modernisasi seperti pada saat ini, dimana teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah merambah ke segala aspek kehidupan sehingga saat ini seolah kita dimanjakan oleh adanya alat-alat yang dapat memberikan kemudahan. Dengan tingginya angka kriminalitas khususnya pencurian dan perampokan yang terjadi pada khususnya kompleks perumahan saat ini maka sistem peringatan dini untuk keamanan menjadi kebutuhan yang mutlak untuk diterapkan, untuk itu dibutuhkan suatu perangkat sistem yang dapat menjaga. Sehingga diharapkan dengan pengaplikasian sistem peringatan dini untuk keamanan tersebut maka dapat memberikan rasa aman dan nyaman untuk penghuni di dalamnya, selain hal tersebut tentunya dengan aplikasi sistem dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat.

Mengenai status kemuliaan rumah (*hurmah al-bayt*) sebenarnya tidak ditarik dari sejumlah hukum, sebagaimana kasus pemisahan antara pria dan wanita dalam

kehidupan Islam, juga tidak dinukil dari satu riwayat maupun aktivitas sejumlah Sahabat dan kaum Muslim yang lain, dengan seluruh rinciannya. Namun, kemuliaan (kehormatan) rumah ini merupakan hukum obyek tertentu, yang dinyatakan oleh Al-Quran dengan dalil yang *qath'i*. Karena itu kemuliaan (kehormatan) rumah bagi pemiliknya ini merupakan hukum yang *qath'i*, baik dari aspek sumber maupun maknanya.

Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّسَلِّمُوْا عَلٰى اٰهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (Q.S. An-Nur (24) : 27) (Departemen Agama, 2008).

Allah SWT melanjutkan :

فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ؕ وَاِنْ قِيْلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا ۗ هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahannya :

Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nur (24) : 28) (Departemen Agama, 2008).

Kedua nas tersebut merupakan dalil yang *qath'i* dari aspek sumbernya, karena diambil dari al-Quran juga dari segi maknanya yang dengan tegas menyatakan kemuliaan (kehormatan) rumah bagi pemiliknya. Karena itu, rumah tidak boleh dimasuki kecuali dengan izin pemiliknya, baik rumah tersebut berpenghuni maupun tanpa penghuni. Jadi, kemuliaan (kehormatan) rumah tersebut ditegaskan melalui larangan memasukinya kecuali dengan izin.

Dengan demikian, siapa saja yang memasuki rumah seseorang tanpa seizin penghuni atau pemiliknya bahwa dia sesungguhnya telah menodai kehormatan rumah tersebut dan tentu bisa dinyatakan telah melakukan keharaman. Karena ada larangan menodai kehormatan rumah yang dinyatakan dengan tegas oleh dalil, baik dari aspek sumber maupun maknanya. Maka dari itu status hukum ini harus dijalankan dan siapa saja yang mengingkari hukum ini maka dia bisa dinyatakan kafir.

Inilah status hukum tentang kehormatan rumah. Ini merupakan hukum syariah untuk rumah dan bukan untuk bangunannya. Hukum untuk rumah dari aspek rumah itu sendiri bukan karena berpenghuni atau tidak. Karena status hukum tersebut berkaitan dengan rumah dan kemuliaannya. Menodai kehormatan (kemuliaan) rumah itu identik dengan memasuki rumah tanpa izin. Dengan begitu, menjaga kehormatan (kemuliaan) rumah berarti tidak memasuki rumah kecuali dengan izin.

Salah satu tujuan agama islam adalah mewujudkan ketenangan masyarakat dan mewujudkan hak-hak individu dan sangat dijunjung dalam islam. Oleh karena itu maka ayat tersebut ini adalah karena Islam berkehendak masyarakatnya dalam

keadaan harmoni dan sentosa hidup yang akhirnya melahirkan kehalusan budi pekerti umat Islam serta ketinggian maruah mereka.

"Menurut sebuah Hadis yang dirawikan oleh Abu Daud, dengan sanadnya, bahwa Nabi bila datang ke rumah suatu kaum, tidaklah dia langsung saja menghadapi pintu dari sebelah hadapan, tetapi beliau datang dari pekarangan sebelah kanan, atau sebelah kiri, lalu mengucapkan: "Assalamu'alaikum, Assalamu'alaikum." Makanya beliau tidak langsung dari hadapan, adalah karena pada masa itu pintu-pintu muka belum memakai kain lelansir (gordiy) buat menutup keadaan yang ada di dalamnya". (Sumber : Abdul, 2007)

Keamanan adalah tuntutan yang penting dan berharga. Keamanan adalah ketenangan seseorang, keluarga dan manusia untuk hidup dengan kehidupan yang bahagia di dunia yang mereka tidak takut akan ancaman teraniayanya agama mereka, jiwa-jiwa mereka, kehormatan mereka dan harta-harta mereka. Bahkan keamanan adalah asas semua kehidupan yang berperikemanusiaan. Dan Allah telah menganugerahkan keamanan atas hamba-hamba-Nya.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penyusun mencoba merancang suatu Sistem Peringatan Dini yang ditempatkan pada kompleks perumahan modern. Sistem ini yaitu berupa tombol (*push button* / saklar tekan) yang apabila ditekan maka akan memberikan informasi / indikasi bahaya maupun memerlukan pertolongan melalui sirine dan tampilan LCD (*Liquid crystal display*) bahwa rumah yang menekan tombol memerlukan bantuan. Jadi tombol *emergency* digunakan untuk menanggulangi adanya keadaan darurat atau permintaan bantuan. Sistem

Peringatan Dini yang menggunakan mikrokontroler Atmega 8535 sebagai pengolah datanya yang terhubung ke sirine dan tampilan LCD sebagai *output* data. Mikrokontroler Atmega 8535 digunakan sebagai pusat kontrol dalam sistem. Mikrokontroler adalah suatu sistem komputer yang dirancang untuk keperluan pengendalian sistem. Mikrokontroler dilengkapi dengan *CPU (Central Processing Unit)*, memori dan perangkat perantara lainnya sehingga sering disebut mikrokomputer serpih tunggal. Tidak seperti sistem komputer, yang mampu menangani berbagai macam program aplikasi (misalnya pengolahan kata, pengolahan angka, dan lain sebagainya) mikrokontroler hanya bisa digunakan untuk suatu aplikasi tertentu saja (hanya satu program saja yang bisa disimpan).

Dengan adanya rancangan ini diharapkan nantinya dapat membantu penghuni rumah yang sedang panik dalam memanggil bantuan ke masyarakat dan petugas keamanan sehingga dapat memanfaatkan waktu lebih efektif dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan dapat dirumuskan adalah Bagaimana merancang Sistem Peringatan Dini untuk Keamanan Rumah Berbasis Mikrokontroler pada Kompleks Perumahan ?

C. Batasan Masalah

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka pembahasan penulisan ini dibatasi pada ruang lingkup pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem ini menggunakan *Mikrokontroler Atmega 8535* sebagai pengolahan datanya.

2. Sistem ini menggunakan *push button* yang harus ditekan untuk memberikan sinyal ke sirine dan LCD
3. Sistem ini membunyikan sirine yang terletak di tengah-tengah kompleks perumahan dan menampilkan rumah yang menekan *push button* ke LCD.
4. Sistem ini membunyikan sirine untuk memberikan peringatan bahwa terjadi bahaya di sekitar kompleks perumahan dan menampilkan ke LCD rumah yang sedang berbahaya.
5. Untuk mematikan sirine yang sedang bunyi dengan menekan *push button* kembali atau *push button* yang ada di pos petugas keamanan.
6. Jangkauan bunyi sirine yang akan digunakan pada kompleks perumahan yaitu ± 400 m.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem peringatan dini untuk keamanan rumah pada kompleks perumahan berbasis *Mikrokontroller Atmega 8535*.

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diambil dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis,

Sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis, selain itu juga bahan referensi tentang perancangan suatu sistem berbasis *Mikrokontroler ATmega 8535*.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi kemudahan bagi penghuni rumah yang sedang panik dalam memanggil bantuan ke masyarakat dan petugas keamanan sehingga dapat memanfaatkan waktu lebih efektif dan efisien.

E. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan atau memaknai judul skripsi ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian judul sebagai berikut :

- a. **Sistem** adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan terpadu. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggerak yaitu rakyat yang berada di negara tersebut. (Haryadi, 2009:24)
- b. **Peringatan** itu memang hanya ditujukan kepada orang yang mau mengikuti isi peringatan yang disampaikan. Peringatan adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang harus diingat. Apabila sesuatu itu harus diingat maka sesuatu itu pasti berkaitan dengan keselamatan manusia. (Ahmad Chodjim, 2008 : 107)
- c. **Keamanan** adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan komputer terhadap *hacker*, kemanan rumah

terhadap maling dan penyelusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya. (Wikipedia : 2013)

- d. **Rumah** adalah sebagai tempat tinggal yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani manusia, rumah harus berfungsi sebagai tempat yang memberikan perasaan aman dan tenteram bagi seluruh keluarga. Dengan demikian seluruh anggota keluarga merasa nyaman berkumpul dan hidup bersama, belajar saling menghargai, dan masing-masing dapat mengembangkan sifat dan kepribadian yang sehat. Dalam pengertian rumah sebagai susunan ruang kediaman yang tertutup/terpisah dari pengaruh langsung lingkungan luar, rumah harus dapat menjauhkan manusia dari gangguan kesehatan yang disebabkan epidemi penyakit menular. Selain itu, rumah juga harus dapat memberikan cukup perlindungan terhadap gangguan keamanan karena kejahatan atau kerusuhan, misalnya pencurian atau perampokan. (Gunawan, 2009 : 5)
- e. **Mikrokontroler** adalah sebuah sistem komputer yang dibangun pada sebuah keping (*chip*) tunggal. Jadi, hanya dengan sebuah keping IC saja dapat dibuat sebuah sistem komputer yang dapat dipergunakan untuk mengontrol alat. (Ibnu Malik dan Mohammad Unggul Juwana, 2009 : 3).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas mengenai sistem yang akan dibangun berikut ini akan dijelaskan beberapa hal pokok, sebagai berikut :

1. Gambaran secara umum Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah alat pengendali (kontroler) berukuran mikro atau sangat kecil yang dikemas dalam bentuk *chip* yang dapat dijumpai dalam hampir seluruh alat elektronik yang kompleks. Sebuah mikrokontroler pada dasarnya bekerja seperti sebuah *microprocessor* pada komputer. Keduanya memiliki sebuah *CPU* yang menjalankan instruksi program, melakukan logika dasar dan pemindahan data. Namun agar dapat digunakan, sebuah mikroprocessor memerlukan tambahan komponen, seperti memori untuk menyimpan program dan data, juga *interface input-output* untuk berhubungan dengan dunia luar. Sebuah mikrokontroler telah memiliki memori dan *interface input output* didalamnya, bahkan beberapa mikrokontroler memiliki unit *ADC (Analog To Digital Converter)* yang dapat menerima masukan sinyal analog secara langsung. Karena berukuran kecil, murah, dan menyerap daya yang rendah, mikrokontroler merupakan alat kontrol yang paling tepat untuk ditanamkan pada berbagai peralatan. (Dian Artanto, 2009 : 6)

Mikrokontroler AVR merupakan pengontrol utama standar industri dan riset saat ini, hal ini dikarenakan berbagai kelebihan yang dimilikinya dibandingkan

microprocessor yaitu murah, dukungan *software* dan dokumentasi yang memadai serta memerlukan komponen pendukung yang sangat sedikit. Salah satu tipe mikrokontroler AVR untuk aplikasi standar yang memiliki fitur memuaskan ialah Atmega 16 dan Atmega 8535. (Widodo Budiharto, 2008 : 1)

Pemrograman mikrokontroler merupakan dasar dari pengontrolan kerja robot. Orientasi dan penerapan mikrokontroler adalah untuk mengendalikan suatu sistem berdasarkan informasi *input* yang diterima, lalu diproses oleh mikrokontroler dan dilakukan aksi pada bagian *output* sesuai program yang telah ditentukan sebelumnya. (Widodo B dan Paulus Andi Nalwan, 2009 : 9)

Mikrokontroler disusun oleh beberapa komponen, yaitu *CPU (Central Processing Unit)*, *ROM (Read-Only Memory)* *RAM (Read-Access Memory)*, dan *I/O (Input/Output)*. Keempat komponen ini secara bersama-sama membentuk sistem komputer dasar. Beberapa mikrokontroler memiliki tambahan komponen lain, misalnya *ADC (Analog to Digital Converter)*, *Timer/Counter*, dan lain-lain (Malik & Juwana, 2009 : 1).

Di dalam sebuah mikrokontroler terdapat suatu memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Ada beberapa jenis memori, di antaranya adalah RAM dan ROM. Ada beberapa tingkatan memori diantaranya adalah register internal, memori utama, dan memori massal. Register internal adalah memori di dalam ALU. Waktu akses register sangat cepat, umumnya kurang dari 100 ns. Memori utama adalah memori yang ada pada suatu sistem. Waktu aksesnya lebih lambat dibandingkan register internal, yaitu antara 200 sampai 1000 ns. Memori

massal dipakai untuk penyimpanan berkapasitas tinggi, biasanya berbentuk disket, pita magnetik, atau kaset. (Suhata, 2008 : 8)

Mikrokontroler dapat berfungsi sebagai pengontrol utama dalam sistem elektronika digital, dapat mengisikan program ke dalam *flash memory* dari mikrokontroler tersebut. Jadi dengan hanya 1 *chip* saja, kita dapat membuat suatu sistem elektronika canggih karena semua fitur (memori, ADC, komunikasi serial, ROM, *timer* dan lain-lain) sudah ada di dalam mikrokontroler tersebut. (Budiharto, 2010 : 293)

2. Mikrokontroler Atmega 8535

Mikrokontroler AVR merupakan pengontrol utama standar industri dan riset saat ini. Hal ini dikarenakan berbagai kelebihan yang dimilikinya dibandingkan mikroprosesor, antara lain murah, dukungan *software* dan dokumentasi yang memadai, dan memerlukan komponen pendukung yang sangat sedikit. Salah satu tipe mikrokontroler AVR untuk aplikasi standar yang memiliki fitur memuaskan ialah ATmega8535/ ATmega16/ ATmega32 dan ATmega128. (Budiharto, 2011 :1).

Mikrokontroler jenis MCS memiliki kecepatan frekuensi kerja 1/12 kali frekuensi osilator yang digunakan sedangkan pada kecepatan frekuensi kerja AVR sama dengan kecepatan frekuensi kerja osilator yang digunakan. Jadi apabila menggunakan frekuensi osilator yang sama, maka AVR mempunyai kecepatan kerja 12 kali lebih cepat dibandingkan dengan MCS (Setiawan, 2011).

Mikrokontroler sebagai suatu terobosan teknologi mikrokontroler dan mikrokomputer, hadir memenuhi kebutuhan pasar (*market need*) dan teknologi baru. Sebagai teknologi baru yaitu teknologi semikonduktor dengan kandungan

transistor yang lebih banyak namun hanya membutuhkan ruang kecil serta dapat diproduksi secara massal (dalam jumlah banyak) sehingga harga menjadi lebih murah (dibandingkan mikroprosesor). Sebagai kebutuhan pasar, mikrokontroler hadir untuk memenuhi selera industri dan para konsumen akan kebutuhan dan keinginan alat-alat bantu dan mainan yang lebih canggih.


Ilustrasi yang mungkin bisa memberikan gambaran yang jelas dalam penggunaan mikrokontroler adalah aplikasi mesin tiket dalam arena permainan yang saat ini terkenal di Indonesia. Jika kita sudah selesai bermain, maka akan diberikan suatu nilai, nilai inilah yang menentukan berapa jumlah tiket yang bisa diperoleh dan jika dikumpulkan dapat ditukar dengan berbagai macam hadiah. Sistem tiket ini ditangani dengan mikrokontroler, karena tidak mungkin menggunakan komputer PC yang harus dipasang di samping (atau di belakang) mesin permainan yang bersangkutan.

Selain sistem tiket, kita juga dapat menjumpai aplikasi mikrokontroler dalam bidang pengukuran jarak jauh atau yang dikenal dengan sistem telemetri. Misalnya pengukuran disuatu tempat yang membahayakan manusia, maka akan lebih nyaman jika dipasang suatu sistem pengukuran yang bisa mengirimkan data lewat pemancar dan diterima oleh stasiun pengamatan dari jarak yang cukup aman dari sumbernya. Sistem pengukuran jarak jauh ini jelas membutuhkan suatu sistem akuisisi data sekaligus sistem pengiriman data secara *serial* (melalui pemancar), yang semuanya itu bisa diperoleh dari mikrokontroler yang digunakan.

Tidak seperti sistem komputer, yang mampu menangani berbagai macam program aplikasi (misalnya pengolah kata, pengolah angka dan lain sebagainya),

mikrokontroler hanya bisa digunakan untuk satu aplikasi tertentu saja. Perbedaan lainnya terletak pada perbandingan *RAM* dan *ROM*-nya. Pada sistem komputer perbandingan *RAM* dan *ROM*-nya besar, artinya program-program pengguna disimpan dalam ruang *RAM* yang relatif besar, sedangkan rutin-rutin antarmuka perangkat keras disimpan dalam ruang *ROM* yang kecil. Sedangkan pada mikrokontroler, perbandingan *ROM* dan *RAM*-nya yang besar artinya program control disimpan dalam *ROM* (bisa *Masked ROM* atau *Flash PEROM*) yang ukurannya relatif lebih besar, sedangkan *RAM* digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara, termasuk *register-register* yang digunakan pada mikrokontroler yang bersangkutan.

Mikrokontroler ATmega8535 merupakan salah satu keluarga dari MCS-51 keluaran Atmel. Jenis mikrokontroler ini pada prinsipnya dapat digunakan untuk mengolah data per bit ataupun 8 bit secara bersamaan. Pada prinsipnya program pada mikrokontroler dijalankan bertahap, jadi pada program itu sendiri terdapat beberapa *set* instruksi dan tiap instruksi itu dijalankan secara bertahap atau berurutan.



Gambar II.1 : Blok Perkembangan Mikrokontroler ATMEL MCS (Setiawan, 2011)

Fitur ATmega8535 yang merupakan produksi ATMEL yang berjenis AVR adalah sebagai berikut: (Setiawan, 2011).

Mikrokontroler AVR standar memiliki arsitektur 8 bit, dimana semua instruksi dikemas dalam kode 16 bit dan sebagian besar intruksi dieksekusi dalam satu siklus *clock*. Berbeda dengan instruksi MCS51 yang membutuhkan 12 siklus *clock*, karena kedua jenis mikrokontroler tersebut memiliki arsitektur yang berbeda.

AVR berteknologi RISC (*Reduced Instruction Set Computing*), sedangkan seri MCS51 berteknologi CISC (*Compleks Intruction Set Computing*). AVR dapat dikelompokkan menjadi empat kelas yaitu keluarga ATtiny, keluarga AT90Sxx, keluarga ATmega, dan AT86RFxx. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, perangkat tambahan, dan fungsinya.

Tabel II.1 Perbandingan Spesifikasi dan Fitur keluarga AVR (Budiharto, 2011 : 1)

Seri	Flash (KBytes)	RAM (Bytes)	EEPROM (KBytes)	Pin I/O	Timer 16-bit	Timer 8-bit	UART	PWM	ADC	SPI	ISP
ATmega8	8	1024	0.5	23	1	1	1	3	6/8	1	Ya
ATmega8535	8	512	0.5	32	2	2	1	4	8	1	Ya
ATmega16	16	1024	0.5	32	1	2	1	4	8	1	Ya
ATmega162	16	1024	0,5	35	2	2	2	6	8	1	Ya
ATmega32	32	2048	1	32	1	2	1	4	8	1	Ya
ATmega128	128	4096	4	53	2	2	2	8	8	1	Ya
ATtiny12	1	-	0.0625	6	-	1	-	-	-	-	Ya
ATtiny2313	2	128	0.125	18	1	1	1	4	-	1	Ya
ATtiny44	4	256	0.25	12	1	1	-	4	8	1	Ya
ATtiny84	8	512	0.5	12	1	1	-	4	8	1	Ya

Keterangan:

1. *Flash* adalah suatu jenis *Read Only Memory* yang biasanya diisi dengan program hasil perencanaan, yang harus dijalankan oleh mikrokontroler.
2. RAM (*Random Acces Memory*) merupakan memori yang membantu CPU untuk penyimpanan data sementara dan pengolahan data ketika program sedang *running*.

3. EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read Only Memory*) adalah memori untuk penyimpanan data secara permanen oleh program yang sedang *running*.
4. *Port I/O* adalah kaki untuk jalur keluar atau masuk sinyal sebagai hasil keluaran ataupun masukan bagi program.
5. *Timer* adalah modul dalam *hardware* yang bekerja untuk menghitung waktu/pulsa.
6. UART (*Universal Asynchronous Receive Transmit*) adalah jalur komunikasi data khusus secara serial *asynchronous*.
7. PWM (*Pulse Width Modulation*) adalah fasilitas untuk membuat modulasi pulsa.
8. ADC (*Analog to Digital Converter*) adalah fasilitas untuk dapat menerima sinyal analog dalam batas / ruang lingkup tertentu untuk kemudian dikonversi menjadi suatu nilai digital dalam *range* tertentu.
9. SPI (*Serial Peripheral Interface*) adalah jalur komunikasi data khusus secara serial secara serial *synchronous*.
10. ISP (*In System Programming*) adalah kemampuan khusus mikrokontroler untuk dapat diprogram langsung dalam sistem rangkaiannya dengan membutuhkan jumlah pin yang minimal.

Arsitektur ATmega8535


1. Saluran I/O sebanyak 32 buah, yaitu *Port A*, *Port B*, *Port C* dan *Port D*.
2. ADC (*Analog to Digital Converter*) 10 bit sebanyak 8 *Channel*.
3. Tiga buah *timer / counter* dengan kemampuan perbandingan.

4. CPU yang terdiri dari 32 buah *register*.
5. *Watchdog Timer* dengan osilator internal.
6. SRAM sebanyak 512 *byte*.
7. *Memori Flash* sebesar 8 kb dengan kemampuan *Read While Write*.
8. Unit interupsi internal dan eksternal.
9. *Port* antarmuka SPI (*Serial Peripheral Interface*).
10. EEPROM *on board* sebanyak 512 *byte* yang dapat diprogram saat operasi.
11. Antarmuka komparator analog.
12. *Port* USART (*Universal Shynchronous Ashynchronous Receiver Transmitter*) untuk komunikasi serial.

Konfigurasi pin ATmega8535

1. VCC merupakan pin yang berfungsi sebagai pin masukan catudaya.
2. GND merupakan pin *Ground*.
3. *Port* A (PA0...PA7) merupakan pin I/O dan pin masukan ADC.
4. *Port* B (PB0...PB7) merupakan pin I/O dan pin yang mempunyai fungsi khusus yaitu *Timer/Counter*, komparator Analog dan SPI.
5. *Port* C (PC0...PC7) merupakan *Port* I/O dan pin yang mempunyai fungsi khusus, yaitu komparator analog dan *Timer Oscillator*.
6. *Port* D (PD0...PD1) merupakan *Port* I/O dan pin fungsi khusus yaitu komparator analog dan *interrupt* eksternal serta komunikasi serial.
7. RESET merupakan pin yang digunakan untuk mereset mikrokontroler.
8. XTAL1 dan XTAL2 merupakan pin masukan *clock* eksternal.
9. AVCC merupakan pin masukan untuk suplai tegangan ADC.

10. AREF merupakan pin masukan tegangan referensi untuk ADC.



Gambar II.2 : Konfigurasi Pin Mikrokontroler ATmega8535 (Budiharto & Togu Jefri : 2007:54)

Fitur ATmega8535

1. Sistem processor 8 bit berbasis RISC dengan kecepatan maksimal 16 MHz.
2. Ukuran *memory flash* 8KB, SRAM sebesar 512 *byte*, EEPROM sebesar 512 *byte*.
3. ADC internal dengan resolusi 10 bit sebanyak 8 channel.
4. *Port* komunikasi serial USART dengan kecepatan maksimal 2.5 Mbps
5. *Mode Sleep* untuk penghematan penggunaan daya listrik.

3. *Push button*

Switch *Push button* adalah saklar tekan yang berfungsi untuk menghubungkan atau memisahkan bagian – bagian dari suatu instalasi listrik satu sama lain (suatu sistem saklar tekan *push button* terdiri dari saklar tekan *start*. *Stop reset* dan saklar

tekan untuk *emergency*. *Push button* memiliki kontak NC (*normally close*) dan NO (*normally open*).




Gambar II.3: Macam – macam *Push button*

Prinsip kerja *Push button* adalah apabila dalam keadaan normal tidak ditekan maka kontak tidak berubah, apabila ditekan maka kontak NC akan berfungsi sebagai stop (memberhentikan) dan kontak NO akan berfungsi sebagai *start* (menjalankan) biasanya digunakan pada sistem pengontrolan motor – motor induksi untuk menjalankan memamatkan motor pada industri – industri. *Push button* dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu:

a. Tipe *Normally Open* (NO)


Tombol ini disebut juga dengan tombol *start* karena kontak akan menutup bila ditekan dan kembali terbuka bila dilepaskan. Bila tombol ditekan maka kontak bergerak akan menyentuh kontak tetap sehingga arus listrik akan mengalir.



Gambar II.4 : *Push button* tipe NO

b. Tipe *Normally Close* (NC)


Tombol ini disebut juga dengan tombol *stop* karena kontak akan membuka bila ditekan dan kembali tertutup bila dilepaskan. Kontak bergerak akan lepas dari kontak tetap sehingga arus listrik akan terputus.



Gambar II.5: *Push button tipe NC*

c. Tipe NC dan NO

Tipe ini kontak memiliki 4 buah terminal baut, sehingga bila tombol tidak ditekan maka sepasang kontak akan NC dan kontak lain akan NO, bila tombol ditekan maka kontak tertutup akan membuka dan kontak yang membuka akan tertutup.



Gambar II.6 : *Push button tipe NO dan NC*

4. Sirine

Sirine adalah alat untuk membuat suara ribut. Sirine berfungsi untuk memperingati masyarakat akan bahaya suatu bencana alam dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Bentuk sirine yang paling modern adalah sirine serangan udara, sirine tornado, sirine *tsunami* dan sirine untuk kendaraan layanan darurat. Untuk sirine pemadam kebakaran biasanya juga digunakan sebagai sirine tornado dan penjagaan terhadap masyarakat. suara dari sirine dahulu kala diproduksi dibawah air karena

dihubungkan dengan Siren dari mitologi Yunani. Kini sirine digunakan untuk penjagaan terhadap masyarakat dan peringatan serangan udara. Sirine secara umum ada dua jenis yaitu *Pneumatik* dan *Elektronik*.

Sirine *pneumatik* terdiri dari cakram berlubang yang berputar-putar (cakram sirine atau rotor). Cara kerja sirine jenis ini adalah udara yang masuk kedalam melalui lubang yang ada kemudian bergerak keluar melalui saluran yang ada (stator). Bersamaan dengan itu lubang pada cakram yang berputar mencegah dan membiarkan udara mengalir. Hal tersebut menghasilkan sebuah aliran udara yang mampat dan tipis yang kemudian menghasilkan suara. Sirine seperti ini mengonsumsi banyak energi.

Sirine *elektronik* menggabungkan sirkuit osilator, modulator, dan amplifier untuk mengatur suara yang ingin dimunculkan (contoh: suara raungan, suara menyalak, suara menusuk, suara tinggi-rendah, suara selidik, dan suara manual). suara sirine ini kemudian dikeluarkan melalui *speaker* eksternal.

Sirine biasanya diletakkan menjulang di tempat yang tinggi di ujung atas atap atau di sisi samping pos pemadam kebakaran, di atas struktur bangunan tinggi seperti menara air, ditempatkan menjulang dekat gedung pemerintahan, di tempat-tempat strategis di lingkungan masyarakat, atau ditempatkan secara sporadis di lingkungan masyarakat agar suara peringatan bisa tercakupi untuk semua area. Kebanyakan sirine hanya memiliki satu jenis nada atau suara. Melihat cara kerja sirine secara umum, secara mekanis sirine digerakkan oleh sebuah motor elektrik dengan rotor terpasang pada shaft. Beberapa Sirine versi terbaru secara elektronik

digerakkan oleh sirine, walau begitu versi sirine seperti ini bukanlah versi yang umumnya ada. Sirine memiliki banyak tipe, beberapa contoh tipe sirine yang umum di Amerika Serikat diantaranya adalah tipe *Federal Signal Model 7, Model 2, Model 5, 3T22, Thunderbolt 1003, STH10, STL-10, The ACA Banshee, dan Screamer and the Sterling* (sekarang Sentry) sirine Model M.

Di Indonesia, Sirine banyak digunakan untuk mobil-mobil layanan darurat seperti ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan petugas penegak hukum tertentu, kendaraan petugas pengawal kepala negara atau pemerintahan asing yang menjadi tamu negara, kendaraan polisi, dan kendaraan palang merah. Selain itu di Indonesia sirine juga digunakan sebagai peringatan bencana yaitu untuk peringatan dini tsunami, bukan ancaman bahaya angin tornado seperti di Amerika Serikat. Beberapa contoh daerah provinsi pesisir rawan tsunami yang telah dipasangkan sirine untuk peringatan dini tsunami adalah di pesisir pantai Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Bali. Sirine peringatan dini tsunami ini memiliki radius suara 2 hingga 3 kilometer dan seluruhnya ini dioperasikan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).



Gambar II.7 : Sirine <http://id.wikipedia.org/wiki/Sirine>

5. LCD

LCD merupakan singkatan dari *Liquid Crystal Display*. LCD merupakan alat atau komponen yang digunakan untuk menampilkan berbagai hal secara visual. Dalam perancangan suatu sistem dengan menggunakan mikrokontroler, LCD (*Liquid Crystal Display*) dapat berfungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler. Ada banyak jenis LCD, namun yang secara umum yang digunakan dalam dunia robotika atau mikrokontroler dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu, character LCD dan graphical LCD. Salah satu yang dibahas adalah jenis LCD yang lebih sederhana yaitu character LCD.



Gambar II.8 : LCD (*Liquid Cristal Display*)

Sumber : <http://sky-institute.blogspot.com/2012/08/menghubungkan-dan-menggunakan-lcd.html>

Hitachi HD44780 adalah salah satu seri character LCD yang umum digunakan dalam dunia mikrokontroler. LCD ini mampu menampilkan karakter dalam ukuran 2 baris yang masing-masing baris terdiri dari 16 kolom. Kegunaan LCD banyak sekali dalam perancangan suatu sistem dengan menggunakan mikrokontroler. LCD (*Liquid Crystal Display*) dapat berfungsi untuk menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler.

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (*Liquid*

Cristal Display) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS *logic* yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap *front-lit* atau mentransmisikan cahaya dari *back-lit*. LCD (*Liquid Cristal Display*) berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik.

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan *seven-segment* dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan *sandwich* memiliki *polarizer* cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.

Pengendali / Kontroler LCD (*Liquid Cristal Display*) Dalam modul LCD (*Liquid Cristal Display*) terdapat microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD (*Liquid Cristal Display*). Microcontroller pada suatu LCD (*Liquid Cristal Display*) dilengkapi dengan memori dan register. Memori yang digunakan microcontroller internal LCD adalah :

a. DDRAM

DDRAM (*Display Data Random Access Memory*) merupakan memori tempat karakter yang akan ditampilkan berada.

b. CGRAM

CGRAM (*Character Generator Random Access Memory*) merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan.

c. CGROM

CGROM (*Character Generator Read Only Memory*) merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat LCD (*Liquid Cristal Display*) tersebut sehingga pengguna tinggal mengambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM.

Register kontrol yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah :

a. Register perintah

Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari mikrokontroler ke panel LCD (*Liquid Cristal Display*) pada saat proses penulisan data atau tempat status dari panel LCD (*Liquid Cristal Display*) dapat dibaca pada saat pembacaan data.

b. Register data

Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau ke DDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya.

Pin, kaki atau jalur *input* dan kontrol dalam suatu LCD (*Liquid Cristal Display*) diantaranya adalah :

a. Pin data

Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan menggunakan LCD (*Liquid Cristal Display*) dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler dengan lebar data 8 bit.

b. Pin RS

Pin RS (*Register Select*) berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika *low* menunjukkan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika *high* menunjukkan data.

c. Pin R/W

Pin R/W (*Read Write*) berfungsi sebagai instruksi pada modul jika *low* tulis data, sedangkan *high* baca data.

d. Pin E

Pin E (*Enable*) digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar.


e. Pin VLCD

Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin ini dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt.

B. Kajian Pustaka

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggraini (2011) dengan judul “Aplikasi Mikrokontroler Atmega16 Sebagai Pengontrol Sistem Emergensi Dan Lampu Jalan Yang Dilengkapi Dengan Sensor Cahaya (Ldr) Pada Miniatur Kompleks Perumahan Modern”. Penelitian tersebut tujuannya langsung memberi peringatan bahwa ada bahaya ke pos petugas keamanan.

Berbeda dengan penelitian di sebelumnya, penelitian ini dibuat untuk nantinya dapat memberikan peringatan dini untuk membantu penghuni rumah yang sedang panik dalam memanggil bantuan ke masyarakat dan petugas keamanan karena dengan menekan *push button* yang ada di setiap rumah masing-masing sehingga membunyikan sirine dan menampilkan pada LCD, rumah yang menekan *push button* tersebut sehingga dapat memanfaatkan waktu lebih efektif dan efisien. Sistem ini dirancang berbasis pada mikrokontroler.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian eksperimental.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan digunakan adalah *Library Research* dan *Field Research*.

1. *Library Research* atau penelitian kepustakaan yaitu cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, hasil seminar dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang diambil.
2. *Field Research* atau penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data dengan melakukan penelitian secara langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini, metode yang digunakan yaitu observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*). Metode observasi merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. (Djaali dan Pudji Muljono, 2009 : 16). Metode Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mempelajari obyek tempat sampah tentang bagaimana

perancangan rangkaian komponen-komponen elektro pada tempat sampah otomatis tersebut.. Sedangkan metode wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2008 : 113). Sedangkan metode wawancara atau *interview* adalah metode yang memungkinkan pewawancara untuk bertanya kepada responden dengan harapan memperoleh informasi mengenai fenomena-fenomena yang ingin diteliti. (Turner, 2008 : 83).

C. Alat dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen penting yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Perangkat keras adalah komponen yang digunakan dalam penelitian yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung perancangan sistem. Sedangkan perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer yang sifatnya tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud benda namun bisa untuk dioperasikan. Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan adalah

1. Perangkat Keras
 - a. PC/Laptop
 - b. Mikrokontroler AVR ATmega8535
 - c. *Push button*
 - d. Sirine
 - e. Lcd
 - f. Dan beberapa komponen pendukung lainnya.

Selain perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini juga dibutuhkan perangkat lunak, antara lain :

2. Perangkat Lunak

a. Sistem Operasi Microsoft Windows XP / 7

Merupakan program induk yang ada di setiap komputer.

b. *Code Vision AVR*

Digunakan untuk membuat kode program mikrokontroler AVR.


D. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi sesuai fungsinya dan dapat menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian ini teknik pengujian yang digunakan adalah *Black box testing* yang berfokus pada fungsional sistem.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

A. Diagram Rancangan Sistem



Gambar IV.1. Diagram Rancangan Sistem


Diagram sistem pada gambar 4.1 terdiri dari beberapa bagian penjelasannya :

1. *Push button* berfungsi sebagai masukan dari sistem yang memberikan sinyal ke LCD dan Sirine sebagai *output*.
2. Mikrokontroler ATmega 8535 berfungsi sebagai pengolah data sekaligus menyimpan data-data biner yang diperlukan untuk mengendalikan matriks LCD sebagai *output* data dan juga sirine.
3. Sirine berfungsi untuk memberi informasi bahwa ada bahaya yang ditimbulkan oleh salah satu rumah yang menekan *push button* yang terpasang di setiap rumah.
4. LCD berfungsi untuk menampilkan informasi rumah yang telah menekan *push button* bahwa sedang terjadi bahaya.

B. Perancangan Perangkat Keras

1. Rangkaian *Input Push button*


Pada rangkaian sistem alat ini berfungsi sebagai pemberi sinyal masukan pada rangkaian listrik, ketika / selama bagian *knop*-nya ditekan maka alat ini akan bekerja sehingga kontak-kontaknya akan terhubung untuk jenis *normally open* dan akan terlepas untuk jenis *normally close*, dan sebaliknya ketika *knop*-nya dilepas kembali maka kebalikan dari sebelumnya, untuk membuktikannya pada terminalnya bisa digunakan alat ukur tester / ohm meter, pada umumnya pemakaian terminal jenis NO digunakan untuk menghidupkan rangkaian dan terminal jenis NC digunakan untuk mematikan rangkaian, namun semuanya tergantung dari kebutuhan mesin, seperti pada gambar IV.2 berikut :



Gambar IV.2 : Rangkain Skematik *Push button*

2. Rangkaian Pengolah *Input dan Output*

Mikrokontroler sebagai pengolah *input* dan *output* sekaligus digunakan sebagai unit penyimpanan program. Mikrokontroler AVR Atmega8535 ini memiliki 4 buah *Port* yang dapat difungsikan sebagai *Port-Port* alternatif, sehingga perangkat-perangkat yang dikendalikan dapat langsung dihubungkan dengan *Port-Port* tersebut. Sistem minimum (sismin) mikrokontroler adalah rangkaian elektronik minimum yang diperlukan untuk beroperasinya IC *Mikrokontroler*.




Gambar IV.3 : Rangkaian Sistem Minimum Mikrokontroler Atmega 8538

Sismin ini kemudian bisa dihubungkan dengan rangkaian lain untuk menjalankan fungsi tertentu.

3. Rangkaian Output

a. Rangkaian LCD


Untuk hubungan ke mikrokontroler, dalam hal ini kita menggunakan Mikrokontroler ATmega8535, kita bisa menggunakan semua PORT baik PORT A, PORTB, PORTC maupun PORTD. Tapi kali ini LCD dihubungkan ke PORT.B, seperti pada gambar berikut :



Gambar IV.4 : Rangkaian skematik LCD 2x16

LCD berfungsi menampilkan suatu nilai hasil sensor, menampilkan teks, atau menampilkan menu pada aplikasi mikrokontroler. LCD yang digunakan adalah jenis LCD M1632. LCD M1632 merupakan modul LCD dengan tampilan 16×2

baris dengan konsumsi daya rendah. Modul tersebut dilengkapi dengan mikrokontroler yang didesain khusus untuk mengendalikan LCD.



Gambar IV.5 : Pin LCD

Tabel IV.1: Deskripsi pin LCD

Pin no	Sinyal	I/O	Fungsi
1	V _{SS}	Power	Ground
2	V _{CC}	Power	2,7V sampai 5,5V
3	V _{EE}	Power	Penggerak LCD
4	RS	Input	0: Instruksi register (write) dan address counter (read) 1: Data register (write dan read)
5	R/W	Input	Memilih operasi write (0)/read (1)
6	E	Input	Memilih operasi write/read data
7...10	DB3-DB0	Input/Output	Empat high data bus three state bidirectional
11...14	DB7-DB4	Input/ Output	Empat high data bus three state bidirectional


LCD (*Liquid Criystal Display*) secara jenis, ada 2 macam LCD yaitu LCD karakter dan LCD Grafik. LCD karakter, adalah LCD yang tampilannya terbatas pada tampilan karakter, khususnya karakter ASCII (seperti karakter-karakter yang tercetak pada keyboard komputer). Sedangkan LCD grafik adalah LCD yang tampilannya tidak terbatas, bahkan dapat menampilkan foto. LCD grafik inilah yang terus berkembang seperti layar LCD yang biasa dilihat di notebook/ laptop. Pada sistem peringatan dini untuk keamanan rumah pada kompleks perumahan LCD yang digunakan adalah LCD karakter dimana jenis LCD 16 × 2 ini terdapat

16 kolom dalam 2 baris ruang karakter, yang berarti total karakter yang dapat dituliskan adalah 32 karakter.

Untuk rangkaian *interfacing*, LCD tidak banyak memerlukan komponen pendukung. Hanya diperlukan satu variabel resistor untuk memberi tegangan kontras pada matriks LCD. Dengan menggunakan *CodeVision AVR*, pemrograman untuk menampilkan karakter atau string ke LCD sangat mudah karena didukung library yang telah disediakan oleh *CodeVision AVR* itu sendiri.


b. Rangkaian Sirine

Rangkaian sirine adalah rangkaian yang berfungsi mengeluarkan suara sirine. Rangkaian ini biasanya digunakan untuk rangkaian anti maling, yang mana akan mengeluarkan suara sirine saat rangkaian anti maling atau jenis alarm lain mendeteksi adanya maling. Rangkaian-rangkaian sirine yang saya tampilkan disini bersumber dari berbagai sumber internet. Dimana saya hanya menampilkan rangkaian yang sederhana dan mudah dibuat, serta mudah mendapatkan komponennya dipasaran. Berikut contoh rangkaian sirine sederhana :



Gambar IV.6 : Rangkaian skematik Sirine


Sama halnya dengan rangkaian LCD, pada rangkaian sirine untuk menghubungkan ke mikrokontroler, dalam hal ini kita menggunakan *Mikrokontroler ATmega8535*, kita bisa menggunakan semua *PORT* baik *PORT A*, *PORTB*, *PORTC* maupun *PORTD*. Tapi kali ini LCD dihubungkan ke *PORTD*, seperti pada gambar berikut :



Gambar IV.7 : Rangkaian skematik Sirine pada sistem peringatan

4. Rangkaian Skematik Keseluruhan

Pertama-tama aplikasi ini diberi *power supply* sebagai sumber tenaga. Setelah itu pembacaan awal dimulai oleh LCD, *Mikrokontroller* akan menghasilkan keluaran pada LCD sesuai program sebagai tampilan *default*, kemudian pembacaan berikutnya adalah menekan *push button*, selanjutnya dilakukan pembacaan data oleh *Mikrokontroller* kemudian *Mikrokontroller* menghasilkan sinyal data yang membuat sirine akan berbunyi dan tampilan pada LCD akan berubah.



Gambar IV.8 : Rangkaian skematik keseluruhan dari rancangan







Dari rangkaian skematik di atas terlihat jelas hubungan antara *Mikrokontroler* dengan komponen-komponen lainnya yang saling berhubungan satu sama lain sehingga fungsi-fungsi dari setiap *input* dan *output* dapat berjalan sesuai yang diinginkan.





C. Perancangan Perangkat Lunak

1. Simbol *Flowchart*

Flowchart atau bagan alur merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah (prosedur) beserta aliran data dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Tujuan utama menggunakan *flowchart* adalah untuk menyederhanakan rangkaian proses atau prosedur untuk memudahkan pemahaman pengguna terhadap informasi tersebut. Untuk itu, desain sebuah *flowchart* harus ringkas, jelas, dan logis. (Soeherman, Bonnie & M. Pinontoan. 2008 : 133).

Tabel IV.2 : Simbol dalam *Flowchart*

SIMBOL	NAMA	FUNGSI
	TERMINATOR	Permulaan/akhir program
	GARIS ALIR (FLOW LINE)	Arah aliran program
	PREPARATION	Proses inisialisasi/pemberian harga awal
	PROSES	Proses perhitungan/proses pengolahan data
	INPUT/OUTPUT DATA	Proses <i>input/output</i> data, parameter, informasi
	PREDEFINED PROCESS (SUB PROGRAM)	Permulaan sub program/proses menjalankan sub program


	DECISION	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	ON PAGE CONNECTOR	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang berada pada satu halaman
	OFF PAGE CONNECTOR	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang berada pada halaman berbeda
	LIFELINE	Menyatakan kehidupan suatu objek

Keterangan dari *Flowchart* diatas :

- a. Sistem akan mengecek setiap rumah yang telah dipasangkan *push button* untuk mengetahui ada atau tidak rumah yang telah menekan *push button*.
- b. Jika sistem mendapati rumah A1, A2, B1, B2, C1 atau C2 dalam keadaan aman, maka sistem akan mengirim *output* berupa pesan informasi keadaan kompleks aman pada pengguna melalui LCD.
- c. Jika sistem mendapati ada rumah yang menekan *push button*, maka secara otomatis sistem akan mengirim perintah ke mikrokontroler untuk membunyikan sirine dan akan mengganti pesan di LCD bahwa rumah yang telah menekan *push button* tersebut dalam keadaan bahaya.
- d. Apabila keadaan kompleks sudah aman, rumah yang telah menekan *push button* tersebut harus menekan kembali *push button* untuk mematikan sirine yang sedang berbunyi dan menampilkan ke LCD bahwa keadaan kompleks aman.
- e. Untuk mematikan *push button* yang sedang berbunyi bisa juga dengan menekan *push button* utama yang terletak di Pos petugas keamanan yang sama fungsinya dengan menekan *push button* di rumah yang telah menekan sebelumnya.


3. Perancangan Program Mikrokontroler

Banyak aplikasi yang dapat digunakan sebagai editor dan compiler untuk mikrokontroler AVR, pemrograman menggunakan *BASCOM-AVR* adalah salah satu dari sekian banyak Bahasa *BASIC* untuk pemrograman mikrokontroler, misalnya Bahasa Assembly, Bahasa C, dan lain-lain. Penulis menggunakan Bahasa *BASIC BASCOM-AVR* karena penggunaannya mudah dalam penulisannya, ringkas, cepat dimengerti bagi pemula, dan tidak kalah dengan bahasa *BASIC* lainnya (Setiawan : 2011: 5). Ada beberapa program yang dapat digunakan sebagai editor dan compiler untuk mikrokontroler AVR, salah satunya yaitu *Code Vision AVR* yang merupakan alat bantu pemrograman (*programming tool*) yang bekerja dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak yang terintegrasi IDE (*Integrated Development Environment*). Seperti aplikasi lainnya Code Vision dilengkapi dengan *source code editor, compiler, linker* dan dapat memanggil Atmel AVR studio untuk debuggernya. Versi yang digunakan adalah versi evaluasi yang mempunyai kapasitas program maksimum 2 *kilobyte*. Untuk memulai klik menu Start | All Program | Code Vision AVR | Code Vision AVR C *Compiler* atau melalui desktop klik icon Code Vision. Seperti yang ditampilkan gambar IV.10 :



Gambar IV.10 : *Interface Code Vision*

Setelah itu, untuk membuat *project* baru pilih File | New | OK | Yes, seperti gambar IV.11 dan IV.12.



Gambar IV.11 : Membuat File *Project* Baru



Gambar IV.12 : *Project* Baru Menggunakan Code Vision AVR

Maka akan tampil menu seperti gambar IV.13, kemudian pilih *chip* | ATMega8535.




Gambar IV.13 : Konfigurasi Chip

Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengaturan *Port A,B,C, dan D* seperti terlihat pada gambar IV.14.



Gambar IV.14 : Konfigurasi Port A,B,C,dan D

Setelah semua tahap pengaturan mikrokontroler selesai maka langkah selanjutnya adalah melakukan *compiler* program yang telah dibuat untuk di *download* ke *chip* mikrokontroler, seperti gambar IV.15.



Gambar IV.15 : *Flashing (download program ke chip)*

4. Program Aplikasi Sistem Peringatan Dini untuk Keamanan

Potongan program di bawah ini adalah untuk mengatur *push button* yang digunakan.

```
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
    #asm ("wdr")
    if (buz==bunyi)
    {
        if (i==0) buzzer=~buzzer;
        i++;
    }
}
```

```

        if(i>=21) i=0;
    }
    else
    {
        buzzer=mati;
        i=0;
    };

    if(kode==ok)
    {
        if(buz==bunyi)
        {
            for(x=1;x<7;x++)
            {
                if(a[x]==tercek)
                {
                    lcd_clear
                    lcd_gotoxy(0,0);
                    lcd_putsf("Rumah Bahaya");
                    lcd_gotoxy(6,0);
                    if(x==1) lcd_putsf("A1");
                    if(x==2) lcd_putsf("A2");
                    if(x==3) lcd_putsf("B1");
                    if(x==4) lcd_putsf("B2");
                    if(x==5) lcd_putsf("C1");
                    if(x==6) lcd_putsf("C2");
                    lcd_gotoxy(0,1);
                    lcd_putsf(" ");
                    break
                };
            }
        }
        else
        {
            buz=mati;
            a[1]=a[2]=a[3]=a[4]=a[5]=a[6]=0;
            lcd_clear();
            lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_putsf("Keadaan Kompleks");
            lcd_gotoxy(0,1);
            lcd_putsf(" Aman ");
        };
        kode=0;
    };
}
}

```

Potongan program dibawah ini adalah program inti dari sistem.

```
#asm("sei")
delay_ms(100);

lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
if(buz==bunyi)
{
    for(x=1;x<7;x++)
    {
        if(a[x]==tercek)break;
    }
    sprintf(lcd,"Rumah %d Bahaya",x);
    lcd_puts(lcd);
}
else
{
    buz=mati;
    a[1]=a[2]=a[3]=a[4]=a[5]=a[6]=0;
    lcd_putsf("Keadaan Kompleks");
    lcd_gotoxy(5,1);
    lcd_putsf("Aman");
};

while (1)
{
    cek_rumah();
    for(x=1;x<7;x++)
    {
        if(rumah[x]==dipencet)
        {
            delay_ms(10);
            while(rumah[x]==dipencet)
            {
                delay_ms(10);
                cek_rumah();
            };
        }
    }
};
```



```

delay_ms(10);
if(a[x] == tercek )
{
    buz=mati;
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putsf("sedang ditangani");
    delay_ms(3000);
    a[x]=0;
    kode=ok;
    break;
}
else if(buz== mati)
{
    buz=bunyi;
    a[1]=a[2]=a[3]=a[4]=a[5]=a[6]=0;
    a[x]=tercek;
    kode=ok;
    break;
}
}
}
if(satpam==dipencet && buz==bunyi)
{
    delay_ms(10);
    while(satpam==dipencet)delay_ms(10);
    a[1]=a[2]=a[3]=a[4]=a[5]=a[6]=0;
    buz=mati;
    lcd_gotoxy(0,1);
    lcd_putsf("sedang ditangani");
    delay_ms(3000);
    kode=ok;
}
delay_ms(20);
};
}

```

BAB V

PENGUJIAN DAN ANALISIS SISTEM

A. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Pada penelitian ini luas miniatur kompleks perumahan yang dirangkai kurang lebih 60 x 60 cm, dengan beralaskan sebuah papan tripleks yang dimana diatas papan tersebut terdapat beberapa contoh model rumah yang setiap rumahnya memiliki *push button* serta pos petugas keamanan sebagai *push button* utama, selain itu LCD yang terpasang tepat di tengah-tengah kompleks perumahan agar tampilan dari LCD tersebut dapat dilihat langsung oleh seluruh penghuni kompleks bahwa ada salah satu rumah yang sedang dalam bahaya yang memerlukan bantuan. Seperti pada gambar V.1 berikut,



Gambar V.1: Gambar tampak dari depan

Untuk tampilan LCD, begitu sistem mulai diaktifkan maka tampilan awal yang ditampilkan adalah “ Keadaan Kompleks Aman” dan sirine dalam keadaan diam seperti gambar V.2 berikut :



Gambar V.2 : Gambar tampilan LCD awal

Karena seperti yang dijelaskan pada alur kerja sistem di *flowchart* sebelumnya bahwa sistem dari awal akan mengecek. Sistem akan mengecek setiap rumah yang telah dipasangkan *Push button* untuk mengetahui ada atau tidak rumah yang telah menekan *Push button*. Jadi jika dalam pengoperasiannya diketahui salah satu rumah yang dalam bahaya dan menekan *push button* di rumahnya, maka sirine akan berbunyi dan LCD akan menampilkan seperti gambar V.3 berikut :



Gambar V.3 : Gambar tampilan LCD setelah *push button* ditekan

Selanjutnya sirine akan berhenti berbunyi dan tampilan di LCD akan berubah menjadi seperti pada gambar V.4 apabila rumah yang menekan *push button* tersebut menekan kembali *push button* yang ada di rumahnya atau menekan *push button* yang ada di pos petugas keamanan sebagai *push button* utama.



Gambar V.4 : Gambar tampilan LCD setelah *push button* ditekan kembali

Setelah sirine berhenti bunyi dan tampilan LCD seperti gambar V.4 di atas, maka tampilan LCD akan kembali ke tampilan awal seperti pada gambar V.2 dan itu berarti bahwa keadaan kompleks sudah aman.

Untuk pemberian *Power Supplay* pada sistem ini maka dipasang sebuah *Port* yang menyambungkan kabel langsung ke sumber tenaga atau listrik, dan *Button Push* seperti yang terlihat pada gambar V.5



Gambar V.5 : Gambar *Power Supplay* dan *Button Push*

Untuk rangkaian komponennya diletakkan pada pos petugas keamanan yang ada pada miniatur, seperti pada gambar V. 6



Gambar V.6 : Gambar tempat rangkaian

Untuk gambar secara keseluruhan dapat dilihat dari atas, seperti pada gambar V.7 berikut.




Gambar V.7 : Gambar miniatur tampak dari atas

Gambar V.1 sampai gambar V.7 merupakan gambar dari miniatur dari kompleks perumahan atau sistem peringatan dini untuk keamanan berbasis mikrokontroler pada kompleks perumahan. *Push button* yang dipasang di setiap rumah berfungsi sebagai *input* dari sistem yang akan mengirim sinyal ke mikrokontroler, sedangkan LCD dan sirene yang terpasang di tengah kompleks perumahan berfungsi sebagai *output* dari sistem dimana sirene akan berbunyi dan LCD akan menampilkan pesan bahwa ada salah satu rumah dalam bahaya.

B. Hasil Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi secara efektif dan dapat menghasilkan keluaran sebagaimana yang

diharapkan. Pengujian diawali dengan menguji komponen atau modul secara terpisah. Setelah itu barulah dilakukan pengujian terhadap sistem secara keseluruhan. Teknik pengujian sistem akan dilakukan seperti diagram ini :



Gambar V.8 : Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian *Push button*

Pengujian *push button* dilakukan dengan cara menekan salah satu *push button* yang ada di setiap rumah apabila terjadi bahaya, adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel V.1 Tabel pengujian *Push button*

<i>Push button (Input)</i>	<i>Sirine (Output)</i>	<i>Tampilan LCD (Output)</i>
Rumah A1 menekan <i>push button</i>	Sirine akan berbunyi	Rumah A1 Bahaya
Rumah A1 menekan kembali <i>push button</i> atau di pos petugas keamanan	Sirine akan berhenti berbunyi	“Rumah A1 Bahaya sedang ditangani” lalu berubah “Keadaan Kompleks Aman”
Rumah A2 menekan <i>push button</i>	Sirine akan berbunyi	Rumah A2 Bahaya
Rumah A2 menekan kembali <i>push button</i> atau di pos petugas keamanan	Sirine akan berhenti berbunyi	“Rumah A2 Bahaya sedang ditangani” lalu berubah “Keadaan Kompleks Aman”
Rumah B1 menekan <i>push button</i>	Sirine akan berbunyi	Rumah B1 Bahaya
Rumah B1 menekan kembali <i>push button</i> atau di pos petugas keamanan	Sirine akan berhenti berbunyi	“Rumah B1 Bahaya sedang ditangani” lalu berubah “Keadaan Kompleks Aman”

Rumah B2 menekan <i>push button</i>	Sirine akan berbunyi	Rumah B2 Bahaya
Rumah B2 menekan kembali <i>push button</i> atau di pos petugas keamanan	Sirine akan berhenti berbunyi	“Rumah B2 Bahaya sedang ditangani” lalu berubah “Keadaan Kompleks Aman”
Rumah C1 menekan <i>push button</i>	Sirine akan berbunyi	Rumah C1 Bahaya
Rumah C1 menekan kembali <i>push button</i> atau di pos petugas keamanan	Sirine akan berhenti berbunyi	“Rumah C1 Bahaya sedang ditangani” lalu berubah “Keadaan Kompleks Aman”
Rumah C2 menekan <i>push button</i>	Sirine akan berbunyi	Rumah C2 Bahaya
Rumah C2 menekan kembali <i>push button</i> atau di pos petugas keamanan	Sirine akan berhenti berbunyi	“Rumah C2 Bahaya sedang ditangani” lalu berubah “Keadaan Kompleks Aman”

2. Analisa Hasil Pengujian

Setelah melakukan pengujian terhadap miniatur sistem peringatan dini untuk keamanan berbasis mikrokontroler pada kompleks perumahan diperoleh bahwa *push button* yang dipasang disetiap rumah bekerja dengan baik sehingga dapat mengirim perintah ke mikrokontroler yang dimana berfungsi sebagai pengolahan data dan mengirim tugas ke sirine dan LCD sebagai *output*. Sehingga bunyi yang dikeluarkan sirine dapat cepat terdengar dan tampilan pesan pada LCD pun bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

Dimana ketika salah satu rumah menekan *Push button* maka sirine akan berbunyi dan tampilan pada LCD akan berubah, jika ingin mematikan bunyi sirine dan mengubah kembali tampilan LCD seperti semula maka harus dengan menekan kembali *Push button* rumah yang menekan sebelumnya atau dengan menekan *Push button* yang ada pada pos petugas keamanan.

3. Analisa Kelayakan Sistem

Pada perancangan dan pembuatan sistem peringatan dini untuk keamanan berbasis mikrokontroler pada kompleks perumahan, telah dilakukan pengujian komponen-komponen secara terpisah dan secara keseluruhan yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang telah diprogramkan.

Pada pembuatan sistem peringatan dini untuk keamanan berbasis mikrokontroler pada kompleks perumahan tidak membutuhkan biaya yang banyak, karena adapun alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem ini tidak banyak yaitu mikrokontroler atmega8535, *push button*, sirine, dan LCD sebagai komponen utama dan beberapa komponen pendukung serta harga-harganya yang murah. Jadi

dengan adanya rancangan ini diharapkan nantinya dapat membantu penghuni rumah pada kompleks perumahan yang sedang panik dalam memanggil bantuan ke masyarakat dan petugas keamanan sehingga dapat memanfaatkan waktu lebih efektif dan efisien.

4. Analisa Kelemahan Sistem

Pada sistem peringatan dini untuk keamanan berbasis mikrokontroler pada kompleks perumahan ini juga terdapat kelemahan, namun kelemahan tersebut bukanlah hal yang terlalu berarti ataupun hal serius, karena berhubungan penggunaan *push button* yang ada di setiap rumah.

Di setiap rumah terdapat sebuah *push button* yang dimana *push button* harus ditekan terlebih dahulu supaya sistem ini dapat bekerja sebagaimana mestinya. Jadi penghuni rumah harus bisa mengetahui dimana letak penyimpanan *push button* tersebut agar pada saat terjadi bahaya dengan segera penghuni rumah dapat menekan *push button* yang ada di rumah untuk memanggil bantuan. Hal inilah yang menimbulkan kelemahan pada sistem ini dimana sistem ini akan bekerja apabila *push button* belum ditekan.

Adapun kelemahan yang lain yaitu pada penggunaan catu daya dari listrik PLN, perlu dipersiapkan pemberian tegangan secara manual dengan menggunakan Aki atau *Genset* untuk mengantisipasi listrik padam, sehingga komponen peringatan untuk keamanan ini dapat dijalankan pada saat listrik sedang padam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian adalah sistem ini bekerja dengan cara pengecekan dan menampilkan informasi secara berurutan, mulai dari blok A1 sampai blok C2. Selanjutnya Mikrokontroler ATmega 8535 dapat digunakan untuk mengontrol kinerja *Push button*, Sirine dan LCD sehingga dapat bekerja dengan baik. Sistem peringatan keamanan ini bekerja dengan cara menekan *push button* yang terpasang di setiap rumah untuk memberi peringatan dengan cara membunyikan sirine yang ada di tengah kompleks dan menampilkan ke LCD rumah yang menekan *push button*. Untuk keseluruhan alat yang dibuat dapat bekerja sebagaimana fungsinya masing-masing, sehingga diharapkan dapat diterapkan di sistem peringatan dini untuk keamanan sungguhan.

B. Saran

Adapun saran untuk pengembangan penelitian adalah :

1. Sistem peringatan untuk keamanan ini masih menggunakan kabel untuk menghubungkan antara komponen-komponennya, jadi diharapkan kedepannya pengembangan sistem ini sudah tidak menggunakan kabel sebagai penghubungnya. serta menggunakan Wifi, Frekuensi Radio, dan lain-lain sebagai penguat sinyal pengirim berita.
2. Di harapkan kedepannya pada sistem ini tidak menggunakan LCD sebagai tampilan *output* tetapi menggunakan Televisi sebagai *output*.

3. Agar kedepannya penggunaan catu daya dari listrik PLN pada sistem peringatan, perlu dipersiapkan pemberian tegangan secara manual dengan menggunakan Aki atau *Genset* untuk mengantisipasi listrik padam.



DAFTAR PUSTAKA

- Artanto Dian. *Merakit PLC dengan Mikrokontroler*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- As-Sadhan, Aziz Abdul. *Hadits-Hadits Dha'if Populer*. Arofah: Jakarta, 2007.
- Budiharto, Widodo. *12 Proyek Sistem Akuisisi Data*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- _____. *Panduan Praktikum Mikrokontroler AVR Atmega 6*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- _____. dan Paulus Andi Nalwan. *Membuat Robot Sendiri*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- _____. dan Togu Jefri. *12 Proyek Sistem Akuisisi Data*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Chodjim, Ahmad. *Menerapkan Keajaiban Surah Yasin dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Departemen Agama RI. *Mushaf Al-Quran*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djaali dan Pudji Muljon. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, (2009).
- Gunawan, Rudy. *Rencana rumah sehat*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- H. Turner, Lynn. *Pengantar Teori Komunikasi 1*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008.
- Haryadi, Hendi. *Administrasi Perkantoran untuk Manajer dan Staf*. Jakarta: Visimedia, 2009.
- Malik, Moh. Ibnu. dan Mohammad Unggul Juwana. *Aneka Proyek Mikrokontroler PIC16F84/A Rakit Segera 13 Proyek Menarik dengan Mikrokontroler PIC16F84/A*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009.
- Malik, Moh. Ibnu dan Mohammad Unggul Juwana. *Aneka proyek Mikrokontroler PIC16F84/A*. Jakarta. Elex Media Komputindo, 2009.
- Nasution, S. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Ed.1 : Cet. 10 : Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Setiawan Afrie. *20 Aplikasi Mikrokontroler Atmega 8535 & Atmega 16 Menggunakan Bascom-Avr*. Yogyakarta. Andi, 2011.

Soeherman, Bonnie & Marion Pinontoan. *Designing Information System*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo, 2008.

Suhata. *Aplikasi Mikrokontroler sebagai Pengendali Peralatan Elektronik*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo, 2008.

<http://elektronika-dasar.web.id/teori-elektronika/lcd-liquid-cristal-display/> : 01 Juni 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> : 11 Juni 2013

<http://id.wikipedia.org/wiki/Sirine> : 13 Juni 2013

<http://sky-institute.blogspot.com/2012/08/menghubungkan-dan-menggunakan-lcd.html> : 13 Juni 2013



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Blok Perkembangan Mikrokontroler ATMEL MCS	13
Gambar II.2 : Konfigurasi Pin Mikrokontroler ATmega8535.....	17
Gambar II.3 : Macam – macam <i>Push button</i>	18
Gambar II.4 : <i>Push button tipe NO</i>	18
Gambar II.5 : <i>Push button tipe NC</i>	19
Gambar II.6 : <i>Push button tipe NO dan NC</i>	19
Gambar II.7 : Sirine	21
Gambar II.8 : LCD (<i>Liquid Cristal Display</i>)	22
Gambar IV.1 : Diagram Rancangan Sistem.....	30
Gambar IV.2 : Rangkain Skematik <i>Push button</i>	31
Gambar IV.3 : Rangkaian Sistem Minimum Mikrokontroler Atmega 8538	32
Gambar IV.4 : Rangkaian skematik LCD 2x16	33
Gambar IV.5 : Pin LCD	34
Gambar IV.6 : Rangkaian skematik Sirine	35
Gambar IV.7 : Rangkaian skematik Sirine pada sistem peringatan	36
Gambar IV.8 : Rangkaian skematik keseluruhan dari rancangan	37
Gambar IV.8 : Alur Kerja Sistem.....	41
Gambar IV.10 : <i>Interface Code Vision</i>	44
Gambar IV.11 : Membuat <i>File Project</i> Baru	44
Gambar IV.12 : <i>Project</i> Baru Menggunakan Code Vision AVR.....	44
Gambar IV.13 : Konfigurasi <i>Chip</i>	45
Gambar IV.14 : Konfigurasi <i>Port A,B,C,dan D</i>	45

Gambar IV.15 : <i>Flashing</i> (download program ke chip)	46
Gambar V.1 : Gambar tampak dari depan	50
Gambar V.2 : Gambar tampilan LCD awal	51
Gambar V.3 : Gambar tampilan LCD setelah <i>push button</i> ditekan.....	51
Gambar V.4 : Gambar tampilan LCD setelah <i>push button</i> ditekan kembali	52
Gambar V.5 : Gambar <i>Power Supplay</i> dan <i>Button Push</i>	53
Gambar V.6 : Gambar tempat rangkaian	53
Gambar V.7 : Gambar miniatur tampak dari atas.....	54
Gambar V.8 : Langkah Pengujian Sistem.....	55

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aqmal Zubair
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 10 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Tinggi : 170 cm
Berat Badan : 60 kg
Status : Belum Nikah
Alamat : Jl. Hati Murni No. 8 Makassar
Hobby : Sepak Bola



Pendidikan Formal

- Tahun 1997 - 2003, *SD Negeri Mattoangin III*, Kota Makassar – Sul-Sel.
- Tahun 2003 - 2006, *Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Makassar*, Kota Makassar – Sul-Sel.
- Tahun 2006 - 2009, *Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 14 Makassar*, Kota Makassar - Sul-Sel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R