

**ANALISIS KUALITAS FISIS MINYAK GORENG
SEBELUM PEMAKAIAN DAN SETELAH PEMAKAIAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

RAFATUL FARHATAIN

M ANIM. 60400108002 A R

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat atau dibantu orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2012

Penulis



RAFATUL FARHATAIN
NIM: 60400108002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Kualitas Fisis Minyak Goreng Sebelum Pemakaian dan Setelah Pemakaian” yang disusun oleh Rafatul Farhatain, NIM: 60400108002, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 M, bertepatan dengan 11 Syawal 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Agustus 2012 M.
11 Syawal 1433 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Munaqisy I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	(.....)
Munaqisy III	: Dra. Sohra, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

NIP. 197110412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Sumber ilmu pengetahuan, Sumber segala kebenaran, Sang Kekasih tercinta yang tiada henti menaburkan cinta kasih-Nya kepada umat manusia. Shalawat dan salam kepada manusia yang paling sempurna, yang Nur-Nya menerangi hati seluruh manusia, Rasulullah Muhammad SAW. Dialah Nabi akhir zaman, revolusioner dunia, yang telah merubah kejahiliahan menuju *shirothol mustaqim*, yakni agama Islam.

Berkat kemudahan jalan-Nya yang diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Analisis Kualitas Fisis Minyak Goreng Sebelum Pemakaian dan Setelah Pemakaian**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Drs. Muarif dan Ibunda Nurayu, untuk kasih sayang dan keikhlasan dalam mengasuh, membesarkan dan membiayai baik materil maupun spiritual, mendidikku, memberikan dukungan, nasehat serta dengan penuh kesabaran mengalirkan doa-doanya untuk kebahagiaan dan kesuksesan putri tercintanya baik di dunia maupun di akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf.
3. Bapak Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik selama ini.
4. Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si, selaku Ketua Jurusan Fisika sekaligus pembimbing pertama penulis, yang dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Fisika sekaligus penguji pertama penulis yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Bapak Muh. Said L, S.Si., M.Pd, selaku Kepala Laboratorium dan pembimbing kedua penulis, untuk motivasi yang telah diberikan dan dengan penuh kesabaran, ketelatenan dan keikhlasan di tengah-tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Hernawati, S.Pd., M.Pfis dan Ibu Dra. Sohra, M.Ag, selaku dosen penguji kedua dan ketiga penulis untuk waktu yang telah diluangkan, bimbingan dan arahnya.

8. Bapak Iswadi, S.Pd., M.Si, Ibu Nurul Fuadi, S.Si., M.Si, serta seluruh dosen pengajar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali ilmu pengetahuan, bimbingan dan arahnya selama ini.
9. Ahmad Yani, S.Si, Muhtar, S.T, Abdul Mun'im, S.T dan Nurmala, S.Si, selaku Laboran Jurusan Fisika untuk bantuan dan bimbingannya.
10. Mayaddah Syuaib, S.T, selaku staf jurusan fisika untuk keramahan dan pelayanannya selama ini.
11. Kakak tercinta Ahmad Syifa'ul Abrar, S.E, dan adikku tersayang Iffatul Fakhriyatil Fadillah untuk semangat, do'a, dukungan, kebersamaan, keceriaan dan kebahagiaan yang kakak dan adik berikan selama ini.
12. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan do'anya.
13. Hermisari, Wahyudi, Fauzi Al-faruq, Harisman, Satriani, Sitti Nurul Jannah, Arham, dan Lisman yang telah banyak membantu dalam proses penelitian serta Mirnawati yang telah membantu dalam pencarian sampel.
14. Laskar Ceria untuk dukungan, semangat, keceriaan dan kebersamaan serta tawa dan canda yang mewarnai perjalanan kita selama ini. Semoga persahabatan ini akan tetap terjaga walau jarak memisahkan.
15. Teman-teman fisika 2008 lainnya : Andi Armayani, Nur Indah Sari, Anugrah Firmansyah, Muh. Yunus, Ali, Muh. Irsyad, Abdul Salam, Andi Lutfi Abdillah, Hasan Bala, dan Chairul Taufik Hidayat, untuk motivasi, kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini.

16. Adik-adik fisika 2009 dan 2010 untuk motivasi, dukungan dan kebersamaannya selama ini.
17. Sahabatku Husnul Khatimah dan Muliana untuk bantuan referensinya.
18. Sahabat-sahabatku Aulia, Khairat Ummah, Husnul Khatimah, Khatimatun Nafisah, St. Sarafiah, Estiyani Wulandari, Rahmani, Husnul Mar'ah, dan Indah Ningsih Aman, untuk do'a, semangat, dan motivasi yang telah kalian berikan. Jarak bukanlah penghalang bagi kita untuk tetap menjalin persahabatan ini.
19. Yaya Soraya Irnanda, Sa'adatul Husna, Sukriani dan teman-teman Exve Community untuk do'a, motivasi dan dukungannya.
20. Teman-teman seperjuangan di lokasi KKN Desa Timbuseng, Siti Nurfaidah, Sulastri Marda, Hasmiati, Nur Fajriah, Rudistira, Muh. Irsan Maulana, Andrey Septiadi, Abd. Mutadir, dan Ramli, untuk doa, dukungan, dan motivasi, serta kebersamaannya selama ini.
21. Teman-teman sepiring dan seatap Emi Saniah, Kak Ani, Bibi, Hika, Hajrah, Kak Aswar, Rhey, Kak Ippang dan anggota Sangrilla kost lainnya untuk do'a, dukungan dan kebersamaan selama ini.
22. Segenap kawan-kawan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata dengan jujur penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya dan semoga penulisan skripsi ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amiin.

Makassar, 29 Agustus 2012

Penyusun

RAFATUL FARHATAIN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
E. Garis Besar Isi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-41
A. Kelapa Sawit	8
B. Kopra	13
C. Komposisi dan Kualitas Minyak Goreng	15
D. Kerapatan	26
E. Indeks Bias Bahan	29
F. Prisma	34
G. Sudut Deviasi	35

H. Viskositas	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	42-46
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Alat dan Bahan Penelitian	42
1. Alat	42
2. Bahan	42
C. Prosedur Pengumpulan Data	43
D. Alur Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47-56
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
II.1	Komposisi trigliserida dalam minyak kelapa sawit.....	17
II.2	Komposisi asam lemak minyak kelapa sawit.....	18
II.3	Nilai sifat kimia-fisika minyak sawit dan minyak inti sawit.....	18
II.4	Standar mutu minyak goreng berdasarkan SNI 3741-1995.....	23
II.5	Standar mutu minyak goreng berdasarkan SNI 3741-1995.....	24
IV.1	Nilai kerapatan minyak goreng.....	49
IV.2	Nilai indeks bias prisma berongga yang berisi minyak goreng.....	49
IV.3	Nilai viskositas minyak goreng.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
II.1	Bagian buah kelapa sawit.....	10
II.2	Salah satu produk dari kelapa sawit.....	11
II.3	Kopra.....	13
II.4	Proses menggoreng.....	22
II.5	Pembiasan pada dua medium yang berbeda	32
II.6	Pembiasan pada prisma.....	35
II.7	Aliran laminar dari fluida viskos. Pelat di atas dan dibawah fluida masing-masing mempunyai luas A. Viskositas adalah perbandingan dari tegangan geser F/A terhadap laju tegangan v/l	37
III.1	Spektrometer.....	44
IV.1	Spektrum warna yang tampak pada spektrometer.....	48

DAFTAR SIMBOL

No	Simbol	Keterangan
1.	ρ	Kerapatan
2.	V	Volume
3.	m	Massa
4.	n	Indeks bias
5.	n_i	Indeks bias medium I
6.	n_t	Indeks bias medium II
7.	$\sin \theta_i$	Sudut datang
8.	$\sin \theta_t$	Sudut bias
9.	c	Laju cahaya
10.	α	Sudut prisma
11.	δm	Deviasi minimum
12.	η	Viskositas
13.	F	Gaya
14.	A	Luas Permukaan
15.	v	Kecepatan
16.	l	Perubahan panjang
17.	P	Tekanan
18.	t	Waktu
19.	r	Jari-jari pipa kapiler

20.	l	Panjang pipa kapiler
21.	g	Percepatan gravitasi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Data hasil penelitian

1. Nilai kerapatan (ρ)
2. Nilai indeks bias (n)
3. Nilai viskositas (η)

Lampiran II : Data hasil analisis data penelitian

1. Nilai kerapatan (ρ)
2. Nilai indeks bias (n)
3. Nilai viskositas (η)

Lampiran III : Dokumentasi penelitian

Lampiran IV : Dokumen persuratan

ABSTRAK

Nama Penyusun : Rafatul Farhatain
NIM : 60400108002
Judul Skripsi : Analisis Kualitas Fisis Minyak Goreng Sebelum Pemakaian dan Setelah Pemakaian

Telah dilakukan penelitian tentang kualitas fisis minyak goreng sebelum pemakaian dan setelah pemakaian (1-5 kali pemakaian). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas minyak goreng berdasarkan nilai kerapatan, indeks bias dan viskositas. Penentuan nilai kerapatan dilakukan dengan cara menimbang massa sampel pada gelas ukur dengan menggunakan neraca digital, penentuan indeks bias yaitu dengan menggunakan metode pembiasan pada prisma sedangkan viskositas dengan menggunakan hukum stokes. Sampel minyak goreng yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu minyak bimoli, curah dan kelapa murni.

Berdasarkan analisis kualitas minyak goreng diperoleh hasil pengukuran kerapatan dari sebelum pemakaian sampai lima kali pemakaian berturut-turut adalah 832 kg/m^3 , 830 kg/m^3 , 827 kg/m^3 , 823 kg/m^3 , 810 kg/m^3 , 801 kg/m^3 untuk minyak goreng bimoli, 829 kg/m^3 , 824 kg/m^3 , 815 kg/m^3 , 812 kg/m^3 , 807 kg/m^3 , 792 kg/m^3 untuk minyak goreng curah, 821 kg/m^3 , 818 kg/m^3 , 817 kg/m^3 , 814 kg/m^3 , 811 kg/m^3 , 811 kg/m^3 untuk minyak kelapa murni, indeks bias 1,435 ; 1,416 ; 1,414 ; 1,399 ; 1,365 ; 1,345 untuk minyak goreng bimoli, 1,384 ; 1,375 ; 1,374 ; 1,370 ; 1,350 ; 1,349 untuk minyak goreng curah, 1,404 ; 1,403 ; 1,393 ; 1,389 ; 1,384 ; 1,383 untuk minyak kelapa murni dan viskositas 1,231 kg/ms, 1,195 kg/ms, 1,159 kg/ms, 1,115 kg/ms, 1,067 kg/ms, 0,990 kg/ms untuk minyak goreng bimoli, 1,206 kg/ms, 1,099 kg/ms, 1,009 kg/ms, 0,939 kg/ms, 0,889 kg/ms, 0,855 kg/ms untuk minyak goreng curah, 1,160 kg/ms, 1,117 kg/ms, 1,065 kg/ms, 1,044 kg/ms, 0,994 kg/ms, 0,918 kg/ms untuk minyak kelapa murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kerapatan, indeks bias dan viskositas yang paling besar yaitu pada minyak goreng yang belum pernah dipakai.

Berdasarkan dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa nilai kerapatan, indeks bias dan viskositas pada minyak goreng sebelum dan setelah pemakaian akan semakin menurun seiring dengan bertambahnya waktu pemakaian.

Kata kunci : Kerapatan, Indeks bias, Viskositas, Kualitas Minyak Goreng

ABSTRACT

Authors Name : Rafatul Farhatain
NIM : 60400108002
Thesis Title : Analysis of Physical Quality of Cooking Oil Before Use and After Use

A study of the physical quality of cooking oil before use and after use (1-5 times usage). The purpose of this study was to determine the quality of cooking oils value based density, refractive index and viscosity. Measurement of density values is done by weighing the mass of the cylinder using a digital scale, measuring the refractive index of refraction using the prism while the viscosity using stokes law. The sample used cooking oils composed of three types: Bimoli oil, bulk oil and coconut oil.

Based on the analysis of the quality of frying oil obtained from density measurements prior to use up to five times in a row usage is 832 kg/m³, 830 kg/m³, 827 kg/m³, 823 kg/m³, 810 kg/m³, 801 kg/m³ for Bimoli cooking oil, 829 kg/m³, 824 kg/m³, 815 kg/m³, 812 kg/m³, 807 kg/m³, 792 kg/m³ for cooking oil, 821 kg/m³, 818 kg/m³, 817 kg/m³, 814 kg/m³, 811 kg/m³, 811 kg/m³ for coconut oil, refractive index 1,435; 1,416; 1,414; 1,399; 1,365; 1,345 for Bimoli cooking oil, 1,384; 1,375; 1,374; 1,370; 1,350; 1,349 for cooking oil, 1,404; 1,403; 1,393; 1,389; 1,384; 1,383 for pure coconut oil and viscosity of 1,231 kg/ms, 1,195 kg/ms, 1,159 kg/ms, 1,115 kg/ms, 1,067 kg/ms, 0,990 kg/ms for Bimoli cooking oil, 1,206 kg/ms, 1,099 kg/ms, 1,009 kg/ms, 0,939 kg/ms, 0,889 kg/ms, 0,855 kg/ms for cooking oil, 1,160 kg/ms, 1,117 kg/ms, 1,065 kg/ms, 1,044 kg/ms, 0,994 kg/ms, 0,918 kg/ms for pure coconut oil. The results showed that the value of density, refractive index and viscosity of the greatest is the cooking oil that has not been used.

Based on the results of this study, it can be concluded that the value of density, refractive index and viscosity on cooking oil before and after use will decrease along with increasing time of usage.

Keywords: Density, Refractive Index, Viscosity, Quality Cooking Oil

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam menyebutkan bahwa halal dan haram adalah bagian dari hukum syara' yang saling berseberangan. Halal merujuk kepada hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan haram merujuk pada hal-hal yang dilarang.¹ Setiap muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan sedapat mungkin *thayyib* (baik dan menyehatkan), sebaliknya kita dilarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. Kebutuhan konsumsi *tayyib* dapat diartikan benda yang secara fisik terlihat kebaikannya dari aspek kesehatan, tidak kotor dan berbau busuk, serta kebutuhan yang tidak berwujud, namun dapat dirasakan manfaatnya, yang tidak layak seperti liburan dengan melakukan hal-hal yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Hal yang harus diingat adalah barang-barang (kebutuhan) yang haram, buruk, najis, tidak bernilai tidak dapat dianggap sebagai objek yang bernilai konsumsi dan tidak boleh dimanfaatkan dalam Islam. Makanan yang halal dan baik dapat menentukan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani ke arah yang positif dan diridhoi Allah.² Anjuran memakan makanan yang halal dan baik telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

¹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. (Yogyakarta : Panji Masyarakat, 1965), h. 117.

² Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. (Semarang : Toha Putra, 1993), h. 92.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahnya :

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah/2:168).³

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa Allah menganjurkan untuk memakan makanan yang telah diberikan kepada kita berupa hal-hal yang halal dan bukan yang diharamkan. Selain itu, makanan tersebut hendaknya sedap dimakan, bergizi, dan tidak kotor, baik karena zatnya sendiri, karena rusak atau berubah akibat terlalu lama disimpan. Misalnya, makanan yang digoreng dengan minyak goreng bekas.

Pada dasarnya kewajiban tersebut muncul untuk menyelamatkan seorang muslim dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan dari kebutuhan konsumsi yang haram. Misalnya, binatang Babi, ia merupakan binatang yang telah diharamkan dagingnya oleh Allah SWT untuk dikonsumsi. Sebab, pada daging babi dikabarkan mengandung cacing pita (*Tainia*) jenis *Solium* bertaring yang dapat merusak dinding usus pada manusia dan juga bakteri yang tidak akan mati walaupun telah dipanaskan 100°C. Namun demikian, terdapat suatu sebab pengharaman yang tidak dapat diketahui oleh manusia, hal itu hanya dapat diketahui oleh Allah SWT. Artinya, label keharaman suatu benda yang telah ditetapkan dalam Nash, tidak akan

³ Departemen Agama R.I., *Al-'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan*. (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 30.

dapat dihilangkan walaupun sifat-sifat negatif dari benda tersebut telah dihilangkan. Walaupun cacing pita dan bakteri pada daging babi telah dihilangkan, tetap saja daging babi tersebut haram dagingnya untuk dikonsumsi.

Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Minyak goreng yang dikonsumsi sehari-hari sangat erat kaitannya dengan kesehatan tubuh. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan minyak goreng yang baik menyebabkan masyarakat menggunakannya secara tidak tepat. Seringkali ditemukan penggunaan minyak goreng yang terlalu lama sehingga menyebabkan terjadinya perubahan warna, bau dan sifat-sifat fisika maupun kimia lainnya dari minyak goreng itu sendiri. Perubahan sifat fisika dan kimia dari minyak goreng akibat lamanya penggunaan ini tentu saja berpengaruh terhadap nilai gizi yang terkandung di dalam minyak goreng itu sendiri dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi sistem kesehatan tubuh yang mengkonsumsi minyak goreng tersebut. Untuk itu akan dilakukan penelitian tentang kualitas minyak goreng berdasarkan lama pemanasan atau lama penggunaannya.⁴

Belakangan ini telah timbul anggapan di masyarakat bahwa lemak atau minyak identik dengan penyebab kegemukan, penyakit jantung koroner, hipertensi dan sebagainya. Namun perlu juga disadari lemak atau minyak berperan penting bagi kesehatan manusia. Lemak menyediakan energi bagi tubuh relatif lebih besar daripada karbohidrat dan protein, selain itu lemak berfungsi untuk pengangkut

⁴ Ketaren, *Pengantar Minyak dan Lemak Pangan* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 4.

vitamin A, D, E dan K. Lemak atau minyak memang harus diwaspadai namun tidak perlu ditakuti.⁵

Sifat fisiko-kimia minyak kelapa sawit meliputi warna, bau dan flavor, kelarutan, titik cair dan *polimorphism*, titik didih (*boiling point*), titik pelonakan, *slipping point*, *shot melting point*, bobot jenis, indeks bias, titik kekeruhan (*turbidity point*), titik asap, titik nyala dan titik api.⁶

Minyak goreng yang digunakan berkali-kali (lebih dari 4 kali) akan mengalami oksidasi (reaksi dengan udara). Hal ini bisa menyebabkan iritasi saluran pencernaan, diare dan kanker. Selain itu minyak goreng tersebut juga akan mengalami ketengikan sehingga merusak tekstur dan cita rasa bahan makanan yang digoreng.⁷ Ketengikan terjadi bila komponen cita rasa dan bau yang mudah menguap terbentuk sebagai akibat kerusakan oksidatif dari lemak dan minyak yang tak jenuh. Komponen-komponen ini menyebabkan bau dan cita-rasa yang tak diinginkan dalam lemak dan minyak dan produk-produk yang mengandung lemak dan minyak itu.⁸

Menurut Nailatussaadah (2009) tentang uji kualitas minyak goreng berdasarkan perubahan sudut polarisasi cahaya, menunjukkan bahwa minyak goreng yang paling baik yaitu minyak goreng dengan sudut polarisasi yang terkecil. Semakin sering minyak goreng digunakan maka sudut polarisasi juga semakin naik. Hal ini dikarenakan minyak goreng yang sering digunakan akan sering mengalami

⁵ Khomsan, *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 49.

⁶ Ketaren, *op.cit.*, h. 266.

⁷ Khomsan, *loc. cit.*

⁸ Buckle, Edwards, Fleet, dan Wootton, *Ilmu Pangan*. (Jakarta: UI-Press, 2009), h. 333.

pemanasan. Minyak goreng yang belum dipakai mempunyai sudut polarisasi cahaya yang paling kecil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Istianah (2007), minyak goreng yang merupakan senyawa optis aktif, akan terjadi perubahan sudut polarisasi β jika dikenakan medan radio frekuensi (RF). Semakin besar medan RF yang diberikan, maka sudut polarisasi β yang terjadi juga semakin besar. Hal ini karena molekul minyak goreng berbentuk *cis* strukturnya cenderung melingkar dan renggang karena gaya Van der Waals yang lemah sehingga mudah dipengaruhi oleh medan. Kenaikan sudut polarisasi β yang terjadi berbentuk persamaan kuadratis.

Dari kajian awal tersebut, tahapan selanjutnya diperlukan untuk mencari parameter lain sebagai parameter uji kualitas minyak goreng. Untuk itu hendak dilakukan penelitian untuk menguji kualitas minyak goreng berdasarkan kerapatan (ρ), indeks bias (n), dan viskositas (η) pada minyak goreng sebelum pemakaian dan setelah pemakaian (1 - 5 kali pemakaian). Pada penelitian ini difokuskan kepada minyak kelapa sawit, karena pada umumnya minyak kelapa sawit yang banyak dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat sehingga yang dijadikan acuan sifat fisik dari minyak adalah karakteristik pada minyak kelapa sawit.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menentukan kualitas minyak goreng berdasarkan parameter kerapatan (ρ), indeks bias (n) dan viskositas (η) ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini akan dilakukan penentuan kualitas minyak goreng dengan mengukur kerapatan (ρ), indeks bias (n) dan viskositas (η). Penelitian ini dilakukan dengan metode pembiasan pada prisma untuk mencari nilai indeks bias (n). Selain itu, penelitian akan dilakukan dengan menggunakan rumus hukum Stokes untuk mencari nilai viskositas (η). Pada penelitian ini dibatasi pada minyak goreng sebelum pemakaian dan setelah pemakaian (1 – 5 kali pemakaian) dengan menggunakan tiga jenis minyak goreng yaitu minyak goreng kelapa, minyak goreng bimoli, dan minyak goreng curah.

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menentukan kualitas minyak goreng dengan parameter kerapatan (ρ), indeks bias (n), dan viskositas (η).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan ilmiah bagi mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang berkeinginan untuk mempelajari lebih mendalam tentang masalah kualitas minyak goreng.
2. Dapat dijadikan bahan untuk uji penelitian yang lebih lanjut.

E. Garis Besar Isi

Untuk memperoleh gambaran singkat dari keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis yang meliputi pokok bahasan, penulis akan menguraikan kedalam bentuk garis besar isi skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, menyajikan bab pendahuluan yang isinya gambaran umum isi skripsi, sekaligus sebagai pengantar untuk memasuki pembahasan latar belakang masalah sebagai landasan berfikir untuk merumuskan masalah yang diangkat. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis besar isi skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan pustaka yang membahas kelapa sawit, komposisi dan kualitas minyak goreng, kerapatan (ρ), prisma, sudut deviasi, indeks bias (n), dan viskositas (η).

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, alat dan bahan yang digunakan, prosedur kerja, dan diagram alir penelitian.

Bab keempat, berisi tentang pembahasan hasil-hasil penelitian yang meliputi penentuan kerapatan (ρ), indeks bias (n) dan viskositas (η) terhadap tiga jenis minyak goreng.

Bab kelima, adalah penutup yang mengemukakan kesimpulan dari beberapa uraian terdahulu dengan diakhiri saran-saran penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelapa Sawit

Tumbuhan adalah sesuatu atau benda hidup yang tumbuh yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan itu juga merupakan sesuatu yang tumbuh, segala yang hidup dan berbatang, berdaun dan berakar. Tumbuhan juga dapat melangsungkan proses fotosintesis dengan bantuan dari sinar matahari. Untuk perkembangannya, tumbuhan tersebut juga membutuhkan air. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Thaha ayat 53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

“ Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”. (QS. At-Thaha/20:53)⁹

Menurut tafsir Al Mishbah surat at Thaha ayat 53 menjelaskan bahwa Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam dengan perantara air hujan. Dari air hujan tersebut mengurai aneka tumbuhan dengan beberapa tingkatan

⁹ Departemen Agama R.I., *Al-'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan*. (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 316.

dan jenis tumbuhan yaitu mulai dari tingkat rendah sampai ketinggian tinggi, jenis tumbuhan berkeping dua (dikotil) dan tumbuhan berkeping satu (monokotil).¹⁰

Salah satu dari beberapa tanaman golongan palm yang dapat menghasilkan minyak adalah kelapa sawit (*Elaeis guineensis*).¹¹ Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) dikenal terdiri dari empat macam tipe atau varietas, yaitu tipe *Macrocarpa*, *Dura*, *Tenera*, dan *Pisifera*. Masing-masing tipe dibedakan berdasarkan tebal tempurung.¹²

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit kedua dunia setelah Malaysia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, pantai timur Sumatra, Jawa dan Sulawesi.¹³

Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Minyak dihasilkan oleh buah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah. Setelah melewati fase matang, kandungan asam lemak bebas

¹⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 318.


¹¹Reeves, James B.; Weihrauch, John L.; Consumer and Food Economics Institute. *Composition of foods: fats and oils*. (Washington, D.C.: U.S. Dept. of Agriculture, Science and Education Administration, 1979), h. 4.

¹²Indriarta, *Teknik Pembuatan Minyak Kelapa Secara Tradisional*. (Jakarta: Sinar Cemerlang Abadi, 2007), h. 6.

¹³"Kelapa Sawit," *Top and Less Of Agricultural*
<http://topandless.wordpress.com/2010/05/10/kelapa-sawit> (30 Januari 2012).

(FFA, *free fatty acid*) akan meningkat dan buah akan rontok dengan sendirinya. Buah terdiri dari tiga lapisan:

1. Eksokarp, bagian kulit buah berwarna kemerahan dan licin.
2. Mesokarp, serabut buah.
3. Endokarp, cangkang pelindung inti.
4. Kernel, inti sawit.



Gambar II.1 : Bagian buah kelapa sawit¹⁴

Inti sawit (kernel, yang sebetulnya adalah biji) merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi. Kelapa sawit berkembang biak dengan cara generatif. Buah sawit matang pada kondisi tertentu embrionya akan berkecambah menghasilkan tunas (*plumula*) dan bakal akar (*radikula*).¹⁵

¹⁴“Kelapa Sawit,” *loc. cit.*

¹⁵ *Ibid, loc. cit.*

Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak makan, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Minyak sawit dapat digunakan untuk begitu beragam peruntukannya karena keunggulan sifat yang dimilikinya yaitu tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik.

Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buah. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin.



Gambar II.2 : Salah satu produk dari kelapa sawit¹⁶

¹⁶ “Produk Bimoli”, <http://alamjaya.co.id/files/images/bimoli-prod> (8 Februari 2012).

Minyak sawit memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Dari segi ekonomi minyak sawit merupakan minyak nabati yang paling murah karena produktivitas sawit sangat tinggi. Minyak sawit juga mengandung betakaroten dan tokoferol sehingga dilihat dari segi gizi mempunyai keunggulan. Minyak kelapa sawit seperti umumnya minyak nabati lainnya merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, sedangkan komponen penyusunnya yang utama adalah trigliserida dan nontrigliserida.

Peran lemak (*lipid*) dalam makanan manusia merupakan zat gizi yang menyediakan energi bagi tubuh, dapat bersifat psikologis dengan meningkatkan nafsu makan, atau dapat membantu memperbaiki tekstur dari bahan pangan yang diolah.¹⁷ Setiap orang membutuhkan energi lebih kurang 3.300 kalori per hari, yang berasal dari hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. Sebanyak 1/3 dari jumlah kalori tersebut berasal dari lemak. Secara tidak langsung, lemak dapat juga membantu pembangunan organ-organ tubuh terutama pada anak yang sedang berada dalam fase pertumbuhan. Kekurangan lemak dalam ransum makanan, dapat memperlambat pertumbuhan. Vitamin yang terdapat dalam lemak adalah vitamin A, D, dan E yang merupakan vitamin-vitamin larut dalam lemak. Kebutuhan tubuh rata-rata terhadap vitamin A sebanyak 4.000 – 6.000 IU tiap hari, dan vitamin D sebanyak 300 – 400 IU tiap hari. Vitamin ini penting untuk menjamin kesehatan tubuh dan membantu pertumbuhan organ terutama bagi anak-anak oksigen.¹⁸

¹⁷ Buckle, Edwards, Fleet, dan Wootton, *Ilmu Pangan*. (Jakarta: UI-Press, 2009), h. 328.

¹⁸ Ketaren, *Pengantar Minyak dan Lemak Pangan* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 193 – 195.

B. Kopra

Kelapa merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serba guna. Kelapa juga adalah sebutan untuk buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Endosperma buah kelapa yang berupa cairan serta endapannya yang melekat di dinding dalam batok disebut daging buah kelapa. Daging buah tua ini juga dapat diambil dan dikeringkan serta menjadi komoditi perdagangan bernilai, disebut kopra. Kopra adalah bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya.¹⁹



Gambar II.3 : Kopra²⁰

Pembuatan kopra di masyarakat identik dengan pengasapan dan penjemuran. Namun sebenarnya ada beberapa cara dan langkah pembuatan kopra yang lebih efisien dan lebih baik. Salah satu cara yang efisien adalah dengan Pengovenan Kopra. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan cara pengovenan, antara lain :

¹⁹ “Kopra”, <http://wikipedia.co.id/files/kopra> (13 Agustus 2012).

²⁰ “Kopra”, *loc.cit*

1. Waktu pembuatan kopra lebih cepat dibanding dengan cara pengasapan dan penjemuran. Waktu yang dibutuhkan saat pengovenan adalah 16-19 jam.
2. Kualitas kopra lebih bersih, tidak berjamur sehingga layak disebut sebagai kopra putih.
3. Kualitas kekeringan sama dengan kopra hasil penjemuran atau pengasapan.
4. Harga kopra putih lebih tinggi dibanding dengan kopra asap atau penjemuran.
5. Tidak bergantung dengan cuaca, apakah hujan atau kemarau tetap bisa berproduksi.
6. Memperoleh arang batok dari hasil oven.

Kualitas kopra putih jauh lebih baik dari kualitas kopra asap karena kopra putih memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kopra asap. Kelebihan itu diantaranya kopra putih memiliki kadar air yang cukup rendah hingga 5%-6%, kopra putih relatif bebas dari serangan cendawan dan warnanya jauh lebih putih dan bersih. Kopra putih juga bebas dari aroma yang ditimbulkan dari proses pengasapan sehingga aroma asli kopranya jauh lebih dominan. Dengan kualitas seperti itu, kopra putih jauh lebih disukai oleh kalangan industri pengolahan kopra karena minyak kelapa yang dihasilkan sangat jernih dengan kualitas yang sangat tinggi.²¹

²¹ “Produksi kopra putih meningkatkan nilai tambah bagi petani,” *Seputar Wirausaha, The Spirit of Entrepreneurship*. <http://seputarwirausaha.htm/kopra-putih>(13 Agustus 2012)

C. Komposisi dan Kualitas Minyak Goreng


Dalam perdagangan internasional, minyak sawit dikenal dengan nama *Crude Palm Oil*, minyak ini belum dimurnikan dan berwarna orange gelap. Kandungan karotennya mencapai 550 ppm dengan aktivitas provitamin A 15 kali lebih tinggi dibandingkan wortel dan 300 kali lebih tinggi daripada tomat.

Minyak sawit ada yang berwarna jernih dan ada pula yang berwarna merah (*red palm oil*). Warna yang berbeda ini disebabkan karena pengolahannya yang berlainan. Dengan proses *bleaching* maka warna merah seolah-olah dipisahkan sehingga produk minyak menjadi jernih. Padahal di dalam warna merah inilah terkandung banyak beta karoten. Beta karoten merupakan karotenoid yang paling umum dijumpai sebagai pigmen dan dikenal sebagai provitamin A dengan aktivitas lebih tinggi dibandingkan alfa karoten. Beta karoten adalah jenis antioksidan yang dapat berperan penting dalam mengurangi konsentrasi radikal peroksil. Kemampuan beta karoten bekerja sebagai antioksidan berasal dari kesanggupannya menstabilkan radikal berinti karbon. Karena beta karoten efektif pada konsentrasi rendah oksigen, maka dapat melengkapi sifat antioksidan vitamin E yang efektif pada konsentrasi tinggi oksigen.²²

Minyak kelapa sawit seperti umumnya minyak nabati lainnya adalah merupakan senyawa yang memiliki komponen penyusun utamanya *trigliserida* dan *non trigliserida*. Seperti halnya lemak dan minyak lainnya, minyak kelapa sawit

²² Khomsan, *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. (Cet. III; Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), h. 47- 48.

terdiri atas trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dengan tiga molekul asam lemak menurut reaksi sebagai berikut:



Bila $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{R}_3$ atau ketiga asam lemak penyusunnya sama maka trigliserida ini disebut trigliserida sederhana, dan apabila salah satu atau lebih asam lemak penyusunnya tidak sama maka disebut trigliserida campuran.

Asam lemak merupakan rantai hidrokarbon, yang setiap atom karbonnya mengikat satu atau dua atom hidrogen kecuali atom karbon terminal mengikat tiga atom hidrogen, sedangkan atom karbon terminal lainnya mengikat gugus karboksil. Asam lemak yang pada rantai hidrokarbonnya terdapat ikatan rangkap disebut asam lemak tidak jenuh, dan apabila tidak terdapat ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya maka karbonnya disebut dengan asam lemak jenuh. Makin jenuh molekul asam lemak dalam trigliserida, makin tinggi titik beku atau titik cair minyak tersebut. Sehingga pada suhu kamar biasanya berada pada fase padat. Sebaliknya semakin tidak jenuh asam lemak dalam molekul trigliserida maka makin rendah titik cair minyak tersebut sehingga pada suhu kamar berada pada fase cair. Minyak kelapa sawit adalah lemak semi padat yang mempunyai komposisi yang tetap sebagai berikut:

²³ Winarno, *Kimia Pangan dan Gizi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 114.

Tabel II.1 Komposisi trigliserida dalam minyak kelapa sawit.²⁴

Trigliserida	Jumlah Komposisinya (%)
Tripalmitin	3 – 5
Dipalmito-Stearine	1 – 3
Oleo-Miristopalmitin	0 – 5
Oleo-Dipalmitin	21 – 43
Oleo-Palmitostearine	10 – 11
Palmito-Diolein	32 – 48
Stearo-Diolein	0 – 6
Linoleo-Diolein	3 – 12

Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak tidak jenuh dengan perbandingan yang hampir sama, yaitu 40% asam oleat, dan 44% asam palmitat. Minyak sawit juga merupakan sumber vitamin E, tokoferol dan tokotrienol yang berperan sebagai antioksidan, yaitu suatu zat yang dapat mencegah terjadinya oksidasi. Tokoferol dan tokotrienol dapat menangkap radikal bebas dan mencegah kanker. Minyak sawit juga merupakan sumber beta karoten, yaitu prekursor vitamin A. Profil asam lemak dari minyak kelapa sawit dapat dilihat di tabel II.2 di bawah ini:

²⁴ Iyun, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h. 226-233.

Tabel II.2 Komposisi asam lemak minyak kelapa sawit.²⁵

Asam Lemak	Minyak Sawit
Asam Lemak Jenuh	
14 : 0 (Asam Palmitat)	1 – 2
16 : 0 (Asam Stearat)	41 – 55
18 : 0 (Asam Stearat)	4 – 10
Asam Lemak Tidak Jenuh	
18 : 1 (Asam Oleat)	38 – 55
18 : 2 (Asam Linoleat)	5 – 14
18 : 3 (Asam Linolenat)	1

Tabel II.3 Nilai sifat kimia-fisika minyak sawit dan minyak inti sawit.²⁶

Sifat	Minyak Sawit	Minyak Inti Sawit
Bobot jenis	0,900	0,900 – 0,913
Indeks bias	1,4565 – 1,4585	1,495 – 1,415
Bilangan iod	48 – 56	14 – 20
Bilangan penyabunan	196 – 205	244 – 254

Lemak dan minyak komposisinya dapat sangat berbeda, bergantung pada asalnya. Susunan asam lemak dan gliseridanya dapat menimbulkan sifat yang berbeda. Minyak dan lemak dapat dikelompokkan secara luas menjadi empat golongan berikut: lemak depot hewan, lemak susu hewan pemamah biak, minyak bahari, dan minyak tumbuhan. Minyak tumbuhan kadang-kadang dikelompokkan lagi menjadi lemak kulit buah dan lemak biji.²⁷ Lemak berbeda dengan minyak hanya

²⁵ *Ibid.*, h. 234.

²⁶ Ketaren, *Pengantar Minyak dan Lemak Pangan* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 266.

²⁷ John, *Kimia Makanan*(terjemahan). (Edisi II; Bandung: ITB, 1997), h. 43.

pada sifat padatnya pada suhu kamar, sementara minyak berupa cairan. Sifat padat lemak adalah akibat dari adanya sejumlah tertentu lemak yang mengkristal. Baik ukuran maupun jumlah kristal lemak dapat beragam dalam produk yang satu dan produk yang lainnya dan bahkan dalam produk yang susunannya sama tetapi sejarah suhunya berbeda.²⁸

Penggunaan minyak sawit sebagai media penggoreng makanan akan menyebabkan peresapan beta karoten ke dalam bahan pangan yang digoreng. Di dalam rumah tangga penggorengan seringkali dilakukan terputus, artinya minyak yang sudah terpakai didinginkan dan kemudian digunakan lagi untuk menggoreng bahan pangan lainnya. Penggorengan terputus ini mengakibatkan kerusakan minyak semakin cepat karena terjadi penambahan hidroperoksida selama pendinginan yang diikuti dengan dekomposisi jika minyak dipanaskan lagi.²⁹

Minyak goreng bukan hanya sebagai media transfer panas ke makanan, tetapi juga sebagai makanan. Selama penggorengan sebagian minyak akan teradsorpsi dan masuk ke bagian luar bahan yang digoreng dan mengisi ruang kosong yang semula diisi oleh air. Hasil penggorengan biasanya mengandung 5 - 40 % minyak. Jika menggunakan minyak goreng bekas dalam menggoreng makanan, maka makanan yang dihasilkan akan membahayakan tubuh manusia, karena mengkonsumsi minyak yang rusak dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, pengendapan lemak

²⁸ *Ibid.*, h. 88.

²⁹ Khomsan, *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 47- 48.

dalam pembuluh darah (*atherosclerosis*) dan penurunan nilai cerna lemak³⁰, sebagaimana dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa makanan yang kita konsumsi tidak hanya harus halal, tapi juga baik dan menyehatkan. Bila ditinjau dari sisi agama, minyak goreng yang sudah dipakai tetap halal dan boleh digunakan kembali selama tidak menyebabkan penyakit atau membahayakan bagi tubuh. Anjuran memakan yang halal dan baik telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya :

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (QS.Al-Maidah/5:88)”³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memilih makanan yang halal dan baik. Halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, sedangkan baik berarti perkara yang dinikmati oleh diri dan dicenderung hati, yang dapat juga diartikan makanan yang bergizi, menyehatkan dan tidak membahayakan bagi tubuh dan akal. Yang dimaksud dengan kata makan dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata makan, di samping karena ia

³⁰Khairul Anas, “Pembagian Proses Penggorengan Makanan,” *Blog Khairul Anas*. <http://khairul-anas.blogspot.com/2012/03/pembagian-proses-penggorengan-makanan.html> (12 Mei 2012).

³¹Departemen Agama R.I., *Al-'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan*. (Bandung: Mizan Media Utama, 2011), h. 122.

merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Tetapi tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamakan halal terdiri dari empat macam, yaitu : wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.³² Oleh sebab itu, maka di dalam memilih makanan yang halal tetapi baik dan yang baik tetapi halal ini, selain daripada yang ditentukan oleh Allah, diserahkan juga dalam ijtihad kita sendiri memilih mana yang halal dan baik. Itu sebabnya ujung ayat berbunyi: ”*Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*”. Ketentuan Allah tentang halal dan baik, lalu diserahkan kepada pertimbangan batin, yaitu takwa dan iman, bertambah penting memilih makanan dan minuman yang layak di dunia ini. Itu sebabnya, apabila hendak memakan suatu makanan, disuruh dengan tekanan keras agar membaca *Bismillah* dan setelah makan disuruh pula dengan tekanan keras memuji Allah: *Alhamdulillah*.³³

³² Mustafa, *loc.cit.*

³³ Hamka, *loc.cit.*

Salah satu cara sehat makan makanan goreng adalah dengan cara menggoreng sendiri makanan tersebut. Dengan menggoreng sendiri maka dapat selalu menggunakan minyak baru. Minyak yang belum pernah dipakai untuk menggoreng diharapkan masih terbebas dari akrilamida maupun zat-zat karsinogenik lainnya. Selain daripada itu, dapat mengatur suhu minyak pada waktu menggoreng agar tidak terlalu panas dan mengangkat hasil gorengan saat matangnya sedang, sebelum terlalu coklat apalagi gosong.

Suhu minyak pada saat menggoreng dengan api sedang, rata-rata 180-220°C. Semakin rendah suhunya, maka semakin sedikit akrilamida yang terbentuk. Sebaliknya, semakin panas maka akrilamida semakin banyak. Selain itu, minyak goreng yang dipanaskan terlalu tinggi akan teroksidasi dan terpolimerisasi menghasilkan zat-zat radikal bebas dan minyak trans (*trans fatty acid*) yang berbahaya bagi kesehatan dan memicu kanker.



Gambar II.4 : Proses menggoreng³⁴

³⁴ Erwinadr. "Healthy Life," *Blog Erwinadr*. <http://erwinadr.blogspot.com/2009/05/mengapa-makanan-goreng-memicu-kanker.html> (8 Februari 2012)

Minyak goreng berubah menjadi minyak trans ditandai dengan keluarnya asap dari penggorengan, berubahnya warna menjadi lebih gelap, baunya tengik/menyengat, cairannya lebih kental, serta menyebabkan gatal/iritasi tenggorokan. Namun minyak trans juga ada yang alami tanpa melalui proses penggorengan, yakni pada lemak hewan memamah biak.³⁵

Tabel II.4 : Standar mutu minyak goreng berdasarkan SNI 3741 – 1995.³⁶

No	Indikator	Satuan	Persyaratan
1	Keadaan : a. Bau b. Rasa c. Warna	- - -	Normal Normal Putih, kuning pucat sampai kuning
2	Kandungan air	% b/b	maksimum 0,3
3	Bilangan asam	mg KOH/g	maksimum 2,0
4	Asam Linoleat dalam komposisi asam lemak minyak	%	maksimum 2,0
5	Cemaran logam : a. Timbal (Pb) b. Timah (Sn) c. Raksa (Hg) d. Tembaga (Cu)	mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg	maksimum 0,1 maksimum 40,0/250 maksimum 0,05 maksimum 0,1
6	Cemaran arsen (As)	mg/kg	maksimum 0,1
7	Minyak pelikan		negatif

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Standar Nasional Industri, 1995.

Tabel II.5 : Standar mutu minyak goreng berdasarkan SNI 3741 – 1995.³⁷

No	Kriteria Uji	Persyaratan
1	Bau	Normal
2	Rasa	Normal
3	Warna	Muda jernih
4	Cita rasa	Hambar
5	Kadar air	Max 0,3 %
6	Berat Jenis	0,900 g/cm ³
7	Asam lemak bebas	Max 0,3 %
8	Bilangan peroksida	Max 2 meq/Kg
9	Bilangan iodium	45-46
10	Bilangan penyabunan	196-206
11	Titik asap	Min 200 0C
12	Indeks bias	1,448 - 1,450
13	Cemaran logam antara lain :	
	Besi	Max 0,5 mg/Kg
	Timbal	Max 0,1 mg/Kg
	Tembaga	Max 40 mg/Kg
	Seng	Max 0,05 mg/Kg
	Raksa	Max 0,1 mg/Kg
	Timah	Max 0,1 mg/Kg
	Arsen	Max 0,1 mg/Kg

Sumber: Wijana dkk (2005).

Standar mutu adalah merupakan hal yang penting untuk menentukan minyak yang bermutu baik. Ada beberapa faktor yang menentukan standar mutu, yaitu kandungan air dan kotoran dalam minyak, kandungan asam lemak bebas, warna dan bilangan peroksida. Faktor lain yang mempengaruhi standar mutu adalah titik cair dan kandungan gliserida, *refining loss*, plastisitas dan *spreadability*, kejernihan kandungan logam berat dan bilangan penyabunan.

³⁷ Standar Nasional Industri, 1995.

Mutu minyak kelapa sawit yang baik mempunyai kadar air kurang dari 0,1% dan kadar kotoran lebih kecil dari 0,01%, kandungan asam lemak bebas serendah mungkin (lebih kurang 2 % atau kurang), bilangan peroksida di bawah 2, bebas dari warna merah dan kuning (harus berwarna pucat) tidak berwarna hijau, jernih, dan kandungan logam berat serendah mungkin atau bebas dari ion logam.³⁸

Faktor penentu kualitas minyak antara lain³⁹:

1. Angka asam

Angka asam dinyatakan sebagai jumlah milligram KOH yang diperlukan untuk menetralkan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak atau lemak. Angka asam yang besar menunjukkan asam lemak bebas yang besar yang berasal dari hidrolisa minyak ataupun karena proses pengolahan yang kurang baik. Makin tinggi angka asam makin rendah kualitasnya. Menurut Standar Nasional Industri (SNI) dengan nomor 01-3741-1995, syarat mutu minyak goreng dihitung sebagai asam larut (asam lemak bebas) yaitu maksimal 0,3 %.

2. Angka peroksida

Kerusakan minyak atau lemak yang utama adalah karena peristiwa oksidasi dan hidrolisis, baik enzimatik maupun non enzimatik. Diantara kerusakan minyak yang mungkin terjadi ternyata kerusakan karena autoksidasi yang paling besar pengaruhnya terhadap cita rasa. Hasil yang diakibatkan oksidasi lemak antara lain: peroksida, asam lemak, aldehid dan keton. Bau tengik atau ransid terutama

³⁸ Ketaren, *Pengantar Minyak dan Lemak Pangan* (Jakarta: UI Press, 2008), h. 267.

³⁹ Suseno, "Optimalisasi Proses Adsorpsi Minyak Goreng Bekas dengan Adsorben Zeolit Alam," email pribadi (10 Januari 2008).

disebabkan oleh keton. Angka peroksida dinyatakan sebagai miliequivalen peroksida tiap kilogram minyak. Angka peroksida yang ditetapkan untuk minyak goreng menurut SNI 01-3741-1995 maksimal adalah 2 mek/kg.

3. Angka Penyabunan

Angka penyabunan adalah angka yang menunjukkan jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak. Besarnya angka penyabunan tergantung dari massa molekul minyak, semakin besar massa molekul semakin rendah angka penyabunannya. Menurut SNI 01-3741-1995 kualitas minyak goreng yang baik dapat dilihat dari angka penyabunan yaitu 196-206 mg KOH/g.

4. Angka Ester

Angka ester menunjukkan jumlah asam organik yang bersenyawa sebagai ester. Angka ester dapat dihitung dari selisih angka penyabunan dengan angka asam.

D. Kerapatan (Density)

Kerapatan suatu fluida, dilambangkan dengan huruf Yunani ρ (rho), didefinisikan sebagai massa fluida per satuan volume. Kerapatan biasanya digunakan untuk mengkarakteristikkan massa suatu sistem fluida. Dalam satuan British Germany (BG), kerapatan mempunyai satuan slugs/ft³ dan dalam satuan Sistem Internasional adalah kg/m³.

Nilai kerapatan dapat bervariasi cukup besar di antara fluida yang berbeda, namun untuk zat-zat cair, variasi tekanan dan temperatur umumnya hanya memberikan pengaruh kecil terhadap nilai kerapatan. Volume jenis V , adalah volume

per satuan massa dan oleh karena itu merupakan kebalikan dari kerapatan dengan persamaan sebagai berikut⁴⁰:

$$V = \frac{1}{\rho} \quad (\text{II.1})$$

Keterangan : V = volume (cm^3)

ρ = kerapatan (gr/cm^3)

Bahan yang homogen seperti es atau besi, memiliki densitas yang sama pada setiap bagiannya. Jika sebuah bahan yang materialnya homogen bermassa m memiliki volume V , maka kerapatan (densitas) ρ adalah :

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{II.2})$$

Keterangan : ρ = kerapatan (gr/cm^3)

m = massa (gr)

V = volume (cm^3)

Densitas suatu bahan tidak sama pada setiap bagiannya, contohnya adalah atmosfer bumi (semakin tinggi permukaan maka semakin kecil densitasnya). Untuk bahan-bahan ini, persamaan (II.2) memperlihatkan densitas rata-rata. Secara umum, densitas bahan tergantung pada faktor lingkungan seperti suhu dan tekanan.⁴¹

⁴⁰ Bruce, Donal, dan Theodore, *Mekanika Fluida Keempat Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 14.

⁴¹ Young dan Freedman, *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 424.

Karena gram semula didefinisikan sebagai massa satu centimeter kubik air, kerapatan air dalam satuan cgs adalah 1 g/cm^3 . Dengan mengubah ke satuan SI, kilogram per meter kubik, maka untuk kerapatan air diperoleh:

$$\rho = \frac{1\text{g}}{\text{cm}^3} \times \frac{\text{kg}}{10^3\text{g}} \times \left(\frac{100\text{cm}}{\text{m}}\right)^3 = 10^3 \text{ kg/m}^3 \quad (\text{II.3})$$

Kerapatan air berubah dengan berubahnya temperatur. Persamaan (II.3) menyatakan nilai maksimumnya, yang terjadi pada 4°C . Satuannya biasa dituliskan untuk volume adalah liter (L):

$$1\text{L} = 10^3 \text{ cm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

Maka besarnya kerapatan air adalah $1,00 \text{ kg/L}$.

Bila kerapatan suatu benda lebih besar dari kerapatan air, maka benda akan tenggelam dalam air. Bila kerapatannya lebih kecil maka benda akan mengapung. Untuk benda-benda yang mengapung, bagian volume sebuah benda yang tercelup dalam cairan mana pun sama dengan rasio kerapatan benda terhadap kerapatan cairan. Sebagai contoh, es mempunyai kerapatan mendekati $0,92 \text{ g/cm}^3$, dan es terapung di air dengan sekitar 92 % volumenya tenggelam. Karena kerapatan air dalam satuan cgs adalah 1 g/cm^3 maka satuan-satuan ini sedikit lebih mudah digunakan dibandingkan satuan SI.

Rasio kerapatan sebuah zat terhadap kerapatan air dinamakan berat jenis zat itu. Berat jenis adalah bilangan tak berdimensi yang sama dengan besarnya kerapatan ini bila dinyatakan dalam gram per centimeter kubik (atau dalam kilogram per liter).

Berat jenis suatu zat dapat diperoleh dengan membagi kerapatannya dengan 10^3 kg/m^3 . Misal, berat jenis aluminium adalah 2,7 dan berat jenis es adalah 0,92. Berat jenis benda-benda yang tenggelam dalam air berkisar dari 1 sampai sekitar 22,5 (untuk elemen yang paling padat, yaitu osmium).⁴²

E. Indeks Bias Bahan

Laju cahaya (c) sebagaimana biasanya diukur bervariasi antara satu medium dengan medium lainnya. Cahaya (diperlakukan secara makroskopik) bergerak paling cepat dalam keadaan vakum, dimana lajunya $c = 2,998 \times 10^8$ m/det. Lajunya di udara adalah $c/1,0003$. Di dalam air, lajunya adalah $c/1,33$ dan di dalam kaca biasa adalah sekitar $c/1,5$. Meskipun demikian, pada tingkat mikroskopik cahaya tersusun atas foton-foton dan foton hanya ada dengan laju c . Perlambatan dalam medium muncul karena penyerapan (absorpsi) dan hamburan saat cahaya bergerak dari atom ke atom. Indeks bias absolut dari suatu medium didefinisikan sebagai:

$$n = \frac{c}{v} \quad (\text{II.4})$$

Keterangan : n = indeks bias absolut

c = laju cahaya dalam vakum (m/s)

v = laju cahaya dalam medium (m/s)

Untuk dua medium sembarang, indeks bias relatif medium 1 terhadap medium 2 adalah:

⁴² Tipler, *Fisika Untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 384.

$$n_r = \frac{n_1}{n_2} \quad (\text{II.5})$$

dengan n_1 dan n_2 adalah indeks-indeks bias absolut kedua medium.⁴³

Hukum-hukum Snellius merupakan dasar optika geometris dan berbunyi sebagai berikut⁴⁴:

1. Sinar datang, garis normal, sinar pantul, dan sinar bias, semuanya terletak di satu bidang datar.
2. Sudut pantul sama dengan sudut datang.
3. Perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah tetap, artinya tak tergantung pada besar sudut datang.

Gelombang yang ditransmisikan adalah hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang yang dihasilkan oleh penyerapan dan radiasi ulang energi cahaya oleh atom-atom dalam medium tersebut. Untuk cahaya yang memasuki kaca dari udara, ada sebuah ketertinggalan fase (*phase lag*) antara gelombang yang diradiasikan kembali dan gelombang datang. Demikian juga ada ketertinggalan fase antara gelombang hasil (resultan) dan gelombang datang. Ketertinggalan fase ini berarti bahwa posisi puncak gelombang dari gelombang yang dilewatkan diperlambat relatif terhadap posisi puncak gelombang dari gelombang datang di dalam medium tersebut. Jadi, pada waktunya, gelombang yang dilewatkan tidak berjalan di dalam medium sejauh gelombang datang aslinya, jadi kecepatan gelombang yang

⁴³ Frederick dan Eugene, *Teori dan Soal-Soal Fisika Universitas Edisi Kesepuluh* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 245.


⁴⁴ Soedjojo, *Azas-Azas Ilmu Fisika Jilid 3 Optika* (Yogyakarta: UGM Press, 1992), h. 34.

dilewatkan lebih kecil dari kecepatan gelombang datang. Indeks bias yaitu perbandingan laju cahaya di ruang hampa terhadap laju cahaya di dalam medium dan selalu lebih besar dari 1. Sebagai contoh, laju cahaya di dalam kaca kira-kira dua per tiga dari laju cahaya di ruang bebas, jadi indeks kaca kira-kira $n = c/v = 3/2$.⁴⁵

Ketika sinar cahaya ditransmisikan dengan kemiringan tertentu melalui batas antara dua medium dengan indeks bias yang tidak sama, sinar tersebut akan membelok. Fenomena ini disebut pembiasan, tampak pada gambar II.4. Jika indeks bias kaca n_t lebih besar dari indeks bias udara n_i , sinar membias sebagaimana tampak pada gambar, sinar membelok terhadap garis normal saat memasuki medium kedua. Akan tetapi, jika $n_t < n_i$, sinar membias menjauhi garis normal. Ini akan diperoleh sesuai pada gambar II.4 jika arah sinar dibalik. Pada kedua kasus tersebut, sinar-sinar yang datang dan yang dibiaskan (ditransmisikan) dan garis normalnya, semua terletak dalam bidang yang sama. Sudut θ_i dan θ_t pada gambar II.4 berturut-turut disebut sudut datang dan sudut transmisi (pembiasan).

ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁴⁵ Tipler, *Fisika Untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 446.



Gambar II.5 Pembiasan pada dua medium yang berbeda. Medium I adalah udara dan medium II adalah kaca.

Pada proses pembiasan berlaku jika:

1. Indeks bias medium II n_t lebih besar daripada indeks bias medium I n_i maka $n_t/n_i > 1$ dan didapatkan $\sin \theta_i > \sin \theta_t$ atau $\theta_i > \theta_t$.
2. Indeks bias medium II n_t lebih kecil daripada indeks bias medium I n_i maka $n_t/n_i < 1$ dan didapatkan $\sin \theta_i < \sin \theta_t$ atau $\theta_i < \theta_t$.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, “jika sinar datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal, sebaliknya jika sinar datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat maka sinar akan dibelokkan menjauhi garis normal”. (Dengan catatan bahwa sudut datang harus kurang dari sudut kritis).

Bila intensitas gelombang datang I_o , maka intensitas gelombang yang direfleksikan adalah rI_o , dengan r disebut sebagai koefisien refleksi. Dengan demikian intensitas gelombang yang terbias diberikan oleh:

$$I_t = (1 - r)I_0 \quad (\text{II.6})$$

Harga r harus memenuhi $1 > r > 0$.

Hubungan antara sinar datang dan sinar bias dapat diperoleh sebagai berikut: bila kecepatan propogansi gelombang dalam kedua medium masing-masing dinyatakan dengan V_1 dan V_2 , maka menurut hukum Snellius akan berlaku⁴⁶:

$$\frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{V_1}{V_2} \quad (\text{II.7})$$

Cara sebuah sinar membias pada permukaan batas antara medium-medium dengan indeks bias n_i dan n_t ditentukan oleh Hukum Snell adalah⁴⁷:

$$n_i \sin \theta_i = n_t \sin \theta_t \quad (\text{II.8})$$

dengan θ_i dan θ_t adalah sebagaimana tampak pada gambar II.4. Karena persamaan ini berlaku untuk cahaya yang bergerak ke arah manapun sepanjang sinar tersebut, sinar cahaya mengikuti jalur yang sama jika arahnya dibalik.

Apabila cahaya melintas dari suatu materi ke yang lainnya dengan indeks biasnya lebih kecil (misal dari air ke udara) maka cahaya dibelokkan menjauhi garis normal. Pada sudut datang tertentu, sudut bias akan diperoleh 90° dan dalam hal ini berkas bias akan berhimpitan dengan permukaan. Sudut datang dimana hal ini terjadi disebut sudut kritis, θ_C . Dari hukum Snell, θ_C dinyatakan dengan:

⁴⁶ "Pembiasan", <http://www.google.co.id> (22 Januari 2012).

⁴⁷ Frederick dan Eugene, *Teori dan Soal-soal Fisika Universitas Edisi Kesepuluh* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 245.

$$\sin \theta_c = \frac{n_i}{n_t} \quad (\text{II.9})$$


Untuk semua sudut datang yang lebih kecil dari sudut kritis akan ada berkas bias, walaupun sebagian cahaya juga akan dipantulkan pada perbatasan. Untuk sudut datang yang lebih besar dari sudut kritis, maka hukum Snell akan berlaku bahwa $\sin \theta_t$ lebih besar dari 1,00. Tetapi sinus sebuah sudut tidak akan pernah bisa lebih dari 1,00. Dalam hal ini tidak ada berkas bias sama sekali dan seluruh cahaya terpantulkan. Efek ini disebut pantulan internal sempurna. Tetapi perhatikan bahwa pantulan internal sempurna hanya terjadi jika cahaya menimpa batas di mana medium sesudahnya memiliki indeks bias yang lebih kecil.⁴⁸

F. Prisma

Prisma adalah zat bening yang dibatasi oleh dua bidang datar. Apabila seberkas sinar datang pada salah satu bidang prisma yang kemudian disebut sebagai bidang pembias I, akan dibiaskan mendekati garis normal. Sampai pada bidang pembias II, berkas sinar tersebut akan dibiaskan menjauhi garis normal. Pada bidang pembias I, sinar dibiaskan mendekati garis normal, sebab sinar datang dari zat optik kurang rapat ke zat optik lebih rapat yaitu dari udara ke kaca. Sebaliknya pada bidang pembias II, sinar dibiaskan menjauhi garis normal, sebab sinar datang dari zat optik rapat ke zat optik kurang rapat yaitu dari kaca ke udara. Sehingga seberkas sinar yang melewati sebuah prisma akan mengalami pembelokan arah dari arah semula. Dengan

⁴⁸ Giancoli, *Fisika Edisi Kelima Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 260 – 261.

mempelajari fenomena yang terjadi jika seberkas cahaya melewati sebuah prisma seperti hal terjadinya sudut deviasi dan dispersi cahaya.⁴⁹



Gambar II.6 : Pembiasan pada prisma

G. Sudut Deviasi

Sudut deviasi δ adalah sudut antara sinar datang dengan sinar sesudah melewati prisma, kecuali bergantung pada indeks bias bahan prisma juga bergantung pada sudut puncak prisma maupun arah sinar yang datang. Deviasi minimum terjadi pada saat cahaya memotong prisma menjadi segitiga sama kaki. Hal ini berarti $\alpha_1 =$

$$\alpha_2 = \alpha$$

Karena $A = \beta_1 + \beta_2$ dan $\delta = \alpha_1 + \alpha_2 - A$ maka :

$$A = 2\beta \quad \text{dan} \quad \delta_m = 2\alpha - A$$

$$\beta = \frac{1}{2} A \quad \alpha = \frac{1}{2} (A + \delta_m)$$

⁴⁹ Masteropk, "Pembiasan Cahaya Pada Prisma," *Blog Master-Exact*.
<http://masteropik.blogspot.com/2010/05/pembiasan-cahaya-pada-prisma.html> (22 Mei 2010).

Menurut hukum Snellius :

$$n \sin \alpha = n' \sin \beta \text{ atau } \sin \alpha = N \sin \beta$$

dengan substitusi hasil nilai α dan β maka diperoleh persamaan

$$\sin \alpha = \frac{1}{2} (A + \delta_m) = N \sin \beta = \frac{1}{2} A \quad (\text{II.10})$$

dengan A ialah sudut puncak prisma yang semula ditulis dengan $\angle A$.⁵⁰

H. Viskositas (Kekentalan Zat Cair)

Viskositas adalah gesekan internal fluida. Gaya viskos melawan gerakan sebagian fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah alasan diperlukannya usaha untuk mendayung perahu melalui air yang tenang, tetapi juga merupakan alasan mengapa dayung dapat bekerja. Efek viskos merupakan hal yang penting di dalam aliran fluida dalam pipa, aliran darah, pelumasan bagian dalam mesin dan contoh keadaan lainnya.

Fluida viskos cenderung melekat pada permukaan padat yang bersentuhan dengannya. Terdapat lapisan batas fluida yang tipis di dekat permukaan dengan fluida hampir diam terhadap permukaan. Itulah sebabnya mengapa partikel-partikel debu dapat melekat di daun kipas meskipun daun kipas sedang berputar dengan cepat.

Viskositas (*viscosity*) fluida, dinotasikan dengan η (“baca eta”), sebagai rasio tegangan geser F/A , dengan laju regangan :

$$\eta = \frac{F/A}{v/l} \quad (\text{II.11})$$

⁵⁰Soedjo, Peter, *Azas-azas fisika jilid 3 optika* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1992), h. 35-37

Keterangan : η = viskositas (Ns/m^2)


F = gaya (N)

A = luas permukaan (m^2)

v = kecepatan (m/s)

l = perubahan panjang (m)

Fluida yang mengalir dengan mudah, seperti air atau minyak tanah, memiliki viskositas yang lebih kecil daripada cairan “kental” seperti madu atau oli motor. Viskositas seluruh fluida sangat tergantung pada suhu, bertambah untuk gas dan berkurang untuk cairan saat suhu meningkat.⁵¹



Gambar II.7 : Aliran laminar dari fluida viskos. Pelat di atas dan di bawah fluida masing-masing mempunyai luas A . Viskositas adalah perbandingan dari tegangan geser F/A terhadap laju tegangan v/l .⁵²

Viskositas muncul dalam bentuk yang dikombinasikan dengan kerapatan dengan persamaan:

⁵¹ Young dan Freedman, *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 443.

⁵² *Ibid.*

$$v = \frac{\mu}{\rho} \quad (\text{II.12})$$

Keterangan : v = viskositas kinematik (m^2/s)

μ = viskositas dinamik (kg/ms)

ρ = kerapatan massa (kg/m^3)

Perbandingan ini disebut sebagai viskositas kinematik dan dilambangkan dengan huruf Yunani ν (nu). Dimensi dari viskositas kinematik adalah L^2/T , dan satuannya dalam sistem BG adalah ft^2/s sedangkan dalam SI adalah m^2/s .⁵³

Viskositas dapat dinyatakan sebagai tahanan aliran fluida yang merupakan gesekan antara molekul – molekul cairan satu dengan yang lain. Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan – bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki viskositas yang tinggi. Viskositas menentukan kemudahan suatu molekul bergerak karena adanya gesekan antar lapisan material. Karenanya viskositas menunjukkan tingkat ketahanan suatu cairan untuk mengalir. Semakin besar viskositas maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul dan ukuran serta jumlah molekul terlarut. Fluida, baik zat cair maupun zat gas yang jenisnya berbeda memiliki tingkat kekentalan yang berbeda. Pada zat cair, viskositas disebabkan karena adanya gaya kohesi (gaya tarik

⁵³ Bruce, Donal, dan Theodore, *Mekanika Fluida Keempat Jilid I* (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 15.

menarik antara molekul sejenis). Sedangkan dalam zat gas, viskositas disebabkan oleh tumbukan antara molekul.⁵⁴

Viskositas adalah suatu ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir cepat, sedangkan lainnya mengalir secara lambat. Cairan yang mengalir cepat seperti air, alkohol dan bensin mempunyai viskositas kecil, sedangkan cairan yang mengalir lambat seperti gliserin, minyak castor dan madu mempunyai viskositas besar. Jadi viskositas tidak lain menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Viskositas dihitung sesuai persamaan *Poiseuille* berikut⁵⁵:

$$\eta = \frac{\pi P r^4 t}{8 V l} \quad (\text{II.13})$$

Keterangan : η = viskositas (Ns/m^2)

P = tekanan (N/m^2)

V = volume (m^3)

t = waktu (sekon)

r = jari-jari pipa kapiler (m)

l = panjang pipa kapiler (m)

dengan t adalah waktu yang diperlukan cairan bervolume V , yang mengalir melalui pipa kapiler dengan panjang l dan jari-jari r . Tekanan P merupakan perbedaan

⁵⁴ Gina Anggraeni. "Viskositas Cairan," *Blog Gina Angraeni*.
<http://ginaangraeni10.wordpress.com/about/> (6 Juni 2012).

⁵⁵ Estien, *Kimia Fisika Untuk Paramedis* (Yogyakarta: Andi Press, 2005), h. 62.

tekanan aliran kedua ujung pipa viskosimeter dan besarnya diasumsikan sebanding dengan berat cairan.

Pengukuran viskositas yang tepat dengan cara di atas sulit dicapai. Hal ini disebabkan harga r dan l sukar ditentukan dengan tepat. Kesalahan pengukuran terutama r , sangat besar pengaruhnya karena harga ini dipangkatkan empat. Untuk menghindari kesalahan tersebut dalam prakteknya digunakan suatu cairan pembanding. Cairan yang paling sering digunakan adalah air.

Untuk dua cairan yang berbeda dengan pengukuran alat yang sama, berlaku⁵⁶:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2} \quad (\text{II.14})$$

Jadi, bila η dan ρ cairan pembanding diketahui, maka dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk mengalir kedua cairan melalui alat yang sama dapat ditentukan η cairan yang sudah diketahui kerapatannya.

Pada dasarnya penentuan η dengan menggunakan rumus Stokes sangatlah sederhana. Hanya saja untuk itu secara teknis diperlukan kelereng dari bahan yang amat ringan, misalnya dari aluminium, serta berukuran kecil, misalnya dengan jari-jari sekitar 1 cm saja.

Sewaktu kelereng dijatuhkan ke dalam bejana kaca yang berisi cairan yang hendak ditentukan koefisien viskositasnya, oleh gaya beratnya, kelereng akan semakin cepat jatuhnya. Tetapi sesuai dengan hukum Stokes, makin cepat gerakannya maka semakin besar gaya gesekannya sehingga akhirnya gaya berat itu tepat

⁵⁶ *Ibid.*

seimbang dengan gaya gesekan dan jatuhnya kelerengpun dengan kecepatan tetap sebesar v sehingga berlaku persamaan:

$$mg = 6 \pi r \eta v \quad (\text{II.15})$$

Akan tetapi sebenarnya pada kelereng juga bekerja gaya ke atas (gaya Archimedes) sebesar berat cairan yang dipindahkan, yaitu sebesar:

$$F_{\text{Arch}} = V \rho' g = (4/3) \pi r^3 \rho' g \quad (\text{II.16})$$

dengan V adalah volum kelereng dan ρ' adalah massa jenis cairan sehingga dapat dituliskan:

$$m = V \rho = (4/3) \pi r^3 \rho \quad (\text{II.17})$$

dengan ρ ialah massa jenis bahan pembuat kelereng, persamaan di atas terkoreksi menjadi:

$$(4/3) \pi r^3 \rho g - (4/3) \pi r^3 \rho' g = 6 \pi r \eta v$$

dan diperoleh:

$$\eta = \frac{2}{9} r^2 \frac{\rho - \rho'}{v} g \quad (\text{II.18})$$

Jadi dengan mengukur jari-jari kelereng r , kecepatan jatuh v sewaktu kecepatan itu tetap, dan diketahui massa jenis benda ρ , massa jenis fluida ρ' dan percepatan gravitasi g maka dapatlah dihitung koefisien viskositas cairan η di dalam bejana tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Soedjo, *Fisika Dasar* (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 15.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisika Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jln. Sultan Alauddin No. 36, Samata – Gowa, Sulawesi Selatan, pada bulan Mei sampai Juli 2012.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah :
 - a. Gelas ukur 5 buah
 - b. Neraca digital 1 buah
 - c. Penggaris (Mistar) 1 buah
 - d. Pinset 1 buah
 - e. Prisma segitiga 60° 1 buah
 - f. Statif + Klem + Balok pendukung 1 buah
 - g. Spektrometer 1 set
 - h. Stopwatch 1 buah
 - i. Tabung Viskositas ($d = 3,5$ cm, $h = 110$ cm) + Penyaring 1 buah
2. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah :
 - a. Air
 - b. Bola pejal ($m = 4$ gr, $d = 13,45$ mm)

- c. Minyak goreng bimoli, curah dan murni sebelum pemakaian dan setelah pemakaian (1 - 5 kali)
- d. Tisu (kain halus)

C. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Kerapatan Minyak Goreng
 - a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.
 - b. Menimbang massa minyak goreng dengan menggunakan neraca digital dengan variasi volume 20 mL, 40 mL, 60 mL, 80 mL dan 100 mL untuk setiap pemakaian.
 - c. Menghitung kerapatan (ρ) minyak goreng dengan menggunakan rumus pada persamaan II.2.
 - d. Mencatat nilai-nilai yang diperoleh pada tabel yang telah disediakan.

No	Jenis Minyak Goreng	V (mL)					
		Sebelum pemakaian	1x	2x	3x	4x	5x
1.							
2.							
3.							

2. Pengukuran Indeks Bias Minyak Goreng

- a. Mempersiapkan alat dan bahan penelitian.
- b. Menyusun alat penelitian sesuai pada gambar III.1



Gambar III.1 Spektrometer

- c. Menyalakan sumber cahaya putih.
- d. Mengarahkan spektrometer ke arah lampu sehingga kalimotor tepat berada di depan lampu.
- e. Mengkalibrasi spektrometer.
- f. Meletakkan prisma padatan yang akan ditentukan indeks biasnya.
- g. Mengatur teleskop pada satu arah sampai terlihat garis-garis spektrum untuk masing-masing panjang gelombang.
- h. Menggeser teleskop sehingga benang silang berhimpit dengan garis-garis spektrum.
- i. Mencatat sudut bias (θ_i) yang terbentuk ketika spektrum cahaya telah terlihat jelas.

- j. Mengulangi langkah (c) sampai langkah (i) untuk setiap sisi prisma.
- k. Mengulangi langkah (c) sampai langkah (j) untuk setiap pemakaian.
- l. Menulis data-data yang diperoleh pada tabel yang telah disediakan.


No	Jenis minyak goreng	θ_t (°)					
		Sebelum pemakaian	1x	2x	3x	4x	5x
1.							
2.							
3.							

3. Pengukuran Viskositas Minyak Goreng

- a. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
- b. Memasukkan minyak goreng ke dalam tabung viskositas
- c. Menimbang bola pejal dengan neraca digital
- d. Mengukur diameter ($r = \frac{1}{2} d$) bola pejal dengan mikrometer sekrup
- e. Memasukkan bola pejal pada minyak goreng, menghitung waktu jatuhnya bola pada setiap jarak dengan menggunakan stopwatch.
- f. Mengulangi langkah (e) dengan minyak goreng setiap pemakaian.
- g. Menulis data-data yang diperoleh pada tabel yang telah disediakan.

No	Jenis minyak goreng	r(m)	t (sekon)					
			Sebelum pemakaian	1x	2x	3x	4x	5x
1.								
2.								
3.								

D. Alur Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Uji kualitas minyak goreng pada penelitian ini didasarkan pada parameter fisis, diantaranya kerapatan (ρ), indeks bias (n) dan viskositas (η) dari minyak goreng baru dan bekas. Sampel yang digunakan adalah minyak goreng yang terdiri dari tiga jenis yaitu minyak goreng curah, minyak goreng bimoli dan minyak goreng kelapa. Masing-masing sampel tersebut dibagi menjadi enam jenis yaitu minyak goreng yang belum dipakai, 1 kali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai, 4 kali pakai, dan 5 kali pakai. Minyak goreng yang telah dipakai 1-5 kali yaitu minyak goreng yang sudah digunakan untuk menggoreng bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama kurang lebih 8 menit.

Penelitian ini dilakukan di laboratorium fisika dasar dan laboratorium optik Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Pengukuran nilai kerapatan (ρ) dan viskositas (η) dilakukan di laboratorium fisika dasar sedangkan pengukuran nilai indeks bias (n) dilakukan di laboratorium optik. Penentuan nilai kerapatan (ρ) dilakukan dengan menggunakan neraca digital dengan massa 2×10^{-2} kg, 4×10^{-2} kg, 6×10^{-2} kg, 8×10^{-2} kg dan 10×10^{-2} kg untuk setiap sampel. Penentuan nilai viskositas (η) dilakukan dengan metode menjatuhkan bola pejal ke dalam minyak goreng yang terdapat dalam tabung viskositas yang memiliki diameter sebesar $3,5 \times 10^{-2}$ m dan tinggi 1,1 m serta menghitung waktu jatuh bola

dengan menggunakan stopwatch, dengan diameter bola pejal sebesar $13,45 \times 10^{-3}$ m dan massa sebesar 4×10^{-3} kg. Sedangkan penentuan nilai indeks bias (n) dilakukan dengan menggunakan spektrometer. Prisma yang digunakan memiliki sudut 60° pada setiap sisinya. Pada setiap sampel dilakukan tiga kali pengukuran sudut yaitu pada setiap sisi prisma. Cahaya tampak putih (polikromatik) ditembakkan pada sisi prisma yang berisi zat cair minyak baik sebelum pemakaian maupun sesudah pemakaian (1 – 5 kali) sehingga tampak spektrum warna cahaya pada spektrometer. Spektrum warna yang diperoleh ada tiga warna yaitu warna ungu, hijau, dan kuning seperti yang tampak pada gambar berikut:



Gambar IV.1 Spektrum warna yang tampak pada spektrometer

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel IV.1 Nilai kerapatan minyak goreng

Jenis minyak goreng	$\rho_{rata-rata}$ (kg/m ³)					
	Sebelum pemakaian	1 x pakai	2 x pakai	3 x pakai	4 x pakai	5 x pakai
Curah	829 ± 13	824 ± 25	815 ± 25	812 ± 25	807 ± 25	792 ± 25
Bimoli	832 ± 13	830 ± 25	827 ± 25	823 ± 25	810 ± 25	801 ± 25
Kelapa	821 ± 25	818 ± 25	817 ± 25	814 ± 25	811 ± 25	811 ± 25

Tabel IV.2 Nilai indeks bias prisma berongga yang berisi minyak goreng


Jenis minyak goreng	$n_{rata-rata}$					
	Sebelum pemakaian	1 x pakai	2 x pakai	3 x pakai	4 x pakai	5 x pakai
Curah	1,384 ± 0,001	1,375 ± 0,001	1,374 ± 0,001	1,370 ± 0,001	1,350 ± 0,001	1,349 ± 0,001
Bimoli	1,435 ± 0,001	1,416 ± 0,001	1,414 ± 0,001	1,399 ± 0,001	1,365 ± 0,001	1,345 ± 0,001
Kelapa	1,404 ± 0,001	1,403 ± 0,001	1,393 ± 0,001	1,389 ± 0,001	1,384 ± 0,001	1,383 ± 0,001

Tabel IV.3 Nilai viskositas minyak goreng

Jenis minyak goreng	$\eta_{rata-rata}$ (kg/ms)					
	Sebelum pemakaian	1 x pakai	2 x pakai	3 x pakai	4 x pakai	5 x pakai
Curah	1,206 ± 0,109	1,099 ± 0,106	1,009 ± 0,103	0,939 ± 0,101	0,889 ± 0,099	0,855 ± 0,098
Bimoli	1,231 ± 0,233	1,195 ± 0,217	1,159 ± 0,205	1,115 ± 0,185	1,067 ± 0,167	0,990 ± 0,140
Kelapa	1,160 ± 0,186	1,117 ± 0,171	1,065 ± 0,155	1,044 ± 0,148	0,994 ± 0,134	0,918 ± 0,115

B. Pembahasan

Parameter pertama yang digunakan pada penelitian ini yaitu kerapatan (ρ). Pada pengukuran ini dilakukan dengan bervariasi massa (m) minyak goreng masing-masing 2×10^{-2} kg, 4×10^{-2} kg, 6×10^{-2} kg, 8×10^{-2} kg dan 10×10^{-2} kg. Perlakuan ini relatif sama untuk semua sampel yaitu minyak goreng kelapa, curah, dan bimoli. Penentuan nilai kerapatan (ρ) diperoleh dengan menggunakan persamaan II.1.



Pada grafik IV.1 hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kerapatan (ρ) tertinggi terdapat pada minyak goreng yang belum dipakai yaitu minyak goreng curah dengan nilai kerapatan sebesar 829 kg/m^3 , minyak goreng bimoli sebesar 832 kg/m^3 , dan minyak goreng kelapa sebesar 821 kg/m^3 . Sedangkan nilai terendah terdapat pada minyak goreng lima kali pakai yaitu minyak goreng curah sebesar 792 kg/m^3 , minyak goreng bimoli 801 kg/m^3 , dan minyak goreng kelapa sebesar 811 kg/m^3 . Nilai


kerapatan yang diperoleh mengalami penurunan dari minyak goreng yang sebelum pakai hingga lima kali pakai. Pada dasarnya nilai kerapatan (ρ) yang diperoleh pada sampel minyak goreng mengalami penurunan seiring dengan lamanya proses penggorengan. Hal ini disebabkan karena partikel-partikel penyusun minyak goreng tersebut mengalami perenggangan selama proses penggorengan. Sehingga kerapatan minyak goreng yang digunakan semakin sering dipakai dalam penggorengan maka nilai kerapatannya semakin kecil.

Standarisasi nilai kerapatan minyak goreng yang layak untuk dikonsumsi menurut SNI 3741-1995 adalah 900 kg/m^3 , sedangkan berdasarkan hasil penelitian nilai kerapatan yang diperoleh pada penelitian ini belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Walaupun demikian, nilai kerapatan yang diperoleh hampir mendekati standar ($\rho = 832 \text{ kg/m}^3$). Ketidaksesuaian nilai kerapatan yang diperoleh pada penelitian dengan nilai standar kerapatan suatu minyak goreng yang layak pakai disebabkan karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecilnya nilai kerapatan yang diperoleh diantaranya adalah bobot molekul dan suhu, baik suhu pada tempat penyimpanan sampel maupun suhu pada saat pengambilan data. Bobot molekul merupakan massa molekul-molekul penyusun suatu zat cair atau fluida. Bobot molekul minyak goreng yang belum dipakai memiliki nilai yang besar dibandingkan bobot molekul minyak goreng yang sudah dipakai untuk menggoreng karena minyak tersebut sudah mengalami pemanasan. Pengukuran massa dan volume dilakukan pada tempat dimana cahaya matahari dapat langsung menyinari sampel

tersebut. Hal ini memungkinkan nilai kerapatan minyak goreng mengalami penurunan. Pada grafik IV.2 hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kerapatan (ρ) yang diperoleh relatif sama dengan nilai kerapatan yang diperoleh pada grafik IV.1, yaitu mengalami penurunan seiring dengan seringnya pemakaian. Nilai kerapatan (ρ) dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan II.2.

Minyak goreng yang memiliki nilai kerapatan yang mendekati nilai standar nasional indonesia (SNI) merupakan minyak goreng yang layak dikonsumsi. Minyak goreng tersebut jika dikonsumsi maka tidak akan memberikan efek negatif terhadap kesehatan. Minyak goreng yang digunakan berulang kali memiliki nilai kerapatan yang lebih kecil dan semakin jauh dari nilai standar nasional indonesia (SNI), minyak goreng ini sebaiknya jangan digunakan lagi untuk menggoreng makanan karena akibatnya akan memberikan efek negatif terhadap kesehatan seperti timbulnya rasa gatal pada tenggorokan ketika makanan tersebut dikonsumsi.

Parameter kedua yang diteliti pada penelitian ini yaitu indeks bias (n). Pada setiap sampel dilakukan tiga kali pengukuran sudut yaitu pada setiap sisi prisma.




Dari grafik IV.2 di atas menunjukkan bahwa nilai indeks bias (n) tertinggi terdapat pada minyak goreng yang belum dipakai yaitu sebesar 1,384 untuk minyak goreng curah, 1,435 untuk minyak goreng bimoli, dan 1,404 untuk minyak goreng murni. Nilai indeks bias (n) dari ketiga jenis minyak goreng mengalami penurunan seiring dengan seringnya pemakaian. Minyak goreng yang sudah dipakai, kerapatannya telah berkurang akibat telah mengalami pemanasan yang mengakibatkan molekul-molekulnya merenggang atau memuai, sehingga kecepatan cahaya yang ditembakkan dalam minyak tersebut lebih besar yang mengakibatkan nilai indeks biasnya lebih kecil. Minyak goreng yang belum dipakai mempunyai nilai indeks bias yang paling besar karena minyak goreng tersebut memiliki nilai kerapatan yang lebih besar, sehingga kecepatan cahaya pada minyak goreng lebih kecil dan mengakibatkan nilai indeks biasnya lebih besar. Selain itu, minyak goreng yang memiliki nilai kerapatan yang besar, molekul-molekul penyusunnya lebih rapat

sehingga mengakibatkan cahaya yang ditembakkan ke prisma membentuk sudut bias yang kecil karena minyak goreng tersebut memiliki nilai kerapatan yang besar. Sebaliknya, minyak goreng yang memiliki nilai kerapatan yang kecil, molekul-molekul penyusunnya lebih renggang sehingga mengakibatkan cahaya yang ditembakkan ke prisma membentuk sudut bias yang lebih besar dan mengakibatkan nilai indeks biasnya kecil.

Menurut SNI 3741-1995 yang terdapat pada bab II tabel II.5, nilai indeks bias (n) minyak goreng adalah sebesar 1,448 – 1,450. Nilai indeks bias (n) yang diperoleh pada penelitian ini belum ada yang memenuhi standar tersebut. Ketidaksesuaian nilai indeks bias (n) yang diperoleh dengan nilai standar karena nilai indeks bias yang diperoleh bukanlah nilai indeks bias minyak goreng tetapi nilai indeks bias prisma yang berisi minyak goreng. Minyak goreng yang sudah dipakai untuk menggoreng mengalami perubahan suhu yang menyebabkan kerapatan menjadi kecil. Molekul-molekul penyusun minyak goreng menjadi renggang sehingga menyebabkan cahaya yang melewati prisma membentuk sudut bias yang lebih besar. Minyak goreng yang memiliki nilai indeks bias yang besar memiliki kualitas yang cukup baik untuk dikonsumsi.

Parameter ketiga yang diteliti pada penelitian ini adalah viskositas (η). Viskositas merupakan ukuran atau tingkat kekentalan suatu zat cair. Apabila suatu benda bergerak dengan kelajuan tertentu dalam zat cair, maka benda tersebut akan dihambat gerakannya oleh gaya gesekan zat cair tersebut.



Dari grafik IV.3 di atas menunjukkan bahwa nilai viskositas (η) dari ketiga jenis minyak goreng mengalami penurunan seiring dengan banyaknya pemakaian. Minyak goreng yang belum dipakai memiliki nilai viskositas yang paling tinggi karena belum mengalami pemanasan. Minyak goreng yang memiliki struktur molekul yang rapat memiliki nilai viskositas yang besar. Perubahan suhu yang signifikan menjadikan struktur molekul penyusun minyak goreng menjadi renggang dan menyebabkan nilai viskositas semakin kecil. Seiring dengan seringnya pemakaian maka jumlah pengotor yang terdapat pada minyak goreng semakin banyak sehingga mengurangi nilai kekentalan dari minyak goreng tersebut.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, secara keseluruhan minyak goreng bimoli memiliki nilai yang lebih tinggi dan mendekati standar daripada minyak goreng kelapa dan curah. Hal ini menandakan bahwa minyak goreng bimoli memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan minyak goreng kelapa dan curah karena

minyak goreng bimoli memiliki nilai kerapatan (ρ), indeks bias (n), dan viskositas (η) yang mendekati nilai standar. Menurut SNI 3741-1995 bahwa standar mutu minyak goreng memiliki nilai kerapatan yaitu 900 kg/m^3 dan indeks bias berkisar antara 1,448 – 1,450. Sedangkan nilai viskositas minyak goreng menurut Anwar Budianto yaitu sebesar 1,4 kg/ms.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan parameter fisika (kerapatan, indeks bias dan viskositas) menunjukkan bahwa semakin lama pemakaian maka kualitas minyak goreng akan semakin menurun.

B. Saran

Saran-saran untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti :

- a. Diharapkan menggunakan parameter lain untuk menentukan kualitas dari suatu minyak goreng.
- b. Diharapkan mengontrol waktu dan suhu pada setiap sampel.
- c. Diharapkan menggunakan sensor pada tabung viskositas agar penentuan waktu jatuhnya bola pejal atau kelereng lebih tepat.
- d. Diharapkan menggunakan jenis makanan yang berbeda untuk menentukan kualitas minyak goreng.

2. Bagi Masyarakat :

Diharapkan mengkonsumsi minyak goreng yang memenuhi standar mutu yang telah ditentukan karena akan memberikan efek positif bagi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-'Alim Al-qur'an dan Terjemahannya Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Mizan Media Utama, 2011.
- Buckle, K. A, et al. Terj. Hari Purnomo dan Adiono. *Ilmu Pangan*. Jakarta: UI Press, 2009.
- Budianto, Anwar. “Metode Penentuan koefisien Kekentalan Zat Cair dengan Menggunakan Regresi Linear Hukum Stokes”, Seminar Nasional IV Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir-BATAN. Yogyakarta, 2008.
- Bueche, Frederick J dan Eugene Hecht. *Teori dan Soal-soal Fisika Universitas Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- deMan, John M. Terj. Kosasih Padmawinata. *Kimia Makanan Edisi Kedua*. Bandung: ITB, 1997.
- Erwinadr. “Healthy Life,” *Blog Erwinadr*. <http://erwinadr.blogspot.com/2009/05/mengapa-makanan-goreng-memicu-kanker.html> (8 Februari 2012)
- Estien. *Kimia Fisika Untuk Paramedis*. Yogyakarta: Andi Press, 2005.
- Giancoli, Douglas C. *Fisika Edisi Kelima Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- “Gina Anggraeni, “Viskositas Cairan,” “ Blog Gina Angraeni.<http://ginaangraeni10.wordpress.com/about/> (6 Juni 2012).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Yogyakarta : Panji Masyarakat, 1965.
- Indriarta. *Teknik Pembuatan Minyak Kelapa Secara Tradisional*. Jakarta: Sinar Cemerlang Abadi, 2007.
- Istianah. “*Studi Pengaruh Medan Radio Frekuensi (RF) Terhadap Perubahan Sudut Polarisasi Pada Minyak Goreng*”. Skripsi Sarjana, Fakultas MIPA Universitas Diponegoro, Semarang. 2007.
- Iyun. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Kelapa Sawit,” *Top and Less Of Agricultural*. <http://topandless.wordpress.com/2010/05/10/kelapa-sawit> (30 Januari 2012).

- Ketaren, S. *Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Khomsan, Ali. *Pangan dan Gizi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- “Kopra”, <http://wikipedia.co.id/files/kopra> (13 Agustus 2012).
- Masteropk, “Pembiasan Cahaya Pada Prisma,” *Blog Master-Exact*. <http://masteropik.blogspot.com/2010/05/pembiasan-cahaya-pada-prisma.html> (27 Juli 2012).
- Munson, Bruce R, Donal F. Young, dan Theodore H. Okiishi. Terj. Harinaldi dan Budiarmo. *Mekanika Fluida Edisi Keempat Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra, 1993.
- Nailatussaadah. “*Pengamatan Perubahan Sudut Polarisasi Cahaya Pada Medium Transparan dalam Medan Radio Frequency Sebagai Salah Satu Parameter Kualitas Minyak Goreng*”. Skripsi Sarjana, Fakultas MIPA Universitas Diponegoro, Semarang. 2009.
- “Pembiasan”, <http://www.google.co.id> (22 Januari 2012).
- “Produk Bimoli” <http://alamjaya.co.id/files/images/bimoli-prod> (8 Februari 2012).
- “Produksi kopra putih meningkatkan nilai tambah bagi petani,” *Seputar Wirausaha, The Spirit of Entrepreneurship*. <http://seputarwirausaha.htm/kopra-putih>(13 Agustus 2012)
- Reeves, James B.; Weihrauch, John L.; Consumer and Food Economics Institute. *Composition of foods: fats and oils*. Agriculture handbook 8-4. Washington, D.C.: U.S. Dept. of Agriculture, Science and Education Administration. 1979.
- Soedjojo, Peter. *Azas-Azas Ilmu Fisika Jilid III Optika*. Yogyakarta: UGM Press, 1992.
- Soedjojo, Peter. *Fisika Dasar*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Suseno, “Optimalisasi Proses Adsorpsi Minyak Goreng Bekas dengan Adsorben Zeolit Alam,” email pribadi (10 Januari 2008).

Sutiah, dkk. “*Studi Kualitas Minyak Goreng dengan Parameter Viskositas dan Indeks Bias*”. Laporan Penelitian, Fakultas MIPA Universitas Diponegoro, Semarang. 2008.

Tipler, Paul A. *Fisika Untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 1991.

Tipler, Paul A. *Fisika Untuk Sains dan Teknik Edisi Ketiga Jilid II*. Jakarta: Erlangga, 1996.

Winarno. *Kimia Pangan dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Young dan Freedman. *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 2002.



**ANALISIS KUALITAS FISIS MINYAK GORENG
SEBELUM PEMAKAIAN DAN SETELAH PEMAKAIAN**



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Oleh

RAFATUL FARHATAIN

M ANIM. 60400108002 A R

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2012

RIWAYAT HIDUP



Ra'fatul Farhatain, biasa dipanggil Tulfa. Lahir di Bima, 22 Februari 1990. Anak kedua dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Drs. Muarif dan Nurayu. Masa kecil penulis habiskan di tanah kelahirannya. Penulis mengawali pendidikannya di TK Darul Ma'arif Kota Bima pada tahun 1994-1996, setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Tolobali Kota Bima pada tahun 1996-2002, setelah itu penulis merantau ke Makassar untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Putri Ummul Mukminin Sudiang-Makassar pada tahun 2002-2004, masa rantauan tersebut hanya bertahan sampai dua tahun dan penulis kembali ke Bima untuk melanjutkan pendidikannya di MTsN Kota Bima pada tahun 2004-2005 dan kemudian melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Kota Bima pada tahun 2005-2008. Pada tahun 2008, penulis kembali merantau ke Makassar dan mendaftarkan diri di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan berhasil diterima pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis terlibat di Laboratorium Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sebagai salah satu Asisten, sejak semester III. Penulis juga pernah terlibat dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HMJ-Fisika) periode 2009-2010.