

**PEMANFAATAN LIMBAH CANGKANG KERANG HIJAU (*Perna viridis*)
MENJADI KITIN SEBAGAI BIOKOAGULAN AIR SUNGAI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RAMAYANA
NIM: 60500111057

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN**

**MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramayana
NIM : 60500111057
Tempat/ Tgl. Lahir : Toaha/ 01 November 1993
Jurusan/ Prodi : Kimia
Fakultas/ Program : Sains dan Teknologi/ S1
Alamat : BTN Garaganti Blok G/6 Samata, Gowa
Judul : Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau (*Perna viridis*)
Menjadi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 23 Maret 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penyusun

ALA UDDIN



M A K A S S A R

Ramayana
NIM: 60500111057

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau (*Perna viridis*) Menjadi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai”**, yang disusun oleh Ramayana, NIM: 60500111057, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016 bertepatan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 31 Maret 2016 M
22 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	()
Sekretaris	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.	()
Munaqisy I	: Dra. St. Chadijah, M.Si.	()
Munaqisy II	: H. Asri Saleh, S.T., M.Si.	()
Munaqisy III	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag.	()
Pembimbing I	: Syamsidar HS, S.T., M.Si.	()
Pembimbing II	: Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd.	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar.



Prof. Dr. I. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah swt. karena atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta ridho-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau (*Perna viridis*) Menjadi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai”**. Shalawat dan salam tak lupa penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Yadda dan Ibunda Ramlah yang selalu memberikan motivasi, bimbingan serta selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si.,M.Si.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Syamsidar HS, S.T.,M.Si dan Ibu Kurnia Ramadani, S.Si.,M.Pd selaku dosen pembimbing atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si, Bapak H. Asri Saleh, S.T.,M.Si dan Bapak Dr. Muhammad Sabir, M.Ag selaku penguji atas kesedian dan keikhlasan memberikan waktunya dan memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Segenap kakak laboran Ahmad Yani, S.Si, Awaluddin IP, S.Si.,M.Si, Fitria Azis, S.Si.,S.Pd, Andi Nurahma, S.Si, Ismayanti, S.Si dan Nuraini, S.Si.
8. Adikku tersayang Rosmayana dan segenap keluarga yang senantiasa mendukung, menyemangati dan menghibur.
9. Rekan penelitianku Risnawati dan teman-teman khususnya Kimia angkatan 2011.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan didalamnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amiin Ya Robbal 'Alamin....

Samata-Gowa, Maret 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
RAMAYANA

NIM. 60500111057

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	(1-7)
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	(8-25)
A. Air.....	8
1. Pengertian dan Sumber Air.....	8
2. Kualitas Air.....	10
3. Pencemaran Air.....	17
B. Koagulasi.....	18
C. Kerang Hijau (<i>Perna viridis</i>).....	20
1. Klasifikasi Kerang Hijau (<i>Perna viridis</i>).....	20
2. Anatomi dan Morfologi Kerang Hijau (<i>Perna viridis</i>).....	21
3. Kandungan Gizi Kerang Hijau (<i>Perna viridis</i>).....	22
D. Kitin.....	23
E. Spektroskopi Inframerah (Fourier Transform Infa Red (FTIR).....	25

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	(26-29)
A. Waktu dan Tempat.....	26
B. Alat dan Bahan.....	26
1. Alat.....	26
2. Bahan.....	26
C. Prosedur Kerja	26
1. Isolasi Kitin dari Cangkang Kerang Hijau	26
2. Pengujian COD, Kesadahan Total, Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Kekeruhan pada Air Sungai	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	(30-45)
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Hasil Isolasi Kitin Cangkang Kerang Hijau.....	30
2. Aplikasi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai	32
B. Pembahasan	38
1. Isolasi Kitin	38
2. Aplikasi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai	42
BAB V PENUTUP	(46)
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	(47-50)
LAMPIRAN.....	(51-72)
RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Daerah Radiasi Inframerah	25
4.1. Persentase Hasil Isolasi Kitin Cangkang Kerang Hijau.....	30
4.2. Perbandingan Gugus Fungsi Kitin Standar dan Kitin Hasil Isolasi	31
4.3. Hasil Uji COD pada Sampel Air Sungai.....	32
4.4. Hasil Uji Kesadahan Total pada Sampel Air Sungai	33
4.5. Hasil Uji Kalsium pada Sampel Air Sungai.....	34
4.6. Hasil Uji Magnesium pada Sampel Air Sungai	36
4.7. Hasil Uji Kekeruhan pada Sampel Air Sungai.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Siklus Hidrologi	9
1.2. Kerang Hijau	21
1.3. Struktur Kitin	23
4.1. Spektrum FTIR Kitin Hasil Isolasi Cangkang Kerang Hijau.....	31
4.2. Grafik Hasil Uji COD pada Air Sungai Setelah Penambahan Kitin.....	33
4.3. Grafik Hasil Uji Kesadahan pada Air Sungai Setelah Penambahan Kitin.....	34
4.4. Grafik Hasil Uji Kalsium pada Air Sungai Setelah Penambahan Kitin.....	35
4.5. Grafik Hasil Uji Magnesium pada Air Sungai Setelah Penambahan Kitin	36
4.6. Grafik Hasil Uji Kekkeruhan pada Air Sungai Setelah Penambahan Kitin.....	38
4.7. Reaksi Deproteinasi	39
4.8. Reaksi Demineralisasi.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Penelitian.....	51
2. Proses Isolasi Kitin dari Cangkang Kerang Hijau.....	52
3. Proses Depigmentasi Kitin.....	53
4. Uji COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>).....	54
5. Uji Kesadahan Total (CaCO_3).....	55
6. Uji Kalsium (Ca).....	56
7. Uji Kekeruhan.....	57
8. Proses Penjernihan Air dengan Kitin.....	58
9. Perhitungan Uji COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>).....	59
10. Perhitungan Uji Kesadahan Total (CaCO_3), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).....	63
11. Dokumentasi Penelitian.....	68

ABSTRAK

Nama : Ramayana

NIM : 60500111057

Judul : Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau (*Perna viridis*) Menjadi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berat optimum kitin yang digunakan sebagai biokoagulan air sungai. Sampel air sungai diperoleh dari sungai Kajenjeng dan kitin yang digunakan dalam penelitian ini diisolasi dari serbuk cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) melalui tiga tahap yaitu deproteinasi dengan NaOH 3%, demineralisasi dengan HCl 1,25 N dan depigmentasi dengan NaOCl 4%. Kitin yang diperoleh kemudian dikontakkan pada air sungai dengan variasi berat kitin 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram dengan waktu kontak selama 1 jam. Hasil penelitian menunjukkan berat optimum kitin untuk penentuan COD, kesadahan total, kalsium dan kekeruhan adalah 0,75 gram sedangkan berat optimum kitin untuk penentuan kadar magnesium adalah 0,5 gram.

Kata Kunci: cangkang kerang hijau, kitin, biokoagulan air.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Ramayana

NIM : 60500111057

Title : **The Utilization of Chitin of Green Mussels (*Perna viridis*) Shell Waste as River Water Biocoagulant**

This study aims to determine optimum weight of chitin that used as biocoagulant of river water. The water sample is taken from Kajenjeng river and chitin used for research are isolated from green mussels (*Perna viridis*) shell powder through three steps such as deproteination by NaOH 3%, demineralization by HCl 1,25 N and depigmentation by NaOCl 4%. Then, the obtained chitin are contacted into water with variation 0,25 gram; 0,5 gram; 0,75 gram and 1 gram in 1 hour. The result shows that optimum weight of chitin for COD determination, total hardness, calcium and turbidity is 0,75 gram, while optimum weight of chitin for magnesium determination is 0,5 gram.

Keywords: green mussels shell, chitin, water biocoagulant

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Air digunakan untuk kegiatan manusia sehari-hari seperti makan dan minum selain itu digunakan juga dalam berbagai kegiatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, olahraga dan sebagainya sehingga keberadaan air mutlak diperlukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Q.S Al-Anbiya' (21: 30) yaitu sebagai berikut:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا^ط وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ^ط

Terjemahannya:

“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”

Firman Allah (وجعلنا من الماء كل شيء حي), dari potongan ayat tersebut menyatakan bahwa *dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup* dan kebenarannya telah dibuktikan melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel), misalnya menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel. Sedang Biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Sedangkan Fisiologi

menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian.¹

Selain tafsir di atas, terdapat juga tafsir yang lain yang menyatakan bahwa “*Dan Kami jadikan dari air tiap-tiap sesuatu yang hidup*” merupakan suatu penjelasan yang sangat penting yang telah disampaikan oleh Allah tentang sebab-sebab adanya kehidupan. Hal tersebut juga telah dibuktikan kebenarannya oleh beberapa penelitian sebelumnya tentang air sebagai sumber kehidupan.²

(وجعانا من الماء كل شيء حي) “*dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup*”. Ayat ini juga didukung oleh Firman Allah dalam Surah An-Nur (24: 45) yaitu sebagai berikut:

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ.....^ط

Terjemahannya:

“*dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air*”

Demikian pula dengan air itu, Dia menghidupkan dan menumbuhkan setiap tumbuhan. Qatadah mengatakan: “*Kami menciptakan setiap yang tumbuh dari air*”. Maka, termasuk ke dalam setiap yang tumbuh itu ialah hewan dan tumbuhan.³

Ayat ini menegaskan bahwa semua makhluk hidup tersusun dari air. Namun kadar air pada setiap makhluk hidup berbeda-beda satu sama lain. Ayat ini juga sejalan dengan berbagai penemuan ilmiah.⁴ Dari berbagai tafsiran ayat tersebut di

¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 445.

²Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 39.

³Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghiy*, Vol 17; terj. Hery Noer Aly, dkk (Semarang: CV Toha Putra Semarang, 1989), h. 41.

⁴Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penerbit Zaman, 2014), h. 513 dan 519.

atas telah membuktikan bahwa betapa pentingnya air bagi kelangsungan hidup setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Air merupakan suatu zat yang mengandung mineral dan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jadi, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari harus memenuhi syarat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seiring dengan perkembangan zaman, populasi manusia semakin meningkat, padatnya pemukiman dan pesatnya pembangunan industri mengakibatkan kualitas air bersih mengalami penurunan.

Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu limbah buangan rumah tangga, limbah yang dihasilkan dari industri dan juga dapat diakibatkan dari penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian. Cemarannya tersebut dapat mencemari air dan beberapa organisme yang hidup dalam air. Cemarannya tersebut dapat berupa larutan, koloid maupun bentuk partikel lainnya. Efek lain yang dapat ditimbulkan dari pencemaran air yaitu dapat menyebabkan penyakit terhadap manusia itu sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai akibat penggunaan air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan, setiap tahun di Indonesia diperkirakan lebih dari 3,5 juta anak di bawah usia tiga tahun terserang penyakit saluran pencernaan dan diare dengan jumlah kematian 3 % atau 105.000 jiwa sehingga pengolahan dan penjernihan air sangat diperlukan.⁵

Penggunaan koagulan sintetik untuk penjernihan air sudah umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya penggunaan tawas ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$), besi(III) klorida hidrat ($\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$), besi(II) sulfat hidrat ($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$) dan poli aluminium klorida (PAC). Meskipun koagulan tersebut lebih praktis dalam penggunaannya dan

⁵Pipih Suptijah, dkk "Pemurnian Air Sumur dengan Kitosan Melalui Tahapan Koagulasi dan Filtrasi", *Buletin Teknologi Hasil Perikanan* 11, no. 1 (2008): h. 65-66.

mudah diperoleh, akan tetapi penggunaan koagulan sintetik tersebut mempunyai beberapa kelemahan, seperti bertambahnya jumlah ion-ion Al^{3+} , Fe^{3+} , ion klor di dalam air dan koagulan-koagulan tersebut tidak mudah terbiodegradasi.⁶ Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian tentang pemanfaatan koagulan alam yang bersifat lebih ramah lingkungan, dapat diperbaharui dan mudah terbiodegradasi.

Kerang hijau (*Perna viridis*) merupakan salah satu jenis kerang yang sangat digemari oleh masyarakat karena memiliki nilai gizi yang cukup baik. Menurut Putri Lillandra dan Aunurohim (2013) kandungan gizi kerang hijau sebanding dengan daging sapi, telur maupun daging ayam. Selain itu, kerang ini juga mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, limbah cangkang kerang hijau sangat melimpah sehingga dapat mengganggu lingkungan dan menyebabkan menurunnya nilai estetika lingkungan. Solusi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah cangkang ini yaitu memanfaatkan kitin dari cangkang kerang hijau sebagai biokoagulan penjernih air. Menurut penelitian yang telah dilakukan Kusumaningsih dkk (2004) kandungan kitin pada cangkang kerang hijau sebesar 43,88%.

Kitin merupakan biopolimer golongan polisakarida yang memiliki gugus aktif yaitu gugus NHCOCH_3 yang berada pada ikatan karbon kedua dan gugus OH yang berada pada ikatan karbon ketiga dan keenam.⁷ Menurut Anonymous dalam Erryana Martati, dkk (2012) kitin dalam bidang industri dapat diaplikasikan untuk mengikat bahan pencemar baik bahan organik maupun anorganik. Menurut Sandford dalam

⁶Manuntun Manurung, "Potensi Kitin/Kitosan dari Kulit Udang sebagai Biokoagulan Penjernih Air", *Jurnal Kimia* 3, no. 2 (Juli 2011): h. 183.

⁷Eko Susanto Asto, dkk, "Pengaruh pH dan Lama Kontak pada Adsorpsi Ion Logam Cu^{2+} Menggunakan Kitin Terikat Silang Glutaraldehyd", *Kimia Student Journal* 1, no. 1 (Februari 2015): h. 648.

Erryana Martati, dkk (2012) kelebihan penggunaan kitin yaitu tidak beracun, dapat terdegradasi oleh mikroorganisme dan ramah lingkungan. Kitin dapat digunakan sebagai pengkelat ion logam dan dapat berperan sebagai flokulan. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dipelajari potensi dan efektivitas kitin dari cangkang kerang hijau sebagai biokoagulan air sungai.

Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Sad ayat (38: 27) yaitu sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”

Kata (وَ) *wauw* pada awal ayat di atas dapat dipahami dalam arti *dan* dengan jalan memunculkan dalam benak satu kalimat sebelumnya, misalnya: Tidak ada yang sia-sia dalam segala ketetapan Kami, dan Kami tidak menciptakan dan seterusnya. Bisa juga dipahami kata *wauw* dalam arti *padahal*. Dengan demikian hubungannya dengan ayat yang lalu sangat jelas, karena dengan demikian ayat di atas bagaikan menyatakan: *Mereka melupakan hari perhitungan padahal Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan seterusnya.*⁸

Kata (بَطْلًا) *bathilan* dapat berarti *sia-sia tanpa tujuan*, atau dengan *permainan*. Allah SWT menciptakan langit dan bumi juga segala yang ada di antara keduanya dengan tata aturan yang demikian rapi, indah serta harmonis. Ini

⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 135.

menunjukkan bahwa Allah tidak bermain-main yakni tidak menciptakannya sia-sia tanpa tujuan yang benar.⁹

Selain tafsir di atas, dalam tafsir lain juga menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam keadaan batil. Batil dapat diartikan segala sesuatunya dalam keadaan kacau, tidak teratur dan tidak ada manfaatnya, sekecil apapun sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT pasti ada tujuan dan manfaatnya.¹⁰

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT tidak menciptakan sesuatu yang ada di bumi ini tanpa hikmah atau sia-sia. Segala sesuatu yang telah diciptakan Allah memiliki manfaat. Salah satu contohnya yaitu diciptakannya Allah cangkang kerang. Fungsi cangkang pada kerang selain digunakan sebagai pelindung kerang itu sendiri juga dapat dimanfaatkan sebagai kitin untuk penjernihan air. Pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau sebagai kitin untuk koagulan penjernih air akan meminimalisir limbah cangkang kerang hijau di lingkungan dan pemanfaatan ini juga akan meningkatkan produk yang lebih berguna sehingga dapat menambah nilai jual cangkang kerang hijau.

Berdasarkan uraian di atas dilakukanlah penelitian ini untuk memanfaatkan kitin dari cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) sebagai biokoagulan penjernih air. Kitin diisolasi dari cangkang kerang hijau dengan cara deproteinasi dan demineralisasi.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 12, h. 135-136.

¹⁰Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1987), h. 6175.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berapa berat optimum kitin yang digunakan sebagai biokoagulan air sungai?
2. Apakah sampel air sungai setelah penambahan kitin memenuhi standar baku mutu air sungai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui berat optimum kitin yang digunakan sebagai biokoagulan air sungai.
2. Untuk mengetahui apakah sampel air sungai setelah penambahan kitin memenuhi standar baku mutu air sungai.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai:

1. Dapat mengurangi limbah cangkang kerang hijau (*Perna viridis*).
2. Menambah nilai guna dari limbah cangkang kerang hijau (*Perna viridis*).
3. Pemanfaatan limbah cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) menjadi kitin sebagai biokoagulan air sungai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Air

1. Pengertian dan Sumber Air

Air adalah semua air yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Tahun 2010, air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga harus dijaga kualitasnya untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang serta keseimbangan ekosistem.¹¹

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1405/Menkes/Sk/XI/2002, bahwa air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.¹²

Air merupakan salah satu senyawa kimia yang keberadaannya sangat melimpah di alam. Air yang secara kimia, tersusun dari unsur H dan unsur O dengan rumus molekul H₂O yang mempunyai sifat yang unik. Tanpa air tidak akan mungkin terdapat kehidupan. Air di alam terdapat dalam tiga bentuk yaitu bentuk padat sebagai es, bentuk cair sebagai air dan bentuk gas sebagai uap.¹³ Dari sekitar 1.386 juta km³

¹¹Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

¹²Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1405/Menkes/Sk/XI/2002.

¹³Arie Herlambang, "Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangannya", *JAI* 2, no. 1 (2006): h. 17.

air yang ada di bumi, sekitar 1.337 km³ juta (97,39%) berada di samudera atau lautan dan hanya sekitar 35 juta km³ (25,53%) berupa air tawar di daratan dan sisanya dalam bentuk gas/uap. Jumlah air tawar tersebut sebagian besar (69%) berupa gumpalan es dan glasier yang terperangkap di daerah kutub, sekitar 30% berupa air tanah dan hanya sekitar 1% terdapat dalam sungai, danau dan waduk.¹⁴

Suplai air dunia didapatkan dari lima bagian siklus hidrologi, seperti terlihat pada gambar berikut. Sebagian besar dari air ditemukan dalam bentuk lautan dan samudra. Bagian lainnya terdapat dalam bentuk uap air dan atmosfer.¹⁵



Gambar 2.1 Siklus Hidrologi

(Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/Siklus air](https://id.wikipedia.org/wiki/Siklus_air))

Daur hidrologis atau siklus hidrologis (*hydrologic cycle*) adalah serangkaian peristiwa yang terjadi pada air dari saat jatuh ke bumi hingga menguap ke atmosfer untuk kemudian jatuh kembali ke bumi. Air di permukaan tanah dan di lautan akan menguap ke atmosfer karena adanya energi panas matahari. Makin tinggi suhu udara

¹⁴Suripin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2002).

¹⁵Rukaesih Ahmad, *Kimia Lingkungan* (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2004), h. 16.

akan semakin besar kemampuannya untuk menampung uap air sampai batas maksimumnya (batas kejenuhan) dimana uap air tidak dapat ditampung lagi. Uap air di atmosfer berubah menjadi awan setelah mengalami beberapa proses dan kemudian karena masih kondensasi akan jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju.¹⁶

Air di bumi memiliki beberapa kriteria. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP 02/MEN KLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Air, maka air dapat dibagi atas beberapa kriteria yaitu:

- a. Golongan A yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Contohnya mata air.
- b. Golongan B yaitu air yang dapat dipergunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum dan keperluan rumah tangga. Contohnya air sungai.
- c. Golongan C yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan. Contohnya air tanah.
- d. Golongan D yaitu air yang dapat dipergunakan untuk keperluan pertanian dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri, listrik tenaga air.¹⁷

2. Kualitas Air

Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air yang meliputi

¹⁶Soedodo Hardjoamidjojo dan Sukandi Sukartaatmadja, *Teknik Pengawetan Tanah dan Air* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 19.

¹⁷Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP 02/MEN KLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Air.

parameter fisika, kimia dan biologi.¹⁸ Kualitas air yang digunakan sebagai air minum sebaiknya memenuhi persyaratan secara fisik, kimia dan mikrobiologi. Persyaratan tersebut meliputi:¹⁹

a. Persyaratan Fisik

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan fisik seperti berikut:

1. Jernih atau tidak keruh. Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran koloid dari bahan tanah liat.
2. Tidak berwarna
3. Rasanya tawar
4. Tidak berbau
5. Temperatur normal. Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur udara.
6. Tidak mengandung zat padatan.

b. Persyaratan Kimia

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan kimia seperti berikut:

1. Mempunyai pH netral
2. Tidak mengandung bahan kimia beracun, seperti sianida, sulfida dan fenolik.
3. Tidak mengandung garam atau ion logam, seperti Fe, Mg, Ca, K, Hg, Zn, Mn, Cl dan Cr.
4. Kesadahan rendah. Tingginya kesadahan berhubungan dengan garam yang terlarut dalam air terutama garam Ca dan Mg.

¹⁸Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

¹⁹Hardina Noviani, Analisis Penggunaan Koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dan Kitosan pada Proses Penjernihan Air di PDAM Tirta Pakuan Bogor”, *Skripsi* (Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor, 2012): h. 5-6.

c. Persyaratan Biologis

Air yang berkualitas baik harus memenuhi persyaratan biologis seperti berikut:

1. Tidak mengandung bakteri pathogen, misalnya bakteri golongan *coli*, *salmonellatyphi* dan *vibrio cholera*.
2. Tidak mengandung bakteri non pathogen, misalnya *actinomycetes*, *phytoplankton coliform* dan *cladocera*.

Kualitas air dapat diketahui dengan melakukan pengujian parameter kimia, fisika, biologi. Pengujian parameter kimia meliputi pengujian pH, oksigen terlarut, BOD, COD, kesadahan total dan kandungan logam berat dalam air. Pengujian parameter fisika meliputi suhu, kekeruhan, warna, TSS dan bau. Sedangkan pengujian parameter biologi meliputi keberadaan plankton, bakteri dan sebagainya.

a. Parameter Kimia

1. Kesadahan

Air sadah adalah air yang mengandung garam terlarut dengan kationnya membentuk sabun yang tidak dapat larut. Jenis kation yang dimaksud antara lain kalsium, magnesium, besi, aluminium, mangan, barium dan sebagainya. Sedangkan sabun yang dimaksud adalah sabun natrium dan kalsium. Ada dua jenis kesadahan yaitu kesadahan tetap dan kesadahan sementara. Kesadahan tetap adalah kesadahan yang disebabkan oleh garam kalsium sulfat, kalsium klorida, magnesium sulfat dan magnesium klorida. Sedangkan yang dimaksud kesadahan sementara adalah kesadahan yang ditimbulkan oleh kalsium dan magnesium karbonat atau bikarbonat. Kesadahan sementara bisa dihilangkan dengan pemanasan sedangkan kesadahan tetap tetap tidak bisa. Kesadahan air sebagian besar berasal dari kontaknya dengan tanah dan adanya pembentukan batuan. Kalsium dan magnesium adalah komponen utama

air yang mempengaruhi kesadahan. Kadar kalsium dalam air tanah berkisar antara 5-500 mg/L sebagai CaCO_3 atau 2-200 mg/L sebagai Ca^{2+} . Sedangkan sekitar sepertiga berasal dari magnesium atau sekitar 10-50 mg/L atau 40-200 mg/L sebagai CaCO_3 .²⁰

2. pH

Derajat keasaman atau kadar ion H dalam air merupakan salah satu faktor kimia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan organisme yang hidup di suatu lingkungan perairan. Tinggi atau rendahnya nilai pH air tergantung dalam beberapa faktor yaitu kondisi gas-gas dalam air seperti CO_2 , konsentrasi garam-garam karbonat dan bikarbonat, serta proses dekomposisi bahan organik di dasar perairan. Batas maksimum pH yang diperbolehkan dalam air yaitu 6-8,5.²¹

3. Oksigen terlarut (DO)

Oksigen adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak terasa dan hanya sedikit larut dalam air. Kehidupan di air dapat bertahan jika ada oksigen terlarut minimum sebanyak 5 mg oksigen setiap liter air (5 bpj atau 5 ppm). selebihnya bergantung kepada ketahanan organisme, derajat keaktifannya, kehadiran pencemar, suhu air dan sebagainya.²²

Oksigen terlarut (DO) merupakan parameter penting untuk mengukur pencemaran air. Oksigen terlarut di dalam air berasal dari udara dan dari proses fotosintesis tumbuhan air. Kelarutan oksigen dalam air dipengaruhi banyak faktor

²⁰F.G. Winarno, *Air untuk Industri Pangan* (Jakarta: PT Gramedia, 1986).

²¹Dewi Armita, "Analisis Perbandingan Kualitas Air di Daerah Budidaya Rumput Laut dengan Daerah Tidak Ada Budidaya Rumput Laut, di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar", *Skripsi* (Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, 2011): h. 10.

²²A. Tresna Sastrawijaya, "*Pencemaran lingkungan*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 84.

antara lain adalah suhu, kadar garam (salinitas), pergerakan air dipermukaan, luas daerah permukaan perairan yang terbuka, tekanan atmosfer dan persentase oksigen disekelilingnya. Batas minimum DO yang diperbolehkan dalam air yaitu 6 mg/L.²³

4. COD

COD (*Chemical Oxygen Demand*) merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologi maupun yang sukar didegradasi menjadi CO₂ dan H₂O. Berdasarkan kemampuan oksidasi, penentuan nilai COD dianggap paling baik dalam menggambarkan keberadaan bahan organik, baik yang dapat didekomposisi secara biologis maupun yang tidak.²⁴

Banyak zat organik yang tidak mengalami penguraian biologis secara cepat berdasarkan pengujian BOD lima hari, tetapi senyawa-senyawa organik tersebut juga menurunkan kualitas air. Bakteri dapat mengoksidasi zat organik menjadi CO₂ dan H₂O. Kalium dikromat dapat mengoksidasi lebih banyak lagi, sehingga menghasilkan nilai COD yang lebih tinggi dari BOD untuk air yang sama. Di samping itu bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD. Sembilan puluh enam persen hasil uji COD yang selama 10 menit, kira-kira akan setara dengan hasil uji BOD selama lima hari. Batas maksimum COD yang diperbolehkan dalam air minum yaitu 10 mg/L sedangkan dalam air sungai yaitu 25 mg/L.²⁵

²³Edward dan FS. Puluwahany, "Kadar Oksigen Terlarut Di Perairan Raha Pulau Muna Sulawesi Tenggara, *Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Pusat Riset Oseanografi, 2003), h. 25.

²⁴P. Kristianto, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002).

²⁵H. Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 27.

5. BOD

BOD (*Biological Oxygen Demand*) merupakan banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecahkan bahan-bahan organik yang terdapat dalam air. Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan penduduk atau industri. Pemecahan bahan organik diartikan bahwa bahan organik ini digunakan oleh organisme sebagai bahan makanan dan energinya diperoleh dari proses oksidasi.²⁶

Penentuan BOD ditetapkan selama 5 hari inkubasi yang disebut BOD₅. Dengan mengukur BOD₅ akan meminimumkan pengaruh oksidasi ammonia yang juga menggunakan oksigen. Selama 5 hari inkubasi diperkirakan 70-80 % bahan organik telah mengalami oksidasi. Makin besar nilai BOD maka perairan tersebut tercemar. Batas maksimum BOD yang diperbolehkan dalam air minum yaitu 2 mg/L sedangkan dalam air sungai yaitu 3 mg/L.²⁷

b. Parameter Fisika

1. Suhu

Suhu sangat berpengaruh terhadap proses-proses yang terjadi dalam badan air. Suhu air buangan kebanyakan lebih tinggi daripada suhu badan air. Hal ini erat hubungannya dengan proses biodegradasi. Pengamatan suhu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi perairan dan interaksi antara suhu dengan aspek kesehatan habitat dan biota air lainnya. Kenaikan suhu air akan menimbulkan beberapa akibat yaitu

²⁶Mika Septiawan Muhajir, “ Penurunan Limbah Cair BOD dan COD Pada Industri Tahu Menggunakan Tanaman Cattail (*Thypha Angustifolia*) Dengan Sistem *Constructed Wetland*”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), h.10.

²⁷Deazy Rahmawati, “Pengaruh Kegiatan Industri Terhadap Kualitas Air Sungai Diwak Di Bergas Kabupaten Semarang Dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai”, *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), h. 19-20.

jumlah oksigen terlarut di dalam air menurun, kecepatan reaksi kimia meningkat, kehidupan ikan dan hewan air lainnya terganggu, jika batas suhu yang mematikan terlampaui, ikan dan hewan air lainnya akan mati.²⁸

2. Kekeruhan

Kekeruhan didefinisikan sebagai suatu ukuran biasan cahaya di dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel koloid dan suspensi dari suatu material yang ada bahan-bahan anorganik lamban terurai, buangan industri, sampah dan sebagainya yang terkandung dalam perairan. Kekeruhan diukur dengan metode *Nephelometric*. Prinsip metode ini, intensitas cahaya yang dihamburkan oleh sampel air dibandingkan dengan intensitas cahaya yang dihamburkan oleh suspensi polimer formazin sebagai larutan standar. Satuan unit kekeruhan yang diukur dengan metode *Nephelometric* adalah NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*).²⁹

3. TSS

Total Suspended Solid (TSS) suatu contoh air adalah jumlah bobot bahan yang tersuspensi dalam suatu volume air tertentu dengan satuan mg perliter. Padatan tersuspensi terdiri dari komponen terendapkan, bahan melayang dan komponen tersuspensi koloid. Padatan tersuspensi mengandung bahan anorganik dan bahan organik.³⁰

²⁸S Fardiaz, *Polusi Air dan Udara* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992), h. 21-23, 185.

²⁹H. Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*, h. 20.

³⁰Peni Pujiastuti, Bagus Ismail dan Pranoto, "Kualitas Dan Beban Pencemaran Perairan Waduk Gajah Mungkur", *Jurnal EKOSAINS* 5, no. 1 (2013), h. 64.

c. Parameter Biologi

Parameter mikrobiologi yang diukur untuk mengetahui kualitas perairan adalah *Fecal Coliform* dan total *Coliform*. Bakteri *Coliform* dapat digunakan sebagai indikator adanya pencemaran feses atau kotoran manusia dan hewan di dalam perairan. Golongan bakteri ini umumnya terdapat di dalam feses manusia dan hewan. Oleh sebab itu keberadaannya di dalam air tidak dikehendaki. Baku mutu air kelas satu mensyaratkan keberadaan *Fecal coliform* tidak boleh lebih dari 1000 sel/100ml. Total *Coliform* dalam baku mutu air kelas dua tidak boleh melebihi 5000 sel/100ml dalam air.³¹

3. Pencemaran Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh manusia, namun keberadaannya pada sumber-sumber air mempunyai resiko mudah tercemar, jika pengelolaan lingkungan pada pembangunan sektor industri, domestik, pertanian, pertambangan dan sektor lainnya tidak diperhatikan. Sumber air yang sering menjadi pusat perhatian adalah sungai dan danau. Sungai sebagai suatu ekosistem memerlukan suatu sistem pengelolaan yang harus disesuaikan dengan fungsi sungai tersebut. Apabila sungai tersebut difungsikan sebagai pengendali banjir, maka harus dibuat suatu model pengaliran sungai sebagai pengendali banjir. Namun apabila sungai tersebut berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat sekitarnya, maka kualitas air sungai harus dijaga dari pencemaran.³²

³¹Peni Pujiastuti, Bagus Ismail dan Pranoto, "Kualitas Dan Beban Pencemaran Perairan Waduk Gajah Mungkur", h. 70-71.

³²Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air, h. 1.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang membahayakan yang mengakibatkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan keperluan.³³ Sumber pencemaran air berdasarkan karakteristik limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik dan sumber limbah non domestik. Sumber limbah domestik umumnya berasal dari daerah pemukiman penduduk dan sumber limbah non domestik berasal dari kegiatan seperti pertanian dan peternakan atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman. Sumber bahan pencemaran yang masuk ke perairan dapat berasal dari buangan yang klasifikasikan menjadi dua yaitu:

- a. Point source (sumber titik) yaitu sumber titik atau sumber pencemar yang dapat diketahui secara pasti dapat berupa suatu lokasi seperti air limbah industri maupun domestik serta saluran drainase.
- b. Non point source (sebaran menyebar) berasal dari sumber yang tidak diketahui secara pasti. Pencemar masuk ke perairan melalui limpasan (run off) dari wilayah pertanian, pemukiman dan perkotaan.³⁴

B. Koagulasi

Koagulasi adalah proses kimia yang digunakan untuk menghilangkan partikel yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikel ini tidak dapat mengendap sendiri dan sulit ditangani secara fisik. Penambahan koagulan akan mendestabilisasi

³³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

³⁴Hartina Sahabuddin, dkk, "Analisa Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Wanggu Kota Kendari", *Jurnal Teknik Pengairan* 5, no. 1 (Mei 2014): h. 20.

partikel sehingga terbentuk mikroflokk. Mikroflokk tersebut kemudian digumpalkan menjadi makroflokk yang dapat diendapkan melalui proses flokulasi. Proses penggumpalan ini tergantung pada waktu dan pengadukan lambat dalam air. Umumnya periode flokulasi akan terjadi selama 10-30 menit setelah proses koagulasi. Semakin cepat waktu pencampuran (*mixing*) maka flokk yang terbentuk semakin besar.³⁵

Koagulasi umumnya mempunyai derajat agregasi yang tinggi dan mempermudah mekanisme netralisasi. Kinerja dari koagulasi dan flokulasi bergantung pada banyak faktor, beberapa diantaranya saling berkaitan sehingga akan menyulitkan optimalisasi. Karakteristik dari sumber air, kondisi pengadukan, waktu flokulasi, bahan kimia yang dipilih, dan penambahannya pada proses koagulasi akan mempengaruhi kinerja dari koagulasi. Koagulan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Poly Aluminium Chloride* (PAC), Kitosan, Ferro Sulfat, Ferri Sulfat, Ferro Klorida, Ferri Klorida, dan Aluminium Sulfat.³⁶

Koagulasi untuk pengolahan air dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. pH. Proses koagulasi memiliki daerah optimum, dimana koagulan akan terjadi dengan singkat dengan dosis koagulan tertentu. Kegagalan dalam menentukan pH optimum dapat disebabkan terlalu banyak kandungan kimia dalam air.
2. Suhu. Selama proses koagulasi berlangsung pengendapan dari flokk-flokk yang terbentuk semakin berkurang. Dengan turunnya suhu, maka viskositas air

³⁵Hardina Noviani, Analisis Penggunaan Koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dan Kitosan pada Proses Penjernihan Air di PDAM Tirta Pakuan Bogor”, h. 8-9.

³⁶Hardina Noviani, Analisis Penggunaan Koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dan Kitosan pada Proses Penjernihan Air di PDAM Tirta Pakuan Bogor”, h. 9.

semakin tinggi sehingga kecepatan flok untuk mengendap semakin turun. Penurunan suhu menyebabkan kecepatan reaksi berkurang sehingga flok lebih sukar mengendap.

3. Kondisi pengadukan. Pengadukan ini diperlukan agar tumbukan antar partikel untuk netralisasi menjadi sempurna. Dalam proses koagulasi ini, pengadukan dilakukan dengan cepat. Air yang memiliki turbiditas yang rendah memerlukan pengadukan yang lebih banyak dibandingkan dengan air yang memiliki turbiditas yang tinggi.³⁷

C. Kerang Hijau (*Perna viridis*)

1. Klasifikasi Kerang Hijau

Klasifikasi kerang hijau yaitu sebagai berikut:³⁸

Kingdom	: Animalia
Filum	: Mollusca
Kelas	: Bivalvia
Subkelas	: Pteriomorpha
Orde	: Mytiloida
Family	: Mytilidae
Genus	: <i>Perna</i>
Spesies	: <i>Perna viridis</i>

³⁷R Linsley, *Teknik Sumber Daya Air* (Jakarta: Erlangga, 1995), h. 158.

³⁸Lidya Fernanda, “Studi Kandungan Logam Berat Timbal (Pb), Nikel (Ni), Kromium (Cr) dan Kadmium (Cd) pada Kerang Hijau (*Perna viridis*) dan Sifat Fraksionasinya pada Sedimen Laut”, *Skripsi* (Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012): h. 20.

2. Anatomi dan Morfologi Kerang Hijau (*Perna viridis*)

Kerang termasuk pada kelas pelecypoda atau bivalvia yang termasuk kelas ini adalah tiram, kerang, remis dan sebagainya. Cangkang disebut dengan tangkup yang terdiri dari dua belah sehingga dinamakan bivalvia. Kedua cangkang dapat membuka dan menutup dengan adanya otot pengikat (*adductor muscle*) dan terdapat dua otot pengikat satu pada bagian depan dan satu pada bagian belakang. Bila dipecah, cangkang kerang akan terlihat tiga buah lapisan, yaitu *periostracum*, *prismatic* dan *nacreous*.³⁹



Gambar 2.2 Kerang Hijau

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kerang_hijau)

Kerang hijau (*Perna viridis*) adalah binatang lunak (mollusca) yang hidup di laut, bercangkang dua dan berwarna hijau. Kerang hijau merupakan organisme yang termasuk kelas Pelecypoda.⁴⁰ Kerang hijau mempunyai bentuk agak pipih, cangkangnya padat memanjang dan mempunyai umbo (puncak cangkang) yang mengarah tepi central. Tipe garis pertumbuhannya *concentric* (sepusat), cangkang bagian dalam berkilau, berwarna hijau, kadang-kadang dengan tepi berwarna

³⁹Lidya Fernanda, “Studi Kandungan Logam Berat Timbal (Pb), Nikel (Ni), Kromium (Cr) dan Kadmium (Cd) pada Kerang Hijau (*Perna viridis*) dan Sifat Fraksionasinya pada Sedimen Laut”, h. 20.

⁴⁰Yusuf Kastawi, *Zoologi Vertebrata* (Malang: Jica, 2008).

kebiruan. Kedua cangkang berukuran sama, tapi salah satu cangkang lebih kembang daripada yang lainnya. Ukuran panjang cangkang berkisar antara 4,0 cm sampai 6,5 cm. Panjang cangkang umumnya dua kali lebarnya. Pada cangkang bagian luar terdapat garis-garis lengkung ini disebut garis pertumbuhan atau garis umur. Cangkang bagian dalamnya halus dan berwarna putih mengkilat kepelangian.⁴¹

3. Kandungan Gizi Kerang Hijau

Kerang hijau (*Perna viridis*) merupakan salah satu jenis kerang yang digemari masyarakat, memiliki nilai ekonomis dan kandungan gizi yang sangat baik untuk dikonsumsi, yaitu terdiri dari 40 % air, 21,9 % protein, 14,5 % lemak, 18,5 % karbohidrat dan 4,3 % abu.⁴² Kandungan gizi yang tinggi pada kerang menjadikan kerang hijau sebanding dengan daging sapi, telur maupun daging ayam karena 100 gram daging kerang hijau mengandung 100 kalori.⁴³

Cangkang kerang hijau tersusun atas mineral, protein dan kitin. Tepung cangkang kerang hijau memiliki kandungan kitin 43,88%, kalsium 33,56%, protein 4,14%, lemak 3,55% dan fosfor 0,12%. Lapisan dalam cangkang berwarna putih keperakan yang tersusun atas kalsit.⁴⁴

⁴¹Syarifah Hikmah Julinda Sari dan Ledhyane Ika Harlyan, “Kelayakan Kualitas Perairan Sekitar Mangrove Center Tuban untuk Aplikasi Alat Pengumpul Kerang Hijau (*Perna Viridis L.*)”, *Research Journal of Life Science* 1, no. 2 (Desember 2014): h. 138.

⁴²M Ervany Eshmat, dkk, “Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada Kerang Hijau (*Perna Viridis L*) di Perairan Ngemboh Kabupaten Gresik Jawa Timur”, *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan* 6, no. 1 (April 2014): h. 101.


⁴³R Affandi, *Fisiologi Hewan Air* (Bogor: Institut Teknologi Bandung, 2002).

⁴⁴Oktarina Sumandari, “Pengaruh Penambahan Tepung Cangkang Kerang Hijau pada Medium Pertumbuhan terhadap Kemampuan *Metarhizium majus* UICC 295 Menginfeksi Larva *Oryctes rhinoceros* Linnaeus”, *Skripsi* (Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia, 2012): h. 15.

D. Kitin

Kitin adalah kelompok karbohidrat yang tergolong *structural homoglycans*. Kitin pertama kali diidentifikasi pada tahun 1884. Kitin adalah biopolimer yang memiliki berat molekul tinggi, paling melimpah di alam. Kitin merupakan komponen utama dalam cangkang udang, cangkang kepiting, cangkang kerang, tulan rawan dari cumi-cumi dan cangkang luar serangga.⁴⁵

Monomer kitin adalah 2-asetamida-2-deoksi-D-Glukosa (N-asetil glukosamin). Ikatan antara monomer kitin adalah ikatan glikosida pada posisi β (1,4). Struktur molekul kitin berupa rantai lurus panjang. Kitin memiliki rumus molekul $(C_3H_{13}NO_5)_n$ yang memiliki berat molekul $1,2 \times 10^6$ Dalton. Kitin merupakan polimer alam terbanyak di dunia setelah selulosa.⁴⁶



Gambar 2.3 Struktur Kitin
(Sumber: L. H. Rahayu dan S. Purnavita)

Struktur molekul kitin mirip selulosa. Persamaan antara selulosa dengan kitin adalah ikatan antara monomernya yaitu ikatan glikosida pada posisi β (1-4). Perbedaan antara kitin dengan selulosa terletak pada atom C nomor 2 setiap monomernya. Pada selulosa terikat gugus hidroksil (OH), sedangkan pada kitin

⁴⁵Abdulwadud Abdulkarim, dkk, "Extraction and Characterisation of Chitin and Chitosan from Mussel Shell", *Civil and Enviromental Research* 3, no. 2 (2013): h. 108.

⁴⁶Minda Azhar, dkk, "Pengaruh Konsentrasi NaOH dan KOH terhadap Derajat Deasetilasi Kitin dari Limbah Kulit Udang", *Eksakta* 1 (Februari 2010): h. 2.

berupa gugus asetamida ($-\text{NHCOCH}_3$) yang merupakan polimer berunit N-asetilglukosamin.⁴⁷

Menurut Stivil AL, dkk dalam Ni Made Yunarsih (2013) kitin berdasarkan susunan rantai molekulnya mempunyai tiga jenis struktur yaitu α , β dan γ . Struktur α -kitin tersusun dalam rantai yang tidak sejajar (anti paralel) dengan ikatan sangat kuat, β -kitin tersusun dalam rantai yang sejajar (paralel) dan γ -kitin merupakan campuran dari rantai paralel dan antiparalel. Umumnya kitin diisolasi melalui tiga rangkaian proses produksi yaitu deproteinasi atau penghilangan protein dengan menggunakan basa kuat misalnya natrium hidroksida (NaOH) dan kalium hidroksida (KOH), demineralisasi atau penghilangan mineral menggunakan asam kuat misalnya seperti asam klorida (HCl), asam nitrat (HNO_3) dan asam sulfat (H_2SO_4) kemudian yang terakhir dekolorisasi (depigmentasi) atau proses penghilangan warna menggunakan oksidator atau pelarut organik misalnya natrium hipoklorit (NaOCl) dan aseton.

Kitin berbentuk serpihan dengan warna putih kekuningan, memiliki sifat tidak beracun dan mudah terurai secara alami (*biodegradable*). Kitin tidak larut dalam air, larutan basa encer dan pekat, larutan asam encer dan pelarut organik. Tetapi kitin dapat larut dalam asam mineral pekat seperti asam klorida, asam sulfat dan asam nitrat. Namun, asam sulfat, asam nitrat dan asam fosfat dapat merusak kitin yang menyebabkan kitin terdegradasi menjadi monomer-monomer sederhana yang lebih kecil. Sistem pelarut yang efektif dalam melarutkan kitin adalah campuran N,N-dimetil asetamida dan LiCl 5% terlarut.⁴⁸

⁴⁷Minda Azhar, dkk, "Pengaruh Konsentrasi NaOH dan KOH terhadap Derajat Deasetilasi Kitin dari Limbah Kulit Udang", h. 2.

⁴⁸S Bastaman, *Studies on Degradation and Extraction of Chitin and Chitosan from Prawn Shells, and The Queens* (Inggris: University of Bfelas, 1989).

E. Spektroskopi Inframerah (*Fourier Transform Infra Red/ FTIR*)

Spektroskopi infra merah atau *infrared spectroscopy* (IR) digunakan untuk penentuan struktur, khususnya gugus fungsi senyawa organik dan juga untuk analisis kuantitatif. Spektrum infra merah memberikan puncak-puncak maksimal yang jelas sebaik puncak minimumnya. Spektrum absorpsi dibuat dengan bilangan gelombang pada sumbu x dan persentase transmittan (T) pada sumbu y. Daerah radiasi spektroskopi IR berkisar pada bilangan gelombang 12800-10 cm^{-1} atau panjang gelombang 0,78-1000 μm . Umumnya daerah radiasi IR terbagi dalam tiga daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Daerah Radiasi Inframerah⁴⁹

Daerah	Bilangan Gelombang (cm^{-1})	Panjang Gelombang (μm)	Frekuensi (Hz)
IR Dekat	12800-4000	0,78-2,5	$3,8-1,2 \times 10^{14}$ Hz
IR Tengah	4000-200	2,5-50	$0,012-6 \times 10^4$ Hz
IR Jauh	200-10	50-1000	$60-3 \times 10^{11}$ Hz

Prinsip kerja spektroskopi inframerah adalah suatu sampel yang diberikan energi berupa radiasi inframerah maka molekul yang berada di dalamnya akan dapat menyerap maupun meneruskan radiasi inframerah tersebut. Molekul yang diberi radiasi akan mengalami vibrasi, dari hasil vibrasi molekul inilah yang akan dideteksi oleh rekorder berupa spektrum seperti puncak-puncak yang dapat memberikan informasi mengenai gugus fungsi yang terdeteksi.⁵⁰

⁴⁹S.M. Khopkar, *Basic Concepts of Analytical Chemistry*, terj. A. Saptorahardjo, *Konsep Dasar Kimia Analitik* (Jakarta: UI Press, 2010), h. 242.

⁵⁰Robert M Silverstein, dkk, *Spectrometric Identification of Organic Compound*, edisi ke-7 (USA: John Wiley dan Sons, inc, 2005), h. 78.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2015 sampai Februari 2016 di Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Kimia Anorganik UNM dan Laboratorium Kimia Terpadu UNHAS.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu Fourier Transform Infrared (FTIR), turbidimeter, oven, ayakan 40 mesh, shaker water bath, magnetik stirrer, neraca analitik, hot plate, blender dan alat-alat gelas laboratorium.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asam klorida (HCl), asam oksalat ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$), asam sulfat (H_2SO_4), aquades (H_2O), buffer pH 10, cangkang kerang hijau, indikator eriochrome black T (EBT), indikator mureksid, kalium permanganat (KMnO_4), kertas saring, natrium etilen diamin tetraasetat (Na_2EDTA), natrium hidroksida (NaOH), natrium hipoklorit (NaOCl) 4 %.

C. Prosedur Kerja

Prosedur dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Isolasi Kitin dari Cangkang Kerang Hijau

Cangkang kerang hijau dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang melekat, kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 80°C sampai

kering. Setelah itu cangkang kerang hijau yang telah kering dihaluskan sampai berukuran 40 mesh.

a. Deproteinasi (Penghilangan Protein)

Cangkang kerang hijau dideproteinasi menggunakan larutan NaOH 3 % dengan perbandingan 1:6 (b/v) sambil diaduk dan dipanaskan pada suhu 80°C-85°C selama 1 jam. Setelah itu dipisahkan dari larutannya, padatan dicuci dengan aquades hingga netral. Kemudian dikeringkan pada suhu 80°C sampai kering.

b. Demineralisasi (Penghilangan Mineral)

Padatan kering hasil deproteinasi selanjutnya didemineralisasi dengan menggunakan larutan HCl 1,25 N dengan perbandingan 1:10 (b/v) dan diaduk pada suhu 70°C-75°C selama 1 jam. Setelah disaring, padatan dicuci dengan aquades hingga netral kemudian dikeringkan pada suhu 80°C dalam oven untuk mendapatkan kitin kering.

c. Depigmentasi (Penghilangan Warna)

Hasil demineralisasi kemudian didepigmentasi dengan menggunakan larutan natrium hipoklorit (NaOCl) 4 % dengan perbandingan 1:10 (b/v) dan diaduk pada suhu 80°C selama 1 jam. Kemudian, larutan dicuci dengan menggunakan aquades hingga netral. Kemudian disaring dan endapan kitin dikeringkan dalam oven pada suhu 80°C sampai kering.

2. Pengujian COD, Kesadahan Total, Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), dan Kekeruhan pada Air Sungai

a. COD (*Chemical Oxygen Demand*)

Sampel air sungai sebanyak 50 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Ditambahkan H₂SO₄ 4 N sebanyak 2,5 mL dan ditambahkan KMnO₄ 0,05 N

sebanyak 5 mL. Kemudian dipanaskan hingga mendidih dan ditambahkan $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ sebanyak 5 mL lalu dititrasi dengan KMnO_4 0,05 N. Dicatat volume KMnO_4 yang digunakan setelah terjadi perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah muda. Dilakukan analisis sebanyak dua kali.

b. Kesadahan Total

Sampel air sungai sebanyak 25 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Ditambahkan 2 mL larutan buffer pH $10 \pm 0,1$. Kemudian ditambahkan seujung spatula 30 mg sampai dengan 50 mg indikator EBT lalu dititrasi dengan larutan baku Na_2EDTA 0,01 M secara perlahan sampai terjadi perubahan warna merah keunguan menjadi biru dan dicatat volume Na_2EDTA yang digunakan. Dilakukan analisis sebanyak dua kali.

c. Kalsium (Ca)

Sampel air sungai sebanyak 25 mL dimasukkan ke dalam erlenmeyer. Ditambahkan 2 mL larutan NaOH 1 N sampai dicapai pH 12 sampai dengan 13. Kemudian ditambahkan seujung spatula 30 mg sampai dengan 50 mg indikator mureksid lalu dititrasi dengan larutan baku Na_2EDTA 0,01 M secara perlahan sampai terjadi perubahan warna merah muda menjadi ungu dan dicatat volume Na_2EDTA yang digunakan. Dilakukan analisis sebanyak dua kali. Kadar magnesium (Mg) dapat diketahui dengan cara mengurangi volume titrasi penentuan kesadahan total dengan volume titrasi penentuan kadar kalsium (Ca).

d. Kekeruhan (*Turbidity*)

Metode pengukuran yang dilakukan adalah metode Nefelometrik (Unit Kekeruhan NTU).

Diulangi pengujian di atas setelah penambahan kitin dengan massa 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram dalam 100 mL air sungai dengan waktu kontak selama 1 jam yang diaduk dengan kecepatan 100 rpm.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan selama enam bulan dengan isolasi kitin dari cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) melalui tiga tahap yaitu proses deproteinasi, demineralisasi dan depigmentasi. Kitin yang dihasilkan digunakan untuk penjernihan air pada air sungai Kajenjeng. Berikut ini disajikan tabel hasil isolasi kitin dari cangkang kerang hijau dan hasil analisa COD, kesadahan total (CaCO_3), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg) dan kekeruhan pada sampel air sungai sebelum dan setelah penambahan kitin.


1. Hasil Isolasi Kitin Cangkang Kerang Hijau

Tabel berikut ini menyajikan hasil isolasi kitin dari cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) melalui tiga tahap isolasi yaitu deproteinasi (penghilangan protein) dengan menggunakan larutan natrium hidroksida (NaOH) 3 %, demineralisasi (penghilangan mineral) dengan menggunakan asam klorida (HCl) 1,25 N dan depigmentasi (penghilangan warna) dengan menggunakan natrium hipoklorit (NaOCl) 4%

Tabel 4.1 Persentase Hasil Isolasi Kitin Cangkang Kerang Hijau

No.	Proses	Massa (gram)	Rendemen (gram)	Persentase (%)
1	Deproteinasi	424,4321	351,9500	17,077
2	Demineralisasi	351,9500	148,4900	57,809
3	Depigmentasi	21,0246	20,0246	4,196

Hasil isolasi kitin kemudian dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan FTIR. Berdasarkan hasil serapan diperoleh gugus fungsi yang terdapat dalam kitin yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.1 Spektrum FTIR Kitin Hasil Isolasi dari Cangkang Kerang Hijau

Berikut ini disajikan tabel perbandingan bilangan gelombang gugus fungsi antara kitin standar dan kitin hasil isolasi dari cangkang kerang hijau.

Tabel 4.2 Perbandingan Gugus Fungsi Kitin Standar dan Kitin Hasil Isolasi

Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹) Kitin Standar	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹) Kitin Hasil Isolasi	Bilangan Gelombang Reverensi (cm ⁻¹)
-NH	3700	3741,90	3000-3700
-OH	3448	3439,08	3000-3700
-C-H	2929	2918,30	2800-3300
-C=O	1666	1643,35	1630-1680
-CH ₃	1416	1467,83	1440-1465
-C-O	1076	1082,07	1050-1260

2. Aplikasi Kitin sebagai Biokogulan Air Sungai


a. Hasil Uji COD pada Sampel Air Sungai

Berikut ini disajikan tabel hasil uji COD pada sampel yang telah dikontakkan dengan berbagai variasi berat kitin 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram pada 100 mL air sungai dengan waktu kontak selama 1 jam.

Tabel 4.3 Hasil Uji COD pada Sampel Air Sungai

No.	Berat Kitin (gram)	Kadar COD (mg/L)
1	0	34,76
2	0,25	18,96
3	0,5	15,80
4	0,75	11,06
5	1	18,96

Kadar COD pada air sungai sebelum penambahan kitin memiliki kadar COD sebesar 34,76 mg/L. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, kadar COD pada air sungai mengalami penurunan seiring dengan besarnya dosis kitin yang ditambahkan ke dalam sampel air sungai, dapat dikatakan bahwa semakin banyak dosis kitin yang ditambahkan pada sampel air sungai penurunan kadar COD juga akan semakin besar. Akan tetapi pada penambahan kitin sebanyak 1 gram mengalami peningkatan kadar COD sehingga dapat disimpulkan bahwa berat optimum kitin untuk menurunkan kadar COD dalam sampel air sungai yaitu sebesar 0,75 gram dengan kadar COD sebesar 11,06 mg/L, untuk mengetahui lebih jelasnya penurunan kadar COD pada sampel air sungai setelah penambahan kitin dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.2 Grafik Hasil Uji COD pada Air Sungai setelah Penambahan Kitin

b. Hasil Uji Kesadahan Total (CaCO_3) pada Sampel Air Sungai


Berikut ini disajikan tabel hasil uji kesadahan total pada sampel yang telah dikontakkan dengan kitin sebagai biokoagulan penjernih air dengan variasi berat 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram dengan waktu kontak selama 1 jam.

Tabel 4.4 Hasil Uji Kesadahan Total (CaCO_3) pada Sampel Air Sungai

No.	Berat Kitin (gram)	Kesadahan Total (mg/L)
1	0	60
2	0,25	58
3	0,5	60
4	0,75	56
5	1	60

Kadar kesadahan pada air sungai sebelum penambahan kitin memiliki kadar kesadahan sebesar 60 mg/L. Berdasarkan tabel 4.3 kadar kesadahan pada air sungai mengalami penurunan pada penambahan kitin sebanyak 0,25 gram dengan kadar kesadahan sebesar 58 mg/L dan pada penambahan kitin sebanyak 0,75 gram dengan

kadar sebesar 56 mg/L. Akan tetapi pada penambahan kitin sebanyak 0,5 gram dan 1 gram pada sampel air sungai tidak menurunkan kesadahan pada air sungai, untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.3 Grafik Hasil Uji Kesadahan pada Air Sungai setelah Penambahan Kitin


c. Hasil Uji Kalsium (Ca) pada Sampel Air Sungai

Tabel 4.4 berikut menyajikan hasil uji kalsium pada sampel yang telah dikontakkan dengan kitin sebagai biokoagulan penjernih air dengan variasi berat 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram dengan waktu kontak selama 1 jam.

Tabel 4.5 Hasil Uji Kalsium (Ca) pada Sampel Air Sungai

No.	Berat Kitin (gram)	Kadar Kalsium (Ca) (mg/L)
1	0	16
2	0,25	16
3	0,5	18,4
4	0,75	15,2
5	1	16

Kadar kalsium pada air sungai sebelum penambahan kitin memiliki kadar kalsium sebesar 16 mg/L. Berdasarkan tabel 4.4 kadar kalsium pada air sungai mengalami penurunan pada penambahan kitin sebanyak 0,75 gram dengan kadar kesadahan sebesar 15,2 mg/L. Akan tetapi pada penambahan kitin sebanyak 0,25 gram dan 1 gram pada sampel air sungai tidak menurunkan kalsium pada air sungai, bahkan pada penambahan kitin sebanyak 0,5 gram mengalami kenaikan yang kadarnya lebih besar dari kadar kalsium pada air sungai sebelum penambahan kitin yaitu sebesar 18,4 mg/L, untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.4 Grafik Hasil Uji Kalsium pada Air Sungai setelah Penambahan Kitin


d. Hasil Uji Magnesium (Mg) pada Sampel Air Sungai

Berikut ini disajikan tabel hasil uji magnesium pada sampel yang telah dikontakkan dengan kitin sebagai biokoagulan penjernih air dengan variasi berat 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram dengan waktu kontak selama 1 jam.

Tabel 4.6 Hasil Uji Magnesium (Mg) pada Sampel Air Sungai

No.	Berat Kitin (gram)	Kadar Magnesium (Mg) (mg/L)
1	0	4,860
2	0,25	4,374
3	0,5	3,402
4	0,75	4,374
5	1	4,860

Kadar magnesium pada air sungai diperoleh dari pengurangan volume Na_2EDTA hasil uji kesadahan total dengan volume Na_2EDTA hasil uji kalsium. Kadar magnesium pada air sungai sebelum penambahan kitin sebesar 4,860 mg/L. Berdasarkan tabel 4.5 kadar magnesium pada air sungai mengalami penurunan seiring dengan seiring dengan besarnya dosis kitin yang ditambahkan ke dalam sampel air sungai. Akan tetapi pada penambahan kitin sebanyak 0,75 gram dan 1 gram mengalami peningkatan kadar kalsium dalam air sungai untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.5 Grafik Hasil Uji Magnesium pada Air Sungai setelah Penambahan Kitin


e. Hasil Uji Kekeruhan pada Sampel Air Sungai

Berikut ini disajikan tabel hasil uji kekeruhan pada sampel yang telah dikontakkan dengan kitin sebagai biokoagulan penjernih air dengan variasi berat 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram dengan waktu kontak selama 1 jam.

Tabel 4.7 Hasil Uji Kekeruhan pada Sampel Air Sungai

No.	Berat Kitin (gram)	Hasil (NTU)		
		I	II	Rata-Rata
1	0	68,5	68,1	68,3
2	0,25	50,8	50,2	50,5
3	0,5	43,7	46,7	45,2
4	0,75	40,5	41,0	40,75
5	1	42,0	48,8	45,4

Kadar kekeruhan pada air sungai sebelum penambahan kitin sebesar 68,3 NTU. Berdasarkan tabel 4.6 di atas, kekeruhan pada air sungai mengalami penurunan seiring dengan besarnya dosis kitin yang ditambahkan ke dalam sampel air sungai, Akan tetapi pada penambahan kitin sebanyak 1 gram mengalami peningkatan kekeruhan sebesar 45,4 NTU sehingga dapat disimpulkan bahwa berat optimum kitin untuk menurunkan kekeruhan dalam sampel air sungai yaitu sebesar 0,75 gram dengan kekeruhan sebesar 40,75 NTU, untuk mengetahui lebih jelasnya penurunan kekeruhan pada sampel air sungai setelah penambahan kitin dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4.6 Grafik Hasil Uji Kekeruhan pada Air Sungai setelah Penambahan Kitin

B. Pembahasan


1. Isolasi Kitin

Proses isolasi kitin dari cangkang kerang hijau (*Perna viridis*) melalui tiga tahap yaitu deproteinasi, demineralisasi dan depigmentasi.

a. Tahap Deproteinasi

Deproteinasi merupakan proses penghilangan protein pada serbuk cangkang kerang hijau dengan menggunakan basa kuat. Tahap deproteinasi ini bertujuan untuk menghasilkan senyawa kitin murni, protein yang terdapat dalam cangkang kerang hijau akan mempengaruhi proses koagulan pada air sungai sehingga harus dihilangkan. Protein dalam cangkang berikatan secara kovalen dengan kitin tetapi terdapat juga protein yang berikatan secara fisik yaitu protein dari sisa-sisa daging yang menempel pada matriks cangkang yang jumlahnya bervariasi. Prinsip dari proses deproteinasi adalah melepaskan ikatan-ikatan antara protein dan kitin. Proses ini dilakukan dengan perlakuan menggunakan larutan NaOH 3 % yang ditambahkan ke dalam 424,4321 gram serbuk cangkang kerang hijau dengan perbandingan 1:6

(b/v) yang menghasilkan serbuk cangkang kerang hijau sebesar 351,9500 gram. Hasil dari proses deproteinasi menunjukkan terjadi penurunan berat serbuk cangkang sebesar 17,077% Berkurangnya berat serbuk cangkang kerang hijau setelah proses deproteinasi membuktikan telah hilangnya protein yang terdapat dalam serbuk cangkang. Hal ini disebabkan karena protein dalam serbuk cangkang bereaksi dengan NaOH sehingga protein akan terlepas dan membentuk natrium proteinat yang larut (Martati, dkk, 2012). Reaksi penghilangan protein dengan menggunakan NaOH dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4.7 Reaksi Deproteinasi

(Sumber: Rifai, 2010)

b. Tahap Demineraliasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan mineral pada serbuk cangkang kerang hijau dengan menggunakan asam kuat. Tahap demineralisasi ini bertujuan untuk menghasilkan senyawa kitin murni, mineral yang terdapat dalam cangkang kerang hijau akan mempengaruhi proses koagulan pada air sungai sehingga harus dihilangkan. Menurut Oktarina Sumandari (2012) cangkang kerang hijau mengandung mineral 33,56% kalsium yang berbentuk senyawa berupa CaCO_3 .

Kandungan mineral tersebut dapat dihilangkan dengan menggunakan HCl. Pada penelitian ini sebanyak 351,9500 gram serbuk cangkang kerang hijau hasil deproteinasi direaksikan dengan HCl 1,25 N dengan perbandingan 1:10 (b/v), dimana reaksi antara CaCO_3 dan HCl yaitu sebagai berikut:



Gambar 4.8 Reaksi Demineralisasi
(Sumber: Rifai, 2010)

Reaksi antara CaCO_3 dengan HCl menyebabkan terjadinya pembentukan gas CO_2 yang ditandai dengan adanya gelembung-gelembung udara pada saat penambahan HCl ke dalam sampel. Menurut Johnson dan Peniston dalam Arif (2013) bahwa demineralisasi secara umum dilakukan dengan larutan HCl atau asam lain seperti H_2SO_4 pada kondisi tertentu. Akan tetapi, keefektifan HCl dalam melarutkan kalsium 10% lebih tinggi daripada H_2SO_4 .

Dari proses demineralisasi tersebut menghasilkan serbuk cangkang kerang hijau sebesar 148,4900 gram. Hasil dari proses demineralisasi menunjukkan terjadi penurunan berat serbuk cangkang sebesar 57,809%. Berkurangnya berat serbuk cangkang kerang hijau setelah proses demineralisasi membuktikan telah hilangnya mineral yang terdapat dalam serbuk cangkang.

c. Tahap Depigmentasi

Depigmentasi merupakan proses penghilangan warna pada kitin dengan menggunakan oksidator atau pelarut organik. Tahap depigmentasi ini bertujuan

untuk menghasilkan senyawa kitin murni, zat-zat pengotor yang terdapat dalam cangkang kerang hijau akan mempengaruhi proses koagulan pada air sungai sehingga harus dihilangkan. Hasil dari tahap deproteinasi dan demineralisasi tersebut telah diperoleh kitin yang berwarna coklat. Proses depigmentasi dilakukan dengan menggunakan larutan NaOCl 4% yang ditambahkan ke dalam 21,0246 gram serbuk kitin hasil deproteinasi dan demineralisasi dengan perbandingan 1:10. Selain sebagai pemutih kitin, proses ini juga berfungsi sebagai pembersih dari zat-zat pengotor yang ada pada saat proses deproteinasi dan demineralisasi sehingga membuat kitin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam proses biokoagulan. Hasil yang diperoleh dari tahap depigmentasi adalah 20,0246 gram kitin yang berwarna putih bersih.

Struktur kitin terdiri dari beberapa gugus fungsi yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan FTIR. Gugus fungsi yang terdapat dalam struktur kitin diantaranya yaitu $-OH$, $-NH$, $-C-H$, $-C=O$, $-C-OH$, $-C-O$ dan $-C-N$. Serapan FTIR kitin hasil isolasi yang diperoleh menunjukkan adanya serapan vibrasi ulur gugus $-OH$ pada bilangan gelombang $3439,08\text{ cm}^{-1}$ sedangkan serapan pada bilangan gelombang $3741,90\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi ulur $-NH$. Alkohol dan amina menunjukkan absorpsi uluran $-OH$ atau $-NH$ yang jelas pada bilangan gelombang $3000-3700\text{ cm}^{-1}$ disebelah kiri absorpsi $-CH$. Bila terdapat dua hidrogen pada suatu nitrogen amina (NH_2), absorpsi NH nampak sebagai *peak* kembar sedangkan jika terdapat hanya satu hidrogen pada suatu nitrogen (NH) maka hanya terlihat satu *peak* (Fessenden, 1986). Serapan gugus $-NH$ yang diperoleh bergeser ke kiri hingga mencapai bilangan gelombang $3741,90\text{ cm}^{-1}$ disebabkan karena vibrasi ulur gugus $-OH$ melebar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa serapan yang diperoleh pada

bilangan gelombang $3741,90\text{ cm}^{-1}$ merupakan NH sekunder ($-\text{NHCOCH}_3$). Alkohol dan amina juga menunjukkan absorpsi $-\text{C-OH}$ dan $-\text{C-N}$ dalam daerah sidik jari yaitu pada bilangan gelombang $900\text{-}1300\text{ cm}^{-1}$. Akan tetapi, pita-pita ini tidak mudah untuk diidentifikasi karena daerah spektrum ini seringkali mengandung banyak *peak* (Fessenden, 1986).

Menurut Fessenden (1986) serapan ulur $-\text{CH}$ nampak kira-kira pada bilangan gelombang $2800\text{-}3300\text{ cm}^{-1}$, sehingga dapat disimpulkan bahwa serapan pada daerah $2918,30\text{ cm}^{-1}$ dan $2850,79\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi ulur gugus $-\text{CH}$. Gugus CH_3 yang terikat pada amida ($-\text{NHCOCH}_3$) didukung serapan pada bilangan gelombang $1467,83\text{ cm}^{-1}$ (Silverstein, 2005). Menurut Sudjadi (1983) pita serapan $1630\text{-}1680\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan serapan pada gugus $-\text{C=O}$ suatu amida ($-\text{NHCOCH}_3$) sehingga dapat disimpulkan bahwa serapan pada daerah $1643,35\text{ cm}^{-1}$ merupakan serapan gugus $-\text{C=O}$. Serapan vibrasi ulur pada bilangan gelombang $1082,07\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi ulur gugus $-\text{C-O}$ karena eter mempunyai pita uluran $-\text{C-O}$ yang terletak dalam daerah sidik jari pada bilangan gelombang $1050\text{-}1260\text{ cm}^{-1}$ (Fessenden, 1986).

2. Aplikasi Kitin sebagai Biokoagulan Air Sungai

Sampel air sungai dikontakkan dengan menggunakan kitin dengan variasi berat $0,25\text{ gram}$, $0,5\text{ gram}$, $0,75\text{ gram}$ dan 1 gram dengan waktu kontak selama 1 jam . Kemudian diuji kadar COD, kesadahan total, kalsium, magnesium dan kekeruhan pada air sungai tersebut.

a. COD (*Chemical Oxygen Demand*)

COD (*Chemical Oxygen Demand*) merupakan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air.

Berkurangnya kadar COD dalam air setelah penambahan kitin karena kitin dapat mengikat bahan pencemar baik bahan organik maupun anorganik (Anonymous dalam Martati, dkk 2012), dengan berkurangnya bahan organik dalam air maka kadar COD dalam air juga akan berkurang. Penambahan koagulan pada air akan mendestabilkan partikel-partikel yang terdapat dalam air sehingga terbentuk flok-flok yang lebih besar dan mengendap (Noviani, 2012). Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, semakin besar dosis kitin yang ditambahkan ke dalam sampel air sungai maka kadar COD juga akan semakin berkurang. Akan tetapi pada dosis kitin sebanyak 1 gram, kadar COD mengalami peningkatan sehingga dapat disimpulkan bahwa berat optimum kitin untuk menurunkan kadar COD dalam sampel air sungai sebanyak 100 mL yaitu sebesar 0,75 gram. Hal ini disebabkan karena kitin yang digunakan sebagai biokoagulan menjadi jenuh sehingga tidak mampu lagi menyerap partikel-partikel yang terdapat dalam air.

Kadar COD dalam air sungai sebelum penambahan kitin sebesar 34,76 mg/L. Standar baku mutu kadar maksimum COD yang diperbolehkan dalam air sungai adalah sebesar 25 mg/L sehingga kadar COD air sungai yang diperoleh tidak memenuhi standar baku mutu air sungai. Akan tetapi setelah penambahan kitin 0,25 gram, 0,5 gram, 0,75 gram dan 1 gram kadar COD dalam air sungai mengalami penurunan yang memenuhi standar baku mutu kadar COD dalam air sungai yaitu berturut-turut 18,96 mg/L, 15,80 mg/L, 11,06 mg/L dan 18,96 mg/L.

b. Kesadahan Total (CaCO_3), Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg)

Kesadahan pada dasarnya menggambarkan kandungan Ca, Mg dan ion logam polivalen lainnya seperti Al, Fe, Mn, Sr dan Zn yang terlarut dalam air. Kation tersebut terutama akan berikatan dengan anion bikarbonat, karbonat dan sulfat. Tetapi

karena hanya Ca dan Mg yang biasa terdapat dalam perairan dalam jumlah relatif besar sedangkan ion logam lainnya ada dalam jumlah yang sedikit, maka kesadahan dapat dianggap hanya menggambarkan kandungan Ca dan Mg yang terlarut dalam air (Noviati, 2012). Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, kitin kurang baik digunakan untuk menurunkan kadar kesadahan total, kalsium dan magnesium bahkan uji kalsium dengan penambahan kitin sebanyak 0,5 gram mengalami kenaikan yang kadarnya lebih besar dari kadar kalsium pada air sungai sebelum penambahan kitin. Hal ini disebabkan karena diduga masih terdapat mineral yang berupa kalsium karbonat (CaCO_3) yang terdapat dalam kitin yang ikut teridentifikasi pada saat uji kesadahan total, kalsium dan magnesium. Kadar kesadahan total (CaCO_3), kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) dalam air sungai sebelum penambahan dan setelah penambahan kitin memenuhi standar baku mutu kadar kesadahan total (CaCO_3), kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg) dalam air sungai yaitu sebesar 500 mg/L.

c. Kekeruhan (*Turbidity*)

Metode yang digunakan pada uji kekeruhan yaitu metode Nefelometrik Unit (NTU). Metode ini mengukur suatu sifat optik dari suatu sampel air yaitu hasil penyebaran dan penyerapan cahaya oleh bahan-bahan partikel yang terdapat dalam sampel. Alat yang digunakan dalam metode ini yaitu turbidimeter. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, semakin besar dosis kitin yang ditambahkan ke dalam sampel air sungai maka kadar kekeruhan juga akan semakin berkurang. Akan tetapi pada dosis kitin sebanyak 1 gram kadar kekeruhan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kitin yang digunakan sebagai biokoagulan menjadi jenuh sehingga tidak mampu lagi menyerap partikel-partikel yang terdapat dalam air, sehingga dapat

ditarik kesimpulan berat optimum kitin untuk menurunkan kadar kekeruhan dalam 100 mL air sungai adalah sebesar 75 gram.

Hasil yang diperoleh kadar kekeruhan pada sampel air sungai sebelum dan setelah penambahan kitin tidak memenuhi standar baku mutu kekeruhan pada air sungai yaitu sebesar 25 NTU.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berat optimum kitin untuk menurunkan kadar COD, kesadahan total, kalsium dan kekeruhan adalah 0,75 gram, sedangkan berat optimum untuk menurunkan kadar magnesium adalah 0,5 gram pada 100 mL sampel air sungai.
2. Kadar COD, kesadahan total, kalsium dan magnesium sampel air sungai setelah penambahan kitin memenuhi standar baku mutu air sungai kecuali kadar kekeruhan.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan variabel lain misalnya variasi pH dan waktu kontak.
2. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya membandingkan kitin dengan koagulan misalnya tawas atau dengan poli aluminium klorida (PAC) untuk penjernihan air.
3. Untuk para pelaku industri sebaiknya memproduksi kitin dalam skala besar mengingat potensinya yang cukup baik untuk absorben logam berat maupun untuk biokoagulan penjernih air.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Abdulwadud, dkk. "Extraction and Characterisation of Chitin and Chitosan from Mussel Shell". *Civil and Enviromental Research* 3. no. 2 (2013): h. 108-114.
- Ahmad, Rukaesih. *Kimia Lingkungan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2004.
- Affandi, R. *Fisiologi Hewan Air*. Bogor: Institut Teknolgi Bandung, 2002.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghiy*. Vol. 7; terj. Hery Noer, dkk. Semarang: CV Toha Putra, 1989.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Amrullah, Haji Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1987.
- Arif, Abdur Rahman, dkk. "Isolasi Kitin dari Limbah Udang Putih (*Penaeus merguensis*) Secara Enzimatis". Seminar Nasional Kimia Peran Sain dan Teknologi Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi Nasional, (2013).
- Armita, Dewi. "Analisis Perbandingan Kualitas Air di Daerah Budidaya Rumput Laut dengan Daerah Tidak Ada Budidaya Rumput Laut, di Dusun Malelaya, Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar". *Skripsi* (Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin Makassar, 2011).
- Asto, Eko Susanto, dkk. "Pengaruh pH dan Lama Kontak pada Adsorpsi Ion Logam Cu^{2+} Menggunakan Kitin Terikat Silang Glutaralhid. *Kimia Student Journal* 1, no. 1 (Februari 2015): h. 647-653.
- Azhar, Minda dkk. "Pengaruh Konsentrasi NaOH dan KOH terhadap Derajat Deasetilasi Kitin dari Limbah Kulit Udang". *Eksakta* 1 (Februari 2010): h. 1-8.
- Bastaman, S. *Studies on Degradation and Extraction of Chitin and Chitosan from Prawn Shells, and The Queens*. Inggris: University of Bfelas, 1989.
- Edward dan FS. Puluwahany. "Kadar Oksigen Terlarut Di Perairan Raha Pulau Muna Sulawesi Tenggara. *Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Pusat Riset Oseanografi, 2003).
- Effendi, H. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.

- Eshmat, M Ervany, dkk. "Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) pada Kerang Hijau (*Perna Viridis* L) di Perairan Ngemboh Kabupaten Gresik Jawa Timur". *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan* 6. no. 1 (April 2014): h. 101-108.
- Fardiaz, S. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1992.
- Fernanda, Lidya. "Studi Kandungan Logam Berat Timbal (Pb), Nikel (Ni), Kromium (Cr) dan Kadmium (Cd) pada Kerang Hijau (*Perna viridis*) dan Sifat Fraksionasinya pada Sedimen Laut". *Skripsi* (Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2012).
- Fessenden, Ralp J. dan Joan S Fessenden. *Organic Chemistry*, terj. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka. *Kimia Organik*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Hakim, Didin Lukmanul. "Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat di Permukiman Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang". *Tesis* (Program Pasca Sarjana Megister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang, 2011).
- Hardjoamidjojo, Soedodo dan Sukandi Sukartaatmadja. *Teknik Pengawetan Tanah dan Air*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Herlambang, Arie. "Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangannya". *JAI* 2. no. 1 (2006): h. 16-29.
- Kastawi, Yusuf. *Zoologi Vertebrata*. Malang: Jica, 2008.
- Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP 02/MEN KLH/I/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan Air.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1405/Menkes/Sk/XI/2002.
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.
- Khopkar, S.M. *Basic Concepts of Analytical Chemistry*, terj. A. Saptorahardjo. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Kristianto, P. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- Kusumaningsih, dkk. "Karakterisasi Kitosan Hasil Deasetilasi Kitin dari Cangkang Kerang Hijau (*Mytilus viridis linneaus*)". *Alchemy* 3. No. 1 (2004): h. 63-73
- Lillandra, Putri dan Aunurohim, "Kecepatan Filtrasi Kerang Hijau (*Perna viridis*) terhadap *Chaetoceros* sp dalam Media Logam Tercemar Kadmium (Cd)", *Jurnal Sains dan Semipomits* 2, no. 1 (2013): h. 1-7.

- Linsley, R. *Teknik Sumber Daya Air*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Manurung, Manuntun. "Potensi Kitin/Kitosan dari Kulit Udang sebagai Biokoagulan Penjernih Air". *Jurnal Kimia* 3. no. 2 (Juli 2011): h. 182-188.
- Martati, Erryana, dkk. "Isolasi dari Cangkang Rajungan (*Portunus pelagicus*) Kajian Suhu dan Waktu Proses Deproteinasi". *J. Tek. Pert.* 3, no. 2 (2012): h. 129-137.
- Muhajir, Mika Septiawan. "Penurunan Limbah Cair BOD dan COD Pada Industri Tahu Menggunakan Tanaman Cattail (*Thypha Angustifolia*) Dengan Sistem *Constructed Wetland*". *Skripsi*. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).
- Noviani, Hardina. Analisis Penggunaan Koagulan Poly Aluminium Chloride (PAC) dan Kitosan pada Proses Penjernihan Air di PDAM Tirta Pakuan Bogor". *Skripsi* (Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor, 2012).
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis untuk Menetapkan Kelas Air.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Pujiastuti, Peni dkk, "Kualitas Dan Beban Pencemaran Perairan Waduk Gajah Mungkur", *Jurnal EKOSAINS* 5, no. 1 (2013).
- Rahmawati, Deazy. "Pengaruh Kegiatan Industri Terhadap Kualitas Air Sungai Diwak Di Bergas Kabupaten Semarang Dan Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai". *Tesis*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011).
- Rifai, Dewi Nur Rizqiyah. "Isolasi dan Pemanfaatan Kitin, Kitosan dari Cangkang Hewan Mimi (*Horseshoe crab*) Menggunakan Spektrofotometer Infra Merah". *Alchemy* 2. no. 1 (Oktober 2010): h. 104-157.
- Rochima, Emma. "Kajian Pemanfaatan Limbah Rajungan dan Aplikasinya untuk Bahan Minuman Kesehatan Berbasis Kitosan". *Jurnal Akuatika* 5. no. 1 (Maret 2014): h. 71-82.
- Sahabuddin, Hartina dkk. "Analisa Status Mutu Air dan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai Wanggu Kota Kendari". *Jurnal Teknik Pengairan* 5. no. 1 (Mei 2014): h. 19-28.
- Sari, Syarifah Hikmah Julinda dan Ledhyane Ika Harlyan. "Kelayakan Kualitas Perairan Sekitar Mangrove Center Tuban untuk Aplikasi Alat Pengumpul

Kerang Hijau (*Perna Viridis L.*)". *Research Journal of Life Science* 1, no. 2 (Desember 2014): h. 137-145.

Sastrawijaya, A. Tresna. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 12. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Silverstein, Robert M dkk. *Spectrometric Identification of Organik Compound*. edisi ke-7. USA: John Wiley dan Sons, inc, 2005.

Sumandari, Oktarina. "Pengaruh Penambahan Tepung Cangkang Kerang Hijau pada Medium Pertumbuhan terhadap Kemampuan *Metarhizium majus* UICC 295 Menginfeksi Larva *Oryctes rhinoceros* Linnaeus". *Skripsi* (Departemen Biologi FMIPA Universitas Indonesia, 2012).

Suptijah, Pipih dkk. "Pemurnian Air Sumur dengan Kitosan Melalui Tahapan Koagulasi dan Filtrasi". *Buletin Teknologi Hasil Perikanan* 11. no. 1 (2008): h. 65-75.

Suripin. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.


Thayyarah, Nadiyah. *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penerbit Zaman, 2014.

Winarno, F. G. *Air untuk Industri Pangan*. Jakarta: PT Gramedia, 1986.

Yunarsih, Ni Made. "Efektivitas Membran Kitosan dari Kulit Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii*) untuk Menurunkan Fosfat dalam Air Limbah Laundry". *Tesis* (Program Studi Kimia Terapan Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013).


ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1. Skema Penelitian




Catatan: Dilakukan pengujian kadar COD, Kesadahan Total, Kalsium (Ca), Magnesium (Mg) dan Kekeruhan pada air sungai sebelum penambahan kitin.


Lampiran 2. Proses Isolasi Kitin dari Cangkang Kerang Hijau




Lampiran 3. Proses Depigmentasi Kitin




Lampiran 4. Uji COD (*Chemical Oxygen Demand*)




Lampiran 5. Uji Kesadahan Total (CaCO_3)




Lampiran 6. Uji Kalsium (Ca)



Lampiran 7. Uji Kekeruhan (*Turbidity*)



Lampiran 8. Proses Penjernihan Air dengan Kitin



Lampiran 9. Uji COD (*Chemical Oxygen Demand*)

A. Reagen yang Digunakan

1. KMnO_4 0,05 N dalam 1 Liter

$$\begin{aligned}\text{Be } \text{KMnO}_4 &= \frac{\text{Mr } \text{KMnO}_4}{\text{Valensi } \text{KMnO}_4} \\ &= \frac{158}{5} \\ &= 31,68 \text{ g/grek} \\ \text{g } \text{KMnO}_4 &= \text{Be} \times \text{V} \times \text{N} \\ &= 31,68 \text{ g/grek} \times 1 \text{ L} \times 0,05 \text{ grek/L} \\ &= 1,584 \text{ g}\end{aligned}$$

2. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 0,05 N dalam 500 mL

$$\begin{aligned}\text{Be } \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 &= \frac{\text{Mr } \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4}{\text{Valensi } \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4} \\ &= \frac{90}{2} \\ &= 45 \text{ g/grek} \\ \text{g } \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 &= \text{Be} \times \text{V} \times \text{N} \\ &= 45 \text{ g/grek} \times 0,5 \text{ L} \times 0,05 \text{ grek/L} \\ &= 1,125 \text{ g}\end{aligned}$$

3. H_2SO_4 4 N dalam 100 mL

$$\begin{aligned}\text{Be } \text{H}_2\text{SO}_4 &= \frac{\text{Mr } \text{H}_2\text{SO}_4}{\text{Valensi } \text{H}_2\text{SO}_4} \\ &= \frac{98}{2} = 49 \text{ g/grek}\end{aligned}$$

$$N = \frac{\% \times B J \times 1000}{B S T}$$

$$= \frac{9,8\% \times 184 \text{ g m}^3 \times 1000}{49 \text{ grek}}$$

$$= \frac{0,98 \times 184 \text{ g m}^3 \times 1000}{49 \text{ grek}}$$

$$= 36,8 \text{ grek/L}$$

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 36,8 \text{ N} = 100 \text{ mL} \times 4 \text{ N}$$

$$V_1 = \frac{100 \text{ mL} \times 4 \text{ N}}{36,8 \text{ N}}$$

$$= 10,86 \text{ mL}$$

B. Perhitungan

$$\text{COD} = \frac{\{(10 - a) \times b - (10 - c)\} \text{Be e KMnO}_4 \times 1000}{V \text{ s a m p e l}}$$

Keterangan:

a = Volume KMnO_4 yang digunakan

b = Konsentrasi KMnO_4

c = Konsentrasi KMnO_4

Be = Berat ekuivalen

1. Kadar COD Sebelum Penambahan Kitin

$$\text{Volume KMnO}_4 \text{ I} = 1 \text{ mL}$$

$$\text{Volume KMnO}_4 \text{ II} = 1,2 \text{ mL}$$

$$\text{Volume Rata-rata} = 1,1 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned}
 \text{COD} &= \frac{\{(10 + 11) \times 0,05 \frac{\text{g re k}}{\text{L}} - (10 \times 0,05 \frac{\text{g re k}}{\text{L}})\} \times 1000}{\text{V s a m p e l}} \\
 &= \frac{\{(10 + 11) \times 0,05 \frac{\text{g re k}}{\text{L}} - (10 \times 0,05 \frac{\text{g re k}}{\text{L}})\} \times 316 \frac{\text{m g}}{\text{g r e k}}}{50 \text{ m L}} \\
 &= \frac{\{(0,5 + 0,55) \frac{\text{g r e k}}{\text{L}} - (0,5 \frac{\text{g r e k}}{\text{L}})\} \times 316 \frac{\text{m g}}{\text{g r e k}}}{50} \\
 &= \frac{(0,55 - 0,5) \frac{\text{g r e k}}{\text{L}} \times 316 \frac{\text{m g}}{\text{g r e k}}}{50} \\
 &= \frac{15800}{50} \text{ mg/L} \\
 &= 316 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

2. Kadar COD Setelah Penambahan Kitin

Kitin 0,25 gram

Volume $\text{KMnO}_4 \text{ I} = 0,6 \text{ mL}$

Volume $\text{KMnO}_4 \text{ II} = 0,6 \text{ mL}$

Volume Rata-rata = 0,6 mL

Kitin 0,5 gram

Volume $\text{KMnO}_4 \text{ I} = 0,4 \text{ mL}$

Volume $\text{KMnO}_4 \text{ II} = 0,6 \text{ mL}$

Volume Rata-rata = 0,5 mL

Kitin 0,75 gram

Volume $\text{KMnO}_4 \text{ I} = 0,3 \text{ mL}$

Volume $\text{KMnO}_4 \text{ II} = 0,4 \text{ mL}$

Volume Rata-rata = 0,35 mL

Kitin 1 gram

Volume KMnO₄ I = 0,4 mL

Volume KMnO₄ II = 0,8 mL

Volume Rata-rata = 0,6 mL

$$\begin{aligned} \text{COD} &= \frac{\{(10 +) \times b - (10 \times) \} B e K M n \times 1000}{V \text{ s a m p e l}} \\ &= \frac{\{(10 +, 0,35 \text{ mL}) \times 0,005 \frac{\text{g r e k}}{\text{L}} - (10,4 \text{ mL}) \times 0,005 \frac{\text{g r e k}}{\text{L}}\} \times 316 \frac{\text{m g}}{\text{g r e k}}}{50 \text{ mL}} \\ &= \frac{\{(0,5 + 0,3 \frac{\text{g r e k}}{\text{L}} - (0,8 \frac{\text{g r e k}}{\text{L}})\} \times 316 \frac{\text{m g}}{\text{g r e k}}}{50} \\ &= \frac{(0,53 - 0,8) \frac{\text{g r e k}}{\text{L}} \times 316 \frac{\text{m g}}{\text{g r e k}}}{50} \\ &= \frac{16748 - 15800}{50} \text{ mg/L} \\ &= 18,96 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

Lampiran 10. Uji Kesadahan Total (CaCO₃), Kalsium (Ca) dan Magnesium

(Mg)

A. Reagen yang Digunakan

1. Na₂EDTA 0,01 M dalam 1 Liter

$$\text{Mr Na}_2\text{EDTA} = 372 \text{ g/mol}$$

$$\text{g Na}_2\text{EDTA} = \text{Mr} \times \text{V} \times \text{M}$$

$$= 372 \text{ g/mol} \times 1 \text{ L} \times 0,01 \text{ mol/L}$$

$$= 3,723 \text{ g}$$

2. NaOH 1 N dalam 50 mL

$$\text{Be NaOH} = 40 \text{ g/grek}$$

$$\text{g NaOH} = \text{Be} \times \text{V} \times \text{M}$$

$$= 40 \text{ g/grek} \times 0,05 \text{ L} \times 1 \text{ grek/L}$$

$$= 2 \text{ g}$$

B. Perhitungan

$$\text{Kesadahan Total (mg CaCO}_3\text{/L)} = \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times V_{\text{EDTA(a)}} \times M_{\text{EDTA}} \times 100$$

$$\text{Kadar Kalsium (mg Ca/L)} = \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times V_{\text{EDTA(b)}} \times M_{\text{EDTA}} \times 40$$

$$\text{Kadar Magnesium (mgMg/L)} = \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times [V_{\text{EDTA(a)}} - V_{\text{EDTA(b)}}] \times M_{\text{EDTA}} \times 24,3$$

Keterangan:

V_{C. u.} = Volume sampel (mL)

M_{EDTA} = Molaritas larutan baku Na₂EDTA untuk titrasi (mmol/mL)

$V_{\text{EDTA(a)}} = \text{Volume rata-rata larutan baku Na}_2\text{EDTA untuk titrasi kesadahan total}$
(mL)

$V_{\text{EDTA(b)}} = \text{Volume rata-rata larutan baku Na}_2\text{EDTA untuk titrasi kalsium}$ (mL)

1. Kesadahan Total, Kadar Kalsium (Ca) dan Kadar Magnesium (Mg)

sebelum Penambahan Kitin

Kesadahan Total (CaCO_3)

Volume $\text{Na}_2\text{EDTA I} = 1,4 \text{ mL}$

Volume $\text{Na}_2\text{EDTA II} = 1,6 \text{ mL}$

Volume Rata-rata = 1,5 mL

$$\begin{aligned} \text{Kesadahan Total (mg CaCO}_3\text{/L)} &= \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times V_{\text{EDTA(a)}} \times M_{\text{EDTA}} \times 100 \\ &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times 1,5 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 100 \text{ g/mol} \\ &= 60 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

Kadar Kalsium (Ca)

Volume $\text{Na}_2\text{EDTA I} = 1 \text{ mL}$

Volume $\text{Na}_2\text{EDTA II} = 1 \text{ mL}$

Volume Rata-rata = 1 mL

$$\begin{aligned} \text{Kadar Kalsium (mg Ca/L)} &= \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times V_{\text{EDTA(b)}} \times M_{\text{EDTA}} \times 40 \\ &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times 1 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 40 \text{ g/mol} \\ &= 16 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Magnesium (mgMg/L)} &= \frac{1000}{V_{C.u.}} \times [V_{EDTA(a)} - V_{EDTA(b)}] \times M_{EDTA} \times 24,3 \\
 &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times [1,5\text{mL} - 1\text{mL}] \times 0,01\text{mol/L} \times 24,3\text{g/mol} \\
 &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times 0,5 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 24,3 \text{ g/mol} \\
 &= 4,86 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

2. Kesadahan Total, Kadar Kalsium (Ca) dan Kadar Magnesium (Mg)

setelah Penambahan Kitin

Kitin 0,25 gram

Kesadahan Total (CaCO₃)

Volume Na₂EDTA I = 1,5 mL

Volume Na₂EDTA II = 1,4 mL

Volume Rata-rata = 1,45 mL

Kadar Kalsium (Ca)

Volume Na₂EDTA I = 1 mL

Volume Na₂EDTA II = 1 mL

Volume Rata-rata = 1 mL

Kitin 0,5 gram

Kesadahan Total (CaCO₃)

Volume Na₂EDTA I = 1,5 mL

Volume Na₂EDTA II = 1,5 mL

Volume Rata-rata = 1,5 mL

Kadar Kalsium (Ca)

Volume Na₂EDTA I = 1,1 mL

Volume Na₂EDTA II = 1,2 mL

Volume Rata-rata = 1,15 mL

Kitin 0,75 gram

Kesadahan Total (CaCO₃)

Volume Na₂EDTA I = 1,4 mL

Volume Na₂EDTA II = 1,4 mL

Volume Rata-rata = 1,4 mL

Kadar Kalsium (Ca)

Volume Na₂EDTA I = 0,9 mL

Volume Na₂EDTA II = 1 mL

Volume Rata-rata = 0,95 mL

Kitin 1 gram

Kesadahan Total (CaCO₃)

Volume Na₂EDTA I = 1,5 mL

Volume Na₂EDTA II = 1,5 mL

Volume Rata-rata = 1,5 mL

Kadar Kalsium (Ca)

Volume Na₂EDTA I = 1 mL

Volume Na₂EDTA II = 1 mL

Volume Rata-rata = 1 mL

$$\begin{aligned}
 \text{Kesadahan Total (mg CaCO}_3\text{/L)} &= \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times V_{\text{EDTA(a)}} \times M_{\text{EDTA}} \times 100 \\
 &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times 1,45 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 100 \text{ g/mol} \\
 &= 58 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Kalsium (mg Ca/L)} &= \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times V_{\text{EDTA(b)}} \times M_{\text{EDTA}} \times 40 \\
 &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times 1 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 40 \text{ g/mol} \\
 &= 16 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Kadar Magnesium (mgMg/L)} &= \frac{1000}{V_{\text{C.u.}}} \times [V_{\text{EDTA(a)}} - V_{\text{EDTA(b)}}] \times M_{\text{EDTA}} \times 24,3 \\
 &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times [1,45 \text{ mL} - 1 \text{ mL}] \times 0,01 \text{ mol/L} \times 24,3 \text{ g/mol} \\
 &= \frac{1000}{25 \text{ mL}} \times 0,45 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 24,3 \text{ g/mol} \\
 &= 4,374 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian

A. Preparasi Sampel



Cangkang Kerang Hijau



Dicuci dengan Air Bersih



Dikeringkan dalam Oven



Cangkang Kerang Hijau Kering



Proses Penghalusan dengan Blender



Proses Pengayakan dengan Ukuran 40 mesh



Serbuk Cangkang Kerang Hijau

B. Isolasi Kitin



Serbuk Cangkang Kerang Hijau




Dideproteinasi dengan NaOH 3%



Proses Penetralkan dengan Aquades



Pengeringan pada Suhu 80°C



Serbuk Hasil Deproteinasi



Didemineralisasi dengan HCl 1,25 N



Proses Penetralkan dengan Aquades



Pengeringan pada Suhu 80°C



Serbuk Hasil Demineralisasi



Depigmentasi dengan NaOCl 4%



Proses Penetralan dengan Aquades



Pengeringan pada Suhu 80°C



Kitin Hasil Isolasi Cangkang Kerang Hijau

C. Aplikasi Kitin sebagai Penjernih Air Sungai



Pengambilan Sampel Air Sungai




Air Sungai Sebelum Penambahan Kitin



Kitin dikontakkan dalam Air Sungai



Dikontakkan Selama 1 Jam



Air Sungai Setelah
Dikontakkan dengan Kitin

(Uji Kesadahan Total)



Air Sungai



Air Sungai + Indikator EBT




Hasil Titrasi dengan
Na₂EDTA


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(Uji Kalsium)



Air Sungai




Air Sungai + Indikator
Mureksid



Hasil Titrasi dengan
Na₂EDTA


(Uji COD)



Air Sungai + H_2SO_4 4 N



Air + H_2SO_4 + KMnO_4



Air + H_2SO_4 + KMnO_4 + $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$



Hasil Titrasi dengan KMnO_4

(Uji Kekeruhan dengan Turbidimeter)



RIWAYAT HIDUP



Ramayana yang biasa dipanggil Ani lahir di Toaha pada tanggal 01 November 1993. Anak pertama dari dua bersaudara hasil buah perkawinan dari pasangan suami istri Yadda dan Ramlah. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Toaha dan lulus pada tahun 2005 kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Ngapa dan lulus pada tahun 2008, pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Pakue dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai salah satu Mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi dan mengambil jurusan Kimia dan alhamdulillah pada tahun 2016 penulis telah menyelesaikan studi Kimianya dan berhasil meraih gelar sarjana sains (S.Si).

Kata motivasi yang selalu terlintas didalam pikiran yaitu “Berani Mencoba adalah Tindakan Awal untuk Sukses”. Kesederhanaan keluarga yang dimiliki bukanlah faktor penghambat untuk tidak menuntut ilmu, maka dari itu kebanggaan yang sangat luar biasa yang dikagumi oleh ke dua orang tuanya, walau sebagai petani dan ibu rumah tangga akan tetapi beliau sanggup mengambil resiko yang sangat besar untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya.