

DESAIN TAMAN MACCINI SOMBALA MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ACUAN PERANCANGAN

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Sarjana Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Oleh:

SUMARNI HERMAN
60100111083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Pembahasan.....	4
D. Batasan Pembahasan.....	5
E. Metode Pembahasan.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Judul.....	7
1. Taman Maccini Sombala Makassar.....	7
2. Definisi Taman.....	7
3. Fungsi Taman.....	7
4. Kedudukan RTH dalm Rencana Tata Ruang Wilayah.....	8
5. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau.....	9
6. Tipologi Ruang Terbuka Hijau.....	10
7. Penyediaan RTH I KAWasan Perkotaan.....	12
8. Kriteria Vegetasi untuk Taman dan Taman Kota.....	16
B. Ruang Luar.....	17
C. Elemen-elemen Pengatur Rancangan Visual.....	18
D. Sifat-sifat Objek Pada Lansekap.....	19
E. Perancangan Lansekap.....	23
1. Prinsip Desain.....	24
2. Unsur-unsur Desain.....	28
3. Aplikasi Desain.....	34
4. Rekayasa Lansekap.....	45

5. Strategi Desain Area Taman Dengan Konsep LID	49
F. Studi Kasus.....	50
1. Taman Menteng (Jakarta).....	50
2. Taman Bungkul (Surabaya)	52
3. Taman Suropati	53
BAB III TINJAUAN KHUSUS	63
A. Tinjauan Lokasi Terpilih di Kecamatan Tamalate	63
1. Letak Geografis dan Batas Wilayah.....	63
2. Luas Wilayah	64
3. Kependudukan	64
4. Pemukiman dan Pemanfaatan Lahan	65
5. Iklim	65
6. Jenis Tanah dan Topografi.....	66
B. Analisa Kondisi Fisik dan Desain Lansekap Kawasan	
Taman Maccini Sombala Makassar.....	67
1. Analisis Bahan Lansekap.....	68
2. Analisis Tata Hijau	70
3. Refleksi Air.....	78
4. Analisis Drainase	74
5. Analisis Sirkulasi	75
6. Analsis Skala.....	78
C. Evaluasi Master Plan	79
1. Analisis Kedudukan dan Bentuk Tapak	79
2. Analsis Batas Tapak.....	80
3. Analsis Topografi.....	81
4. Analsis Pencapaian Tapak	82
5. Analisis Iklim.....	83
D. Alur Kegiatan yang Direncanakan.....	86
E. Analisis Kebutuhan Ruang.....	87
1. Analisis Pengelompokan Kegiatan dan Kebutuhan Ruang	87
2. Analisi Pelaku kegiatan	88
F. Pemintakan (Zoning).....	90

G. Analisis Kebutuhan Ruang	91
H. Analisis Utilitas dan Sistem Drainase	103
1. Sistem Utilitas.....	103
2. Sistem Drainase Strategi Desain Area dengan Konsep LID	104
BAB IV PENDEKATAN DESAIN	100
A. Mapping Zone	100
B. Bahan Lansekap	104
1. <i>Soft Materials</i>	104
2. <i>Hard Materials</i>	108
C. Desain Bentuk Pedestrian dan Drainase	111
BAB V TRANSFORMASI KONSEP	112
A. Rekayasa Lansekap	112
B. Material Lansekap	112
C. Sirkulasi	114
BAB VI PRODUK DESAIN	117
A. Site Plan	117
B. Denah	117
C. Rencana dan Detail	118
D. Tampak	122
E. Perspektif	122
F. Maket	125
G. Banner	126
Daftar Isi	

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Taman kota yang agak liar dan taman kota kontemporer yang sangat teratur	15
Gambar II.2 Pengulangan.....	25
Gambar II.3 Penekanan.....	26
Gambar II.4 Aplikasi Sederhana dalam Lansekap	26
Gambar II.5 Kotraks dalam Lansekap	27
Gambar II.6 Proporsi dalam Lansekap	28
Gambar II.7 Bentuk-bentuk Sirkulasi	38
Gambar II.8 Jenis dan Sumber Cahaya buatan.....	41
Gambar II.10 Bentuk-bentuk Saluran	44
Gambar II.11 Saluran Air Dalam Tanah.....	45
Gambar II.12 Dinding Grafitasi.....	48
Gambar II.13 Taman Meneteng.....	50
Gambar II.16 Taman Bungkul.....	52
Gambar II.17 Taman Suropati.....	53
Gambar II.21 Lokasi Taman Suropati	58
Gambar III.1 lokasi taman Maccini Sombala.....	63
Gambar III.2 Desain Lansekap Taman Maccini Sombala Kota Makassar	67
Gambar III.3 Kondisi tanaman di Taman Maccini Sombala	68
Gambar III.4 Kondisi pedestrian Taman Maccini Sombala.....	69
Gambar III.5 <i>hard material</i> di Taman Maccini Sombala	70
Gambar III.6 Kondisi tanaman di Taman Maccini Sombala	73
Gambar III.7 Kondisi Drainase Taman Maccini Sombala.....	74
Gambar III.8 Kondisi Drainase Taman Maccini Sombala.....	75
Gambar III. 9 Kondisi Sirkulasi di Taman Maccini Sombala	76
Gambar III. 10 Kondisi Sirkulasi di Taman Maccini Sombala	77
Gambar III. 11 Kondisi Tanaman di Taman Maccini Sombala	78
dengan Tinggi Vegetasi	78
Gambar III.12 Plaza Utama Taman Maccini Sombala di Lihat Dari Atas	79
Gambar III. 13 Bentuk Tapak.....	79

Gambar III. 14 Batas Tapak	80
Gambar III. 15 Analisis Batas Tapak dan View	80
Gambar III. 16 Topografi Taman Maccini Sombala	81
Gambar III. 17 Sirkulasi Taman Maccini Sombala	82
Gambar III. 18 Analisis Matahari Pada Tapak.....	84
Gambar III. 19 Arah Angin	85
Gambar III. 20 Sistem Utilitas.....	97
Gambar III. 21 Sistem LID <i>curbless</i>	98
Gambar III. 22 Sistem LID bio-swales	99
Gambar IV.1 Mapping Zone	100
Gambar IV. 2 Zona Olahraga	101
Gambar. IV. 3 Zona Dome.....	101
Gambar IV. 4 Zona Air	101
Gambar IV. 5 Zona Festifal.....	102
Gambar IV. 6 Zona di luar Taman.....	102
Gambar IV. 6 Alternatif desain penempatan pada tapak	103
Gambar IV. 7 Sifat Ruang pada Kawasan Taman	103
Gambar IV. 8 Material Buffering	108
Gambar IV. 9 Material Bangku Taman	109
Gambar IV. 11 Material Penanda	110
Gambar IV. 12 Material Gate.....	110
Gambar IV. 13 Material Lampu Taman.....	111
Gambar IV. 14 Material System Drainase	111
Gambar V.1 Desain Lansekap Taman Maccini Sombala	112
Gambar V.2 Ilustrasi Tata Hijau.....	113
Gambar V.3 Denah Lantai Taman.....	114
Gambar V.4 Ide Desain districk, nodes, landmark taman.....	115
Gambar V.6 Path	115
Gambar V.7 Districk.....	116
Gambar V.8 Nodes	116
Gambar VI.1 Denah Siteplan	117
Gambar VI.3 Rencana Tata Hijau	118

Gambar VI.4 Rencana Pekarasan Lansekap Taman.....	118
Gambar VI.5 Rencana Irigasi Taman	119
Gambar VI.6 Rencana Pekarasan Lantai Zona A.....	119
Rencana VI. 7 Rencana Pekarasan Lantai Zona B	
Rencana VI. 8 Rencana Pekarasan Lantai Zona C	
Gambar VI. 9 Detail Pencahayaan Taman.....	121
Gambar VI. 10 Detail Saluran Pembuangan	121
Gambar VI. 11 Tampak dari arah selatan	122
Gambar VI. 12 Tampak dari arah barat	122
Gambar VI. 13 Perspektif Mata Burung.....	124
Gambar VI.14 Maket	124
Gambar VI. 15 Banner.....	126



DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tipologi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Fungsi, Struktur dan Kepemilikan	10
Tabel II.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 Dari Segi Kepemilikan, RTH dibedakan Ke dalam RTH Publik dan RTH Privat.....	11
Tabel II.3 Fungsi dan Penerapan RTH pada beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan	12
Tabel II.5 berisikan pepohonan pengundang burung untuk taman.....	17
Tabel III.1 Elemen Tanaman di Taman Maccini Sombala	71
Tabel III. 2 Analisis Karakter Kelompok Umur.....	88
Tabel III.3 Analisis Subjek Pelaku Kegiatan	89
Tabel III.4 Pemintakan.....	90
Tabel III.5 Fasilitas Penunjang	92
Tabel III.6 Kebutuhan Ruang Bangunan	95
Tabel III. 7 Kebutuhan Ruang Kegiatan Servis.....	95
Tabel III.8 Kebutuhan Ruang Untuk Parkir	96

DESAIN TAMAN MACCINI SOMBALA KOTA MAKASSAR

Sumarni Herman ^{1*} St. Aisyah Rahman ², Andi Idham Pananrangi ³
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains & Teknologi UIN-Alauddin Makassar
e-mail: ¹sumarniihermann@gmail.com, ²aisypala@gmail.com ³xxx.xxxx@xx

Abstrak

Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu: keamanan, kenyamanan, kesejahtraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Ruang publik dilengkapi dengan sarana prasarana kegiatan masyarakat untuk berinteraksi, meningkatkan kualitas kesehatan, menambah pendapatan, dan pertunjukan kesenian. Begitupula halnya dengan kota Makassar, penambahan penduduk alami dan urbanisasi, serta dinamika kehidupan kotanya juga menimbulkan konsekuensi spasial, yaitu bertambahnya kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Oleh sebab itu pemerintah kota Makassar baru-baru ini membangun ruang terbuka hijau Taman Kota Maccini Sombala. Taman ini memiliki konsep taman holtikultura yang dikelilingi dengan danau buatan dan dikelilingi pedestrian.

Namun pada kenyataannya konsep holtikultura yang di rancang untuk Taman Maccini Sombala tidak berhasil dikarenakan kondisi lahan pada taman tidak sesuai dengan berbagai jenis tanaman kelas holtikultura, kondisi area sekitar taman yang tidak mendukung, di tambah dengan cuaca kondisi tanah dan topografi yang tidak cocok , untuk tanaman holtikultura (Analisis Key Performance Indicator ; KPI, 2015). Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan perbaikan desain pada Taman Maccini Sombala agar lebih menarik masyarakat kota Makassar pada umumnya untuk datang menikmati keindahan sebuah taman kota dengan narasi pada aplikasi desain lansekap yang lebih mengikuti kebutuhan akan taman kota yang terus berkembang mengikuti perkembangan kota dan kebutuhan warga kotanya.

Kata Kunci : Taman, Open Space, Holtikultura.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu: keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Sukawan, 2012:14). Seperti halnya taman-taman kota besar lainnya, selain lapangan hijau taman kota juga dilengkapi dengan *jogging track*, *pedestrian*, tempat duduk, taman bermain anak-anak, taman air, dan *stage*, serta parkir. Ruang publik adalah suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan interaksi masyarakat, peningkatan pendapatan, pagelaran kesenian (Darmawan, 2009:48). Ruang publik yang menarik akan selalu dikunjungi oleh masyarakat luas dengan berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi, etnik, tingkat pendidikan, perbedaan umur, dan motivasi atau kepentingan yang berlainan (Darmawan, 2009:5).

Di antara ruang publik yang ramai dikunjungi oleh masyarakat kota adalah taman pusat kota (*downtown parks*). Taman ini biasanya berada di kawasan pusat kota, berbentuk lapangan hijau dengan pohon-pohon peneduh yang mengelilinginya, atau berupa hutan kota dengan pola tradisional atau dapat pula dengan desain pengembangan baru (Darmawan, 2009:49). Ruang publik dilengkapi dengan sarana prasarana kegiatan masyarakat untuk berinteraksi, meningkatkan kualitas kesehatan, menambah pendapatan, dan pertunjukan kesenian. Begitupula halnya dengan kota Makassar, penambahan penduduk alami dan urbanisasi, serta dinamika kehidupan kotanya juga menimbulkan konsekuensi spasial, yaitu bertambahnya kebutuhan ruang terbuka hijau publik. Oleh sebab itu pemerintah kota Makassar baru-baru ini membangun ruang terbuka hijau Taman Kota Maccini Sombala. Taman ini memiliki konsep taman

hortikultura yang dikelilingi dengan danau buatan dan dikelilingi pedestrian.

Taman hortikultura merupakan suatu area pengembangan hortikultura yang didesain secara multi fungsi untuk melestarikan lingkungan, menciptakan, melanjutkan, dan mempercepat, terbentuknya kawasan yang berfungsi sebagai taman kota, interaksi sosial, edukasi dan fungsi ekonomi (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2015). Taman Maccini Sombala merupakan salah satu RTH yang terletak di kecamatan Maccini, Kota Makassar. Tujuan pembangunan taman ini adalah sebagai taman hortikultura yang menerapkan konsep budidaya kebun dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti tanaman obat, tanaman buah, tanaman sayur, dan tanaman bunga yang dapat menambah nilai estetika dari tanaman.

Namun pada kenyataannya konsep hortikultura yang di rancang untuk Taman Maccini Sombala tidak berhasil dikarenakan kondisi lahan pada taman tidak sesuai dengan berbagai jenis tanaman kelas hortikultura, kondisi area sekitar taman yang tidak mendukung, di tambah dengan cuaca kondisi tanah dan topografi yang tidak cocok , untuk tanaman hortikultura (Analisis *Key Performance Indicator* ; KPI, 2015) Akibatnya banyak sekali tanaman hortikultura yang tidak bisa tumbuh dengan baik, banyak juga tanaman yang mengering. Masalah lain terdapat pada beberapa aplikasi desain lansekap taman yang tidak memperhatikan beberapa komponen dalam desain lansekapnya seperti bahan lansekap yang digunakan, sirkulasi yang tidak jelas dan monoton, visual yang buruk dari penataan *soft materials* dan *hard materials*, tata hijau yang buruk yang mempengaruhi visual pengunjung, refleksi air yang tidak maksimal penggunaannya, drainase yang buruk yang tidak memperhatikan estetika dan juga bentuk muka tanah, rekayasa lansekap yang tidak maksimal dalam unsur desain lansekap yang berhubungan dengan warna, bentuk, garis, bidang, ruang, tekstur, dan fungsi. Unsur perancangan desain lansekap yang kurang akan mengurangi rasa nyaman pengunjung dan juga mengakibatkan kurang

menarik masyarakat kota Makassar untuk berkunjung menikmati keberadaan taman kota tersebut.

Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan perbaikan desain pada Taman Maccini Sombala agar lebih menarik masyarakat kota Makassar pada umumnya untuk datang menikmati keindahan sebuah taman kota dengan narasi pada aplikasi desain lansekap yang lebih mengikuti kebutuhan akan taman kota yang terus berkembang mengikuti perkembangan kota dan kebutuhan warga kotanya.

Dalam Al-Qur'an, keindahan taman sering digunakan dalam menggambarkan keindahan surga. Diantara ayat tersebut dalam surah QS Ar R'ad (13):35

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكْلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾
(35)

”Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah (seperti taman), mengalir sungai-sungai di dalamnya; buahnya tak henti-henti, sedang naungannya (demikian pula). Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka”. QS Ar R'ad (13):35.

Tafsir Al-Misbah QS Ar R'ad (13) : 35 : Volume 6

Setelah menjelaskan perolehan orang-orang kafir, kini diuraikan perolehan orang-orang beriman. Yakni mereka akan memperoleh syurga. Perumpamaan keadaan dan sifat yang sangat menakjubkan dari syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada al-muttarjffu, yakni orang-orang yang berusaha sekuat kemampuannya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, adalah seperti taman yang sangat indah. Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Yakni di sekitarnya : taman itu memiliki banyak buah dan buahnya bersinambung tak henti-henti dan tidak terbatas oleh musim oleh waktu juga naungannya demikian pula. Itulah anugerah yang sangat tinggi nilainya yang merupakan tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa ; sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah

neraka karena mereka menolak ajaran ilahi. Kata (matsal) digunakan dalam arti ‘perumpamaan’ atau sifat dan keadaan yang menakjubkan. Kata ini tidak digunakan untuk mempersamakan antara 2 (dua) hal yang disebutnya. Memang, ada perbedaan antara (matsal) dan (mitsil) yang kedua (mitsil) mengandung makna persamaan bahkan keserupaan atau kemiripan, sedangkan (matsal) tekanannya lebih banyak pada keadaan atau sifat yang menakjubkan yang dilukiskan oleh kalimat matsal itu.

Interpretasi Ayat :

Jika mereka mendapat siksaan semacam itu, maka orang-orang Mukmin mendapatkan surga dengan kenikmatannya. Mereka memang telah dijanjikan untuk itu. Surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada kebenaran, dan memiliki iman sebagai benteng yang melindungi mereka dari kebatilan adalah surge yang di bawah pepohonannya dialiri sungai-sungai dengan airnya yang tawar. Buah-buahnya abadi, tak akan pernah habis. Naungannya kekal. Itu adalah akibat baik bagi orang-orang yang tidak berbuat jahat. Sedangkan orang-orang yang ingkar, akibat yang akan dirasakan adalah neraka.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana merancang Taman Maccini Sombala Makassar menjadi taman kota yang berkelanjutan dengan pendekatan arsitektur lansekap.

C. Tujuan Pembahasan

Merancang Taman Maccini Sombala Makassar menjadi taman kota yang berkelanjutan dengan pendekatan arsitektur lansekap.

D. Batasan Pembahasan

Pembahasan dibatasi pada :

1. Salah satu komponen dalam desain lansekap yaitu aplikasi desain yang meliputi :
Bahan Lansekap, Rekayasa Lansekap, Tata Hijau, Refleksi Air, Drainase, Sirkulasi, Skala/*Scale* dan Kenyamanan

2. Batasan pada presentase desain yang terbangun 20% dan yang tidak terbangun 80%.

E. Metode Pembahasan

Metode pembahasan yang di gunakan dalam Taman Maccini Sombala Kota Makassar adalah :

1. Penetapan tujuan, sasaran, dan gagasan awal dari rancangan lansekap yang hendak dicapai. Gagasan dari segi bentuk, fungsi, bentuk, estetikan dan teknologi.
2. Survey dan pengamatan karakteristik tapak, penilaian keinginan faktor internal dan eksternal, studi banding, pengamatan lingkungan, program kegiatan tapak.
3. Penelaah konsep ruang luar, baik secara makro maupun mikro (spatial) dan konsep utilitas serta pendukung lain.
4. Melakukan analisis tapak (mengkonsolidasikan antara program kebutuhan dan hasil pengamatan karakteristik tapak) menuju program rencana skematik.
5. Penjabaran dari konsep melalui aplikasi dalam bentuk 3 (tiga) dimensi dengan berbagai pertimbangan, yakni komponen desain.
6. Pembuatan gambar pelaksanaan kerja, sketsa, maket, presentasi, dokumen pelelangan serta dokumen pelaksanaan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam landasan perencanaan dan perancangan Taman Maccini Sombala Kota Makassar adalah ;

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan secara jelas teori – teori yang berkaitan dengan judul, analisis beberapa studi banding, Dan integrasi keislaman tentang perancangan proyek.

BAB III : Tinjauan Khusus

Dalam bab ini terbagi atas dua bagian: pertama, menguraikan dan menganalisis secara jelas kondisi lokasi secara umum yang dikhususkan pada lokasi proyek. Kedua, menguraikan dan menganalisis pelaku, kegiatan, dan taksiran ruang.

BAB IV : Pendekatan Konsep perancangan Arsitektur

Dalam bab ini mengemukakan tentang pendekatan konsep perancangan Taman Maccini Sombala Kota Makassar.

BAB V : Portofolio Proyek

Dalam bab ini mengemukakan tentang Portofolio Proyek Taman Maccini Sombala Kota Makassar.

BAB V : Laporan Proyek

Dalam bab ini mengemukakan tentang Laporan Proyek Taman Maccini Sombala Kota Makassar.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Judul

1. Taman Maccini Sombala Makassar

Taman Maccini Sombala merupakan salah satu RTH yang terletak dikecamatan Maccini, kota Makassar. Tujuan pembangunan taman ini adalah sebagai taman hortikultura yang menerapkan konsep budidaya kebun dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, seperti tanaman obat, tanaman buah, tanaman sayur, dan tanaman bunga yang dapat menambah nilai estetika dari taman.

2. Defenisi Taman

Taman yang dibahas dalam penulisan ini adalah taman dalam skala kota, yang bersifat publik dalam Bahasa Inggris disebut *park*. Kuo, Bocaicoa dan Sullivan (1998) mengatakan bahwa kehadiran pohon dan area rerumputan yang terawat dapat meningkatkan perasaan aman di lingkungan dalam skala kota (Bell 2001). Menurut Cranz (1982), taman pada abad ke-19 adalah ruang terbuka yang hanya menyediakan berbagai vegetasi dan keindahan alam untuk mendapatkan kesenangan, ketenangan, dan melakukan perenungan di tengah kota (Bell, 2001).

Dalam Oxford Dictionary, taman atau park diartikan sebagai taman public atau area yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Taman juga diartikan sebagai tempat dimana kelompok masyarakat yang berbeda dapat menghabiskan waktu senggang dan bersantai bersama (Bell, 2001).

3. Fungsi Taman

Taman sebagai bagian dari ruang terbuka kota memiliki fungsi sesuai dengan fungsi ruang terbuka yang meliputi fungsi estetika, ekologis, sosial dan ekonomi. Namun sesuai dengan batasan masalah dalam skripsi ini penulis tidak akan mendalami pembahasan mengenai fungsi ekonomi dan ekologis taman. Secara

umum, taman memiliki dua fungsi utama yang satu sama lain mempunyai keterkaitan (Woolley, 2003; Simonds, 1994), yaitu :

- Fungsi Estetis, dimana taman dapat membentuk keindahan sebuah kota, terutama dengan mempertahankan kealamiannya.
- Fungsi sosial, dimana taman menjadi tempat berbagai macam aktifitas sosial seperti olahraga, rekreasi, diskusi dan lain-lain. Fungsi ini menjadi kebutuhan warga kota sendiri yang membutuhkan ruang terbuka untuk bersosialisasi sekaligus menyerap energi alam.

Menurut Lewis (1973), taman dapat menambahkan hubungan sosial dalam komunitas dengan menyediakan tempat pertemuan dan kesempatan bagi orang-orang untuk berkumpul bersama (Bell, 2001). Dengan demikian taman berperan sebagai ruang terbuka publik, sesuai dengan definisi yang dikatakan oleh Stephen Carr (1992) bahwa ruang publik merupakan lahan biasa dimana orang-orang membawa aktivitas ritual dan fungsionalnya yang menyatukan komunitas, baik dalam rutinitas kehidupan komunal. Sama halnya dengan Walzer (1986) yang mengatakan bahwa ruang publik adalah ruang pertemuan dengan orang lain yang tidak di kenal, juga merupakan ruang untuk mengadakan aktivitas politik, keagamaan, komersial, olahraga, atau ruang untuk mencari ketenangan (Madanipour, 1996) karena itu pada perencanaan kota selalu ada lahan yang diperuntukkan sebagai taman.

4. Kedudukan RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau selain dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, atau RTR Kawasan Strategis

Kota, juga dimuat dalam RTR Kawasan Perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten. (Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008)

5. Tujuan, Fungsi dan Manfaat Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 juga dipaparkan tentang tujuan, fungsi dan manfaat penyelenggaraan ruang terbuka hijau, sebagai berikut :

a. Tujuan penyelenggaraan RTHK adalah:

- Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

b. Ruang Terbuka hijau memiliki 2 fungsi, sebagai berikut :

Fungsi Utama yaitu fungsi ekologis,

- dimana dengan memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota),
- sebagai pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar,
- sebagai peneduh,
- produsen oksigen dan penyerap air hujan,
- penyedia habitat satwa,
- penyerap polutan media udara, air dan tanah.

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

i. Fungsi sosial dan budaya:

- menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- merupakan media komunikasi warga kota;
- tempat rekreasi;

- wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

ii. Fungsi ekonomi:

sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain- lain.

iii. Fungsi estetika:

meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;

c. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);

6. Tipologi Ruang Terbuka Hijau

Tipologi ruang terbuka hijau berdasarkan fungsi, struktur dan kepemilikan bisa dilihat pada Tabel II.1

Tabel II.1 Tipologi ruang terbuka hijau berdasarkan fungsi, struktur dan kepemilikan.

	Fisik	Fungsi	Struktur	Kepemilikan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH Alami	Ekologis	Pola Ekologis	RTH Publik
		Sosial		
		Budaya		
	RTH Non Alami	Estetika	Pola Planologis	RTH Privat
	Ekonomi			

Secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan

olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan. Dilihat dari fungsi RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi. Secara struktur ruang, RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan. (Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008).

Tabel II.2 Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008) Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan rumah tinggal		✓
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		✓
	c. Taman atap bangunan		✓
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	✓	✓
	b. Taman RW	✓	✓
	c. Taman kelurahan	✓	✓
	d. Taman kecamatan	✓	✓
	e. Taman kota	✓	
	f. Hutan kota	✓	
	g. Sabuk hijau	✓	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	✓	✓
	b. Jalur pejalan kaki	✓	✓
	c. Ruang dibawah jalan layang	✓	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	✓	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	✓	
	c. RTH sempadan sungai	✓	
	d. RTH sempadan pantai	✓	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	✓	
	f. Pemakaman	✓	

Dari segi kepemilikan, RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat. Pembagian jenis-jenis RTH publik dan RTH privat adalah sebagaimana Tabel II.2 di atas. (Pedoman

pengadaan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan,2008). Baik RTH publik maupun privat memiliki beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis serta fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. Khusus untuk RTH dengan fungsi sosial seperti tempat istirahat, sarana olahraga dan atau area bermain, maka RTH ini harus memiliki aksesibilitas yang baik untuk semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat. Karakteristik RTH disesuaikan dengan tipologi kawasannya. Berikut ini Tabel 2.3 arahan karakteristik RTH di perkotaan untuk berbagai tipologi kawasan perkotaan: (Pedoman pengadaan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan, 2008).

Tabel II.3 Fungsi dan Penerapan RTH pada Beberapa Tipologi Kawasan Perkotaan.

Tipologi Kawasan Perkotaan	Karakteristik RTH	
	Fungsi Utama	Penerapan Kebutuhan RTH
Pantai	<ul style="list-style-type: none"> • pengamanan wilayah pantai • sosial budaya <i>f</i> • mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan luas wilayah <i>f</i> • berdasarkan fungsi tertentu
Pegunungan	<ul style="list-style-type: none"> • konservasi tanah <i>f</i> • konservasi air • keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan luas wilayah • berdasarkan fungsi tertentu
Rawan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • mitigasi/evakuasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan fungsi tertentu
Berpenduduk jarang s.d. sedang	<ul style="list-style-type: none"> • dasar perencanaan kawasan • sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan fungsi tertentu • berdasarkan jumlah penduduk

7. Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan

Terdapat beberapa jenis penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (2008) dimana dipenyediaan RTH di kawasan Perkotaan meliputi,

a. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
- apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim mikro, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

b. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel II.4 Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas minimal/ unit (m ²)	Luas minimal/ kapita (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman RT	250	1,0	di tengah lingkungan RT
2	2500 jiwa	Taman RW	1.250	0,5	di pusat kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9.000	0,3	dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
4	120.000 jiwa	Taman kecamatan	24.000	0,2	dikelompokan dengan sekolah/

					pusat kecamatan
		Pemakaman	disesuaikan	1,2	tersebar
5	480.000 jiwa	Taman kota	144.000	0,3	di pusat wilayah/ kota
		Hutan kota	disesuaikan	4,0	di dalam/ kawasan pinggiran
		untuk fungsi-fungsi tertentu	disesuaikan	12,5	fungsi-fungsi tertentu disesuaikan 12,5 disesuaikan dengan kebutuhan

Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat *intangibile*, yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

c. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air. Pada buku (Arsitektur Ekologis, 2009:108) halaman memaparkan tentang perencanaan dan pemeliharaan taman kota meliputi hal-hal berikut:

- Pembagian ruang taman kota pada umumnya secara kecil-kecil;
- Daun gugur, potonga rumput, dan sebagainya, dibiarkan pada tempatnya sehingga menjadi pupuk alam;

- Menggunakan kolam sebagai tempat penampung air hujan dengan tepi berawa-rawa yang dapat dimanfaatkan oleh binatang amfibi tanpa gangguan manusia;
- Rerumputan yang digunakan dipotong dan dirawat sesedikit mungkin. Pengunjung taman kota yang berjalan akan menginjak-injak rumput tersebut dan sekaligus membuka jalan setapak yang baru. Daripada memotong rumput dapat dipelihara kambing dan sebagainya secara teratur;



Gambar II.1 :Taman kota yang agak liar dan taman kota kontemporer yang sangat teratur
Sumber : Frick, Heinz 2006:62

- Pembentukan kontur tanah yang beraneka ragam;
- Tanaman penghijauan, semak belukar, dan pohon-pohon menggunakan jenis-jenis tanaman lokal saja sehingga membentuk ekosistem yang utuh.

Walaupun taman kota dapat berfungsi sebagai ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan, taman kota juga dapat difungsikan sebagai ruang terbuka aktif yang mengundang unsur-unsur kegiatan di dalamnya (tempat bersosialisasi, bermain, dan rekreasi). Untuk menunjang fungsi tersebut taman kota dilengkapi berbagai unsur pembatas dan pengarah seperti pohon peneduh, pagar hijau, aliran air dan kolam, tonggak, jalur tepi, serta jalan setapak. Untuk memperkuat identitas perlu dipertimbangkan pilihan jenis pohon peneduh, bentuk, warna, dan bayangan yang berdasarkan pada iklim dan budaya setempat (misalnya tanjung, asam atau

gayam, dsb.) Pohon ini nantinya harus mampu menaungi tempat duduk maupun jalan setapak (trottoar). Karena taman kota merupakan ruang umum yang dapat dimanfaatkan bersama, maka kepedulian terhadapnya (perawatan, kebersihan dan sebagainya) perlu dipertimbangkan dan masyarakat setempat harus dilibatkan dalam perencanaan. (Frick, Heinz. 2006). Dalam hal ini perlu diperhatikan juga keterkaitan antara taman kota dan elemen pelengkap/pendukung perabotan taman kota. Karena tingkat kesadaran membuang sampah pada tempatnya masih rendah, taman kota perlu dilengkapi dengan tempat sampah secukupnya. Kemudian taman kota dapat dilengkapi dengan tempat bermain anak-anak yang terpisah dengan tempat di mana masyarakat dapat melepaskan stres dan dengan tenang dapat membaca atau tidur, tugu (*landmark*, tetengeran), *gazebo* atau air mancur untuk meningkatkan orientasi pengunjung, telepon umum, warung-warung atau tempat pedagang kaki lima, dan sebagainya. (Frick, Heinz. 2006).

8. Kriteria Vegetasi untuk Taman dan Taman Kota

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan juga terlampir tentang vegetasi untuk taman dan taman kota. Kriteria pemilihan vegetasi untuk taman lingkungan dan taman kota adalah sebagai berikut:

- tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi;
- tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap;
- ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang;
- perawatan dan bentuk tajuk cukup indah
- kecepatan tumbuh sedang;
- berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya;

- jenis tanaman tahunan atau musiman;
- jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal.
- tahan terhadap hama penyakit tanaman;
- mampu menyerap cemaran udara;
- sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang burung.

Berikut merupakan tabel pohon untuk taman lingkungan dan taman kota.

Tabel II.5 berisikan pepohonan pengundang burung untuk

No	Jeniss dan Nama Tanaman	Nama Latin	Keterangan
1	Bunga Kupu-kupu	<i>Bauhinia Purpurea</i>	Berbunga
2	Sikat boto	<i>Calistemon lanceolatus</i>	Berbunga
3	Kemboja merah	<i>Plumeria rubra</i>	Berbunga
4	Kersen	<i>Muntingia calabura</i>	Berbuah
5	Kendal	<i>Cordia sebestena</i>	Berbunga
6	Kesumba	<i>Bixa orellana</i>	Berbunga
7	Jambu batu	<i>Psidium guajava</i>	Berbuah
8	Bungur Sakura	<i>Lagerstroemia loudonii</i>	Berbunga
9	Bunga saputangan	<i>Amherstia nobilis</i>	Berbunga
10	Lengkeng	<i>Ephorbia longan</i>	Berbuah
11	Bunga Lampion	<i>Brownea ariz</i>	Berbunga
12	Bungur	<i>Lagerstroemea floribunda</i>	Berbunga
13	Tanjung	<i>Mimosups elengi</i>	Berbunga
14	Kenanga	<i>Cananga odorata</i>	Berbunga
15	Sawo Kecil	<i>Manilkara kauki</i>	Berbuah
16	Akasia mangium	<i>Accacia mangium</i>	
17	Jambu air	<i>Eugenia aquea</i>	Berbuah
18	Kenari	<i>Canarium commune</i>	Berbuah

B. Ruang Luar

1. Pengertian Ruang Luar

Ruang luar adalah ruang yang terjadi dengan membatasi alam. Ruang luar dipisahkan dari alam dengan memberi *frame*. Ruang luar juga berarti sebagai lingkungan luar buatan manusia dengan

maksud tertentu. Kadang-kadang ruang luar disebut 'arsitektur tanpa atap' karena ruang luar tersebut didesain seperti ruang dalam sehingga mempunyai nilai ruang hampir seperti ruang dalam perbedaannya hanya pada elemen pembatasnya saja yaitu lantai dan dinding saja.

2. Jenis Ruang Luar

Ruang luar tergantung dengan yang membatasinya (*frame*). Ruang yang ada didalam frame disebut ruang positif, sedangkan yang ada diluar frame yakni yang bersifat alami dan tak terbatas disebut ruang negatif. Ruang positif memusat, ruang negatif menyebar keluar. Dari segi kepentingan, ruang positif mengandung fungsi, maksud dan kehendak manusia, sedangkan ruang negative terjadi secara spontan tanpa terencana. Bila kita pandang ruang B disekitar objek A yang merupakan bagian dari objek A maka ruang B merupakan ruang positif terhadap A. Bila kita pandang ruang B disekitar objek A sebagai bagian dari Alam (tidak ada campur tangan manusia) ruang B dapat dikatakan sebagai ruang negatif. Bila terdapat ruang positif disekitar objek A, maka diluar ruang positif timbul ruang negatif. Apabila ruang negatif menjadi ruang positif maka diluar ruang positif itu terdapat ruang negatif, dan seterusnya.

3. Faktor faktor Perancangan Ruang Luar

Dalam menyusun ruang luar, elemen-elemen perancangan disusun dalam satu organisasi ruang sehingga dapat berfungsi dengan baik membentuk keterpaduan visual secara menyeluruh.

Untuk mewujudkannya faktor-faktor visual dan elemen-elemen alam perlu dipelajari dengan baik sebagai dasar untuk menyusun rancangan tersebut. Ada 2 faktor yang dipertimbangkan : elemen-elemen pengatur rancangan visual dan sifat objek pada lansekap. (Rubenstein,).

C. Elemen- Elemen Pengatur Rancangan Visual.

Ada 3 elemen pokok yaitu: Sikuen, Pengulangan serta Irama dan Keseimbangan.

- **Sikuen**

Susunan Ruang tersusun secara berurutan dalam 1 organisasi ruang dengan rancangan ruang yang bervariasi akan memberikan persepsi yang berbeda bagi yang mengalaminya. Perubahan visual yang berganti secara berurutan akan memberi suasana yang berbeda akan merasakan gerakan, orang akan tertarik bergerak untuk menikmatinya. Pengalaman yang berbeda dapat menghindari kesan monoton.

- **Ulangan dan Irama**

Jenis sikuen yang paling sederhana adalah ulangan. Ulangan, menyangkut;

- **Bentuk, Tekstur dan Warna**

Apabila diantara elemen-elemen diputus atau diberi jarak, maka terjadilah irama. Irama diolah dapat menciptakan berbagai macam kontras pada ulangan secara menyeluruh. Komposisi menjadi dinamis.

- **Keseimbangan**

Ada dua keseimbangan yaitu keseimbangan simetri dan asimetri. Keseimbangan simetri bersifat formal dan keseimbangan asimetri bersifat informal. Pemakaian tergantung fungsi dari bangunan. Susunan massa bangunan, ruang luar, dan elemen-elemen alam pada rancangan tapak secara keseluruhan memiliki keseimbangan.

D. Sifat-Sifat Objek pada Lansekap.

Menurut (Rubenstein,1997) sifat-sifat menonjol berbagai objek pada lansekap dapat digolongkan dalam 4 katagori yaitu:

- bentuk ukuran dan skala
- proporsi
- Tekstur dan warna
- Hirarki

a. Bentuk, Ukuran dan Skala

Sifat objek didalam lanskap sangat menentukan kualitas suatu ruang. Sifat-sifat suatu objek antara lain terkandung di dalam bentuk, ukuran dan skala.

Bentuk-bentuk dasar dalam arsitektur kotak, segitiga dan lingkaran. memiliki karakter tersendiri antara lain:

- Persegi dan Kubus

Bentuk ini bersifat sederhana, statis, stabil dan kuat karena sudutnya.

- Segitiga dan Piramida

Bersifat stabil bila dietpatkan pada dasarnya. Bersifat kuat karena profil sudutnya.

- Lingkaran dan Bola

Bersifat statis atau bergerak. Bila berdekatan dengan bentuk menyudul maka akan terliha licin. Bentuk ini juga bersifat memusat dan stabil.

b. Ukuran

Bentuk dengan ukuran tertentu akan menciptakan kesan tertentu. Bentuk dengan ukuran ruang yang sesuai serta cukup untuk menampung suatu kegiatan, belum cukup untuk mendukung eksistensi ruang itu sehingga dapat dinilai sebagai ruang yang memiliki kualitas baik atau dikatakan mempunyai estetika tinggi. Untuk itu diperlukan skala bentuk ukuran dan skala tidak dapat dipisahkan.

c. Skala

Persepsi orang terhadap bentuk tergantung pada jarak pengamat terhadap objeknya yang berarti skala.

Di dalam Arsitektur ruang luar, diartikan sebagai perbandingan antara manusia, dengan segala budidayanya dan objek yang dilihatnya atau ruang yang dialaminya.

Pengertian manusia, dengan segala budidayanya, berarti manusia dengan menggunakan akal serta budinya mempunyai kemampuan

untuk menanggapi serta bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi disekitarnya melalui indra-indranya. Hubungan antara bentuk, ukuran dan skala dapat dilihat pada perilaku manusia yang bereaksi terhadap benda atau ruang disekitarnya.

- Manusia merasa leluasa apabila berada ditempat yang lapang dan cenderung untuk bergerak perlahan
- Manusia merasa tertekan ditempat berbentuk lorong sempit dan cenderung bergerak cepat.
- Manusia berada pada ruang terbuka yang sangat luas, orang akan merasa kecil, terpencil dan kehilangan orientasi.

Bentuk ukuran dan skala suatu ruang atau benda ditentukan oleh ukuran fisik manusia serta kegiatannya yang berkarya secara timbal balik. Bentuk, ukuran dan skala yang sesuai dengan budi daya manusia dapat menciptakan nilai estetika yang tinggi. Beberapa pendapat tentang skala ruang luar :

1. Camillo sitte

Squire atau plaza: mempunyai lebar minimum sama, dengan tinggi bangunan utamanya dan tidak boleh lebih dari dua kali tingginya, kecuali desainnya memberi kemungkinan menjadi lebih besar lagi. Bila $D/H < 1$: ruang luar yang terjadi tidak akan menjadi plaza, tetapi menjadi ruang, dimana pengaruh timbal balik antara bangunan disekitarnya begitu kuat. Bila $D/H > 2$ maka daya mengeruang pada plaza mulai berkurang atau daya pengaruh timbal balik antara bangunan bangunan mulai berkurang.

2. Yoshinobu Ashihara

Mengemukakan hypothesis bahwa ruang luar mempunyai skala berkisar antara 8 sampai 10 kali ruang dalam. Hypothesa ini disebut teori sepersepuluh. Seperti romom 4,5 tikar dipasang berskala intim dengan ukuran 270x270 cm (1 tikar = 90x180 cm). Bila menggunakan teori sepersepuluh maka ukuran ruang luar menjadi 8 sampai 10

kali 4,5 tikar yaitu 21x21 m sampai dengan 27x27 m ruang tersebut cukup luas, sangat baik kompak dan seintim, sebaik dan seintim ruang 4,5 tikar.

3. Paul. D Spieregen

Menyatakan bila orang berdiri: D/H = 1 cenderung memperhatikan detail daripada keseluruhan bangunan D/H = 2 cenderung melihat bangunan sebagai sebuah komponen keseluruhan bersama dengan detainya. D/H = 3 bangunan dilihat dalam hubungan dengan lingkungan D/H = 4 bangunan dilihat sebagai pembatas kedepan saja.

d. Proporsi

Keindahan suatu benda tergantung juga pada proporsinya. Merupakan perbandingan ukuran antara bagian satu dengan yang lainnya yang ada pada ruangan itu sendiri. Dalam rancangan proporsi harus distudi dengan baik.

e. Hirarki

Hirarki digunakan untuk membedakan bentuk, ukuran dan warna berdasarkan tingkat kepentingan penggunaan.

- Perbedaan ukuran ruang menghasilkan sistem ruang yang ukurannya selalu berubah menurut sifat penggunaannya (publik, semipublik, semi private, private)
- Tingkatan penggunaan jalan setapak menentukan perbedaan dimensi jalan berdasarkan volume kepadatannya.
- Perbedaan warna material jalan menunjukkan hirarki. d. Tekstur & Warna.

f. Tekstur

Tekstur adalah titik-titik kasar atau halus yang tidak teratur pada suatu permukaan. Titik ini dapat berbeda dalam ukuran, warna, bentuk atau sifat dan karakternya, seperti misalnya ukuran besar kecil, warna terang gelap, bentuk

bulat, persegi atau tak beraturan sama sekali. Tekstur yang susunannya teratur disebut corak.

Dapat dibedakan menjadi 2 menurut bentuknya, yaitu:

- Tekstur Halus: Permukaan dibedakan oleh elemen-elemen yang halus atau oleh warna.
- Tekstur Kasar Permukaan terdiri dari elemen yang berbeda baik corak, bentuk atau warna

Tekstur kerat kaitannya dengan jarak pandang, pada jarak tertentu tekstur tidak kelihatan (terlihat polos) Dibedakan lagi berdasarkan bidang luas pada ruang luar, primer dan skunder.

- Tekstur primer, tekstur yang hanya bisa dilihat pada jarak dekat
- Tekstur skunder, dalam skala tertentu untuk memberikan kesan vizual yang proporsional dalam jarak jauh.


g. Warna

Warna digunakan untuk memperjelas karakter suatu objek, memberi aksen pada bentuk dan bahannya (*A.R.G. Isaag. Aproach to Architectural Design*) Warna dapat menimbulkan kesan yang diinginkan oleh pencipta dan memiliki efek psikologis. Contoh: sesuatu yang memiliki kesan luas atau sempit, sejuk atau hangat, berat atau ringannya suatu benda.

E. Perencanaan Lansekap

Perencanaan lansekap merupakan studi pengkajian proyek berskala besar untuk bisa mengevaluasi secara sistematis area lahan yang sangat luas untuk ketetapan penggunaan bagi berbagai kebutuhan dimasa datang. Pengamatan masalah ekologi dan lingkungan alam sangat peka diperhatikan pada kegiatan ini. Pada perencanaan lansekap ada tiga faktor penting untuk dianalisa yaitu ekologi lansekap, manusia dengan sosial ekonomi budaya dan estetika. (Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap, 2002). Menurut Rustman Hakim (1996) diagram

perancangan arsitektur lansekap dapat disajikan dalam Gambar II.3 berikut :



Gambar II.3 Diagram Perancangan Arsitektur Lansekap

Sumber :Hakim,Rustam 2004:39

Dalam perancangan lansekap perlu juga diperhatikan komponen dalam desain lansekap yang didalamnya meliputi prinsip desain, unsur desain dan aplikasi desain.

1. Prinsip Desain

Prinsip desain adalah dasar dari terwujudnya suatu rancangan atau rekayasa bentuk. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah keseimbangan, pergerakan, pengulangan, penekanan, kesederhanaan, kontras, proporsi, ruang dan kesatuan.

a. Keseimbangan atau *Balance*

Keseimbangan atau *balance* dalam desain berarti perasaan persamaan berat, perhatian atau daya tarik dari berbagai elemen dalam komposisi sebagai saran untuk

c. Penekanan dan Aksentuasi

Penekanan ditimbulkan oleh dominasinya salah satu komponen unsur sehingga menimbulkan kontras terhadap elemen lainnya. Penekan dalam suatu bentuk akan menarik perhatian kita. Penekanan dapat diciptakan melalui ukuran, bentuk, letak, dan unsur lainnya seperti garis, warna, bentuk, tekstur dan ruang. Contoh Penekanan Gambar II.3



Gambar II.3 Penekanan

Sumber : Hakim,Rustam 2012:153

d. Kesederhanaan

Kesederhanaan dalam arsitektur lansekap di kenal sebagai ekonomi visual atau desain minimalais, yaitu menghilangkan semua unsur yang tidak penting yang tidak memberikan kontribusi terhadap esensi dari komposisi rancangan keseluruhan. Kesederhanaan menuntut penciptaan karya yang tidak lebih dan tidak kurang, pencapaian kesederhanaan mendorong penikmat untuk menatap lama dan tidak merasa jenuh. Berikut adalah contoh pengaplikasian kesederhanaan dalam karya lansekap (Gambar II.4).



Gambar II.4 Aplikasi Sederhana dalam Lansekap

Sumber : Hakim,Rustam, 2012:157

e. Kontraks

Kontraks dalam rancangan lansekap juga menambah daya tarik visual. Sebuah rancangan memerlukan adanya kontras tertentu. Terlalu banyak kesamaan komponen/elemen lansekap dalam perancangan, menyebabkan terjadinya kesan monoton. Kunci dalam penerapan kontras adalah memastikan adanya perbedaan yang jelas. Cara yang paling umum menciptakan kontras adalah dengan menciptakan perbedaan dalam ukuran, tekstur, warna, bentuk, pola, dan jenis. Contoh penerapan kontras pada arsitektur lansekap Gambar II.5



Gambar II.5 Kontraks dalam Lansekap

Sumber : Hakim,Rustam 2012:159


f. Proporsi

Proporsi desain adalah hubungan rasio perbandingan yang harmonis antara dua atau lebih elemen dalam komposisi yang berkaitan dengan ukuran, warna, kuantitas, *layout*, sehingga menghasilkan keindahan yang menarik. Ketika prinsip proporsi diterapkan pada suatu karya rancangan, biasanya berkaitan dengan ukuran. Artinya, ukuran satu elemen dari komposisi dibandingkan dengan ukuran lain yang terkait. Dalam contoh hubungan ukuran perbandingan dibuat antara:

- Tinggi, lebar, dan ketebalan suatu unsur dengan yang lain
- Ukuran luasan suatu daerah dengan daerah lainnya
- Ukuran satu elemen lansekap dengan elemen lainnya
- Jumlah ruang antara dua atau lebih elemen lansekap.

g. Kesatuan

Kesatuan dalam sebuah karya arsitektur merupakan salah satu prinsip dasar perancangan, bila tidak ada kesatuan dalam sebuah karya rancangan, maka karya tersebut terlihat tercerai-berai, kacau-balau yang mengakibatkan karya tersebut tidak menarik.



Gambar II.6 Proporsi dalam Lansekap

Sumber : Hakim,Rustam 2012:162

Kesatuan dapat dicapai apabila penerapan semua aspek rancangan saling melengkapi dan memberikan solusi untuk beberapa tujuan fungsional dalam rancangan (Gambar 2.10 Sumber : Rustam Hakim, 2004)

2. Unsur-Unsur Desain

Unsur-unsur desain merupakan salah satu bagian dari komponen dalam desain lansekap, yang didalamnya meliputi garis, bidang, ruang, bentuk, dan tekstur

a. Garis

Garis merupakan salah satu unsur yang dapat menciptakan keindahan visual, karakter dan sifat garis dapat mempengaruhi kesan dan suasana ruang yang akan diciptakan. Ada beberapa tipe garis, yaitu garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, garis lengkung, dan garis zig-zag. Setiap garis memiliki sifat, karakter dan kesan yang berbeda :

- Garis Vertikal
Garis vertikal memiliki aksentuasi pada ketinggian tegak dan gagah, kaku, formal, tegas, serius, stabilitas, kekuatan atau kemegahan.
- Garis Horizontal
Garis horizontal memberikan aksentuasi terhadap dimensi yang lebar, santai, dan tenang. Suasana dan kesan ruang yang akan ditimbulkan adalah santai, rileks dan tenang.
- Garis Diagonal
Garis diagonal memiliki karakter yang dinamis, bergegas, mendekatkan jarak dan sensasional. Garis diagonal sering dipergunakan untuk suatu maksud yang meminta perhatian atau sebagai daya tarik visual.
- Garis Lengkung
Karakter dari garis ini adalah anggun, dinamis, riang, lembut, dan memberi pengaruh gembira, gerakan, dan pertumbuhan. Umumnya garis lengkung banyak dimanfaatkan bagi pembentukan ruang pada suatu daerah rekreasi.
- Garis Zig-Zag
Garis zig-zag memiliki watak bergairah, semangat, dinamika atau gerak cepat. Dalam desain lansekap, aplikasi garis ini digunakan pada perkerasan.

b. Bidang

Bidang terbentuk dari sebuah garis atau dimensi yang diperluas, ditinjau dari fisiknya bidang dapat berbentuk padat dan transparan. Fungsi bidang dalam arsitektur adalah sebagai pelindung dan pembentuk ruang. Fungsi bidang dalam dunia arsitektur lansekap menjadi pembentuk ruang yang diciptakan melalui bidang alas/dasar berupa dasar permukaan tanah, bidang pembatas/dinding bisa berupa komposisi tanaman, susunan pohon atau semak, dan bidang atap/penutup yang

berupa hamparan cakrawala, awan, susunan tajuk pohon, atap pergola dan lain-lain.

c. Ruang

Dalam merencanakan suatu ruang, hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut (Simonds dan Starke, 2006).

- Karakter ruang

Karakter ruang dapat menimbulkan respon emosi serta mempengaruhi psikologi manusia yang berada di dalamnya. Suatu ruang dapat menjadi ruang menakutkan, santai, dinamis, menyenangkan, dan sebagainya

- Kualitas ruang

Hal penting dari karakter ruang adalah sifat dan suasana yang dikandungnya dan dinyatakan dalam bentuk kualitas ruang. Sebagai suatu keseluruhan ruang tersebut dapat digubah sedemikian rupa sehingga mengesankan atau mempengaruhi perasaan bagi manusia yang berada di dalamnya. Ruang dapat direkayasa seperti mengubah ruang sehingga memberi kesan meluas, pergerakan terarah, kekosongan, menyenangkan, dan sebagainya.

- Ukuran ruang

Suatu ruang yang akan dirancang untuk suatu kebutuhan tertentu selalu dihubungkan dengan fungsi dan aktivitas manusia di dalamnya. Oleh karena itu, untuk merencanakan dan merancang ruang sebagai wadah suatu kegiatan tertentu harus memperhatikan kejelasan ukuran ruang tersebut dalam hubungannya dengan manusia yang mempunyai pengaruh psikologis yang kuat serta perasaan dan perilaku. Ukuran ruang dapat dibedakan sebagai berikut.

- 1) Ruang sempit, dengan langit-langit rendah dan intim, orang di dalamnya akan didorong melakukan kegiatan seperti jongkok.

- 2) Ruang biasa, dengan langit-langit normal, tidak lapang tetapi tidak sempit, orang di dalamnya didorong melakukan kegiatan atau aktivitas seperti duduk, bersantap, dan sifat yang teratur.
- 3) Ruang luas, dengan langit-langit tinggi, megah, orang di dalamnya didorong melakukan kegiatan prasmanan yang sifatnya besar, megah, terhormat, dan agung.

d. Bentuk ruang

Dalam merancang suatu ruang, secara ideal dikatakan bahwa “*form must follow function*”. Pernyataan ini sebenarnya telah timbul jauh sebelumnya daripada yang diperkirakan manusia dan memiliki arti lebih dalam. Pernyataan ini masih tetap terbuka bagi beberapa argumen terkecuali bagi pemikiran estetis yang telah diterima sebagai salah satu unsure yang tersirat dalam desain selain fungsi. Seorang desainer dapat membentuk suatu desain yang harmonis, jelas terlihat, dimengerti baik dalam bentuk bahan maupun dalam pemakaiannya dan penyelesaiannya. Tidak hanya desain benda pakai yang dapat memberikan bentuknya disesuaikan dengan fungsi. Akan tetapi, ruang juga direncanakan dengan ukuran, bentuk, bahan dan penyelesaiannya yang benar-benar mengekspresikan penggunaannya menjadi wadah yang harmonis.

e. Warna ruang

Pandangan dan pemikiran orang-orang pendahulu mengenai warna ruang dimana manusia telah membiasakan diri dengan warna-warna dari komposisi alam. Sesuai dengan pandangan tersebut, di dalam pemilihan warna dalam suatu ruang yang dibentuk oleh manusia, baik ruang dalam maupun ruang luar, perencana sebaiknya berusaha mengikuti pola komposisi alam tersebut.

f. Ekspresi abstrak suatu ruang

Karakter abstrak suatu ruang dapat dicapai melalui pengolahan jenis lansekap tertentu dan sesuai fungsinya. Sebagai contoh, suatu makam (*cemetery park*) mempunyai kesan yang berbeda dengan suatu taman hiburan. Desain taman hiburan memberi kesan menarik, mengherankan, bentuk dinamis, tekstur dan warna yang menyenangkan, sedangkan ruang tempat pemakaman memberi kesan perlindungan, penghiburan, suatu kehidupan yang diam, tenang, dan damai.

g. Elemen Pembentuk Ruang

Suatu ruang dalam skala ukuran yang besar mendapatkan sifat dan suasana dari elemen atau unsur penyusunnya karena masing-masing elemen yang digunakan akan mempengaruhi karakter ruang tersebut sampai batas tertentu. Oleh karena itu penggunaan setiap elemen dalam ruang harus memperhatikan bagaimana hubungan serta ekspresi kesan yang ditimbulkan oleh kombinasi elemen-elemen tersebut sehingga sesuai dengan karakter ruang yang diinginkan. Elemen pembentuk ruang terdiri atas tiga, yaitu bidang dasar/lantai, bidang atas/atap, dan bidang pembatas/dinding (Hakim dan Utomo, 2003; Budihardjo dan Sujarto, 2005).

- Bidang dasar/lantai

Bidang dasar atau alas (*the base plane, floor*) memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan ruang karena terkait dengan fungsi ruang. Bidang ini adalah lokasi paling sesuai bagi aktivitas manusia. Permukaan lantai yang mempunyai sifat bahan berbeda akan membentuk kesan ruang tersendiri. Permukaan lantai terdiri atas bahan keras (batu, kerikil, pasir, aspal, dan lain-lain) dan bahan lunak (padang rumput, tanah, dan lain-lain). Perbedaan tinggi

suatu bidang lantai juga akan membentuk kesan dan fungsi ruang yang baru.

- Bidang atas/atap

Bidang atas atau atap/penutup (*the overhead plane, ceiling*) menimbulkan kesan ruang yang dapat memberikan efek psikologis dan fisiologis seperti keamanan dan keterlindungan. Bidang ini terdiri atas dua bentuk, yaitu penutup atap yang masif dan penutup atap yang transparan. Penutup atap yang masif seperti susunan atap genting, bidang plafond, dan atap gua, sedangkan penutup atap yang transparan seperti kanopi pohon dan langit yang terbentang luas.

- Bidang pembatas/dinding

Bidang pembatas ruang/dinding (*the verticals, side walls*) adalah unsur vertikal suatu ruang, dengan fungsi pembagi dan pembatas ruang. Bidang ini membentuk bagian-bagian ruang dengan batas berupa dinding sesuai dengan penggunaan tertentu. Jenis dinding dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu

- 1) dinding masif atau dinding yang tertutup, misalnya permukaan tanah yang miring atau vertikal dan dinding bangunan atau tembok.
- 2) dinding transparan, misalnya pagar bambu, pohon atau semak yang renggang
- 3) dinding semu yang dibentuk oleh perasaan pengamat setelah mengamati suatu obyek atau keadaan, misalnya garis batas air sungai atau laut, cakrawala, dan batas lantai trotoar.

h. Bentuk

Bentuk adalah sebuah benda 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang datar, bidang dinding, dan bidang pengatap. Dalam penampilannya bentuk dapat juga dibagi dalam bentuk teratur,

yakni bentuk geometris, kotak, kubus, kerucut dan piramid; bentuk yang lengkung, yakni bentuk-bentuk alami; dan bentuk yang tidak teratur.

i. Tekstur

Tekstur adalah kumpulan titik-titik kasar atau halus yang beraturan atau tidak beraturan pada suatu permukaan benda atau objek. Fungsi tekstur pada arsitektur lansekap bertujuan untuk memberikan suatu komposisi yang serasi dalam suatu perancangan. Bentuk tekstur dapat dipisahkan menjadi tekstur halus dan tekstur kasar. Tekstur dalam ruang luar erat kaitannya dengan jarak pandang, oleh karena itu untuk bidang luas pada ruang luar, tekstur dapat dibedakan menjadi :

- Tekstur premier, yaitu tekstur yang terdapat pada benda/objek yang hanya dapat dilihat dari jarak dekat.
- Tekstur sekunder, yaitu tekstur yang dibuat dalam skala tertentu untuk memberikan kesan visual yang proposional.

3. Aplikasi Desain

Menurut Rustam Hakim dan Hardi Utomo (2002) dalam buku *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap*, dipaparkan sebagai berikut yang meliputi dalam aplikasi desain lansekap ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu Bahan lansekap, skala, tata hijau, parkir, pencahayaan, polalantai, kenyamanan, drainase, rekayasa lansekap dan visual.

a. Bahan Lansekap

Dalam Arsitektur Lansekap dikenal 2 bagian besar material lansekap, yakni material lunak dan material keras :

- Material Lunak

Kelebihan arsitektur lansekap dalam mengubah ruang adalah dapat mengubah ruang dengan komponen material lunak, yaitu tanaman/pepohonan dan air. Tanaman merupakan material lansekap yang hidup dan terus

berkembang. Pertumbuhan tanaman akan mempengaruhi ukuran besaran tanaman, bentuk tanaman, tekstur, dan warna selama masa pertumbuhannya.

- Material Keras

Material Keras pada lansekap dapat dibagi menjadi 5 kelompok besar yaitu

- Material keras alami

Material ini berasal dari bahan alamai, yaitu kayu. Berbagai macam jenis kayu dapat dijadikan bahan material bagai desain lansekap. Kayu dapat dibergunakan sebagai Bahan untuk pembentukan *furniture* lansekap, *retaining wall*, ataupun pekerasan.

- Material keras alami dari potensi geologi

Material yang dimaksud merupakan batuan-batuan, pasir, dan batu bata. Material batu-batuan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu susunan atau pun pola lantai. Batuan dapat menghasilkan kesan tekstur kasar atau halus. Batuan besar (batu kali) juga dapat dijadikan sebagai ornamen artistik dalam suatu taman.

- Material keras buatan bahan metal

Material/bahan lansekap yang dimaksud, antara lain aluminium, besi, perunggu, tembaga dan baja.

- Material keras buatan sintetis/tiruan (fiber)

- Material keras buatan kombinasi

Beton dan *plywood* merupakan contoh dari bahan material keras buatan kombinasi.

b. Skala

Skala menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan suatu elemen tertentu yang ukurannya sesuai dengan manusia. Skala dapat dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut.

1. Skala Manusia

Pada skala manusia penekanan diarahkan pada penggunaan ukuran dimensi manusia atau gerak ruang manusia terhadap obyek atau benda yang dirancang.

2. Skala Generik

Pada skala ini perbandingan diarahkan pada penggunaan suatu elemen atau ruang terhadap elemen lain yang berhubungan di sekitarnya.

3. Skala Gambar

Skala gambar atau skala peta yaitu perbandingan perbesaran atau perkecilan antara gambar atau peta yang dikerjakan dengan mempergunakan satuan ukuran angka/numerik ataupun grafik.

Skala dalam arsitektur lanskap adalah suatu kualitas yang menghubungkan elemen bangunan atau ruang dengan kemampuan manusia dalam memahami bangunan atau ruang tersebut. Pada ruang-ruang yang masih dapat dijangkau manusia dapat langsung dihubungkan dengan ukuran manusia, tetapi pada ruang-ruang di luar jangkauan manusia penentuan skala harus didasarkan pada pengamatan visual dengan membandingkan elemen yang berhubungan dengan manusia. Tiga kriteria dalam skala ruang lingkungan perkotaan sebagai berikut.

1. Skala Ruang Intim

Merupakan skala ruang yang kecil sehingga memberikan rasa perlindungan bagi manusia yang berada di dalamnya. Pada skala ruang kecil keintiman timbul karena gerak manusia yang sangat terbatas. Misalnya sebuah taman pada bangunan rumah tinggal cenderung untuk membentuk ruang intim. Pada ruang intim ini hampir seluruh detail elemen keras dan lunak (tanaman) terlihat jelas. Oleh karena itu, unsur bentuk, tekstur, warna, dan

aroma perlu menjadi pertimbangan perancangan dalam menerapkan skala ruang kecil.

2. Skala Ruang Monumental

Merupakan skala ruang yang besar dengan suatu obyek yang mempunyai nilai tertentu sehingga manusia akan merasakan keagungan dari ruang tersebut. Manusia akan terangkat perasaan spiritualnya dan terkesan pada keagungan yang dirasakannya.

3. Skala Ruang Kota

Merupakan skala ruang yang dikaitkan dengan kota serta lingkungan manusianya sehingga manusia merasa memiliki atau kerasan pada lingkungan tersebut.

4. Skala Ruang Menakutkan

Pada skala ini obyek bangunan mempunyai ketinggian yang berada jauh di atas skala ukuran manusia. Perbandingan antara obyek bangunan dan manusia atau lingkungannya sangat tidak proporsional sehingga menimbulkan kesan mencekam dan menakutkan bagi manusia yang berada dalam ruang tersebut. Hal ini akan terasa bila kita berjalan di antara bangunan tinggi dengan jarak antar bangunan yang berdekatan.


c. Sirkulasi

Kinetika pergerakan merupakan studi tentang sifat gerakan. Dibawah ini merupakan pendapat tentang pergerakan kinetika :

- Berbagai Bentuk Lintasan

Bentuk lintasan dalam pergerakan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain bentuk lintasan bergelung-gelung, bentuk menyimpang, bentuk melingkar, bentuk berliku, bentuk hiperbolik, bentuk sentripugal, bentuk sentripetal, bentuk sentrifugal, bentuk berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan, bentuk melayang ke atas, bentuk mendaki,

bentuk descending, bentuk busur dan bentuk langsung (Gambar II.7)



Gambar : II.7 Bentuk-Bentuk Sirkulasi

Sumber : Hakim,Rustam 2012:193

Kecepatan dari pergerakan itu dapat bervariasi mulai dari gerak lambat hingga gerak cepat. Sifat gerak yang dapat ditampilkan antara lain, sifat menenangkan, sifat mencengangkan, sifat mengagetkan, sifat mematahkan, sifat logis, sifat bertahap-tahap, sifat maju, sifat bertingkat-tingkat, sifat lurus, sifat bergelombang, sifat mengalir, sifat bercabang, sifat menyebar, sifat mengumpul, sifat malu-malu, sifat kuat, sifat meluas dan sifat berkerut.

d. Manusia dan Pergerakan

Faktor yang merangsang manusia untuk cenderung bergerak, antara lain sebagai berikut: bila ada sesuatu yang menyenangkan; bila ada benda yang diinginkan; sedikit mempunyai halangan; adanya tanda yang jelas dan mengarah; bila ada sesuai atau cocok; bila ada sesuatu yang indah; bila ada ruang-ruang yang menyenangkan; untuk menuju suatu tempat dan bila ada suatu yang menakjubkan. Faktor-faktor yang merangsang manusia untuk menolak bergerak, antara lain yaitu: ada rintangan; ada sesuatu yang tidak menyenangkan; ada sesuatu di luar perhatian; ada sesuatu gesekan; ada suatu penolakan; ada sesuatu kekerasan; ada permukaan yang curam; ada sesuatu yang monoton; kebosanan; sesuatu yang

tidak diinginkan; sesuatu yang melarang; ada bahaya; dan ada sesuatu yang tak serasi.

e. Pengaruh Jarak pada Sirkulasi

Jarak dapat mengganggu pola sirkulasi yang diterapkan. Jarak yang terlalu jauh menyebabkan pola sirkulasi yang direncanakan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Perancang mempunyai tugas untuk memperkecil halangan tersebut, apalagi bila sirkulasi tersebut dikaitkan dengan faktor kecepatan dan pertimbangan ekonomi. Hal ini dapat diatasi dengan penerapan pola sirkulasi yang bersifat langsung dan praktis.

f. Tata Hijau

Dalam hakikatnya dengan perancangan lansekap, tata hijau merupakan satu hal pokok yang menjadi dasar dalam pembentukan ruang luar. Penataan dan perancangan tanaman mencakup habitus tanaman, karakter tanaman, fungsi tanaman, dan peletakan tanaman.

- habitus tanaman, tanaman yang dilihat dari segi botanis/morfologi, sesuai dengan ekologis dan efek visual. Segi botanis/morfologi, tanaman dibagi menjadi pohon, perdu, semak, penutup tanah. Segi ekologi, tanaman dilihat dari :
- karakter tanaman, karakteristik fisik tanaman dapat dilihat dari bentuk batang dan percabangan, bentuk tajuk, massa daun, massa bunga, warna, tekstur, aksentuasi, skala ketinggian dan kesendiriannya.
- fungsi tanaman, tanaman tidak hanya mengandung nilai estetis saja tapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Adapun fungsi tanaman adalah beberapa fungsi tanaman dapat dikategorikan sebagai berikut : Kontrol pandangan, Pembatas Fisik, Pengendali iklim, Pencegah Erosi, Habitat satwa dan Nilai estetis.

Perletakan tanaman haruslah disesuaikan dengan tujuan dari perancangannya tanpa melupakan fungsi dari pada tanaman yang dipilih.

g. Fasilitas Parkir

Hampir semua kegiatan di ruang terbuka hijau memerlukan sarana tempat parkir. Kebutuhan akan tempat parkir dalam suatu perancangan lansekap merupakan merupakan bagian dari perasarana lingkungan. Beberapa pengertian mengenai tempat parkir adalah sebagai berikut.


1. Parkir adalah menghentikan mobil beberapa saat lamanya (Poerwadarminta, 1984).
2. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dalam jangka waktu yang lama atau se-bentar tergantung pada kendaraan dan kebutuhannya. (Peraturan Lalu Lintas)
3. Parkir adalah tempat menempatkan dengan pemberhentian kendaraan angkutan atau barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu (Taju, 1996).
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat).

Bentuk tempat parkir kendaraan mempunyai beberapa jenis, yaitu: parkir tegak lurus/*perpendicular*, parkir sudut/*angle*, parkir paralel/*parallel* dan parkir khusus bagi penderita cacat.

h. Pencerayaan

Suasana gelap dan terang dihasilkan karena adanya sumber energi cahaya yang mengarahkan ke mata manusia fungsi cahaya penerangan di malam hari dalam arsitektur lansekap meliputi penerangan untuk ruang tempat kegiatan, untuk sirkulasi, cahaya untuk tanaman, untuk perabot lansekap, untuk kolam, cahaya bagi benda seni. Sumber

cahaya alamiah adalah matahari, bulan, dan bintang serta beberapa spesies makhluk hidup (kumbang-kumbang), sedangkan jenis dan bentuk sumber cahaya buatan antara lain: api pembakaran, lampu minyak (*obor, cempor*), lampu minyak gas (*petromak*), lampu pijar (*bulb light*), lampu sorot (*spotlight*), dan lampu neon (*neon light*).



Gambar : II.8 Jenis dan Bentuk Sumber Cahaya Buatan


Sumber : Hakim,Rustam 2012:250

Untuk mendapatkan cahaya terang, perletakan sumber cahaya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) sumber cahaya di atas mata manusia;
- 2) sumber cahaya setinggi mata manusia;
- 3) sumber cahaya di bawah mata manusia.

Dilihat dari segi arah sumber cahaya, dapat pula dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- 1) arah cahaya tegak lurus ke bawah;
- 2) arah cahaya tegak lurus ke atas;
- 3) arah cahaya membentuk sudut.



Gambar : II.9 Arah dan Sumber Cahaya

Sumber : Hakim,Rustam 2012:253

i. *Pattern (Pola Lantai)*

Pembentukan pola-pola lantai berkaitan dengan perkerasan itu sendiri. Perkerasan dalam arsitektur lansekap merupakan bagian dari material yang dipergunakan dalam penyelesaian desain lansekap terutama pada tempat-tempat yang memiliki intensitas tinggi seperti jalan setapak, jalan masuk kendaraan, parkir, area bermain, plaza tempat berkumpul dan tempat duduk. Dalam pembentukan perkerasan ada dua segi yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Segi fungsi:

- Kegunaan dan pemanfaatan lantai perkerasan Pemilihan bahan/material perkerasan harus memperhatikan kegunaan lantai tersebut (kegiatan yang diwadahi) dan intensitas penggunaannya.
- Waktu kegiatan siang atau malam hari
Bila bidang tersebut lebih sering digunakan pada siang hari pilih bahan yang tidak memantulkan sinar matahari. Bila kegiatan yang diwadahi lebih sering berlangsung pada malam hari perlu adanya cahaya penerangan untuk memperjelas pola yang dirancang.

2) Segi estetika antara lain:

Bentuk desain perkerasan sesuai dengan tema rancangan. Misalnya jika taman yang dibentuk untuk menerapkan kedisiplinan dapat digunakan pola segi empat yang lebih kaku, sebaliknya jika temanya mengarah pada kebebasan dan petualangan dapat menggunakan pola lantai yang lebih atraktif.

- Ukuran dan patokan umum dalam menentukan besaran pola lantai sebaiknya disesuaikan dengan standar umum yang berlaku, seperti standar ukuran ruang gerak manusia. Sebagai contoh, besaran untuk lantai pejalan kaki bagi dua orang mempunyai lebar 1.50 meter. Untuk

ruang gerak bebas manusia memerlukan luas 4 meter persegi.

- Penggunaan bahan material baik bentuk, tekstur maupun warna yang perlu diperhatikan dalam memilih material adalah dapat menghasilkan pola lantai yang menyatu (*unity*) baik bentuk, tekstur maupun warnanya jika akan menggabungkan jenis bentuk, tekstur ataupun warna yang berbeda dalam suatu pola lantai. Pemilihan tekstur juga harus diperhatikan, misalnya hindari penggunaan tekstur halus, licin dan mengkilat pada perkerasan yang langsung menerima sinar matahari, karena akan menyebabkan pantulan sinar dan panas pada lantai.
- Keamanan konstruksi disesuaikan dengan aktivitas yang diwadahi. Bila aktivitas yang diwadahi memiliki intensitas tinggi seperti ruang parkir atau lapangan olahraga, kekuatan pondasi dan konstruksi harus kuat, bila perlu ditambahkan dengan penulangan dasar lantai.
- Pola lantai (*pattern*) Penggunaan lantai perkerasan juga harus memperhatikan pola yang dirancang. Pola-pola tersebut antara lain, pola grid, pola kotak, pola sisik ikan, pola bulat, pola kombinasi, dan sebagainya. Fungsi dari penerapan pola tersebut adalah: Memberikan kesan batasan ruang maya, Memperkecil skala lantai, Menambahkan nilai keindahan lingkungan, Membuat lantai tidak terlalu polos, Memberikan kesan intim dan atraktif, Memberikan pengarahannya menuju suatu obyek, (Hakim, 2004:257-260).


j. Drainase

Drainase atau saluran air pembuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perancangan lansekap. Pada tanah berkontur air akan mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah, artinya air dapat mengalir


secara alamiah. Sedangkan pada tanah yang relatif datar, kemiringan saluran perlu diperhitungkan agar air buangan dapat mengalir menuju saluran pembuangan kota. Air yang mengalir di permukaan tanah berasal dari buangan air hujan dan buangan air sisa kegiatan manusia. Untuk menentukan sistem saluran pembuangan perlu diketahui terlebih dahulu:

- Tujuan dan sasaran dari rancangana tapak
- Perbedaan ketinggian antara lokasi saluran induk buangan kota dengan lokasi daerah genangan air atau lokasi tapak
- Volume air buangan yang hendak ditampung dan dialirkan.

Bentuk-bentuk saluran pembuangan dengan perkerasan dapat dilihat pada Gambar 2.18. Saluran pembuangan dibedakan atas dua jenis, yaitu saluran pembuangan air di atas tanah dan saluran air di bawah tanah. Saluran air di atas permukaan tanah dapat dibuat secara terbuka ataupun secara tertutup. Sedangkan saluran air di dalam tanah umumnya tertutup, contohnya dapat dilihat pada Gambar 2.19. Untuk saluran di atas tanah konsep dasarnya secara umum dikenal dengan adanya saluran primer (saluran utama), saluran sekunder (saluran penghubung) dan saluran tersier (saluran penampung)



Gambar : II.10 Bentuk-bentuk Saluran
 Sumber : Hakim,Rustam 2012:278-279



Gambar II.11 Saluran air dalam tanah
 Sumber : Hakim,Rustam 2012:280

4. Rekayasa Lansekap

Menurut Hakim (2004:284-291), Rekayasa lansekap pada hakikatnya merupakan perpaduan antara seni dan ilmu pengetahuan. Dasar utama permasalahan konstruksi bagi arsitektur lansekap adalah pengolahan dan pembentukan muka tanah. Dalam pengolahan muka tanah diperlukan pengetahuan mengenai rekayasa lansekap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekayasa lansekap adalah pembentukan dan pengolahan muka tanah, struktur-struktur dalam lansekap, sistem utilitas dalam lansekap, konstruksi khusus, gambar kerja dan perkiraan biaya.

a. Pembentukan dan Pengolahan Muka Tanah

Penerapan dan pembentukan muka tanah (*grading*) harus memperhatikan kondisi tanah, yaitu kondisi karakteristik struktur tanah yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu (1) karakteristik tanah pertanian, (2) karakteristik tanah dalam arti geologi dan (3) karakteristik tanah dalam arti rekayasa. Standar dan patokan *grading plan* ada empat yaitu: Pertimbangan iklim, Pertimbangan karakter dan topografi, Pertimbangan kondisi struktur tanah, Pertimbangan visual.

1) Rekayasa Penanaman

Konstruksi pada penanaman pohon terbagi menjadi beberapa jenis

- Rekayasa penanaman pohon besar
- Rekayasa penanaman pohon perdu
- Rekayasa penanaman tanaman hias
- Rekayasa penanaman rumput

Rekayasa penanaman juga dapat dilihat dari tempat peletakannya, yaitu:

- Penanaman pada permukaan tanah
- Penanaman pada tempat khusus, antara lain bak tanaman dan pot tanaman
- Penanaman pada permukaan air.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rekayasa penanaman yaitu:

- Kondisi tanaman yang akan ditanam, seperti bentuk tajuk dan kondisi tanaman
- Metode penanaman, seperti pembuatan lubang, lebar lubang dan kedalaman lubang Biasanya kedalaman lubang 1 meter dengan ukuran 1x1
- Kondisi tanah atau media tanah, terkait pH (derajat keasaman tanah)
- Pascapenanaman, pemberian steger atau penahan tegak tanaman yang dibuat dari bambu, kayu dolken atau kawat penahan dengan ketinggian steger 1/3 dari tinggi tanaman yang akan ditanam (Hakim, 2004:296-300).

2) Struktur-Struktur dalam Lansekap

Pengetahuan tentang struktur dalam lansekap didasarkan pada hal berikut:

- Pengetahuan Material atau Bahan Lansekap

pengetahuan ini berkaitan dengan bentuk, fungsi, ukuran, warna, kekuatan, sistem pemasangan serta pengaruhnya terhadap bahan lain.

- Dasar Ilmu Mekanika dan Keseimbangan

Penguasaan terhadap ilmu mekanika sangat berguna untuk mengetahui kekuatan suatu bahan atau material terhadap gaya tarik dan gaya tekan yang terjadi. Demikian pula dengan memadukan satu bahan dengan bahan lainnya.

- Teknik Konstruksi Kayu

Konstruksi kayu sering digunakan dalam desain lansekap, sehingga teknik konstruksinya perlu diketahui, kondisi dan jenis kayu juga perlu diketahui terkait kondisinya terhadap cuaca dan rayap.

- Teknik Konstruksi Beton

Beton merupakan campuran dari semen, pasir, air dan koral. Dalam arsitektur lansekap beton banyak digunakan untuk membentuk permukaan jalan setapak, pedestrian, bangku taman, tembok pembatas, dinding penahan tanah, pondasi lampu taman, bak bunga, kolam hias dan kolam air mancur, (Hakim, 2004:293-295).

b. Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall)

Secara singkat, dinding penahan tanah merupakan dinding yang dibangun untuk menahan pergerakan massa tanah miring di atas struktur atau bangunan yang dibuat untuk mencegah erosi. Perancangan arsitektur lansekap dalam pengolahan bentuk tanah dapat dilakuakn grading yang memungkinkan terjadinya longsor terutama pada sudut kemiringan yang terjal. Faktor yang perlu diperhatikan dalam perancangan DPT khususnya dalam perancangan arsitektur lansekap adalah faktor kekuatan struktur, faktor bentuk struktur dan faktor penampilan struktur (Hakim, 2004:306-317).

c. Kekuatan Struktur Dinding Penahan Tanah (DPT)

DPT sangat tergantung dari faktor perhitungan gaya tekanan terhadap dinding. Bila perhitungan gaya tersebut telah diketahui, maka ketebalan dan besaran dinding dapat diperhitungkan.


1) Bentuk Struktur DPT

Empat jenis sistem DPT adalah sebagai berikut:

- Jenis dan sistem dinding gravitasi

Dinding gravitasi merupakan dinding penahan tanah yang mengandalkan berat bahan sebagai penahan tanah, umumnya berupa pasangan batu atau beronjong batu (gabion). Dinding gravitasi ini memiliki tiga jenis sistem yaitu: *masonry retaining wall*, dapat terbuat dari beton, batu bata atau batuan keras. Kekuatan material dinding biasanya lebih kuat daripada tanah dasar *gabion retaining wall* dan *crib retaining wall*.

- Jenis dan sistem dinding kantilever
- Jenis dan sistem dinding pancang
- Jenis dan sistem dinding jangkar



Gambar II.12 Dinding Gravitasi

Sumber : Hakim,Rustam 2012:308

2) Penampilan Luar DPT

Penampilan luar DPT terbentuk melalui material yang digunakan seperti material batu alamiah, material kayu, material batu bata, material beton.

5. Strategi Desain Area Taman Dengan Konsep LID

Strategi desain ditujukan untuk perencanaan bangunan, jalan, area parkir, lapangan dan taman dengan rencana pengendalian air hujan. LID menggunakan strategi konvensional yaitu dengan mengeksploitasi setiap permukaan infrastruktur alami dan diperkeras melakukan fungsi hidrologi yang bermanfaat. Permukaan digunakan untuk menahan, menampung, menyimpan, menyaring aliran dalam konfigurasi yang berbeda atau dalam kombinasi. Beberapa konsep teknik desain LID termasuk:

- a. mengurangi bahan tidak tembus air dengan menggunakan perkerasan tembus air (*permeable paving*) atau *landscaping* untuk mengurangi permukaan tidak tembus air.
- b. mengarahkan air permukaan ke atau melalui area vegetasi untuk menyaring aliran dan menambah masukan untuk air tanah.
- c. melindungi, atau desain sebagai infrastruktur, area vegetasi alami yang berada didekat area parkir, bangunan dan area luas tidak tembus air lainnya untuk memperlambat aliran, menyaring bahan terlarut dan sebagai fasilitas perembesan.
- d. mengurangi lebar jalan.
- e. menghilangkan tanggul dan selokan dari jalan-jalan, dan pulau-pulau parkir akan membuat aliran air mengalir ke area vegetasi.
- f. menggunakan perlengkapan seperti *bioretention cells*, vegetasi yang gemar air, saluran rembesan dan sumur kering (bak rembesan) untuk menambah volume penampungan dan fasilitas rembesan.
- g. mengatur kemiringan untuk menunjang aliran permukaan dan memperpanjang alur aliran untuk meningkatkan waktu perjalanan air guna mengurangi kecepatan aliran sehingga kesempatan air permukaan untuk meresap menjadi lebih besar.
- h. area tidak tembus air diputus oleh sistem jaringan drainase dan pembagian drainase alami harus dikontrol guna menjaga alur aliran yang menyebar.

- i. mengarahkan drainase air dari atap ke area vegetasi atau perlengkapan pengumpul air
- j. menyediakan fasilitas retensi bawah permukaan untuk menangkap air hujan guna penggunaan irigasi.
- k. membuat atap dengan vegetasi atau taman di atap.
- l. menggunakan tanaman asli (atau jenis yang mudah beradaptasi) dan irigasi rendah, untuk mendapatkan biaya perawatan yang murah.
- m. menggunakan proses biokimia tanaman secara alami pada tanaman yang ditempatkan di kotak filter pohon, air atau *box* tanaman.
- n. menghindarkan kondisi dimana air jauh dan terputus dari sistem drainase.

F. Studi Kasus

Studi kasus dipilih berdasarkan topik penulis mengenai pemanfaatan dan peningkatan taman Maccini Sombala, yang lokasinya dekat dengan area permukiman. Penulis mengambil 3 studi kasus untuk kemudian di analisis berdasarkan pada batasan pembahasan mengenai aplikasi desain dalam arsitektur lansekap.

1. Taman Menteng (Jakarta)



Gambar II.13 Taman Menteng

Sumber :(<http://www.idjakarta.com/pusat/menteng/ti.html>)

Taman Menteng, Suatu taman kota yang berada di wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Dulunya area taman ini merupakan Stadion

Persija. Kemudian Stadion tersebut dibongkar untuk dijadikan taman. Taman ini diresmikan oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo pada 28 April 2007. Taman ini memiliki luas 2.5 hektar. Taman Menteng dilengkapi dengan fasilitas olahraga seperti lapangan basket, futsal dan voli, area bermain anak dan bangunan/rumah kaca. Lokasi


Taman menteng berlokasi dipersimpangan jalan Hos Cokroaminoto dan jalan Muh. Yamin secara sederhana, bentuk Taman Menteng adalah persegi empat, satu kavling dengan lahan menteg plaza, yang juga berbentuk persegi empat di sisi barat daya, sehingga Taman ini di kelilingi empat jalan. Secara fisik, taman ini berbatasan dengan jalan utama, yaitu jalan Hos Cokroaminoto di sisi barat dan jalan Moh. Yamin di utara, serta jalan lingkungan yaitu jalan Kediri di timur dan jalan Sidoarjo di selatan.



Gambar II.14 : lokasi Taman Menteng

Sumber : Peta Jakarta 2005 (telah di olah kembali)

Taman Menteng berada di lingkungan pemukiman elit Menteng. Berdasarkan zoning konteks, taman ini berbatasan dengan areal komersial di sisi barat: area hunian, di sisi utara: timur dan selatan beserta taman perumahan di sisi selatan. Berdasarkan pengamatan visual dan spasial, jarak terdekat antara tempat asal pengunjung dengan taman kurang dari 0,2 kilometer, yaitu jarak bangunan-bangunan dengan taman berupa jalan selebar 6-20 meter.



Gambar 2.15 : Zoning Konteks dan Orientasi Bangunan
 Sumber : Peta Cad (telah di olah kembali)

2. Taman Bungkul (Surabaya)



Gambar II.16 Taman Bungkul

Sumber : (<http://www.lcsd.gov.hk/en/parks/kp/index.html>)

Taman Bungkul yang terletak di Jalan Raya Darmo mempunyai luasan 15.483m² merupakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan dapat dikatakan sebagai sarana *publik space*, karena jenisnya yang memadukan RTH *soft* (dominasi pohon) dan RTH *hard* (dominasi lahan terbangun). Keberadaannya sangat sentral bagi masyarakat Jalan Darmo bahkan lingkup Kota Surabaya. Hal ini dikarenakan berbagai element yang sangat menunjang keberadaannya mulai aktivitas masyarakat di dalamnya, sejarah, kenyamanan masyarakat yang berada disana, akses lingkungan, dan kondisi sosial.

3. Taman Suropati




Gambar II.17 Taman Suropati

Sumber : (<http://www.idjakarta.com/pusat/kodepos10310/tamansuropati.html>)

Taman Suropati telah ada sejak zaman Belanda dengan nama *Boorgermeester Bisschopplein*. Taman Suropati berbentuk geometris yang merupakan perpaduan dari bentuk persegi dan lingkaran dan meliputi area seluas 16.322 m².


Namun dalam situs pemerintah prov.DKI di katakana bahwa taman ini berbentuk lingkaran. Pada prinsip desainnya taman ini tidak mengalami perubahan, namun pada akhir 2009 taman ini diperbaiki. Perbaikan taman meliputi penggantian keramik di area taman dan coblok di lintasan jogging dengan batu alam. Berdasarkan zoning konteks, taman ini berbatasan dengan area residensial di sisi barat, utara, timur, serta fasilitas sosial dan kantor di sisi selatan. Taman ini terbilang strategis karena berada di area perumahan elit Menteng.



Gambar II.21 Lokasi Taman Suropati

Sumber : (<http://www.idjakarta.com/pusat/kodepos10310/tamansuropati.html>)

Taman Suropati dirancang sebagai kawasan olahraga dan rekreasi bagi berbagai komunitas masyarakat Kota Jakarta. Oleh karena itu, dengan fasilitas taman dan badan jalan yang diubah menjadi batu andesit berhasil menjadikan Taman Suropati sebagai ruang terbuka (*open space*) yang baik dan berhasil. Gambaran Taman Suropati juga dikenal karena lokasinya yang dikelilingi oleh perumahan pejabat kedutaan besar, rumah wakil presiden, gereja dan gedung perkantoran.



Prinsip Desain	Taman Menteng		Taman Bungkul		Taman Suropati	
Bahan Lansekap		 <p data-bbox="447 410 774 492">https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjakarta.coconuts.co%2Fsites%2Fjakarta.coconuts.co%2F</p>		 <p data-bbox="1003 410 1331 492">https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fi299.photobucket.com%2Falbums%2Fmm314%2Fgr</p>		 <p data-bbox="1562 435 1885 492">https://www.google.com/search?q=taman+ayodya&source=lnms&tbn=is</p>
	<p data-bbox="348 548 863 1218">Material lunak (<i>soft materials</i>) tanaman yang ada di taman menteng cukup bervariasi dari groundcover, semak-semak sampai pohon. Pemilihan jenis tanaman yang sedang tren. Seperti pohon trembesi, sehingga memberikan kesan fresh pada taman. Penataan tanaman sangat proporsi di setiap area-area yang berbeda pada taman. Material pekerasan yang digunakan pada <i>hard-space</i> berupa paving block dengan variasi warna, bentuk dan pola contohnya pada bagian sirkulasi linear yang menghubungkan ketiga fitur air mancur, paving block disusun membentuk pola gelombang. Ada pula penggunaan material semen dan aspal seperti di lapangan olahraga. sementara material <i>soft-</i></p>		<p data-bbox="884 548 1449 1125">Elemen utama yang ada dalam Taman Bungkul yaitu air, vegetasi, batu-batuan. Elemen air yang ada dalam Taman Bungkul berbentuk air mancur. Letak air mancur sendiri berada ditengah-tengah Taman bungkul. Vegetasi yang ada di Taman Bungkul berupa pohon-pohon rindang dan hijau. Disamping kiri dan kanan ditumbuhi pepohonan yang tinggi dengan tajuk kecil (pohon penanda) dan ditumbuhi tanaman perdu. Elemen batuan yang berada di taman Bungkul digunakan sebagai lantai. Jenis elemen batuan yang ada di Tmana Bungkul yaitu berupa paving yang memiliki celah yang juga berfungsi sebagai penyerap air.</p>		<p data-bbox="1474 516 1942 1185">Material pekerasan yang di gunakan pada <i>hard-space</i> berupa paving block berwarna merah, semen dan batu alam. Hard material juga digunakan pada perabot kursi taman yang terbuat dari beton di pasang menempel dengan paving block serta bidang area pekerasan dengan soft material berupa danau berukuran lebar 30 cm, setinggi 40 cm dari permukaan pekerasan dan 80-100 cm dari permukaan rerumputan di tepi danau. Ada pula tempat duduk yang terbuat dari besi yang dipasang menempel dengan paving block, yang di beri naungan besi dengan tanaman rambat. Sementara material <i>Soft Spacenya</i> berupa rerumputan,</p>	

	<p><i>spacanya</i> berupa rerumputan yang tidak boleh di injak.</p>		<p>yang tidak boleh di injak karena memang hanya dirancang untuk visualisasi saja.</p>
Tata Hijau	 <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.javamilk.com%2Fimg%2Ftamanmenteng.jpg&im</p> <p>Vegetasi di Taman Menteng kebanyakan berjenis tanaman peneduh dengan tajuk yang lebar. Selain itu terdapat pula tanaman bunga-bungan, tanaman jenis keladi, dan tanaman perdu seperti kucai jepang. Tanaman kucai jepang ternyata memiliki fungsi lain bagi tunanetra karena dapat digunakan sebagai petunjuk perabaan tongkat tunanetra saat berjalan di jalur pedestrian utama. Sedangkan jenis difabel lain seperti tunarungu, tunadaksa pengguna kruk dan tunadaksa pengguna kursi</p>	 <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pegipegi.com%2Ftravel%2Fwpcontent%2Fup</p> <p>Vegetasi yang berada di Taman Bungkul ini rata-rata berupa pohon yang mempunyai tajuk kecil, sehingga tidak memiliki fungsi sebagai penyejuk namun lebih kepada fungsi pembatas jalan ataupun pengarah. Terdapat pula vegetasi non pohon berupa tanaman perdu dan bunga yang mengitari dan tersebar merata diberbagai tempat. Keberadaan vegetasi terutamanya di <i>publik space</i> perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kenyamanan dan keasrian bagi pengunjung. Karena Vegetasi yang berada di Taman Bungkul tidak bersifat peneduh sehingga cuacanya</p>	 <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fsarmanpsagala.files.wordpress.com%2F2010%2F11%2Fimg0098a.jpg&imgrefurl=taman-keren-di-</p> <p>Taman Suropati tidak hanya berhasil dari segi fasilitas saja tetapi juga dari segi elemen-elemen utama pada taman itu sendiri. Lingkungan Taman Suropati dapat dikatakan mengalami peningkatan, karena kondisi taman pada saat ini sudah lebih asri, lebih tertata dan bersih. Sehingga kondisi yang ada menciptakan suasana yang nyaman bagi pengguna taman untuk</p>

	<p>roda memanfaatkan vegetasi yang ada di Taman Menteng sebagai elemen estetika. Vegetasi di Taman Menteng di desain dengan membuat tanaman dengan tajuk lebar sebagai <i>point of interest</i>. Tanaman besar di tanam di tengah-tengah area bersantai. Supaya pengunjung tidak menginjak rumput yang ada di taman pengelola menempatkan beberapa petunjuk gambar. Petunjuk ini berisi gambar dengan ukuran 60 cm x 60 cm dan ditempatkan di beberapa spot taman.</p>	<p>pada siang hari cukup panas. Selain itu untuk memperindah visualisasi dengan vegetasi karakteristik menimbulkan aroma wangi antara lain; Cempaka (<i>Michelia champaka L</i>), Cempaka mulya (<i>Michelia figo (lour.) spreng</i>), Cendana (<i>Santalum album L.</i>), Cempoko gondok (<i>Talauma candollii</i>) Kondisi di Taman Bungkul yang <i>clean and green</i> dapat ditambahi vegetasi yang mempunyai bunga-bunga berwarna-warni.</p>	<p>melaksanakan kegiatannya seperti lari pagi dan bersepeda di sekitar taman.</p>
<p>Refleksi Air</p>	<div data-bbox="422 764 806 1133" data-label="Image"> <p data-bbox="436 1052 791 1159"> https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fjurnaltransformasi.u.files.wordpress.com%2F2011%2F12%2Fsta_0015.jpg&imgrefurl=https%3A%2F </p> </div> <p data-bbox="348 1182 863 1299">Taman menteng mempunyai empat buah air mancur sebagai unsur air. Salah satu air mancur terletak di area center utama dengan ukurannya</p>	<div data-bbox="926 764 1352 1182" data-label="Image"> <p data-bbox="940 992 1333 1208"> https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.detik.com%2Fcontent%2F2014%2F05%2F12%2F1519%2F161129_tamansur1.jpg%3Fw%3D455%26q%3D90&imgrefurl=http%3A%2F%2Ftravel.detik.com%2Fread%2F2014%2F05%2F12%2F161018%2F2580362%2F1519%2Fselain-taman-bungkul-ini-5-taman-keren-lainnya-di-surabaya&docid </p> </div> <p data-bbox="884 1230 1444 1299">Elemen air yang ada dalam Taman Bungkul berbentuk air mancur. Letak air mancur sendiri</p>	<div data-bbox="1514 764 1906 1149" data-label="Image"> <p data-bbox="1535 1036 1885 1175"> https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.gulalives.com%2Fimgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.gulalives.com%2F2016%2F03%2F02%2F5macam-taman-indah-yangmenawarkan- </p> </div> <p data-bbox="1472 1198 1940 1299">Kolam air mancur merupakan salah satu objek pengikat pengunjung di taman Suropati. Air mancur di taman ini akan</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

	<p>yang lebih besar dibandingkan dengan air mancur lainnya. Selain fungsi visualnya, air mancur ini juga sebagai dapat dinikmati melalui pendengaran, dengan melihat dan mendengar suara dari air mancur ini dapat membuat perasaan menjadi nyaman.</p>	<p>berada ditengah-tengah Taman bungkul. Vegetasi yang ada di Taman Bungkul berupa pohon-pohon rindang dan hijau. Disamping kiri dan kanan ditumbuhi pepohonan yang tinggi dengan tajuk kecil (pohon penanda) dan ditumbuhi tanaman perdu. Elemen batuan yang berada di taman Bungkul digunakan sebagai lantai. Jenis elemen batuan yang ada di Tmana Bungkul yaitu berupa paving yang memiliki celah yang juga berfungsi sebagai penyerap air.</p>	<p>dinyalakan dalam waktu-waktu tertentu, gemericik air di kolam ini menambah ketenangan dan relaksasi. Terdapat juga empat objek art work berupa patung, hasil karya seniman Indonesia, Thailand, Singapore dan Brunei Darussalam yang turut mengikat pengunjung secara visual dan sebagai wujud penemuan yang tidak dapat ditemukan di taman lainnya.</p>
<p>Drainase</p>	<div data-bbox="449 722 783 917" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="449 927 783 1068" data-label="Text"> <p>https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Farchitectaria.com%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2007%2F11%2Fsistem-drainase-pada-taman-menteng.jpg&imgrefurl</p> </div> <p>Saluran drainase di taman ini bermuara di riol kota. Saluran drainase baik yang terbuka maupun yang diberi penutup berukuran lebar 30</p>	<div data-bbox="999 722 1333 946" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="999 956 1333 1154" data-label="Text"> <p>https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs.tama-bungkul2Fimages%2F2014%2F02%2F06%2F6405275_20140206041129.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.kaskus.co.id%2Fthread%2F52f35498faca174a240002ab%2Fhot-sejarah-</p> </div> <p>Saluran drainase di taman bungkul juga mnggunakan sistem drainase terbuka dan tetutup, drainase dalam</p>	<p>Sama halnya dengan taman Menteng, saluran drainase di taman ini bermuara di riol kota. saluran drainase di taman ini ada yang diberi grill penutup untuk pengaman, namun ada pula yang tidak ada penutupnya. Kondisi saluran drainase ada yang tidak diberi grill penutup membahayakan pengunjung khususnya bagi tunanetra karena tidak terdapat jalur pemandu yang memberi petunjuk adanya saluran drainase yang terbuka.</p>

	<p>cm. Sayangnya saluran drainase di taman ini ada yang diberi grill penutup untuk pengaman, namun ada pula yang tidak ada penutupnya. Kondisi saluran drainase ada yang tidak diberi grill penutup membahayakan pengunjung khususnya bagi tunanetra karena tidak terdapat jalur pemandu yang memberi petunjuk adanya saluran drainase yang terbuka.</p>	<p>tanam hanya berada di area-area tertentu yang mudah tergenang air lebih lama, seperti pada area pejalan kaki dan lapangan olahraga. Grill yang di gunakan untuk penutup drainase adalah bentuk linear.</p>	
<p>Sirkulasi</p>	<div data-bbox="436 630 726 792" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="436 792 787 901" data-label="Text"> <p>https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fngasih16.files.wordpress.com%2F2012%2F09%2Fimg-2012091101786.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2F</p> </div> <p>Sirkulasi di dalam taman menteng terdapat beberapa poros dan center yang menghubungkan area-area di dalam taman menteng. Poros dan center tersebut menjadi rute sirkulasi di dalam taman menteng. Poros dan center saling berhubungan satu sama lain. Tiap-tiap area pada taman menteng di hubungkan dengan poros-poros tersebut, dan</p>	<div data-bbox="1033 630 1318 831" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="997 831 1348 982" data-label="Text"> <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pegipegi.com%2Ftravel%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F10%2FFoto-3-Taman-Bungkul</p> </div> <p>Dari segi aksesibilitas taman ini di defenisikan dengan batas-batas yang jelas oleh jalan utama dan jalan sekunder, dengan jalur dan hirarki sirkulasi yang jelas untuk masuk dan keluar area maupun ketika di</p>	<div data-bbox="1539 630 1864 831" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1539 831 1879 954" data-label="Text"> <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn2.tstatic.net%2Fwartakota%2Ffoto%2Fbank%2Fimage%2F20140518-taman-ayodva</p> </div> <p>Berdasarkan lokasi dan aksesibilitas, taman ini tergolong strategis bagi komunitas local dan sekitar taman, dan cukup strategis bagi pengunjung yang berasal dari luar wilayah karena dapat pula di akses menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, namun tidak disediakan tempat</p>


	<p>center sebagai persimpangan(<i>intersection</i>) menjadi orientasi akan menuju kearah mana. Bentuk jalur pedestrian di Taman Menteng yang berbentuk sumbu utama yang lebar membelah taman secara diagonal lalu disebarkan ke penjuru taman dengan jalur pedestrian yang lebih kecil. Jalur pedestrian utama taman sudah cukup nyaman dan mudah digunakan oleh tunarungu, tunadaksa pengguna kursi roda dan pengguna kruk karena lebar jalur pedestrian yang besar memudahkan mobilitas para difabel.</p>	<p>dalam area taman. Taman ini cukup akomodatif karena berada di pusat kota jalan utama.</p>	<p>parkir khusus. Permukaan taman datar tidak ada perbedaan ketinggian tanah. Jalur pedestrian di sekeliling taman juga menjadi batas ruang luar. Pada layer bagian dalam berikutnya terdapat jalur jogging yang dinaungi oleh pepohonan besar di kedua sisinya. Sirkulasi berupa jalan setapak dan plaza berpaving beralur datar, tidak berwarna dan tidak berpola khusus.</p>
--	---	--	---

<p>Skala/Scale</p>	 <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjakarta.panduanwisata.id%2Ffiles%2F2014%2F11%2Ftaman-menteng</p>	 <p>https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fdocnetters.files.wordpress.com%2F2011%2F03%2Ftmn_lansiadokdkp.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fsurabayaliburan.blogspot.com</p>	 <p>http://photo.liputan6.com/lifestyle/melihat-perpustakaan-apung-di-taman-ayodya-2404039</p>
	<p>Di lihat dari skala kota taman menteng merupakan bagian dari tataan kota yang terkoordinasi dengan baik dengan percampuran tata guna lahan. Dengan posisi taman selaras dengan ketinggian bangunan disekitarnya baik dari aspek visual dan maupun orientasi lingkungan.</p>	<p>Dari skala kota taman bungkul tampaknya merupakan bagian dari tataan kota yang terkoordinasi dengan baik dengan percampuran tata guna lahan. Dengan posisi diantara jalan pada ketiga sisinya, maka ketinggian maksimum bangunan disekelilingnya tidak menjadi hambatan, baik dari aspek visual dan maupun orientasi lingkungan.</p>	<p>Di lihat dari skala kota taman Suropati merupakan bagian dari tataan kota yang terkoordinasi dengan baik dengan percampuran tata guna lahan. Dengan posisi taman selaras dengan ketinggian bangunan disekitarnya baik dari aspek visual dan maupun orientasi lingkungannya karena taman ini adalah di desain oleh Belanda yang lokasinya sangat apik dengan lingkungan di sekitarnya.</p>

<p>Kenyamanan</p>	<div data-bbox="432 250 747 472" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="373 505 802 618" data-label="Text"> <p>https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F047FssyZf0k%2FUllgXAJX96l%2FAAAAAAAAAAtM%2F5XT5kLfxdoU%2Fs1600%2Ftaman_menteng_kaca.jpg&imgref</p> </div> <p>Penilaian kenyamanan pada taman Menteng seperti tempat Pagi hari Siang hari Sore hari Malam hari beristirahat, terlindung dari sengatan matahari, tempat berolahraga dan sebagainya. Terhindar dari sengatan matahari langsung merupakan hal yang di inginkan oleh banyak pengunjung, dikarenakan pengunjung lebih banyak memilih untuk datang ke taman pada saat matahari tidak terlalu menyengat yaitu pada pagi, sore dan malam hari. Pengunjung yang datang pada sore hari lebih banyak dibandingkan pada pagi dan malam hari.</p>	<div data-bbox="989 250 1283 444" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="930 475 1335 558" data-label="Text"> <p>https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjalan2.com%2Fimages%2Fmade%2Fimages%2Fuploads%2Fobjek</p> </div> <p>Taman bungkul menyesuaikan kebutuhan warga kotanya, penyediaan fasilitas-fasilitas taman bungkul inilah yang memberikan rasa nyaman kepada warga kotanya. Memberikan pelayanan yang baik untuk segala umur dan penerapan teknologi pada taman mengikuti kebutuhan warga kota saat ini. Taman Bungkul tak hanya menawarkan keindahan dan kelengkapan fasilitas. Keteduhan dari rimbunnya pepohonan membuat banyak orang meluangkan waktu sejenak untuk menyegarkan diri di tengah panasnya matahari Surabaya.</p>	<div data-bbox="1583 237 1877 453" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1535 483 1919 597" data-label="Text"> <p>https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjalan2.com%2Fobjekwisata%2Fdetail%2Ftamanayodya&imgrefurl=http%3A%2F%2Fjalan2.com</p> </div> <p>Kecenderungan taman ini hanya menyediakan rekreasi pasif. Pengunjung sangat nyaman berada di taman ini di setiap waktu, pagi, siang dan malam hari karena suasana taman yang begitu teduh dengan banyaknya pohon yang rindang dan juga pencahayaan yang baik di malam hari. Penataan kawasan taman Suropati sudah baik, prasarana yang menunjang kelengkapan ruang publik untuk mengakomodir kegiatan dan interaksi pengunjung. Taman ini luasnya 16.322 m². Selain ada pepohonan, kolam air mancur, jogging track. .</p>
-------------------	---	---	---

BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Terpilih di Kecamatan Tamalate



Gambar III.1 lokasi taman Maccini Sombala

Sumber ; (https://www.google.co.id/imgres?2maccini-sombala-upaya-kecil-menuju-makassar-hijau_5) di akses tgl 5 november jam 21:23

1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Berdasarkan data Pusat Statistik Daerah Kecamatan Tamalate 2013 Badan Pusat Statistik Kota Makassar BPS Kota Makassar. Wilayah Kecamatan Tamalate berada di bagian selatan Kota Makassar. secara astronomis Kecamatan ini terletak antara $5^{\circ}10'30''$ BT dan $119^{\circ}24'28''$ LS. Adapun wilayah-wilayah yang membatasi Kecamatan Tamalate yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Mariso, Mamajang dan Rappocini
- Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
- Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Kecamatan ini terdiri dari 10 kelurahan dengan tiga kelurahan berada di daerah pantai dan sisanya berada di daerah bukan pantai.

kelurahan yang berada di daerah pantai yaitu kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka dan Maccini Sombala. sedangkan kelurahan yang berada di daerah bukan pantai yaitu kelurahan Balang Baru, Jongaya, Bongaya, Pa'baeng-baeng, Manuruki, Parang Tambung dan Mangasa.

2. Luas Wilayah

Kecamatan Tamalate merupakan wilayah terluas ke empat di Kota Makassar. dari luas wilayah tersebut kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km² dan kelurahan Bongaya memiliki luas wilayah terkecil yaitu 0,29 km². Secara umum dapat dikatakan bahwa ketinggian wilayah daratan Kecamatan Tamalate di atas permukaan laut (dpl) berkisar pada interval 1–6 meter. Letak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 1-10 km, dengan kelurahan Maccini Sombala sebagai kelurahan yang berada paling dekat. hal ini dikarenakan kantor Kecamatan Tamalate berada di kelurahan tersebut. sedangkan jarak ibukota kecamatan ke ibukota Makassar 5 km.

3. Kependudukan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2012 Kecamatan Tamalate dihuni oleh 176.947 jiwa penduduk dengan kepadatan penduduk 8.755 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di kelurahan Pa'baeng-baeng dan hal sebaliknya terjadi di kelurahan Barombong. jumlah penduduk Kecamatan Tamalate terus mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan jumlah penduduk perempuan selalu lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki. dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terjadi pertambahan penduduk sebanyak 4.441 jiwa. jumlah rumah tangga juga mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dari hasil proyeksi penduduk, jumlah rumah tangga di Kecamatan Tamalate mencapai 42.765 rumah tangga. rumah tangga terbanyak berada di kelurahan Mangasa dan yang paling sedikit jumlah rumah penduduk.

4. Pemukiman dan Pemanfaatan Lahan

Pemukiman penduduk di Kecamatan Tamalate sangat bervariasi, mulai dari pemukiman kumuh hingga pemukiman mewah. Berdasarkan informasi dari setiap kelurahan, secara keseluruhan di Kecamatan Tamalate masih terdapat 27 lokasi pemukiman kumuh. Data Dinas Tata Ruang Kota Makassar menunjukkan bahwa jumlah surat izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan selama tahun 2012 sebanyak 1.305 surat. Pesatnya pembangunan sangat menonjol terjadi di kelurahan Tanjung Merdeka. Sumber air yang digunakan masyarakat Kecamatan Tamalate dapat berupa ledeng meteran/eceran, sumur pompa dan sumur biasa. Air tersebut dimanfaatkan untuk memasak, minum, mandi dan mencuci. Khusus untuk minum, saat ini lebih banyak yang menggunakan air galon dengan alasan lebih praktis. Sebagai wilayah yang berada di ibu Kota Provinsi, masyarakat Kecamatan Tamalate menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan. Meskipun demikian masih ada rumah tangga yang menikmati listrik tanpa meteran (menyambung). Hal ini banyak terjadi terutama di daerah pemukiman kumuh karena alasan tidak ada biaya perumahan dan konstruksi.

5. Iklim

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV, secara umum iklim di Taman Maccini Sombala sama dengan iklim di Kota Makassar. Iklim Kota Makassar, yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata setiap tahunnya berkisar 26,6° C- 28,9° C. Suhu rata-rata ini masih termasuk dalam suhu yang nyaman bagi manusia. Menurut Laurie (1986), suhu yang nyaman bagi manusia adalah 23,4° C-30,5° C. Berdasarkan Data Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2011, kelembaban relatif rata-rata Kota Makassar setiap bulannya sekitar 78% curah hujan tahunan berkisar 2000-3000 mm tahun.

6. Jenis Tanah dan Topografi

Berdasarkan Data dari Badan Pertanahan Negara, Lokasi Taman Maccini Sombala merupakan rawa yang ditimbun dengan menggunakan tanah yang berasal dari daerah sekitar Makassar, jenis tanah yang ada di wilayah Kota Makassar terdiri atas tanah inseptisol dan ultisol. Jenis tanah inseptisol terdapat hampir di seluruh wilayah Kota Makassar, merupakan tanah yang tergolong sebagai tanah muda dengan tingkat perkembangan lemah yang dicirikan oleh horison penciri kambik. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam bahan induk, yaitu alluvium (fluviatil dan marin), batupasir, batu liat, dan batu gamping.

Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran antara perbukitan, tanggul sungai, rawa belakang sungai, dataran aluvial, sebagian dataran struktural berelief datar, landform struktural/tektonik, dan dataran/perbukitan vulkanik. Tanah inseptisol memiliki horison kambik pada horison B yang dicirikan dengan adanya kandungan liat yang belum terbentuk dengan baik akibat proses basah kering dan proses penghanyutan pada lapisan tanah, tanah ultisol merupakan jenis tanah yang kurang subur sehingga butuh amandemen pengapuran input pupuk organik (NHK), bersifat masam sehingga di perlukan pengolaan drainase yang baik pada tapak, miskin unsur hara. Berdasarkan pengamatan lapangan, terlihat bahwa topografi tampak relative datar. Topografi yang relatif datar, akan mudah mengakibatkan terjadinya genangan air pada tapak pada saat curah hujan tinggi. Untuk mengatasi penggenangan air, sebaiknya saluran drainase diperhatikan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta mengurangi penggunaan perkerasan atau membuat area rumput yang dapat menyerap air.

B. Analisis Kondisi Fisik dan Desain Lansekap Kawasan Taman Maccini Sombala Makassar



Gambar : III.2 Desain Lansekap Taman Maccini Sombala Kota Makassar Sumber ; (https://www.google.co.id/imgres?2maccini-sombala-upaya-kecil-menuju-makassar-hijau_5) di akses tgl 5 november jam 21:23

Lokasi Taman Maccini Sombala of Indonesia (MOI) terletak di Jalan Nuri, Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar yang berada di depan Kampus Universitas Atmajaya Makassar. Taman ini memiliki topografi datar, berjarak dari pantai losari ± 2 km ke arah selatan. Luas area sekitar ± 2.4 ha yang dikelilingi oleh danau buatan yang panjangnya sekitar 1.224m dengan lebar sekitar ± 34 m. danau ini digunakan untuk kegiatan memancing masyarakat sekitar ataupun pengunjung lainnya yang sengaja datang untuk memancing. Taman Maccini Sombala mempunyai 4 plaza dengan luas yang berbeda-beda, yaitu plaza I mempunyai luas 450 m, plaza II dengan luas 860 m terbuka, plaza III dengan luas 2245 m dengan fasilitas berupa 4 gasebo dan dengan pelataran dengan fasilitas berupa pelataran air mancur, dan plaza IV dengan luasan terbesar yaitu 3839 m berupa 6 buah gazebo (Gambar 3) (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2015). Batas taman yaitu di sebelah Utara taman dibatasi oleh lahan kosong berupa rawa dan tambak, sebelah Selatan berbatasan dengan gedung kantor Badan

Narkotika Nasional Kota Makassar serta Kampus Atma Jaya Makassar, sebelah Barat berbatasan dengan rawa dan tambak serta Jalan Manunggal menuju Trans Studio Mall, sebelah Timur berbatasan dengan perkampungan rumah warga Kelurahan Maccini Sombala dan Kampus Akademi Maritim Indonesia Veteran.

1. Analisis Bahan Lansekap

a. Material Lunak (*Soft Materials*)



Gambar III.3 kondisi tanaman di Taman Maccini Sombala Sumber ;
(<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com->)

Gambar di atas adalah salah satu area Taman Maccini Sombala yang menunjukkan penataan *soft materials* yang kurang baik, fungsi tanaman di dalam sebuah taman sangat berpengaruh dalam membentuk ruang, pembatas pandangan, pengontrol angin dan matahari. Penghasil bayang-bayang keteduhan, aksentuasi dan keindahan lingkungan. Materi tanaman merupakan salah satu faktor penting didalam perencanaan lansekap . Penataan tanaman yang kurang baik terlihat dari banyak jenis tanaman yang di tanam dalam satu ruang yang sama, tidak adanya perhatian pada penataan tekstur, warna, tinggi tanaman, fungsi tanaman dan tajuk tanaman sehingga memberikan visual yang buruk bagi pengunjung. Tanaman dalam lansekap harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengklasifikasinya karena elemen lembut ini tidak mempunyai bentuk yang tetap dan selalu berkembang sesuai masa pertumbuhannya sehingga menyebabkan bentuk dan ukuran yang selalu berubah. Keberadaan tanaman yang seharusnya menjadi

estetika dan daya tarik justru tidak tercipta di Taman Maccini Sombala. Penyelesaian untuk hasil analisis Bahan Lansekap (*Soft Materials*) Taman Maccini Sombala adalah :

- Pemilihan koleksi tanaman yang memiliki bentuk visual yang menarik dari bentuk, tajuk dan warna tanaman.
- Pola penanaman yang perlu diperhatikan agar tanaman lebih rapi.
- Pemilihan tanaman yang sesuai dengan fungsi-fungsinya di dalam lansekap taman.

b. Material Keras (*Hard Materials*)

Pada pembahasan di bab sebelumnya telah diuraikan hal-hal yang perlu dipahami dalam pengetahuan bahan yaitu :

- Karakteristik bentuk bahan
- Fungsi
- Spesifikasi
- Pasca pemeliharaan dari bahan
- Nilai ekonomisnya

Material alami dari potensi geologi (*inorganic materials used in their natural state*)



Gambar III.4 kondisi pedestrian Taman Maccini Sombala

Sumber: (<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F->)

Taman Maccini Sombala di dominasi penggunaan material keras pasir dan semen (*paving block*) gambar di atas

memperlihatkan kondisi bahan keras yang di gunakan untuk pedestrian. Kondisinya sudah rusak dikarenakan pekerjaan konstruksi yang tidak benar, hal ini akan mengurangi nilai estetika taman dan juga mengurangi rasa aman bagi pengunjung. Panjang pedestrian mengelilingi luasan taman, bentuk yang berulang-ulang sama, warna yang terlihat monoton tidak memberikan daya tarik, tidak memberikan perlindungan keamanan yang layak di sekitar pinggiran danau, tidak adanya pohon peneduh yang di tanam di sepanjang pedestrian sehingga mengurangi rasa nyaman bagi pengunjung karena suhu yang panas di siang hari.

c. Material keras alami (*organic materials*)



Gambar III.5 *hard material* di Taman Maccini Sombala Sumber ;
(<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F->

2. Analisis Tata Hijau

Berdasarkan survei lapang, vegetasi yang ada pada tapak terdiri atas tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman penutup tanah, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman obat, tanaman hias. Pada umumnya tanaman yang ada pada tapak merupakan tanaman hortikultura. Sebagai ruang terbuka hijau pemilihan tanaman sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas suatu taman. Elemen dan persentase tanaman yang ada di Taman Maccini Sombala dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.1 Elemen Tanaman di Taman Maccini Sombala

No	Nama Lokal	Nama Latin	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Bambu	<i>Bambusa multiplex</i>	Pohon	5	Individu
2	Ki Hujan	<i>Samanea saman</i>	Pohon	150	Individu
3	Mangga	<i>Cerbera mangas</i>	Pohon	8	Individu
4	Ketapang	<i>Terminalia catappa</i>	Pohon	2	Individu
5	Bintaro	<i>Cerbera manghas</i>	Pohon	119	Individu
6	Jati	<i>Tectona grandis</i>	Pohon	6	Individu
7	Angsana	<i>Pterocarpus indicus</i>	Pohon	12	Individu
8	Kupu-Kupu	<i>Bauhinia purpurea</i>	Pohon	15	Individu
9	Palem putrid	<i>Veitchia merilli</i>	Pohon	9	Individu
10	Lengkeng	<i>Dimocarpus longan</i>	Pohon	2	Individu
11	Srikaya	<i>Annona squamosa</i>	Pohon	6	Individu
12	Sawo manila	<i>Manilkara zapota</i>	Pohon	2	Individu
13	Jambu	<i>Psidium guajava</i>	Pohon	9	Individu
14	Jambu Air	<i>Eugenia aquea</i>	Pohon	2	Individu
15	Jeruk Besar	<i>Citrusmaxima</i>	Pohon	1	Individu
16	Delima	<i>Punica granatum</i>	Pohon	2	Individu

No	Nama Lokal	Nama Latin	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Puring	<i>Codiaeum variegatum</i>	Perdu	127	Individu
2	Jeruk	<i>Citrus sp</i>	Perdu	1	Individu
3	Belimbing manis	<i>Averrhoacarambola</i>	Perdu	2	Individu
4	Ubi kayu	<i>Manihot esculenta</i>	Perdu	60	Individu
5	Hanjuang	<i>Cordyline terminalis</i>	Perdu	181	Individu
6	Ginseng jawa	<i>Talinum paniculatum</i>	Perdu	1	Individu
7	Bunga mawar	<i>Rosaceae sp</i>	Perdu	1	kelompok
8	Jinten	<i>Coleus amboinicusL.</i>	Perdu	1	kelompok
9	Jawer	<i>Coleus atrupropureus</i>	Perdu	1	kelompok

	kotok	B.			
10	Soka	<i>Ixora sp</i>	Perdu	1	kelompok
11	Binahong	<i>Anredera cardifolia</i>	Perdu	1	kelompok
12	Daun ungu	<i>Graptophyllum pictum</i>	Perdu	1	kelompok

No	Nama Lokal	Nama Latin	Klasifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Buah Naga	<i>Hylocereus undatus</i>	Semak	37	Individu
2	Anggrek	<i>Phalaenopsis sp.</i>	Semak	1	Kelompok
3	Limun	<i>Citrus aurantifolia</i>	Semak	2	Individu
4	Pucuk merah	<i>Oleina syzygium</i>	Semak	2	kelompok
5	Bougenvillee	<i>Bougenvillea spectabilis</i>	Semak	1	Kelompok
6	Markisa	<i>Passiflora edulis</i>	Semak	2	Individu
7	Melon	<i>Cucumis melo</i>	Semak	2	Individu
8	Semangka	<i>Citrullus lanatus</i>	Semak	2	Individu
9	Terong ungu	<i>Solanum melongena</i>	Semak	154	8 Bedegan
10	Terong Putih	<i>Solanum melongena</i>	Semak	20	1 Bedegan
11	Cabai	<i>Capsicum anuum</i>	Semak	40	2 Bedegan
12	Tomat	<i>Solanum lycopersicum</i>	Semak	100	5 Bedegan
13	Kacang panjang	<i>Vigna sinensis</i>	Semak	140	7 Bedegan
14	Pare	<i>Momordica charantina</i>	Semak	40	2 Bedegan
15	Gambas	<i>Luffa cylindrica</i>	Semak	80	4 Bedegan
16	Tapak darah	<i>Catharanthus roseus</i>	Semak	1	Kelompok
17	Sambang dara	<i>Excoecaria cochircimensis</i>	Semak	1	Kelompok
18	Sambung nyawa	<i>Gynura procumbens</i>	Semak	1	Kelompok
19	Portulaka	<i>Portulaca grandiflora</i>	Semak	1	Kelompok
20	Kemuning	<i>Murraya paniculata</i>	Semak	1	Kelompok
21	Sere dapur	<i>Cymbopogon citrates</i>	Semak	1	Kelompok

22	Tembelekan	<i>Lantana camara</i>	Semak	1	Kelompok
23	Kencur	<i>Kaempheria galangal</i>	Semak	1	Kelompok
24	Kembang Cokelat	<i>Zephyranthes candida</i>	Semak	1	Kelompok
25	Nanas Kerang	<i>Rhoea spathacea</i>	Semak	1	Kelompok
26	Lidah mertua	<i>Sansivierasp</i>	Semak	85	Individu
27	Bandotan	<i>Ageratum conyzoides</i>	Semak	1	Kelompok

Sumber : (Olah Data Lapangan, 2015)



Gambar III.6 kondisi tanaman di Taman Maccini Sombala

Sumber ; (www.beritarayaonline.com%2F2014%2F11%2Fhari-pangan-sedunia-hps-dan-pekan-flori.html&docid)

Dalam kaitannya dengan perancangan arsitektur lansekap tata hijau atau *planting design* merupakan hal pokok yang menjadi dasar dalam pembentukan ruang luar. Penataan dan perancangan tanaman mencakup habitus tanaman, karakter tanaman, fungsi tanaman dan perletakan tanaman, gambar disebelah kiri adalah contoh perletakan tanaman yang sesuai dengan habitusnya dengan perawatan yang baik sedangkan gambar di sebelah kanan adalah kebun sayuran yang mengering di Taman Maccini Sombala karena di tanam tidak pada habitusnya dan system pemeliharaan yang kurang baik selain itu pemilihan jenis tanaman di beberapa sudut taman tidak sesuai dengan perletakan dan fungsi dari tanaman mengakibatkan visual tata hijau taman tidak memiliki komposisi yang jelas.

3. Analisis Drainase

Sumber air pada tapak berasal dari dua tempat; yang pertama berasal dari air kanal yang berada di sekitar Taman Maccini Sombala. Sumber air dari kanal ini digunakan untuk kebutuhan penyiraman tanaman saja karena merupakan air payau yang kurang baik untuk tanaman dan sumber air yang kedua diambil dari danau yang berada disamping Mall Graha Tata Cemerlang atau yang biasa disebut GTC. Ketersediaan air yang kurang dan baik pada tapak menyulitkan pengelola untuk melakukan pemeliharaan tanaman karena sangat bergantung pada air dari danau.

Untuk mengatasi ketersediaan air yang kurang pengelola mengangkut air dari danau samping Mall GTC menggunakan mobil ataupun gerobak motor, hal ini kurang efektif jika dilakukan terus menerus karena memakan banyak waktu, tenaga, maupun biaya yang ekstra, oleh karena itu maka dapat dilakukan pembuatan saluran pipa yang menghubungkan taman dengan danau yang berada disamping Mall GTC untuk pemeliharaan tanaman dan saluran pipa air PDAM untuk keperluan konsumsi manusia maupun untuk toilet. Selain itu perlu adanya bak penampungan air lebih banyak dan kran-kran air di beberapa titik taman untuk memudahkan melakukan pengelolaan dan penyiraman tanaman pada tapak.



Gambar III.7 Kondisi Drainase Taman Maccini Sombala

Sumber ; (<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=>) di akses tgl 3 Januari jam 12:32

Infrastruktur yang sangat penting dalam sebuah area adalah sarana pengaliran air hujan berupa saluran drainase. Terdapat dua tipe saluran yaitu, saluran terbuka dan saluran tertutup. Saluran terbuka yakni saluran yang secara visual terlihat secara langsung, sedangkan

kurangnya informasi tentang keberadaan taman tersebut meskipun bisa diakses melalui beberapa jalanan yaitu, dari Jalan Nuri Baru, Jalan Tanjung Alang dan Jalan Manunggal namun masih kurang kendaraan umum yang melalui akses jalan tersebut. Akses menuju taman dilengkapi dengan 3 pintu masuk, dengan 1 pintu masuk utama yang berada di bagian barat serta pintu masuk alternatif berada di bagian selatan dan timur.

Pintu utama hanya dibuka jika ada kegiatan besar yang diadakan di taman dikarenakan banyak binatang seperti kambing yang masuk dan merusak tanaman, sedangkan pintu masuk yang digunakan sehari-hari ialah pintu bagian Selatan yang berupa jembatan, pintu bagian timur sama sekali tidak terpakai sehingga ditumbuhi tanaman belukar. Oleh Karena itu, perlu pengawasan terhadap beberapa pintu masuk yang ada dengan memaksimalkan peran petugas keamanan. Tekstur dan warna jalur jalan terlihat kurang menarik karena jalur jalan terlihat kurang terawat karena banyaknya pekerasan yang rusak dan ditumbuhi rumput liar serta warna jalur jalan masih terlihat kurang menarik.



Gambar III.9 Kondisi Sirkulasi di Taman Maccini Sombala Sumber ;
(<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhellomakassar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FMaccini-Sombala-Of-Indonesia-1160x379.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%>)

Keadaan sirkulasi dalam tapak dibedakan menjadi dua, yaitu sirkulasi untuk sepeda dan sirkulasi untuk pejalan kaki. Sirkulasi dalam tapak didominasi dengan perkerasan berupa *pavingblock* dan

semen baik untuk sirkulasi jalur sepeda dan sirkulasi pejalan kaki, namun terlihat pada sirkulasi jalur sepeda kurang terawat seperti banyaknya tumbuh rumput sehingga para pengguna lebih banyak melewati jalur pejalan kaki dan mengganggu kenyamanan pengguna jalur jalan. Jarak yang terlalu jauh menyebabkan pola sirkulasi yang direncanakan tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan, Perancang mempunyai tugas untuk memperkecil halangan tersebut, apalagi bila sirkulasi tersebut dikaitkan dengan faktor kecepatan dan pertimbangan ekonomi.

Penyelesaian untuk hasil analisis sirkulasi Taman Maccini Sombala adalah :

- Perlunya pengadaan papan informasi tentang keberadaan taman tersebut di beberapa poros jalan untuk menarik perhatian pengunjung.
- Desain sirkulasi taman lebih jelas peruntukannya dengan penggunaan bentuk pekerasan dengan warna yang menarik dan berbeda-beda di masing-masing fungsi sirkulasi.
- Menempatkan elemen-elemen lansekap yang menarik di titik-titik tertentu agar pengunjung tidak jenuh berjalan kaki.



Gambar III.10 kondisi sirkulasi di Taman Maccini Sombala

Sumber ; (<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhellomakassar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FMaccini-Sombala-Of-Indonesia-1160x379.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%>) di akses tgl 3 Januari jam 12:32

5. Analisis Skala



Gambar III.11 kondisi tanaman di Taman Maccini Sombala

Sumber ; (https://www.google.co.id/imgres?2maccini-sombala-upaya-kecil-menuju-makassar-hijau_5)

Skala dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan atau ruang dengan suatu elemen tertentu dengan ukuran tinggi manusia. Rancangan plaza Taman Maccini Sombala merupakan contoh yang jelas kesalahan penggunaan luasan skala karena tidak memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar yang merupakan bangunan-bangunan kecil mengakibatkan skala plaza dan lingkungan sekitar tidak sesuai.

6. Analisis Kenyamanan

Kualitas keamanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kenyamanan para pengunjung taman. Kenyamanan akan elemen taman itu sendiri, serta terhindar dari adanya perilaku pengrusakan terhadap taman. Tidak adanya pelindung di tepi danau sepanjang Taman Maccini Sombala akan membahayakan keselamatan pengunjung maka dari itu diperlukan pagar untuk memberikan perlindungan kepada pengunjung dengan penggunaan material keras ataupun material lunak.

Suhu di dalam taman masih terasa panas di beberapa bagian karena kurangnya tanaman pohon/peneduh yang hanya di adakan di daerah sekitar sirkulasi. Sehingga banyak area terbuka yang kosong dan menyebabkan berkurangnya kenyamanan. Desain perbedaan sirkulasi pejalan kaki dan area bersepeda tidak jelas hal ini juga mempengaruhi

kurangnya kenyamanan di Taman Maccini Sombala. Oleh karena itu di perlukan desain sirkulasi yang jelas dengan penggunaan material keras yang berbeda dari segi warna dan bentuk agar memberikan efek perbedaan tiap sirkulasi yang lebih jelas dengan dilengkapi papan informasi.



Gambar III.12 plaza utama tampak dari atas

Sumber ; (www.beritarayaonline.com%2F2014%2F11%2Fhari-pangan-sedunia-flori.html&docid)

C. Evaluasi Master Plan

1. Analisis Kedudukan dan Bentuk Tapak



Gambar III.13 Bentuk Tapak

Sumber:(<https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn>

[2.tstatic.net%2Fmakassar%2Ffoto%2Fbank%2Fimages%2Ftamanmacc_20160405](https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn2.tstatic.net%2Fmakassar%2Ffoto%2Fbank%2Fimages%2Ftamanmacc_20160405))

Berdasarkan kondisi eksisting mengenai kedudukan dan bentuk tapak, analisis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- Kelebihan : Tapak berada di lokasi yang sangat difabel di tengah kota dan kawasan yang diperuntukan untuk bisnis dan pariwisata. Perancangan tapak akan lebih mudah karena bentuk yang sudah

ada dengan muka tanah yang datar dan taman yang dikelilingi danau buatan.

- Kekurangan

Pemanfaatan keseluruhan tapak tidak maksimal dan kurang sesuai dengan tema perancangan sebelumnya.

Penyelesaian dari hasil analisis tentang bentuk tapak yang cocok dengan Taman Maccini Sombala adalah dengan memanfaatkan perancangan keseluruhan tapak yang cukup luas dan membagi taman menjadi beberapa zona yang memberikan spot dan daya tariknya tersendiri agar pengunjung dan warga kota merasa nyaman dengan keberadaan taman kota tersebut.

2. Analisis Batas Tapak

Batas-batas :

Utara : Lahan Kosong

Timur : Lahan Kosong dan Danau

Selatan : Danau dan Bangunan Pemerintahan

Barat : Permukiman padat warga Maccini

Luas lahan \pm 3 HA



Gambar III.14 Batas Tapak


Sumber: (Olah Data Lapangan, 2016)

Berdasarkan kondisi eksisting mengenai batas-batas tapak analisis yang dapat dilakukan adalah :

- Kelebihan : jauh dari hiruk pikuk keramaian kota, memberikan kenyamanan dari kebisingan karena lahan sekitar yang masih didominasi lahan kosong selain itu tidak menghalangi pandangan dari luar kedalam karena desain tepi taman yang terbuka
- Kekurangan : view yang kurang baik dan bersifat masif karena lingkungan sekitar taman tidak tertata terlebih pada pandangan/view ke arah permukiman warga yang sangat padat.

Penyelesaian dari hasil analisis tentang bentuk tapak yang cocok dengan taman maccini sombala adalah membuat penghalang pandangan untuk view yang dianggap kurang baik dengan mengkombinasikan penghalang *soft material* dan *hard material* yang memberikan kesan atraktif terhadap pandangan dan menambah elemen lansekap.

3. Analisis Topografi



Gambar III.15 Topografi Taman Maccini Sombala

Sumber:(<http://anggasvara.blogspot.co.id/2014/06/bab-i-pendahuluan-1.html>
<https://www.google.co.id/imgres?>)

Topografi merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam perancangan, karena untuk menentukan struktur dan system lain yang digunakan tidak memiliki kesamaan satu titik dengan titik lainnya di dalam tapak. Kondisi di dalam tapak merupakan lahan baru dengan permukaan datar dan terbuka.

- Perancangan pada kontur seperti ini akan lebih mudah dalam penataannya dan tidak merusak sistem struktur tanah.

- Taman akan mudah tergenang air ketika terjadi hujan deras. Taman dengan kontur datar tidak memberikan kesan natural, terkesan monoton dan kurang dinamis.

Penyelesaian dengan melakukan pengolahan tapak yang lebih atraktif dengan memanfaatkan penggunaan *hard materials* pada perancangan nantinya. Memberikan variasi kontur pada beberapa spot kegiatan yang akan diadakan dalam taman.

4. Analisis Pencapaian ke Tapak

Analisis akseibilitas ini bertujuan untuk memperoleh letak main entrance dan side entrance pada perancangan tapak Taman Maccini Sombala.



Gambar III.16 Sirkulasi Taman Maccini Sombala

Sumber: (google map telah di olah kembali)

Pola sirkulasi menuju Taman Maccini bersifat organik dimana konfigurasi yang terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik tertentu dalam ruang. (Sofyan, 2011) jalan peka terhadap kondisi alam, di tandai dengan garis jalan yang berliku-liku pada tapak yang luas sering membingungkan karena sulit berorientasi. Kondisi jalan yang seperti ini dipengaruhi oleh bentuk kota itu sendiri. Taman Maccini Sombala hanya bisa di akses melalui Jl.Nuri dan Jl.Metro Tanjung Bunga.

- Kelebihan : lokasi yang berada jauh dari keramaian kota menambah rasa nyaman dan tenang untuk pengguna taman.
- Kekurangan : letaknya yang tidak di tengah kota mengakibatkan jalan menuju taman masih sulit d akses, karena lokasi taman yang

berada di tengah permukiman warga jauh dari pandangan pusat keramaian kota.

5. Analisis Pola Sirkulasi

Analisis yang dapat dilakukan untuk memenuhi kenyamanan dan keamanan terhadap pejalan kaki.


- Memudahkan dan mengarahkan pejalan kaki, memberikan kesan tersendiri terhadap tapak perancangan karena di jalan-jalan sekitar tapak kebanyakan tidak dilengkapi dengan keberadaan pedestrian.
- Memberi motif pedestrian dengan pola yang dianalogikan dari grip ban sebagai pengarah pejalan kaki.

6. Analisis Iklim

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV, secara umum iklim di Taman Maccini Sombala sama dengan iklim di Kota Makassar. Iklim Kota Makassar, yaitu beriklim tropis dengan suhu rata-rata setiap tahunnya berkisar 26,6o zgC- 28,9o C. Suhu rata-rata ini masih termasuk dalam suhu yang nyaman bagi manusia. Menurut Laurie (1986), suhu yang nyaman bagi manusia adalah 23,4o C-30,5o C. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika tahun 2011, kelembabanrelatif rata-rataKota Makassar setiap bulannya sekitar78% curah hujan tahunan berkisar 2000-3000 mm tahun.

a. Matahari

Analisis matahari berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan penggunaan. Seperti cahaya pada pukul 07.00-10.00 sangat bermanfaat untuk tubuh manusia dan cocok untuk aktifitas olahraga, sedangkan pada pukul 10.00-15.00 cahaya matahari cenderung di hindari karena mengandung pancaran radiasi. Analisis matahari sebagai solusi bagaimana perancangan berupa taman kota dapat memenuhi syarat kenyamanan pengguna dan analisis ini dianggap berhasil apabila penempatan zona yang dapat di gunakan di setiap waktu dan fasilitas lainnya dapat dipertimbangkan dengan baik.




Gambar III.18 Analisis Iklim Matahari pada Tapak

Sumber : (Olah data Lapangan, 2016)

Dari gambaran eksisting di atas, maka diperlukan suatu analisis untuk menentukan solusi dalam mengatasi panas dan memanfaatkan cahaya matahari yaitu :

- Memberikan pohon peneduh yang bertajuk lebar atau menyerupai payung di sudut-sudut taman olahraga.
- Kelebihan : memberikan rasa nyaman bagi pengunjung yang datang di siang hari.
- Kekurangan : karakter pohon yang bertajuk lebar akan menghalangi pandangan ke dalam. Bentuk bangunan *dome flowers* di buat memanjang searah dengan arah sirkulasi matahari, dengan demikian hanya sedikit bagian bangunan yang akan menerima panas matahari.
- Kelebihan : permukaan dinding yang terkena sinar matahari sedikit sehingga suhu dalam ruangan tidak terlalu tinggi.
- Kekurangan : penataan bangunan agak sulit karena harus mempertimbangkan arah matahari dan bentuk tapak.

b. Angin



Gambar III.19 Analisis Arah Angin

Sumber : (Olah data Lapangan, 2016)


Pada dasarnya arah angin yang terjadi pada daerah padat penduduk atau perumahan terjadi pada daerah yang berlorong dan terarah seperti jalan raya. Hal ini dikarenakan angin bergerak dari ruang yang sempit menuju keruang yang lebih besar. Hembusan angin yang paling dominan berasal dari angin darat dari arah laut tanjung bunga, hembusan angin pada tapak masih normal. Tinggi bangunan di sekitar taman masih di bawah rata-rata dua lantai.

- Kelebihan : kondisi tapak yang di sekelilingnya masih merupakan lahan terbuka sangat menguntungkan arah angin berhembus pergantian udara terus-menerus. Strategi atau solusi untuk dapat memanfaatkan gerakan angin terhadap bangunan adalah :

1. Membentuk bangunan dengan bentuk bulat. dapat mengikuti gerakan angin atau hembusan udara yang aerodinamis.
2. Memberi *buffer zone* atau zona peredam dari hembusan angin kencang terhadap bangunan.
3. Menyaring udara dari debu dan hembusan angin yang berlebih dengan menempatkan pohon bertajuk bulat bebas tepat pada zona padat kegiatan

D. Alur Kegiatan yang Direncanakan

Tujuan menentukan alur kegiatan untuk taman maccini sombala adalah sebagai dasar dalam analisis penentuan konsep kebutuhan ruang. Penentuan alur kegiatan didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam setiap unit kegiatan. Alur kegiatan umum merupakan gambaran alur kegiatan dari luar menuju ke dalam taman hingga kembali ke luar.




Skema III.1 Alur kegiatan yang direncanakan

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

Dari skema di atas dapat di bagi lagi menjadi alur kegiatan khusus yaitu kegiatan-kegiatan user yang berlangsung di dalam taman secara lebih rinci menurut masing-masing kegiatan. Pembagian alur kegiatan khusus adalah sebagai berikut :


a. Alur Kegiatan Pengunjung



Skema III.2 Alur kegiatan pengunjung

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)


b. Alur Kegiatan Pedagang



Skema III.3 Alur kegiatan pedagang

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

c. Alur Kegiatan Pengelola



Skema III.4 Alur kegiatan pegelola

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

E. Analisis Kebutuhan Ruang

1. Analisis pengelompokan kegiatan dan kebutuhan ruang

Analisis kelompok kegiatan secara makro merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum menganalisa ruang mikro yang ada di dalam setiap kelompok kegiatan yang ada, pola hubungan kelompok kegiatan maupun ruang yang satu dengan yang lain. Berdasarkan analisis ini dapat, dilanjutkan analisa besaran ruang. Pendekatan pengelompokan kebutuhan ruang merupakan hasil akhir yang diperoleh dari analisa kelompok kegiatan yang meliputi beberapa hal berikut.

- Kegiatan yang diwadahi
Kegiatan yang diwadahi merupakan macam-macam kegiatan sesuai alur yang direncanakan terjadi dengan adanya kelompok kegiatan tersebut.
- Pelaku kegiatan
Adalah siapa saja yang berada dan melakukan aktifitas dalam kelompok kegiatan tersebut. Kelompok kegiatan dalam taman kota yang direncanakan adalah pengelola (general manager, kepala bagian, sekretaris, bendahara, serta staff dan karyawan) dan pengunjung
- Sifat kegiatan yang diwadahi
Sifat kegiatan yang dimaksud adalah tingkat akses publik terhadap dan atau di dalam kelompok kegiatan tersebut.
- Suasana ruang
Suasana ruang yang direncanakan dalam masing-masing kelompok kegiatan sesuai sifat ruang dan perilaku pelaku kegiatan di dalamnya.
- Pewadahan
Pewadahan di sini merupakan rangkuman dari tuntutan/ persyaratan ruang.
- Kebutuhan ruang
Kebutuhan ruang merupakan hasil akhir yang diperoleh dari analisa kelompok kegiatan. Dari proses ini didapatkan perincian ruang yang diperlukan. Pendekatan pengelompokan kebutuhan ruang di tampilkan dalam bentuk tabel di bawah ini :

2. Analisis Pelaku Kegiatan

a. Tabel III.2 Analisis karakteristik kelompok umur

No	Kelompok Umur	Jenis Kegiatan
1	Anak (5-9) tahun	Frekwensi bermain tinggi, tidak menyukai hal yang bersifat formal, selalu bergerak, belajar dari benda-benda sekitarnya,

		atraktif. Fasilitas yang di rencanakan : <i>kids fun valey</i>
2	Remaja (10-24) tahun	Rasional, Romantik, tidak menyukai hal yang bersifat formal, selalu bergerak, menyukai hal-hal baru. Fasilitas yang di rencanakan : lapangan olahraga, arena sketboard dan BMX.
3	Dewasa (25-54) tahun	Frekwensi bermain kurang cenderung menikmati pemandangan alam. Fasilitas yang di rencanakan : pemancingan, gazebo, olahraga.
4	Tua (54) tahun	Menyukai hal yang tidak banyak mengeluarkan tenaga. Fasilitas yang di sediakan : taman refleksi.

b. Tabel III.3 Analisis subjek pelaku kegiatan

No	Pelaku Kegiatan	Karakteristik
1	Penduduk Kota Makassar	Penduduk setempat dapat berinteraksi dengan pengunjung / wisatawan, menikmati keindahan taman, makan dan minum, rekreasi, menggunakan fasilitas yang digunakan, dan ikut serta dalam menjaga kelestarian obyek wisata dengan memberdayakan masyarakat sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mereka.

2	Wisatawan	Mengetahui karekteristik alam maupun sosial budaya penduduk kota makassar, serta fasilitas taman maccini sombala sebagai taman kota yang memiliki narasi sikuen dengan perkembangan sebuah kota.
---	-----------	--

F. Pemintakan (Zoning)

Pemintakan zona pada kawasan taman didasari oleh jenis kegiatan dan hubungannya dan derajat kepentingan pada masing-masing zona.

Tabel III.4 Pemintakan (Zoning)

No	Zona	Bentuk Kegiatan
1	Zona Penerimaan (<i>visitor center</i>)	Mengetahui informasi tentang keberadaan taman maccini sombala makassar, macam fasilitas taman kota dan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di dalamnya.
2	Zona Olahraga	Zona ini di bagi atas tiga kategori umur yaitu : anak, remaja dan dewasa. Anak : bermain dan belajar (lokasi : playground/kids fun valey) Remaja : olahraga, berjalan-jalan, menikmati, berkumpul, makan (lokasi : <i>flower dome</i> , lapangan olahraga, plaza, air mancur, taman sculpture, amphitheater , <i>food court</i>) Dewasa : menikmati, refresing, olahraga (lokasi : taman refleksi, lapangan olahraga, <i>jogging track</i> , area bersepeda, memancing, makan)
3	Zona Rekreasi	Melihat dan menikmati keindahan tanaman yang direncanakan pada taman (lokasi : <i>flower dome</i> , taman sculpture, view tower)

4	Zona Air	Memancing, menikmati bunga teratai, fasilitas <i>duck board</i> , atraksi air mancur (lokasi : plaza air mancur dan danau yang mengelilingi taman)
5	Zona Festifal	Perayaan hari-hari penting, pertunjukan seni, makan dan minum (lokasi : amphitheater, taman sculpture, food court)
7	Bangunan Pengelola	Mengelola taman Menjaga Mengawasi Membersihkan Merawat taman
8	Zona Servis dan Maintenance	toilet, gudang menyimpan sementara barang pribadi pengelola taman.

G. Analisis Kebutuhan Ruang

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan besaran ruang kegiatan pada agrowisata yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan dasar pertimbangannya sebagai berikut :

- 1) Kegiatan yang diwadahi
- 2) Jumlah pelaku kegiatan
- 3) Standart luasan ruang

Hal ini mengacu pada beberapa kriteria penentu dalam analisis proses penentuan besaran ruang yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Besaran ruang disesuaikan dengan pengelompokan kegiatan, jumlah pelaku kegiatan dan alat-alat pendukung kegiatan.
- Menggunakan standart besaran ruang yang telah ada.

No	Standart Besaran Ruang	Kode
1.	Ernst neufert, Architect's Data	AD
2.	Joseph de Chiara, Time Saver Standart for Building Type	TSS

3.	Hakim Rustam., Utomo, Hardi, Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap	AL
4.	Survey Lapangan	SL

Flow gerak untuk mendukung dan kenyamanan. Besaran flow gerak sebagai berikut :

5%-10% : standart minimum

20% : kebutuhan keleluasan fisik

30% : tuntutan kenyamanan fisik

40% : tuntutan kenyamanan psikologi

50% : tuntutan spesifikasi kegiatan

70% - 100% : keterkaitan dengan banyak kegiatan

(sumber : *time sever standart of building Type 2 Edition*)

Luas tapak keseluruhan adalah 24.000 m² spasial kebutuhan ruang pada bangunan yang direncanakan pada kawasan Taman Maccini Sombala Makassar ataua MOI (Maccini Sombala of Indonesia) adalah sebagai berikut :

a. Tabel III.5 Fasilitas Penunjang

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
1	Gazebo	4	2	Data Arsitek	8
2	Dermaga	20	1.5	Analisis Pribadi dari kondisi lahan	30
Jumlah :					38

Pusat Jajanan Kuliner (Area di luar taman)

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
1	Stan Penjualan	4	3	Analisis Pribadi	12
2	Area Duduk	50	1.5	Analisis Pribadi	75
3	Sirkulasi		30%	Data Arsitek	90
Jumlah : 177					

Playground

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
	Area Bermain	50	1.5/orang	Data Arsitek	75
	Plaza Air Mancur	20		Penataan Ruang	30
	Sirkulasi		20%	Data Arsitek	13
	Area duduk	20	1.5	Penataan Ruang	30
Jumlah : 148					

Olahraga

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
1	1 Buah Lapangan Basket	10	28x17	Ernst neufert, Architect's Data	476
2	2 Buah Lapangan Bulutangkis	8	6.1x13.41	Ernst neufert, Architect's Data	81.8
3	Jogging Track			Penataan Ruang	50
4	Taman Refleksi			Penataan Ruang	30
5	BMX Track	30	3	Analisis Pribadi dari kondisi lahan	50
Jumlah : 687.8					

b. Fasilitas Bangunan

Di dalam taman di rencanakan akan ada bangunan *flower dome* yang di tanami berbagai jenis tanaman bunga dan tanaman hias yang cukup luas dan bangunan untuk pengelola taman. Adapun besaran ruangnya adalah :

Tabel.III.6 Kebutuhan Ruang Bangunan

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
1	Flower Dome :			Penataan Ruang	
	Plaza Air Mancur				
	Rumah Bunga Gantung			Penataan Ruang	1257.14
2	Bangunan Pengelola :			Data Arsitek	20
	Ruang Kantor	10	2		
	Gudang			Penataan Ruang	57.4
	Ruang Penjaga			Penataan Ruang	57.4
	Toilet	2	2	Data Arsitek	4
	Mushollah				57.4
Jumlah : 176.2					

c. Tabel III.7 Kebutuhan Ruang Kegiatan Servis

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
3	Pos Keamanan	4	3	Data Arsitek	12

4	Toilet Pria :	2	2	Data	4
	WC			Arsitek	
	Wastafel	2	2	Data	4
	Urinion	6	1.1	Data	6.6
	Arsitek			14.6	
5	Toilet Wanita :	3	2	Data	6
	WC			Arsitek	
	Wastafel	3	2	Data	6
				Arsitek	12
Jumlah : 65					

d. Tabel III.8 Kebutuhan Ruang Untuk Area Parkir (Area di luar taman)

No	Kebutuhan Ruang	Kapasitas	Standar Ruang (m ²)	Sumber	Luasan Ruang
1	Mobil	150	L : 2.6	Data	1560
			P : 4	Arsitek	
			Jumlah	10.4	
2	Motor	250	L : 0.75	Data	422.5
			P : 2.25	Arsitek	
			Jumlah	1.69	
3	Sepeda	30	L : 0.6	Data	30.6
			P : 1.7	Arsitek	
			Jumlah	1.02	
Jumlah : 2013.1					


e. Total Luas Terbangun

- Area taman : 2372.14
- Area di luar taman : 2190.1

H. Analisis Utilitas dan Sistem Drainase

1. Sistem Utilitas

Pasokan air bersih pada tapak di peroleh dari dua tempat yaitu dari danau buatan yang mengelilingi taman dan diambil dari danau yang berada disamping Mall Graha Tata Cemerlang atau yang biasa disebut GTC. Air yang berasal dari danau taman ini merupakan jenis air payau yang kurang baik untuk tanaman sehingga diperlukan teknologi pengolahan air bersih yang lebih baik untuk kebutuhan penyiraman tanaman. Untuk meminimalkan sumber daya yang terbuang, penggunaan mata air baru sebagian di ganti dengan air hujan yang di tampung dengan menggunakan sistem *rainwater*. Namun air hujan hanya ada di musim hujan membuatnya tidak bisa mengantisipasi penggunaan air baru pada musim kemarau oleh karena itu digunakan sistem *waswater* yang bisa digunakan untuk menyiram tanaman, jadi penggunaan sumber daya air yang baru bisa diminimalisir. Sistem *waswater* adalah sistem pengolahan air kembali air yang sudah digunakan. Pengolahannya di bagi menjadi empat tahap dalam satu tabung biocycle sebelum akhirnya digunakan kembali. Tangka yang digunakan membutuhkan area sekitar 3x3 m di tapak dan dipendam di dalam tanah.




Gambar III.20 Sistem utilitas *rainwater* dan *waswater*

Sumber : (digital_20249504-R050921/pdf

2. Sistem Drainase Strategi Desain Area Dengan Konsep LID.

LID menggunakan strategi konvensional yaitu dengan mengeksploitasi setiap permukaan infrastruktur alami dan diperkeras melakukan fungsi hidrologi yang bermanfaat. Permukaan digunakan untuk menahan, menampung, menyimpan, menyaring aliran dalam konfigurasi yang berbeda atau dalam kombinasi. Beberapa konsep teknologi desain LID termasuk:


- a. Sistem rekayasa dari saringan air hujan dari area parkir dan lapisan permukaan tidak tembus air, seperti *bio-retention cells*, *filter strips*, dan *tree box filters*;
- b. Sistem rekayasa yang menyimpan air hujan dan perlahan merembeskan air, seperti utilitas di bawah lapisan permukaan, *bio-retention cells*, dan selokan rembesan.
- c. Modifikasi terhadap infrastruktur untuk menurunkan jumlah permukaan tidak tembus air seperti tanpa pembatas (*curbless*), tanpa perkerasan untuk selokan.




Gambar III.21 Sistem LID *curbless*

Sumber : (digital_20249504-R050921/pdf)

- d. Area rendah dengan tumbuhan yang menyaring, mengarahkan dan menyimpan air hujan seperti *bio-swales*;



Gambar 3.5. Pemutusan Curb/Area Impermeable



- e. Material inovasi yang membantu memutus permukaan tidak tembus air atau membuat perkerasan material daur ulang seperti beton *porous concrete*, *paving* blok yang tembus air, atau penggunaan barang *furnitur* dari daurr ulang buangan;



Gambar III.23 Sistem LID material inovvasi

Sumber : (digital_20249504-R050921/pdf)

BAB IV PENDEKATAN DESAIN


A. *Mapping Zone*

Pembagian *wayfinding* Taman Maccini Sombala adalah dengan pembagian dan struktur sebagaimana merupakan awal terbentuknya suatu *signsystem* yang terpadu dan terstruktur dengan mengungus tema taman *Entertainment and Sport*. Pembagian Zona Taman Maccini Sombala dibagi menjadi 4 zona utama, Zona Dome, Zona Olahraga, Zona Festifal dan Zona Air. Zona ini di buat untuk melayani kebutuhan masyarakat kota Makassar akan keberadaan taman kota yang tidak hanya nyaman dan asri tetapi juga menarik untuk di kunjungi setiap hari melepas penat dan menikmati seni dalam sebuah taman kota.



Gambar IV.1 Mapping Zone

Sumber : (olah desain : 2016)



Gambar IV.2 Alternatif desain
 Sumber : (olah desain : 2016)

B. Bahan Lansekap

Pemilihan *soft materials* tanaman untuk Taman Maccini Sombala di sesuaikan dengan jenis tanah pada tapak, ketinggian dan kondisi iklim dengan berbagai jenis tanaman sesuai dengan peruntukannya dalam penataannya di dalam dan di luar tapak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

1. Material Lunak (*Soft Materials*)


Area/Lokasi	Jenis Vegetasi	Fungsi	Tinggi dan Jarak Tanaman	Deskripsi tanaman	Gambar
Area rekreasi dan istirahat	Pucuk merah	Taman kota, pengarah jalan, Mereduksi polusi udara (NOx) : 29,75 sd 33,21 %, pada perband vol rimbun terhadap vol ruang = 0,5 %. (Pusjatan, 1999)	Jika tidak terus menerus dipangkas makatingginya dapat mencapai ± 5 m jarak tanaman (5 - 10 m)	Diperlukan cahaya matahari yang cukup, sehingga akan menghasilkan daun yang berwarna merah.	
	Bungur Sakura Pink, Merah, Kuning (<i>Lagerstr oemia floribund a</i>)	Tanaman peneduh jalan, Mereduksi polusi udara (NOx) : 37,75 - 51,96 % vol ruang = 0,5 % (Pusjatan, 1999) Mereduksi gas CO2 = 0,44 kg/hr (Endes,2007)	tinggi 10 - 30 m. (Emirgarden, 2009) jarak tanam 10 - 15 m		 
	Mahoni daun besar (<i>Swietenia macrophylla king</i>)	Peneduh jalan, Mereduksi polusi udara NOx : 41,00 sd 53,04 % pada vol rimbun : vol ruang = 0,5 % (Pusjatan, 1999), Mereduksi gas CO2 0.81 kg/hr (Endes,2007)	Tinggi tanaman 35 - 40 m Jarak tanam 10 - 15 m	diameter batang mencapai 125 cm. Batang lurus berbentuk silindris.	
Area Interaksi	Pohon Kamboja (<i>plumeria sp</i>)	Jenis tanaman perdu	Jenis tanaman perdu tinggi 3 - 7 m dan mengandung getah. Jarak tanam 8 - 10 m	Tanaman ini mampu tumbuh dengan baik di dataran rendah sampai di ketinggian 700 m dari permukaan laut. Tidak memiliki iklim	

				tertentu untuk berkembang biak.	
	Pohon Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>)	pohon ketapang kerap ditanam sebagai pohon peneduh di pinggir jalan atau taman.	Tingginya dapat mencapai 35 meter Jarak tanam 15 – 25 m	Habitat yang disukai oleh pohon ketapang adalah daerah dataran rendah termasuk daerah pantai hingga ketinggian 500 meter dpl. Pohon ini menggugurkan daunnya hingga dua kali dalam setahun sehingga tanaman ini mampu bertahan menghadapi bulan-bulan yang kering.	
	Tanaman semak yang rimbun		Tanaman yang tingginya tidak lebih dari 7 m Jarak tanam sesuai peruntukan		
	Kembang merak (<i>Caesalpinia pulcherrima</i>)	Taman kota, Mereduksi polusi udara (NOx) : 41,17 – 48,75 %, pada perbandingan vol rimbun terhadap vol ruang = 0,5 % (Pusjatan, 1999). Mereduksi gas CO ₂ = 0,08 kg/hr (Endes,2007)	Tinggi 2 – 4 m , banyak ber-cabang dengan ranting kadang berduri (<i>ferrydwirest uhendra.blogs pot.com</i>) Jarak tanam 5 – 10 m		 
	Kana (<i>Canna varigata</i>)	Taman kota	Rata-rata 0.6 m Tingginya dapat mencapai 2 m. Jarak tanaman disesuaikan dengan peruntukannya. (<i>work.co.id</i>)	Hampir selalu ditanam sebagai tanaman hias tapi tumbuh liar di hutan dan daerah pegunungan sampai ketinggian 1.000 dari permukaan laut. (<i>www.indonetwork.co.id</i>)	
Area parkir dan sirkulasi	Pohon cemara (Casuarinaceae)	Pohon cemara juga bisa berfungsi sebagai peneduh dan penghias halaman	Tinggi tanaman 3 -5 m Jarak tanam 3 – 5 m	Bentuk tanaman keseluruhan mengerucut, dan sering di jadikan pohon perayaan natal.	

		rumah sebab pohon cemara bisa memproduksi oksigen untuk menyegarkan halaman rumah. Tanaman hias jalan dan taman.			
	Pohon asoka (<i>sacara indica</i>)	Mereduksi suara dan debu, tanaman yang di anggap suci bagi agama hindu.	Tinggi tanaman 5 – 6 m Jarak tanam 3 – 5 m	Pohonnya akan mengeluarkan harum pada malam hari di bulan April dan Mei setiap tahunnya.	
	Anak nakal (<i>Durante repens</i>)	Tanaman hias, pengarah pada taman.	Tinggi tanaman 2 – 5 m Jarak tanam sesuai peruntukannya	Ada 2 jenis warna daun : berdaun hijau dan kuning (tanaman pangkas kuning)	
	Kana (<i>Canna varigata</i>)	Taman kota	Rata-rata 0.6 m. Tingginya dapat men-capai 2 m. Jarak penanaman disesuaikan dengan peruntukannya. (www.indonetwork.co.id)	Hampir selalu ditanam sebagai tanaman hias, tapi tumbuh liar di hutan dan daerah pegunungan sampai ketinggian 1.000 dari permukaan laut. (www.indonetnetwork.co.id)	
Tanaman penutup tanah	Rumput gajah	Penutup tanah, menangkal angin pada tanaman budidaya.	Morfologi rumput gajah yang rimbun bisa mencapai 3 – 5 m.	Rumput gajah bisa tumbuh optimal di berbagai tempat dengan ketinggian 0 – 3000 m di atas permukaan laut.	

2. Material Keras (*Hard Materials*)

- a. **Desain Bentuk *Buffer*** Dari Bahan Material Keras Buatan Bahan Metal (*Inorganic Materials Used In Highly Modified State*) dan Bahan Material keras Alami Potensi Geologi (*Inorganic Materials Used In Their Natura*).



Gambar IV.3 material *buffering*

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)


- b. **Bangku Taman** Dari Bahan Material keras Alami Potensi Geologi (*Inorganic Materials Used In Their Natural State*), Dari Bahan Material Keras Buatan Bahan Metal (*Inorganic Materials Used In Highly Modified State*) dan Material Keras Buatan Kombinasi (*Composite Material*)



Gambar IV.4 material bangku taman

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

- c. **Penanda (Signage)** Dari Bahan Material Keras Buatan Bahan Metal (*Inorganic Materials Used In Highly Modified State*) dan Material Keras Alami (*Organic Materials*)




Material Keras Bahan Metal



Gambar IV.5 material penanda
Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

- d. Pintu Gerbang** Dari Bahan Material Keras Buatan Bahan Metal (*Inorganic Materials Used In Highly Modified State*)

Material Keras Bahan Metal dan Potensi Geologi



Gambar IV.6 material gate

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

e. Lampu Penerangan Taman Dari Bahan Material Keras Buatan Bahan Metal
(Inorganic Materials Used In Highly Modified State)



Gambar IV.7 material lampu taman

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)


C. Drainase



Gambar IV.8 material sistem drainase

Sumber : (Analisis Penulis, 2016)

A. Skala



Gambar IV.9 Skala Manusia Perbandingan Tinggi Manusia dengan Elemen Sekitarnya


Sumber : (Olah Desain, 2016)

BAB V

TRANSFORMASI KONSEP

A. Rekayasa Lansekap

Pola lantai pada tiap zona merupakan transformasi dari bentuk *bubble*. Bentuk ini dipilih menyesuaikan dengan bentuk site yang berbentuk lingkaran. Bentuk pola lantai di gunakan untuk berbagai fasilitas di dalam taman, pola lantai kemudian di desain dengan bentuk distorsi dari bentuk dasar *bubble* agar tidak terlihat monoton dan menarik pengunjung untuk terus bergerak menikmati taman karena adanya perubahan pola lantai yang berbeda dengan penerapan warna pada lantai yang menarik.



Gambar V.1 Desain Lansekap Taman Maccini Sombala
Sumber : (Olah Desain, 2016)

B. Material Lansekap

1. Material Lunak

Tata hijau di dalam taman sangat di perhatikan peruntukan dan fungsi dari tanaman tersebut. Pemilihan jenis tanaman adalah sesuai dengan habitus tanaman tumbuh dan keindahan daun dan bunga dari tanaman tersebut agar tanaman-tanaman di dalam lansekap taman tidak hanya menjadi vegetasi saja tetapi juga mempercantik tampilan lansekap taman.



Gambar V.2 Ilustrasi Tata Hijau
Sumber : (Olah Desain, 2016)

MATERIAL TANAMAN LANSEKAP

ZONA EDUKASI-ZONA OLAHRAGA DAN ZONA FESTIVAL

<p>Calantea pisan (<i>Chalantea lutea</i>) Habitat dataran rendah suhu panas 30-35°C Fungsi tanaman pembatas Deskripsi Tanaman media tanam tanah dan humus penyiraman sekali sehari ukuran tanaman 40-60cm, tinggi tanaman 100-200cm tinggi max. 150cm</p>	<p>Cemara lilin (<i>Cupressus sempervirens</i>) Habitat lembab di hutan subtropis Fungsi tanaman pembatas dan pengarah Deskripsi Tanaman tumbuh pada ketinggian 1.400m - 2.300m batang berwarna coklat dengan ranting-ranting yang sangat banyak.</p>	<p>Cemara udang (<i>Casuarina Excelcea</i>) Habitat daerah tropis dan sub tropis Fungsi tanaman perdu sebagai pengarah dan pagar penghias taman kota Deskripsi Tanaman salah satu jenis cemara yang cocok untuk tanaman bonsai</p>
<p>Bunga kertas (<i>Bougenvillea glabra</i>) Habitat daerah Tropis (tanaman musim kemarau) Fungsi tanaman hias Deskripsi Tanaman tanaman Bogemil berasal dari Amerika Selatan, pada waktu berbunga tanaman ini akan merontokkan daunnya.</p>	<p>Mahoni (<i>Sweilena Mahogany</i>) Habitat daerah tropis, dapat ditemukan tumbuh liar di hutan dan jalan-jalan sebagai pohon peneduh Fungsi tanaman peneduh Deskripsi Tanaman tanaman ini merupakan tanaman tahunan dengan tinggi tumbuh 5-25m</p>	<p>Rumpu gajah (<i>Cenchrus purpureus</i>) Habitat bisa tumbuh dimana saja dengan ketinggian 0-3000 di atas permukaan laut. Fungsi penutup tanah Deskripsi Tanaman tanaman rumput gajah adalah tanaman menahun dan dapat tumbuh sampai ketinggian sekitar 3-5m membentuk rumpun 1m.</p>
<p>Pohon beringin (<i>Ficus benjamina</i>) Habitat daerah hutan dan tepian sungai Fungsi tanaman peneduh Deskripsi Tanaman pohon tinggi 20-25m diameter bisa mencapai 2m, batang tegak, percabangannya simodial, permukaan kasar.</p>	<p>Pucuk Merah (<i>Syngium Oleana</i>) Habitat daerah tropis dan harus terpapar sinar matahari langsung Fungsi tanaman perdu sebagai pengarah dan pagar penghias taman kota Deskripsi Tanaman pucuk merah dapat tumbuh 50-300cm tergantung dimana tanaman ini hidup tanaman ini juga berfungsi sebagai tanaman pencegah longsor.</p>	<p>Ketapang kecana (<i>Terminalia mantaly</i>) Habitat daerah dataran rendah termasuk daerah pantai hingga ketinggian 500m dpl. Fungsi tanaman hias, perdu dan peneduh Deskripsi Tanaman tanaman peneduh berwujud pohon tajuknya yang mendatar berlapis-lapis mirip struktur pagoda, pohon ini menggugurkan daunnya hingga dua kali.</p>
<p>Bungur (<i>Lagestromea elongata</i>) Habitat daerah tropis dan mampu tumbuh dengan baik meskipun suhu relatif panas Fungsi tanaman perdu peneduh jalan dan tanaman hias Deskripsi Tanaman warna menarik, memiliki aroma yang khas ketinggian pohon mencapai 8m.</p>	<p>Cemara udang (<i>Casuarina Excelcea</i>) Habitat daerah tropis dan sub tropis Fungsi tanaman perdu sebagai pengarah dan pagar penghias taman kota Deskripsi Tanaman salah satu jenis cemara yang cocok untuk tanaman bonsai</p>	<p>Bunga Teratai (<i>Nymphaea alba</i>) Habitat biasa dijumpai di kolam dan tumbuh liar di rawa-rawa Fungsi tanaman hias Deskripsi Tanaman tanaman yang hidup di air dengan kelembapan tinggi biasanya sering terdapat pada kolam dan danau, tanaman ini di sukai karena bunganya yang indah berwarna cerah.</p>
<p>Rumpu gajah (<i>Cenchrus purpureus</i>) Habitat bisa tumbuh dimana saja dengan ketinggian 0-3000 di atas permukaan laut. Fungsi penutup tanah Deskripsi Tanaman tanaman rumput gajah adalah tanaman menahun dan dapat tumbuh sampai ketinggian sekitar 3-5m membentuk rumpun 1m.</p>	<p>Pohon Plamboyan (<i>Deloxix regia</i>) Habitat daerah tropis dan subtropis Fungsi tanaman peneduh jalan dan taman kota Deskripsi Tanaman flamboyan tumbuh melebar membentuk sebuah kanopi pada ketinggian 9-15m di atas permukaan laut bunga flamboyan mekar secara musiman biasanya saat pergantian musim panas.</p>	<p>Lempuyeng Gajah (<i>Serumbel</i>) Habitat tanaman ini tumbuh di wilayah Asia dengan iklim tropis, pada umumnya tumbuh liar di hutan dataran tinggi dengan ketinggian hingga 1200 meter di atas permukaan laut Fungsi tanaman hias Deskripsi Tanaman herba parasit ini dapat tumbuh hingga setinggi 1,5 meter, ukuran risornanya besar-besar berwarna coklat pucat di bagian luarnya dan kuning di bagian dalamnya.</p>
<p>Tanaman kana (<i>Canna farigata</i>) Habitat daerah tropis tumbuh liar di hutan dan pegunungan kurang lebih 1000m. Fungsi tanaman hias sebagai pembatas Deskripsi Tanaman berkembang baik dengan bij tumbuh dengan ketinggian 60cm</p>	<p>Pohon Bungur (<i>Lagestromia floribunda</i>) Habitat daerah tropis dan mampu tumbuh dengan baik meskipun suhu relatif panas Fungsi tanaman perdu peneduh jalan dan tanaman hias Deskripsi Tanaman warna menarik, memiliki aroma yang khas ketinggian pohon mencapai 8m.</p>	<p>Tanaman semak (<i>Agave gigantea</i>) Habitat agave tumbuh di daerah lembab dengan dengan presipitasi 1200-2500 mm/tahun dan ketinggian dekat permukaan laut hingga ketinggian 1000 mdpl, spesies ini dapat tumbuh baik di semua jenis tanah miskin nutrisi. Fungsi tanaman hias dan pembatas Deskripsi Tanaman tanaman ini adalah semak yang kuat dengan bentuk tajuk V pirus diameter batang rose basal 2,5 - 3,5 m dapat berbunga hingga 5 - 10 meter.</p>
<p>Cemara laut (<i>Casuaria naceae</i>) Habitat tumbuh di hutan subtropis Fungsi tanaman pengarah Deskripsi Tanaman arah tumbuh tanaman tegak dengan percabangannya modopodial membentuk sudut kurang lebih 45o.</p>	<p>Cemara laut (<i>Casuaria naceae</i>) Habitat tumbuh di hutan subtropis Fungsi tanaman pengarah Deskripsi Tanaman arah tumbuh tanaman tegak dengan percabangannya modopodial membentuk sudut kurang lebih 45o.</p>	<p>Pucuk Merah (<i>Alphina purpurata</i>) Habitat daerah dataran tinggi dan daerah dataran rendah Fungsi tanaman hias dan obat dan bumbu masak Deskripsi Tanaman tanaman dengan bunga lema tagak dengan tinggi sampai 2 meter, daun tunggal bertangkai pendek ukuran daun 25-60 cm x 7-15 cm, kelopak bunga berbentuk lonceng</p>
<p>Palm australis (<i>Normanbya normanby</i>) Habitat tumbuh di daerah tepian sungai pada daerah yang terbuka, palm mini memiliki toleransi habitat cukup luas karna tumbuh di daerah tropis, subtropis dan daerah beriklim sedang. Fungsi kenyamanan, ketahanan dan keindahan tanaman hias taman Deskripsi Tanaman jenis palm ini sama anggunnya dengan palm raja sehingga sering di tanam sebagai pembatas jalan, daun bisa mencapai 3m tinggi tanaman sampai 10m.</p>	<p>Pohon beringin (<i>Ficus benjamina</i>) Habitat daerah hutan dan tepian sungai Fungsi tanaman peneduh Deskripsi Tanaman pohon tinggi 20-25m diameter bisa mencapai 2m, batang tegak, percabangannya simodial, permukaan kasar.</p>	<p>Palem anggur merah (<i>Latania rontaloides</i>) Habitat tumbuh di daerah tropis Fungsi tanaman hias dan pelindung Deskripsi Tanaman tanaman palm ini terlihat sangat eksotis dengan warna batang yang merah dan daun yang juga ada unsur warna merah</p>

Gambar V.3 Material Lunak Lanskap Taman Maccini Sombala
Sumber : (Olah Desain, 2016)

2. Material Keras




Gambar V.4 Denah Lantai Taman
Sumber : (Olah Desain, 2016)

Pemilihan material keras pada perancangan Taman Maccini di sesuaikan dengan estetika dan fungsi pekerasan yang digunakan, lantai-lantai di pilih dengan berbagai jenis bentuk dan pola yang menarik juga dengan penggunaan warna pada lantai agar tampilan lantai dan batu-batu pijakan menarik pengunjung yang datang. Beberapa area taman memiliki rancangan pola lantai yang berbeda-beda yang memberikan kesan atraktif dan memberikan citra yang berbeda-beda di tiap zona.

C. Sirkulasi


Citra/kesan/wajah pada sebuah kawasan merupakan kesan yang diberikan oleh orang banyak bukan individual. Citra kawasan lebih ditekankan pada lingkungan fisik atau sebagai kualitas sebuah obyek fisik (seperti warna, struktur yang kuat, dll), sehingga akan menimbulkan bentuk yang berbeda, bagus dan menarik perhatian.



Gambar V.5 Ide Desain Penataan *Districts, Landmark, Nodes, Edge* Taman
 Sumber : (Olah Desain, 2016)


1. Jalur Sirkulasi (Path)

Jalur sirkulasi Path pada kawasan ini merupakan pola terpusat ke pemersatu kawasan (*centre point*) yang saling menghubungkan jalan untuk bergerak atau berpindah tempat dan diharapkan bias menjadi jalur penghubung antara eco centre point kawasan.



Gambar V.6 Path (Sumber:
 Olah Desain 2016)

2. Districts pada kawasan terpusat pada kawasan olahraga dan juga komersial karena diharapkan bias menjadi pembeda dengan pola kawasan yang lain dan memiliki aktifitas atau karakter yang khusus




Gambar V.7 Disticts
(Sumber: Olah Desain 2016)

3. Nodes atau simpul penghubung jalur dengan jalur yang lain dipusatkan di *ceo centre point* yang bias menghubungkan jalur aktifitas pengunjung ke pusat kawasan atau *centre point*



Gambar V.8 Nodes
(Sumber: Olah Desain 2016)

4. Landmart kawasan terpusat pada sculpture yang terdapat di *ceo centre point* yang menjadi simbol kawasan yang bereda secara visual dengan bentuk dan penempatan yang menarik.



Gambar V. 9 Path
(Sumber: Olah Desain 2016)

BAB VI PRODUK DESAIN


Adapun hasil desain akhir dari perancangan Taman Maccini Sombala selama kurang lebih sepuluh minggu menjalani proses perancangan di dalam studio sarjana (1 tahun, 6 bulan) selama masa pembimbingan adalah sebagai berikut :

A. Site Plan




Gambar VI.1 Gambar Denah Site Plan
(Sumber: Olah Desain, 2016)

B. Denah




Gambar VI.2 Gambar Denah Site Plan
(Sumber: Olah Desain, 2016)


C. Rencana dan Detail




Gambar VI.3 Gambar Rencana Tata Hijau
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.4 Rencana Pekarasan Lanskap Taman
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.9 Gambar Detail Material Pencahayaan Taman
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.10 Gambar Detail Saluran Pembuangan
(Sumber: Olah Desain, 2016)

D. Tampak



Gambar VI.11 Tampak Samping dari arah Timur kawasan
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.12 Tampak Samping dari arah Barat kawasan
(Sumber: Olah Desain, 2016)

E. Perspektif



Gambar VI.13 Perspektif *Main Gate*
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.14 Perspektif dari arah view tower
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.15 Perspektif dari arah Labirin
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.16 Perspektif dari arah *food court*
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.17 Perspektif dari arah parkir sepeda
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.18 Perspektif dari arah *playground*
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.19 Perspektif dari arah dermaga
(Sumber: Olah Desain, 2016)



Gambar VI.20 Perspektif mata burung
(Sumber: Olah Desain, 2016)

F. Maket



Gambar VI.21 gambar maket
(Sumber: Olah Desain, 2016)

G. Banner



Gambar VI.22 gambar banner
 (Sumber: Olah Desain, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Mitchell, Bruce .2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Frick, Heinz & Suskiyatno, Bambang .2000. *Dasar-dasar Arsitektur Ekologis*. Kanisius Yogyakarta.
- Rustam, Hakim & Utomo, Hardy .2004. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap : Prinsip-Unsur dan aplikasi desain*.
- Rustam, Hakim & Utomo, Hardy .2012. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap : Prinsip-Unsur dan aplikasi desain*. Bumi Aksara Jakarta.
- Chiara, De Joseph & Koppelman, E. Lee .1978. *Standar Perencanaan Lansekap*. Ciracas Jakarta. Erlangga.
- Asla Reid, W. Grant .1996. *Grafik Lansekap*. Ciracas, Jakarta. Erlangga
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 (Mengenai RTH)

Web :

- <http://imambuchory9.blogspot.com/2011/12/kerusakan-dibumi-disebabkan-ulah.html>
- [eprints.iainsalatiga.ac.id/1051/1/Nurul Innayah 11110066.pdf](eprints.iainsalatiga.ac.id/1051/1/Nurul%20Innayah%2011110066.pdf)
- https://www.google.co.id/search?q=al+quran+surah+yasin+ayat+33+&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox-a&gws_rd=cr,ssl&ei=BWhDVc6iKMeGuAT65oGIDA
- <https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcdn.javamilk.com%2Fimg%2Ftamanmenteng.jpg&im>
- <https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.pegipegi.com%2Ftravel%2Fwpcontent%2Fup>
- https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.detik.com%2Fcontent%2F2014%2F05%2F12%2F1519%2F161129_tamansur1.jpg%3Fw%3D455
- <https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fjalan2.com%2Fimages%2Fmade%2Fimages%2Fuploads%2Fobjek>
- https://www.google.co.id/imgres?2maccini-sombala-upaya-kecil-menuju-makassar-hijau_5
- <https://www.google.co.id/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fhellomakassar.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2FMaccini-Sombala-Of-Indonesia-1160x379.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2F>
- <https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F->
- www.beritarayaonline.com%2F2014%2F11%2Fhari-pangan-sedunia-hps-dan-pekan-flori.html&docid