

**Penetapan Kadar Logam Berat
Secara Spektrofotometri Serapan Atom (SAA)**



**Dipresentasikan pada
Seminar Dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makassar
Pada Hari Rabu, 16 Mei 2012**

**Disusun Oleh :
Mukhriani, S.Si, Apt
Nip. 19760117201002001**

**PROGRAM STUDI FARMASI
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDIN MAKASSAR
2012**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36, Samata Sungguminasa-Gowa. Telp : 424835, Fax 424836

SURAT KETERANGAN
Nomor: FIK/PP.00.9/234-J/V/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Menerangkan bahwa :

Nama : Mukhriani, S.Si., Apt.
NIP : 19760117 200912 2 001
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng, 17 Januari 1976
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I / IIIb
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan

Yang bersangkutan benar telah mempresentasikan makalah pada diskusi forum seminar dosen Fakultas Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 16 Mei 2012
Judul : Penetapan Kadar Logam Berat Secara Spektrofotometri Serapan Atom (SAA)

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 28 Mei 2012

Dekan FIK UIN Alauddin



Dr. dr. Rasyidin Abdullah., MPH., MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN sebagai Laporan
2. Arsip

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan	1
BAB II	TinjauanPustaka	4
	A. Logam Berat	4
	B. Mekanisme Keracunan Logam Berat	6
	C. Spektroskopi Serapan Atom	7
	D. Prinsip SAA	8
BAB III	Penutup	16
	a. Kesimpulan	16
	b. Saran	16
	Daftar Pustaka	17

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia menitikberatkan pada pembangunan sektor industri. Di satu sisi, pembangunan akan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Disisi lain , pembangunan juga bisa menurunkan kesehatan masyarakat dikarenakan pencemaran yang berasal dari limbah industri dan rumah tangga. Nampak bahwa kepentingan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih memanfaatkan potensi sumberdaya daratan daripada potensi sumber daya perairan laut. Perkembangan IPTEK memacu terjadinya pencemaran lingkungan baik pencemaran air, tanah dan udara. Pencemaran air yang diakibatkan oleh dampak perkembangan industri harus dapat dikendalikan, karena bila tidak dilakukan sejak dini akan menimbulkan permasalahan yang serius bagi kelangsungan hidup manusia maupun alam sekitarnya. Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan dampak lingkungan adalah melakukan analisis unsur-unsur dalam bahan makanan misalnya ikan tawar, kerang. Pencemaran logam-logam tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan penyakit pada konsumen, karena didalam tubuh unsur yang berlebihan akan mengalami detoksifikasi sehingga membahayakan manusia. Logam berat umumnya bersifat racun terhadap makhluk hidup walaupun beberapa diantaranya diperlukan dalam jumlah kecil. Melalui

berbagai perantara, seperti udara, makanan, maupun air yang terkontaminasi oleh logam berat, logam tersebut dapat terdistribusi ke bagian tubuh manusia dan sebagian akan terakumulasi. Jika keadaan ini berlangsung terus menerus, dalam jangka waktu lama dapat mencapai jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia .

.Pencemaran logam berat merupakan permasalahan yang sangat serius untuk ditangani, karena merugikan lingkungan dan ekosistem secara umum. Sejak kasus merkuri di Minamata Jepang pada 1953, pencemaran logam berat semakin sering terjadi dan semakin banyak dilaporkan. Agen Lingkungan Amerika Serikat (EPA) melaporkan, terdapat 13 elemen logam berat yang diketahui berbahaya bagi lingkungan. Di antaranya arsenik (As), timbal (Pb), merkuri (Hg), dan kadmium (Cd). Logam berat sendiri sebenarnya merupakan unsur esensial yang sangat dibutuhkan setiap makhluk hidup, namun beberapa di antaranya (dalam kadar tertentu) bersifat racun. Di alam, unsur ini biasanya terdapat dalam bentuk terlarut atau tersuspensi (terikat dengan zat padat) serta terdapat sebagai bentuk ionik. Dampak dari pencemaran logam berat sering dilaporkan. Logam berat yang masuk ke sistem perairan, baik di sungai maupun lautan akan dipindahkan dari badan airnya melalui tiga proses yaitu pengendapan, adsorpsi, dan absorpsi oleh organisme-organisme perairan. Pada saat buangan limbah industri masuk ke dalam suatu perairan maka akan terjadi proses pengendapan dalam sedimen. Hal ini menyebabkan konsentrasi bahan pencemar dalam sedimen meningkat. Logam berat yang masuk ke

dalam lingkungan perairan akan mengalami pengendapan, pengenceran dan dispersi, kemudian diserap oleh organisme yang hidup di perairan tersebut.

Pokok pembahasan makalah ini terkait adalah penetapan kadar logam berat secara Spektroskopi Serapan Atom, dengan tujuan agar kandungan logam berat pada bahan pangan atau bahan obat yang kita konsumsi tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Logam Berat

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria – kriteria yang sama dengan logam – logam lain. Perbedaan terletak pada dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini masuk atau diberikan dalam ke dalam tubuh organisme hidup (Palar, 2008).

Istilah logam berat sebetulnya sudah dipergunakan secara luas, terutama dalam perpustakaan ilmiah, sebagai unsur yang menggambarkan bentuk dari logam tertentu. Karakteristik dari kelompok logam berat adalah sebagai berikut :

1. Memiliki spesifikasi grafitasi yang sangat besar (lebih dari 4)
2. Mempunyai nomor atom 22-23 dan 40 – 50 serta unsur laktanida dan aktinida.
3. Mempunyai respon biokimia yang khas (spesifik) pada organisme hidup (Palar 2008)

Dalam kehidupan sehari – hari , manusia tidak terpisahkan dari benda – benda yang berasal dari logam. Logam digunakan untuk membuat alat rumah tangga seperti sendok, garpu, pisau dan berbagai jenis peralatan rumah tangga lainnya. Fungsi beberapa jenis logam antara lain kromium (Cr) untuk memberi warna cemerlang pada perkakas dari logam, kobalt (Co) sebagai bahan magnet yang kuat pada loudspeaker atau mikrofon, tembaga

(Cu) sebagai kawat listrik, nikel (Ni) sebagai bahan baja tahan karat/stainless steel, timbal (Pb) sebagai bahan baterai pada mobil, seng (Zn) sebagai bahan pelapis kaleng, dan merkuri (Hg) sebagai bahan pelarut emas. (Widowati, 2008)

Semua logam berat dapat dikatakan sebagai bahan beracun yang akan meracuni makhluk hidup. Sebagai contoh logam berat air raksa (Hg), kadmium (Cd), Timbal (Pb) dan Krom (Cr). Namun demikian, meskipun semua logam berat dapat mengakibatkan keracunan atas makhluk hidup, sebagian dari logam – logam berat tersebut dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kebutuhan tersebut dalam jumlah yang sangat kecil/sedikit. Tetapi apabila kebutuhan yang sangat kecil itu tidak terpenuhi dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan makhluk hidup. Karena tingkat kebutuhan yang sangat dipentingkan maka logam – logam tersebut juga dinamakan sebagai logam – logam esensial tubuh. Bila logam logam esensial yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan, maka berubah fungsi menjadi racun. Contoh dari logam berat esensial ini adalah tembaga, seng, dan nikel (Fardiaz, 1992).

Di Indonesia, pencemaran logam berat cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya proses industrialisasi. Pencemaran logam berat dalam lingkungan bisa menimbulkan bahaya bagi kesehatan, baik pada manusia, hewan, tanaman maupun lingkungan. Terdapat 80 jenis logam berat dari 109 unsur kimia di muka bumi ini. Logam berat dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut yang terikat dalam tubuh serta besarnya dosis paparan. Efek

toksik dari logam berat mampu menghalangi kerja enzim sehingga mengganggu metabolisme tubuh, menyebabkan alergi, bersifat mutagen, teratogen atau karsinogen bagi manusia maupun hewan. (Widowati, 2008)


Tingkat toksisitas logam berat terhadap hewan air, mulai dari yang paling toksik adalah Hg, Cd, Zn, Pb, Cr, Ni dan Co. Sementara itu tingkat toksisitas terhadap manusia dari yang paling toksik adalah Hg, Cd, Ag, Ni, Pb, As, Cr, Sn dan Zn. (Widowati 2008)

B. Mekanisme Keracunan Logam Berat


Ochiai (1997) seorang ahli kimia telah mengelompokkan mekanisme keracunan oleh logam dalam 3 kategori yaitu :

1. Memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsional biomolekul yang esensial untuk proses – proses biologi seperti protein dan enzim.
2. Menggantikan ion- ion logam esensial yang terdapat dalam molekul terkait.
3. Mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk dari gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul.

Reaksi enzim yang terjadi secara sederhana dapat digambarkan dengan rantai reaksi sebagai berikut ini :



Dengan adanya ion logam, maka reaksi menjadi :



Mekanisme kerja reaksi dari logam terhadap protein, pada umumnya menyerang ikatan sulfida. Penyerangan terhadap ikatan sulfida yang ada pada molekul protein akan menimbulkan kerusakan dari struktur protein terkait (Palar, 2008).

C. Spektrofotometer Serapan atom

Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Franhouer, ketika mengamati garis – garis hitam pada spektrum matahari. Spektroskopi serapan atom pertama kali digunakan pada tahun 1955 oleh Walsh. Sesudah itu tidak kurang dari 65 unsur diteliti dan dapat dianalisis dengan cara tersebut. Spektroskopi serapan atom digunakan untuk analisis kuantitatif unsur – unsur logam dalam jumlah sekelumit (trace) dan sangat sekelumit (ultratrace). Cara ini cocok untuk analisis kelumit logam karena mempunyai kepekaan yang tinggi (batas deteksi kurang dari 1 ppm), pelaksanaannya relatif sederhana dan interferensinya sedikit. Spektroskopi Serapan atom didasarkan pada penyerapan energi sinar oleh atom atom netral dan sinar yang diserap biasanya sinar tampak dan ultraviolet. Dalam garis besarnya prinsip spektroskopi serapan atom sama saja dengan spektroskopi sinar tampak dan ultraviolet. Perbedaannya terletak pada bentuk spektrum, cara pengerjaan sampel dan peralatan (Gandjar dan Rohman 2007).

Spektrofotometer Serapan Atom adalah suatu metode spektrofotometer yang memanfaatkan fenomena serapan sebagai dasar pengukurannya. Penyerapannya energi sinar terjadi oleh atom netral dalam keadaan gas, sinar yang diserap biasanya sinar tampak atau ultra lembayung (Sastroamidjojo 2001)

D. Prinsip Spektrofotometri Serapan Atom

Spektrofotometer serapan atom (SAA) adalah suatu metode spektrofotometer yang memanfaatkan fenomena serapan sebagai dasar pengukurannya. Penyerapan energi sinar terjadi oleh atom netral dalam keadaan gas, sinar yang diserap itu biasanya sinar tampak atau ultra lembayung (Sastroamidjojo 2001).

Dalam analisis senyawa SSA, unsur yang dianalisis berada sebagai atom yang netral, dalam keadaan uap dan disinari dengan berkas sinar yang berasal dari sumber sinar. Proses ini dapat dilaksanakan dengan jalan menghisap cuplikan melalui tabung kapiler dan menyemprotkannya ke dalam nyala api yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai kabut yang halus. Dengan demikian nyala api itu berfungsi sama seperti sel (kuvet) dan larutan dalam spektrofotometer serapan molekul. Untuk membebaskan atom – atom dari persenyawaannya dibutuhkan sejumlah energi yang umumnya diperoleh dari nyala hasil reaksi pembakaran. Untuk itu diperlukan bahan bakar gas (Noor,A 1989).

Bila hasil senyawa tertentu dimasukkan dalam nyala, maka pertama – tama akan terjadi desolvasi (penguapan pelarut), sesudah terjadi proses


desolvasi ini, sehingga yang tinggal adalah butir – butir halus padatan cuplikan. Berikutnya ada dua kemungkinan : pertama butir – butir padat cuplikan itu langsung terurai menjadi atom – atom unsur yang akan ditetapkan atau butir – butir padat cuplikan itu berubah dulu menjadi uap dan uap inilah yang kemudian terurai menjadi atom – atom unsur (Noor A 1989).

Pada suhu kamar semua cuplikan berada dalam keadaan asas. Elektron dalam keadaan asas ini dapat tereksitasi ke tingkat energi elektron yang lebih tinggi oleh kalor nyala api. Keadaan tereksitasi ini amat singkat, kira – kira 10^{-9} detik atau lebih pendek, kemudian akan segera kembali ke keadaan asas. Pada waktu kembali inilah dipancarkan oleh atom tersebut suatu kuantum energi yang sesuai dengan nilai panjang gelombang tertentu (Noor A. 1989).

Dalam AAS terdapat atomisasi yang bisa diperoleh dengan beberapa teknik berikut :

a. Flame atomization

Pada *flame atomizer*, larutan diasapi dengan aliran gas pengoksidasi yang dicampur dengan gas bahan bakar, lalu dibawa kepada nyala api dimana atomisasi terjadi.




Gambar 1. Proses atomisasi

b. Electrothermal atomization

Pada atomizer elektrotermal, sedikit mikroliter sampel pertama diuapkan pada temperatur rendah kemudian diabukan pada temperatur tinggi di tabung grafit yang dipanaskan. Setelah pengabuan, arus meningkat drastis menjadi beberapa ratus ampere, yang menyebabkan

temperatur menjadi sekitar 2000°C sampai 3000°C . atomisasi sampel terjadi pada periode milisekon hingga sekon.



Gambar 2. Graphite furnace

c. Teknik khusus atomisasi :

- *Glow discharge atomization*
- *Hydride atomization*
- *Cold-Vapor atomization*


Instrumen Spektrofotometer Serapan Atom

a. Sumber radiasi

Sumber radiasi berfungsi memancarkan spektrum atom dari unsur yang akan ditentukan. Sumber radiasi yang biasa digunakan ada dua jenis, yaitu :

- 1) Hollow Cathode Lamps


Tipe lampu ini terdiri dari anoda tungsten dan katode silindris yang ditutup dengan kaca. Dan diisi dengan neon atau argon pada tekanan 1 sampai 5 torr.



Gambar 3. Skema dari *Hollow Cathode Lamps*

2) Electrodelles Discharge lamps

EDLs dibentuk dari tabung yang ditutup kuarsa sedikit torr dari gas inert seperti argon dan kuantitas kecil dari logam (atau garamnya). Lampu tidak mengandung elektroda namun malah diberi energi dengan radiasi *microwave* atau frekuensi radio intensitas tinggi.



Gambar 4. Electrodelles Discharge lamps

b. Nyala

Nyala digunakan untuk mengubah sampel yang berupa padatan atau cairan menjadi bentuk uap atomnya serta berfungsi juga untuk atomisasi. Dalam spektroskopi, nyala yang dipakai hendaknya menghasilkan temperatur lebih dari 2000 K.

c. Nebulizer (Sistem pembakar – pengabut)

Nebulizer berfungsi mengubah larutan uji menjadi atom – atom dalam bentuk gas dan menghasilkan kabut atau aerosol larutan uji.

d. Monokromator

Fungsi monokromator adalah untuk memisahkan garis resonansi dari semua garis yang tak diserap yang dipancarkan oleh sumber radiasi.

e. Detektor

Detektor berfungsi mengubah intensitas radiasi yang datang menjadi arus listrik.

f. Read out

Read out merupakan sistem pencatatan hasil berupa kurva atau angka yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi.

Pada pelaksanaannya, standar dan sampel analit harus merupakan larutan encer dan jernih yang biasanya menggunakan pelarut air yang melalui pipa kapiler dinebulasi ke dalam ruang pembakar, mengalami desolvatasi, vaporisasi, dan atomisasi dalam nyala api. Dalam nyala api, atom dan molekul naik sampai tingkat tereksitasi melalui pertumbukan termal dengan konstituen gas yang menyala. Pada waktu kembali ke

tingkat dasar, radiasi yang diemisikan dilewatkan monokromator untuk mengisolasi panjang gelombang khas untuk analisis unsur tertentu.

Apabila sampel yang akan dianalisis berasal dari sampel padatan maka sampel tersebut harus di ubah dalam bentuk cair. Salah satu cara untuk mengubah partikel padat menjadi partikel cair adalah dengan cara destruksi. Proses destruksi dikatakan selesai apabila larutan yang di destruksi terlihat jernih hal ini menandakan semua partikel padat bahan telah terdestruksi menjadi bentuk partikel yang larut tanpa ada partikel padat yang tersisa.

Cara dekstruksi ini mempunyai prinsip kerja hampir sama dengan cara distilasi yaitu dengan memanaskan sampel padat yang sudah dicampur dengan katalis untuk melarutkan partikel – partikel yang berada di dalam sampel, yang berbentuk padat tersebut. Katalisator berfungsi untuk mempercepat proses destruksi dengan menaikkan titik didih asam sulfat saat dilakukan penambahan H_2SO_4 pekat serta mempercepat kenaikan suhu asam sulfat, sehingga destruksi berjalan lebih cepat.

Selain itu, cara lain untuk mengubah partikel padat menjadi partikel cair adalah dengan cara TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*). Metode ini digunakan untuk menentukan total kandungan logam yang terdapat dalam sampel padat yang akan diuji. Prinsip TCLP adalah melarutkan kandungan logam dalam tanah atau padatan dengan cara memutanya selama 18-20 jam dengan menggunakan alat *rotary agitator*. Dengan lamanya pemutaran sampel diharapkan partikel –

partikel yang berada dalam sampel padat dapat larut dan bercampur secara homogen dengan pelarut yang telah dicampurkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan kadar logam berat dengan prinsip dasar SAA adalah sebagai berikut : Cuplikan atau larutan cuplikan dibakar dalam suatu nyala atau dipanaskan dalam suatu tabung khusus (misal tungku api). Atom – atom unsur logam dapat menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu, penyerapan sinar ini sebanding dengan konsentrasi atom dalam nyala. Dengan mengukur penyerapan cahaya oleh atom atom dalam nyala maka konsentrasi logam dalam contoh dapat ditentukan.

B. Saran

Perlunya penelitian – penelitian lebih lanjut untuk bahan – bahan pangan yang beredar dipasaran, apakah kandungan logam berat dalam bahan pangan yang beredar dipasaran tidak melebihi batas kandungan logam yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Palar, H. 1994, *Pencemaran dan Toksikolog Logam berat*, PT.Rineka Cipta , Jakarta.
- Sastroamidjojo, H, 2001, *Spektroskopi*, Liberty, Yogyakarta.
- Widowati, W, Sastiono A, Jusuf R, *Efek Toksik Logam*, Andi, Yogyakarta
- Gandjar, I, G dan Rohman A, 2007, *Kimia Farmasi Analisis*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.
- Noor. A, 1989, *Spektroskopi Analitik*, Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia
FMIPA, UNHAS, Makassar.