

**SISTEM PENENTUAN DOSIS KEBUTUHAN PUPUK NITROGEN
BERDASARKAN WARNA DAUN PADA TANAMAN PADI
MENGUNAKAN ARDUINO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar

Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURJANNAH

NIM: 60200112027

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjannah
NIM : 60200112027
Tempat/Tgl. Lahir : Luwu Timur, 03 Oktober 1994
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Sistem penentuan Dosis kebutuhan Pupuk Nitrogen
berdasarkan Warna Daun pada Tanaman Padi
menggunakan Arduino.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 Desember 2016

Penyusun,



Nurjannah


NIM : 60200112027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nurjannah : 60200112027**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Sistem penentuan Dosis kebutuhan Pupuk Nitrogen berdasarkan Warna Daun pada Tanaman Padi menggunakan Arduino”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Nur Afif, S.T., M.T.
NIP. 19811024 200912 1 003

Makassar, 19 Desember 2016

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T.
NIP. 19720721 201101 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem penentuan Dosis kebutuhan Pupuk Nitrogen berdasarkan Warna Daun pada Tanaman Padi menggunakan Arduino” yang disusun oleh Nurjannah, NIM 60200112027, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 14 Februari 2017

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Anwar Sadat, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kesarjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Sahlan dan Ibunda Maryati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Nur Afif, S.T., M.T. dan pembimbing II, Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Faisal Akib, S.Kom., M.Kom., Penguji II, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. dan Penguji III, Dr. Anwar Sadat, M.Ag. yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Sahabat-sahabat INTEGE12 dari Teknik Informatika angkatan 2012 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
8. Inready Workgroup yang menjadi wadah penulis untuk bereksplorasi dan menimba ilmu non formal diluar kampus.

9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 19 Desember 2016

Penyusun,

Nurjannah

NIM : 60200112027

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Sistem Pendukung Keputusan.....	14
B. Pupuk Nitrogen	15
C. Daun.....	16
D. Padi	17
E. Arduino Nano.....	21
F. Sensor Warna <i>TCS 3200</i>	30
G. LCD (<i>Liquid Crystal Display</i>)	33
H. LCD <i>Module 16x2 I2C</i>	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
G. Teknik Pengujian	40

BAB IV PERANCANGAN SISTEM

A. Blok Diagram Rangkaian.....	41
B. Perancangan Alat	43
C. Perancangan Sistem	44
D. Perancangan Sistem Secara Keseluruhan	46
E. Perancangan Perangkat Lunak.....	47

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi.....	52
B. Pengujian Sistem.....	53

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Arduino Nano	22
Gambar II.2 Skema Arduino Nano	26
Gambar II.3 Sensor Warna <i>TCS 3200</i>	31
Gambar II.4 Konfigurasi pin sensor warna <i>TCS 3200</i>	32
Gambar II.5 LCD (<i>Liquid Crystal Display</i>).....	34
Gambar II.6 <i>I2C LCD Module</i>	35
Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat	42
Gambar IV.2 Susunan Alat yang Digunakan	43
Gambar IV.3 Rangkaian Sensor <i>TCS 3200</i>	44
Gambar IV.4 Rangkaian LCD.....	45
Gambar IV.5 Rangkaian <i>Push Button</i>	46
Gambar IV.6 Rangkaian Keseluruhan Sistem	46
Gambar IV.7 <i>Library</i> Arduino	48
Gambar IV.8 Flowchart sistem	50
Gambar V.1 Hasil rancangan sistem.....	52
Gambar V.2 Langkah-langkah pengujian sistem	54
Gambar V.3 Pengujian <i>Push Button</i> dengan <i>software</i> Arduino IDE	55
Gambar V.4 Pengujian <i>Push Button</i> dengan seluruh rangkaian alat	56
Gambar V.5 Pengujian Sensor <i>TCS 3200</i>	60
Gambar V.6 Potongan <i>Listing</i> Sensor Warna <i>TCS 3200</i>	67

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Dosis pemberian pupuk nitrogen berdasarkan Bagan Warna Daun	16
Tabel II.2 Spesifikasi Arduino Nano	23
Tabel V.1 Pengujian <i>push button</i> sebagai tombol rata-rata	57
Tabel V.2 Pengujian <i>push button</i> sebagai tombol reset	57
Tabel V.3 Hasil pengamatan pengujian <i>push button</i>	58
Tabel V.4 Pembagian frekuensi warna hijau berdasarkan skala warna pada bagan warna daun	61
Tabel V.5 Hasil pengujian sensor warna <i>TCS 3200</i> pada daun padi	62
Tabel V.6 Hasil pengujian sistem secara keseluruhan	68

ABSTRAK

Nama : Nurjannah
Nim : 60200112027
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Sistem penentuan Dosis kebutuhan Pupuk Nitrogen berdasarkan Warna Daun pada Tanaman Padi menggunakan Arduino
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T.
Pembimbing II : Faisal Rahman, S.T., M.T.

Sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan saran mengenai jumlah takaran pemberian pupuk nitrogen (pupuk urea) yang akan diberikan pada tanaman padi berdasarkan frekuensi daun padi yang dideteksi oleh sensor. Sistem ini dibangun menggunakan mikrokontroler arduino nano sebagai mikrokontroler utama, sensor warna *TCS 3200* sebagai komponen *input*, LCD sebagai komponen *output* dan Modul LCD I2C sebagai penghubung antara LCD dengan mikrokontroler arduino.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian eksperimental dengan melakukan eksperimen hubungan sebab akibat terhadap kondisi satu variabel kontrol (*input*) dengan kondisi variabel kontrol lainnya, kemudian menganalisa *output* yang dihasilkan dengan tanpa pengontrolan akan dibandingkan dengan *output* tanpa adanya pengontrolan variabel.

Hasil penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat memberikan saran mengenai dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi berdasarkan nilai frekuensi hijau daun padi yang dideteksi oleh sensor. Saran dosis pemberian pupuk nitrogen tersebut ditampilkan pada LCD 16x2 dalam satuan Kg/Ha.

Kata kunci : **Sistem, Dosis, Pupuk Nitrogen, Sensor TCS 3200, Arduino.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Padi merupakan tanaman penting bagi masyarakat Indonesia termasuk di Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar penduduknya adalah petani padi. Pada umumnya, pertumbuhan padi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: cahaya matahari sebagai sumber energi utama, ketersediaan air yang cukup, dan kandungan unsur hara dalam tanah. Pemberian pupuk yang mengandung unsur hara harus diberikan dengan takaran yang seimbang agar mutu beras yang diproduksi baik dan hasilnya pun tinggi.

Untuk meningkatkan hasil dan mutu beras, tanaman padi memerlukan unsur hara dalam jumlah banyak (makro) diantaranya nitrogen (N), fosfor (P), kalium (K) dan belerang (S). Selain itu, diperlukan unsur yang jumlahnya sangat sedikit (mikro) seperti seng (Zn), tembaga (Cu), besi (Fe), molibdenum (Mo), boron (B), dan mangan (Mn). (Nugroho, 2011:1).

Tanaman yang kekurangan nitrogen (N) tumbuhnya kerdil, anakan sedikit dan daunnya berwarna kuning pucat, terutama daun tua. Sebaliknya, tanaman yang dipupuk urea (unsur N) berlebihan tumbuhnya subur, daun hijau tua, anakan banyak, jumlah malai banyak tetapi tanaman mudah rebah dan pemasakan gabah lambat. Tanaman yang kekurangan unsur hara fosfor (P) tumbuhnya kerdil, daun sempit berwarna hijau tua, anakan sedikit, pemasakan lambat dan kehampaan gabah tinggi.

Sedangkan tanaman yang kekurangan kalium (K), batangnya lemah, daun terkulai dan cepat menua, mudah terserang hama dan penyakit, mudah rebah, persentase gabah hamanya tinggi, butir hijau banyak dan mutu beras rendah. (Nugroho, 2011:2).

Tingkat kesuburan suatu tanaman dipengaruhi oleh kandungan unsur hara yang terdapat dalam tanah. Adanya kandungan nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K) dalam tanah dengan jumlah tinggi dan seimbang menunjukkan bahwa tanah di tempat tersebut kandungan unsur haranya tinggi.

Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengaruh kandungan unsur hara dalam tanah terhadap kesuburan tanaman yaitu dalam Q.S Al-A'raaf/7: 58 :

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ
كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”(Kementerian Agama, 2010).

Dari ayat diatas Allah swt. menjelaskan dalam firman-Nya: Dari tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah. Dan dari tanah yang tidak subur, tanaman-tanaman akan tumbuh merana, tidak menghasilkan apapun kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan menjadi penyebab kerugian bagi pemiliknya. (Shihab, 2009).

Bagi tanaman, hara sama seperti gizi manusia. Oleh tanaman, hara digunakan untuk hidup, penyusunan tubuh atau organnya, tumbuh, dan berkembang. Jika dalam makanan manusia dikenal istilah gizi maka dalam pupuk dikenal sebagai unsur hara yang kurang atau bahkan tidak tersedia di tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman.

Agar tanaman tumbuh sehat dengan hasil dan mutu beras tinggi, maka unsur-unsur hara dalam tanah tersebut jumlahnya harus cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Apabila salah satu unsur hara tersebut jumlahnya dalam tanah tidak cukup, maka hasil dan mutu beras akan menurun. Oleh karena itu, pemupukan harus berimbang, dimana jenis dan dosis pupuk (sebagai sumber hara) harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan jumlah unsur hara yang tersedia dalam tanah (tingkat kesuburan tanah).

Islam merupakan agama yang mengatur semua aspek kehidupan di muka bumi, termasuk mengenai kehidupan tumbuh-tumbuhan. Islam memberikan pandangan tersendiri terhadap kehidupan tumbuh-tumbuhan. Karena manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang harus menjaga dan melestarikan bumi. Maka masyarakat muslim hendaknya memahami bahwa segala perubahan yang terjadi pada tumbuhan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan wadah untuk menimba ilmu.

Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan yaitu dalam

Q.S Al-An`am/6: 99 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِمَّنْ تَرَكَبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.”(Kementerian Agama, 2010).

Dalam Tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa: Dialah yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon korma, Dia mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air itu, Dia menumbuhkan berbagai macam kebun: anggur, zaitun dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan kegunaannya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya, dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga, amatilah proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sungguh, itu semua mengandung bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya dan tunduk kepada kebenaran. (Shihab, 2009).

Budidaya padi sawah merupakan pemakai pupuk terbesar di Indonesia, termasuk di Propinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Luwu Timur. Efisiensi pemupukan tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga terkait dengan berkelanjutan sistem produksi (*sustainable production system*), kelestarian lingkungan, dan penghematan sumber daya energi. Kebutuhan dan efisiensi pemupukan ditentukan tiga faktor yang saling berkaitan yaitu : (a) ketersediaan hara dalam tanah, termasuk pasokan melalui air irigasi dan sumber lainnya, (b) kebutuhan tanaman, dan (c) target hasil yang dicapai.

Oleh sebab itu, rekomendasi pemupukan harus bersifat spesifik (Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2007). Penggunaan pupuk yang tidak tepat dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian pada pupuk, pada tanaman, maupun pada tanah dan lingkungan di sekitar pemupukan. Kerugian pada tanaman misalnya pertumbuhan tanaman tidak sehat dan mudah terserang hama penyakit, tidak diperolehnya hasil tanaman seperti yang diharapkan atau rendah. Kerugian pada tanah berupa berubahnya struktur tanah menjadi padat, menimbulkan efek racun bagi tanaman, dan mematikan kehidupan mikro organisme tanah. Di sekitar lingkungan tempat pemupukan juga terjadi pencemaran atau polusi nitrat dan nitrit, terutama di sungai atau air tanah.

Maka dari itu, untuk memudahkan para petani padi dalam menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen yang tepat terhadap tanaman padi perlu dibuatkan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen terhadap tanaman padi. Dengan adanya sistem ini akan memudahkan para petani padi dalam menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi mereka.

Penggunaan bagan warna daun untuk menentukan dosis kebutuhan pupuk nitrogen di Kabupaten Luwu Timur belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para petani padi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar petani padi sulit menentukan tingkat kehijauan warna daun padi yang sesuai dengan warna hijau yang terdapat pada bagan warna daun. Oleh sebab perlu dibuatkan sistem yang dapat menentukan tingkat kehijauan warna daun padi secara spesifik dan sesuai dengan skala warna pada bagan warna daun. Sistem yang akan dibuat harus dirancang dalam bentuk yang mudah digunakan dan tidak menimbulkan kebingungan bagi para petani.

Saat ini, pemanfaatan teknologi dalam bidang pertanian terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya alat modern yang digunakan dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi arduino untuk pemeliharaan dan pengolahan lahan persawahan. Selain bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan tenaga, penggunaan teknologi ini juga dapat mempermudah petani dalam meningkatkan hasil produksi, dan lain lain.

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada sistem di kabupaten Luwu Timur yang memanfaatkan teknologi arduino sebagai sarana untuk memudahkan dalam menentukan kadar kebutuhan pupuk nitrogen untuk tanaman padi. Dengan adanya sistem ini nantinya akan membantu petani dalam menentukan kadar nitrogen yang diperlukan untuk pemupukan padi pada setiap sawah, mengefisienkan jumlah pupuk yang diperlukan untuk sekali pemupukan dilihat dari tingkat kesuburan padi berdasarkan warna daun pada setiap sawah. Selain itu, sistem ini juga akan mampu memberikan kemudahan bagi pendamping pertanian dalam memberikan bimbingan

kepada petani mengenai aturan pemberian pupuk nitrogen yang baik dan benar untuk pemupukan padi.

Sistem ini nantinya bukan hanya mampu memberikan kemudahan bagi petani dan pendamping pertanian dalam menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen tetapi juga mampu membantu siapa saja dalam mengambil keputusan untuk menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen yang harus diberikan untuk tanaman padi dalam satuan Kg/Ha.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tugas akhir ini akan dibuat sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen berdasarkan warna daun pada tanaman padi menggunakan arduino yang mampu menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi berdasarkan warna daun padi yang belum pernah diangkat sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan yang akan dibahas yakni: Bagaimana merancang sebuah sistem untuk menentukan dosis kebutuhan pupuk nitrogen berdasarkan warna daun pada tanaman padi menggunakan arduino di kabupaten Luwu Timur?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem ini merupakan sistem pemberi saran untuk menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi berdasarkan warna daun dalam satuan Kg/Ha dengan menggunakan arduino di Kabupaten Luwu Timur.

2. Sistem ini berbasis mikrokontroler arduino.
3. Target pengguna sistem ini adalah petani padi dan pendamping pertanian di Kabupaten Luwu Timur.
4. Sistem ini dibangun menggunakan Arduino Nano

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen merupakan sebuah sistem yang mampu memberikan saran mengenai jumlah takaran pemberian pupuk nitrogen (pupuk urea) yang akan diberikan pada tanaman padi. Sistem ini dibangun dengan menggunakan mikrokontroler arduino Nano sebagai mikrokontroler utama, sensor warna *TCS 3200* sebagai komponen *input*, *Push Button* sebagai tombol untuk menghitung nilai frekuensi rata-rata dan sebagai tombol *reset* sistem, *I2C LCD Module* sebagai penghubung antara LCD dengan mikrokontroler arduino Nano serta LCD (*Liquid Crystal Display*) sebagai komponen *output*.
2. Sensor warna *TCS 3200* sebagai komponen *input* akan mendeteksi frekuensi hijau pada daun padi saat dilakukan *scanning*. Frekuensi yang dideteksi oleh sensor saat dilakukan *scanning* kemudian dikirim ke arduino nano untuk dilakukan proses seleksi. Pada penelitian ini frekuensi yang dapat dideteksi oleh sensor warna *TCS 3200* diberi batas minimum 15 dan batas maksimum 70. Hal ini dilakukan karena

penulis mengambil acuan berdasarkan kode frekuensi hijau dari BWD (Bagan Warna Daun).

3. Sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi ini dilengkapi dengan dua *push button* (tombol). Tombol1 berfungsi untuk melakukan perintah perhitungan nilai frekuensi rata-rata setiap 5 kali *scanning* pada objek yang berbeda. Sedangkan tombol2 berfungsi untuk melakukan *reset* sistem sehingga sistem akan kembali pada kondisi awal untuk memulai melakukan *scanning*.
4. Pada sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen untuk tanaman padi ini, arduino nano berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang menghubungkan antara komponen *input* yaitu sensor warna *TCS 3200* dan komponen *output* yaitu LCD (*Liquid Crystal Display*). Selain sebagai penghubung antara komponen *input* dan komponen *output*, arduino nano juga berfungsi mengolah data yang masuk dan memberikan keluaran. Pada sistem ini data masukan yang diberikan berupa nilai frekuensi warna hijau pada daun padi yang dideteksi oleh sensor warna *TCS 3200*. Proses pengolahan data masukan pada sistem ini yaitu dengan cara melakukan perhitungan nilai rata-rata dari nilai frekuensi hijau yang dideteksi oleh sensor warna *TCS 3200*. Kemudian melakukan seleksi terhadap nilai frekuensi rata-rata untuk disesuaikan dengan frekuensi warna hijau pada bagan warna daun. Adapun keluaran (*output*) pada sistem ini berupa saran pemberian dosis pupuk nitrogen untuk tanaman padi berdasarkan hasil seleksi terhadap nilai frekuensi rata-rata warna hijau daun padi.

5. Pada penelitian ini komponen *output* yang digunakan oleh penulis adalah LCD yang dihubungkan pada mikrokontroler arduino nano dengan menggunakan *I2C LCD Module*. Penggunaan *I2C LCD Module* bertujuan untuk menghemat penggunaan pin pada mikrokontroler arduino nano. LCD digunakan sebagai komponen *output* untuk menampilkan keluaran (*output*) dari sistem yang dibuat. *Output* yang ditampilkan berupa saran mengenai anjuran pemberian pupuk nitrogen untuk tanaman padi berdasarkan nilai frekuensi rata-rata daun padi yang dideteksi oleh komponen *input*.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, digunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian kali ini. Peneliti sebelumnya, *Nugroho (2011)* dengan judul “Pengembangan Sensor Warna Daun untuk Menduga Kebutuhan Pupuk pada Tanaman Padi”. Pada penelitian ini, dirancang sebuah aplikasi teknologi visual berupa pengolahan citra (*image processing*) yang dapat mempermudah dalam menganalisa suatu objek tanpa berhubungan langsung dengan objek yang diamati. Proses pengolahan dan analisisnya melibatkan persepsi visual dengan data masukan maupun keluaran yang diperoleh berupa citra atau *image* dari objek yang diamati. Informasi berupa keluaran kemudian dibuat peta spasial yang menunjukkan kekurangan dan kelebihan pupuk serta dosis aplikasi pupuk yang dibutuhkan.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada teknologi yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya aplikasi dibuat menggunakan

Visual Basic 6.0 dan berbasis *desktop*, sedangkan pada penelitian ini penulis memanfaatkan teknologi arduino dalam perancangan sistem dan berbasis mikrokontroler.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Sistem Deteksi pra-Panen Padi berdasarkan Warna Daun dengan Menggunakan AT-Mega8535” oleh *Utomo (2013)*. Sistem ini dirancang untuk dapat membantu menentukan waktu panen padi berdasarkan tingkat kemasakan warna daun padi.

Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu: sistem yang dibangun pada penelitian sebelumnya bertujuan untuk menentukan waktu panen padi berdasarkan tingkat kemasakan warna daun. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk membangun sistem yang dapat dimanfaatkan oleh petani dalam menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi sebelum dilakukan pemupukan.

Penelitian selanjutnya oleh *Ismail (2013)*, dengan judul “Aplikasi Cerdas pendeteksi Penyakit Daun Teh menggunakan *Image Processing* dan *Neural Network* (Studi Kasus: PT Malino *Highlands*)”. Aplikasi ini berbasis *desktop* dan dirancang untuk mendeteksi penyakit daun teh berdasarkan citra daun teh tersebut. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada objek penelitian. Objek dari penelitian sebelumnya difokuskan pada daun teh. Sedangkan objek penelitian penulis fokus pada tanaman padi. Perbedaan selanjutnya aplikasi yang dirancang pada penelitian sebelumnya berbasis *desktop*, menggunakan *image processing* dan *neural*

network. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, sistem dibangun menggunakan arduino dan berbasis mikrokontroler.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Aplikasi Pengolahan Citra untuk Deteksi kerusakan pada Daun” oleh *Septian (2014)*. Aplikasi ini dirancang untuk dapat membantu para pengguna untuk mendeteksi tingkat kerusakan yang terdapat pada daun.

Perbedaannya dengan sistem yang dirancang penulis yaitu pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya menampilkan hasil citra dari daun yang rusak dan aplikasinya ditujukan untuk semua jenis daun. Sedangkan penelitian penulis dirancang untuk menampilkan tingkat kehijauan warna pada daun padi berdasarkan skala tertentu untuk menentukan kadar pupuk nitrogen yang diperlukan dalam sekali pemupukan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengetahui cara kerja sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen berdasarkan warna daun pada tanaman padi yang dapat memberikan kemudahan bagi petani padi untuk menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

1. Bagi Dunia Akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler.

2. Bagi Pengguna

Mempermudah pengguna dalam menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi.

3. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1), menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi mikrokontroler.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem pendukung keputusan

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu:

- a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
- b. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Sedangkan sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Turban, 2001).

B. Pupuk Nitrogen

Pupuk Nitrogen merupakan unsur yang esensial yang memberikan pengaruh yang paling nyata dan cepat terhadap pertumbuhan tanaman (Soepardi, 1983). Sumber nitrogen bagi tanaman padi berasal dari amonium dan nitrat yang terdapat pada tanah yang tergenang, mineralisasi bahan organik, fiksasi nitrogen oleh alga, bakteri serta dari pupuk. Padi yang dipupuk memperoleh 0% sampai dengan 80% nitrogen dari tanah, sedangkan yang tidak dipupuk memperoleh nitrogen (N) dari mineralisasi bahan organik (Ismunadji dan Roechan, 1988).

Penggunaan pupuk yang berlebihan akan menyebabkan tanaman berbatang tinggi dan lemah sehingga mudah rebah, meningkatkan persentase gabah hampa, rentan terhadap penyakit, memperpanjang umur tanaman dan pencemaran nitrat dan nitrit. (Sismiyati dan Partoharjono, 1994). Sedangkan kekurangan hara nitrogen sangat erat kaitannya dengan penurunan produksi padi. Padi yang kekurangan nitrogen akan

menunjukkan gejala seperti pertumbuhan terhambat, tanaman kerdil, daun sempit dan pendek, berwarna hijau kekuningan dan daun tua menjadi berwarna coklat muda dan mati (De Datta, 1981; Soemedi, 1982).

Berikut ini adalah tabel dosis pemberian pupuk nitrogen berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD) saat pemupukan 25–35 hari setelah tanam (hst) dengan target Produksi 8–12 ton / Ha:

Tabel II.1 Dosis pemberian pupuk nitrogen berdasarkan Bagan Warna Daun (BWD)

Skala Warna BWD	Nilai Pembacaan Warna BWD	Rekomendasi Takaran Pupuk Urea (Kg / Ha)
1 	≤1	175 – 200
2 	2	175
3 	3	150
4 	4	125
5 	5	100
6 	6	75
7 	7	50
8 	≥8	0 – 50

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007

C. Daun

Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau (mengandung klorofil) dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme

autotrof obligat yang harus memasok kebutuhannya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia.

Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zat hijau daun (klorofil) pada tumbuhan yaitu dalam Q.S Al-Hajj/22 : 63:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ
خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu jadilah bumi itu hijau? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” (Kementrian Agama, 2010).

Dalam ayat di atas diartikan bahwa tidakkah kalian berpikir, wahai orang-orang yang berakal, tentang tanda-tanda kekuasaan Allah swt. yang ada di sekelilingmu agar kalian kemudian menyembah-Nya? Dialah yang menurunkan air hujan dari awan hingga membuat bumi menjadi hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, setelah sebelumnya kering-kerontang. Allah swt. Maha lembut, yang mengetahui secara rinci dan menyediakan apa saja yang mendatangkan manfaat kepada hamba-Nya. (Shihab, 2009).

D. Padi

Padi adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat Tropis dan Subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang, China sudah dimulai pada 3.000 tahun SM. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar, Pradesh, India sekitar 100-800 SM. (BPPT, 2010). Produksi padi

dunia menempati urutan ketiga dari semua serelia, setelah jagung dan gandum. Namun demikian, padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia.

Padi tumbuh di daerah tropis dan subtropis pada 45°LU sampai 45°LS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan 4 bulan. Rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm/bulan atau 1500-2000 mm/tahun. Padi memerlukan ketinggian 0-650 m dpl dengan temperatur 22-27°C di dataran rendah sedangkan di dataran tinggi 650-1.500 m dpl dengan temperatur 19-23°C.

Padi sawah ditanam di tanah berlempung yang berat atau tanah yang memiliki lapisan keras 30 cm di bawah permukaan tanah, menghendaki tanah lumpur yang subur dengan kedalaman 18-22 cm. Keasaman tanah antara pH 4.0-7.0. Pada padi sawah, penggenangan akan mengubah pH tanam menjadi netral (7.0). (Nugroho, 2011:3).

Keberadaan tanaman padi di muka bumi yang sudah ada sejak berabad-abad tahun yang lalu juga menjadi salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tanaman padi yaitu dalam Q.S Al-An'aam/6 : 95:

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ ۗ فَانصَبْ فَأَنْصِبْ ۗ فَنفُكُونَ

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (kurma). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?” (Kementrian Agama, 2010).

Dalam ayat di atas diartikan bahwa Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji dari pohon kurma. (Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati) seperti manusia dan unggas yaitu berasal dari air mani dan telur (dan mengeluarkan yang mati) yakni air mani dan telur (dari yang hidup, yang demikian itu) artinya yang menumbuhkan dan yang mengeluarkan (ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling) mengapa kamu masih berpaling juga dari keimanan padahal bukti-buktinya telah ada. (Shihab, 2009).

Anjuran bercocok tanam dalam Islam terdapat pada beberapa hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu hadits tersebut yaitu; dari Anas bin Malik *Rodhiyallahu ‘Anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ
إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Terjemahnya:

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari).

Hadits tersebut merupakan dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat 2 manfaat yaitu manfaat dunia dan manfaat agama.

Pertama: Manfaat yang bersifat Dunia (*dunyawiyah*) dari bercocok tanam adalah menghasilkan produksi (menyediakan bahan makanan). Karena dalam bercocok tanam, yang bisa mengambil manfaatnya, selain petani itu sendiri juga masyarakat dan negerinya. Lihatlah setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian baik sayuran dan buah-buahan, biji-bijian maupun palawija yang kesemuanya merupakan kebutuhan mereka. Mereka rela mengeluarkan uang karena mereka butuh kepada hasil-hasil pertaniannya. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia. Sehingga hasil tanamannya menjadi manfaat untuk masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya.

Kedua: Manfaat yang bersifat agama (*diniyyah*) yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang baik berupa burung ataupun yang lainnya meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya, sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak, bahkan seandainya ditakdirkan bahwa seseorang itu ketika menanamnya tidak memperdulikan perkara ini (perkara tentang apa yang dimakan dari tanamannya merupakan sedekah) kemudian apabila terjadi tanamannya dimakan maka itu tetap merupakan sedekah baginya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang muslim akan mendapat pahala dari hartanya yang dicuri, dirampas atau dirusak dengan syarat dia tetap bersabar dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah swt. (Shahihul Bukhari jilid 3, 1415 H).

E. Arduino Nano

Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat *open source*, serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan lainnya. (www.arduino.cc).

Karena arduino merupakan teknologi mikrokontroler yang bersifat *open source* dan mudah digunakan, sehingga tidak sedikit yang melakukan penelitian mengenai pemanfaatan dan pengembangan teknologi arduino di berbagai bidang untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia.

Allah swt. telah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan kajian dan penelitian jauh sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seperti saat ini.

Perintah tersebut terdapat dalam Q.S. Yunus/10:9:

قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.” (Kementrian Agama, 2010).

Dalam ayat di atas diartikan bahwa ayat tersebut mendorong umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kontemplasi, eksperimentasi dan pengamatan. Ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan

dengan alam raya beserta isinya. Sebab, alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi melalui pengamatan indrawi. (Shihab, 2009).

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi mikrokontroler arduino ke arah yang positif dapat memberi manfaat kemudahan bagi manusia dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an Q.S Al-Insyirah/94 : 5-6:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ ٦

Terjemahnya:

“*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (5) Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (6)*” (Kementrian Agama, 2010).

Dalam ayat di atas diartikan bahwa (Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu) atau kesukaran itu (ada kelapangan) yakni kemudahan bagi orang-orang yang mau berusaha. (Shihab, 2009).

Arduino NANO adalah salah satu papan pengembangan mikrokontroler yang berukuran kecil, lengkap dan mendukung penggunaan *breadboard*. Arduino NANO diciptakan dengan basis mikrokontroler ATmega328 (untuk Arduino NANO versi 3.x) atau ATmega 168 (untuk Arduino versi 2.x). Arduino NANO kurang lebih memiliki fungsi yang sama dengan Arduino Duemilanove, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino NANO tidak menyertakan colokan DC berjenis Barrel Jack, dan dihubungkan ke komputer menggunakan port USB Mini-B. (Djuandi, 2011).



Gambar II.1 Arduino Nano (Datasheet, 2013)

Adapun tabel spesifikasi dari Arduino Nano:

Tabel II.2 Spesifikasi Arduino Nano (sumber: Datasheet Arduino)

Mikrokontroler	ATmega328P
Tegangan Operasi	5 V
Input Voltage (disarankan)	7V - 12V
Input Voltage (limit)	6V - 20V
Pin Digital I/O	14 (6 pin digunakan sebagai output PWM)
Pin Input Analog	8
Arus DC per pin I/O	40 mA
Flash Memory	32 KB, 0.5 KB telah digunakan untuk bootloader
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Clock Speed	16 MHz
Dimensi	45 mm x 18 mm
Berat	5 g

Masing-masing dari 14 pin digital pada Arduino NANO dapat digunakan sebagai *input* atau *output*, dengan menggunakan fungsi *pinMode()*, *digitalWrite()*, dan *digitalRead()*. Semua pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor *pull-up* internal (yang terputus secara default) sebesar 20-50 KOhm.

Arduino NANO memiliki 8 pin sebagai *input* analog, diberi label A0 sampai dengan A7, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai *ground* sampai dengan 5 Volt, juga memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka dengan menggunakan fungsi *analogReference()*. Pin Analog 6 dan 7 tidak dapat digunakan sebagai pin digital. Masih ada beberapa pin lainnya pada Arduino NANO, yaitu:

- a) AREF : Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan fungsi *analogReference()*.
- b) RESET : Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan ulang) mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino.


Arduino NANO dapat diaktifkan melalui koneksi USB Mini-B, atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan belum teregulasi antara 6-20 Volt yang dihubungkan melalui pin 30 atau pin VIN, atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan teregulasi 5 volt melalui pin 27 atau pin 5V. Sumber daya akan secara otomatis dipilih dari sumber tegangan yang lebih tinggi. Chip FTDI FT232L pada Arduino NANO akan aktif apabila memperoleh daya melalui USB, ketika Arduino NANO diberikan daya dari luar (Non-USB) maka Chip FTDI tidak aktif dan pin 3.3V pun tidak tersedia (tidak mengeluarkan tegangan), sedangkan LED TX dan RX pun berkedip apabila pin digital 0 dan 1 berada pada posisi HIGH.

Arduino NANO memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, dengan Arduino lain, atau dengan mikrokontroler lainnya. ATmega168 dan ATmega328 menyediakan komunikasi serial UART TTL (5 Volt), yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan pin 1 (TX). Sebuah chip FTDI FT232RL yang terdapat pada papan Arduino NANO digunakan sebagai media komunikasi serial melalui USB dan driver FTDI (tersedia pada software Arduino IDE) yang akan menyediakan COM Port Virtual (pada Device komputer) untuk berkomunikasi dengan perangkat lunak pada komputer. Perangkat lunak Arduino termasuk didalamnya serial monitor memungkinkan data tekstual sederhana dikirim ke dan dari papan Arduino. LED RX dan TX yang tersedia pada papan akan berkedip ketika data sedang dikirim atau diterima melalui chip FTDI dan koneksi USB yang terhubung melalui USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1). (Anonymous, 2013).

Sebuah perpustakaan Software Serial memungkinkan komunikasi serial pada beberapa pin digital NANO. ATmega168 dan ATmega328 juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan Wire digunakan untuk menyederhanakan penggunaan bus I2C. Untuk komunikasi SPI, silakan lihat datasheet ATmega168 atau ATmega328

ATmega168 dan ATmega328 pada Arduino NANO sudah dipaket *preburned* dengan *bootloader* yang memungkinkan untuk meng-*upload* kode baru tanpa menggunakan programmer hardware eksternal. Hal ini karena komunikasi yang terjadi menggunakan protokol asli STK500. (Hendriono, 2016).

Adapun skema dari Arduino Nano:



Gambar II.2 Skema Arduino Nano (Datasheet. 2013)

Pemrograman *board* Arduino Nano dilakukan dengan menggunakan Arduino Software (IDE). Chip ATmega328 yang terdapat pada Arduino Nano telah diisi program awal yang sering disebut *bootloader*. *Bootloader* tersebut yang bertugas untuk memudahkan melakukan pemrograman lebih sederhana menggunakan Arduino Software, tanpa harus menggunakan tambahan hardware lain. Hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC atau Mac/Linux, kemudian jalankan *software* Arduino Software (IDE), dan dapat memulai pemrograman *Chip* ATmega328.

Development Board Arduino Nano dapat diberi tenaga dengan power yang diperoleh dari koneksi kabel Mini-B USB, atau via *power supply eksternal*. *External power supply* dapat dihubungkan langsung ke pin 30 atau Vin(unregulated 6V-20V), atau ke pin 27 (regulated 5V). Sumber tenaga akan otomatis memilih tegangan yang lebih tinggi.

Beberapa pin power pada Arduino Nano :

- a. GND : adalah *ground* atau negatif
- b. VIN : adalah pin yang digunakan jika ingin memberikan *power* langsung ke *board* Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V- 12V
- c. Pin 5V : adalah pin *output* dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 5V yang telah melalui regulator
- d. 3V3 : adalah pin *output* dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 3.3V yang telah melalui regulator.

- e. IOREF : adalah pin yang menyediakan referensi tegangan mikrokontroler. Biasanya digunakan pada *board shield* untuk memperoleh tegangan yang sesuai, apakah 5V atau 3.3V.

Chip Atmega328 pada Arduino Nano memiliki memori 32 KB, dengan 0.5KB dari memori tersebut telah digunakan untuk *bootloader*. Jumlah SRAM 2 KB, dan EEPROM 1 KB, yang dapat dibaca-tulis dengan menggunakan EEPROM *library* saat melakukan pemrograman.

Arduino Nano memiliki 14 buah digital pin yang dapat digunakan sebagai *input* atau *output*, dengan menggunakan fungsi *pinMode()*, *digitalWrite()*, dan *digitalRead()*. Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5V, dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus 20mA, dan memiliki tahanan *pull-up* sekitar 20-50k ohm (secara *default* dalam posisi *disconnect*). Nilai maksimum adalah 40mA, yang sebisa mungkin dihindari untuk menghindari kerusakan *chip* mikrokontroler.

Beberapa pin memiliki fungsi khusus :

- a. *Serial*, terdiri dari 2 pin : pin 0 (RX) dan pin 1 (TX) yang digunakan untuk menerima (RX) dan mengirim (TX) data *serial*.
- b. *External Interrupts*, yaitu pin 2 dan pin 3. Kedua pin tersebut dapat digunakan untuk mengaktifkan *interrupts*. Gunakan fungsi *attachInterrupt()*
- c. PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 menyediakan *output* PWM 8-bit dengan menggunakan fungsi *analogWrite()*
- d. SPI : Pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), dan 13 (SCK) mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI *Library*

- e. LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung *built-in led* yang dikendalikan oleh digital pin no 13.
- f. TWI : Pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL) yang mendukung komunikasi TWI dengan menggunakan *Wire Library*

Arduino Nano memiliki 8 buah *input* analog, yang diberi tanda dengan A0 hingga A7. Masing-masing pin analog tersebut memiliki resolusi 1024 *bits* (jadi bisa memiliki 1024 nilai). Secara *default*, pin-pin tersebut diukur dari *ground* ke 5V, namun bisa juga menggunakan pin REF dengan menggunakan fungsi *analogReference()*. Beberapa in lainnya pada board ini adalah :

- a. 12C. Pin A4 (SDA) dan A5 (SLC). Pin ini mendukung komunikasi 12C (TWI) dengan menggunakan *Wire Library*.
- b. AREF. Sebagai referensi tegangan untuk *input* analog.
- c. *Reset*. Hubungkan ke LOW untuk melakukan *reset* terhadap mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk dihubungkan dengan *switch* yang dijadikan tombol reset.

Arduino Nano memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, berkomunikasi dengan Arduino lainnya, atau dengan mikrokontroler lainnya. *Chip Atmega328* menyediakan komunikasi serial UART TTL (5V) yang tersedia di pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Sebuah *chip FTDI* yang terdapat pada *board* berfungsi menerjemahkan bentuk komunikasi melalui USB dan akan tampil sebagai *Virtual Port* di komputer.

Pada *Arduino Software (IDE)* terdapat monitor serial yang memudahkan data *textual* untuk dikirim menuju Arduino atau keluar dari Arduino. Led TX dan RX akan menyala berkedip-kedip ketika ada data yang ditransmisikan melalui *chip* FTDI USB *to Serial* via kabel USB ke komputer. Untuk menggunakan komunikasi serial dari digital pin, gunakan *Software Serial library*.

Chip ATmega328 juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI. Di dalam *Arduino Software (IDE)* sudah termasuk *Wire Library* untuk memudahkan anda menggunakan bus I2C. Untuk menggunakan komunikasi SPI, gunakan *SPI library*. (www.ecadio.com).

F. Sensor Warna TCS 3200

Sensor warna *TCS 3200* adalah sensor warna yang digunakan untuk mendeteksi suatu objek benda atau warna dari objek yang dimonitor. Sensor warna *TCS 3200* juga dapat digunakan sebagai sensor gerak, dimana sensor mendeteksi gerakan suatu objek berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh sensor. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang kotak (*duty cycle* 50%) frekuensi yang berbanding lurus dengan intensitas cahaya (*irradiance*). Keluaran frekuensi skala penuh dapat diskalakan oleh satu dari tiga nilai-nilai yang ditetapkan via dua kontrol pin *input*. Masukan digital dan keluaran digital memungkinkan antarmuka langsung ke mikrokontroler atau sirkuit logika lainnya. Tempat *output enable* (OE) output dalam keadaan impedansi tinggi untuk beberapa unit dapat berbagi jalur masukan mikrokontroler.

Di dalam *TCS 3200*, konverter cahaya ke frekuensi membaca sebuah *array* 8x8 dari photodiode, 16 photodiode mempunyai penyaring warna biru, 16 photodiode mempunyai penyaring warna merah, 16 photodiode mempunyai penyaring warna hijau, dan 16 photodiode untuk warna terang tanpa penyaring. Dalam *TCS3210*, konverter cahaya ke frekuensi membaca sebuah *array* 4x6 dari photodiode, 6 photodiode mempunyai penyaring warna biru, 6 photodiode mempunyai penyaring warna hijau, 6 photodiode mempunyai penyaring warna merah, dan 6 photodiode untuk warna terang tanpa penyaring. 4 tipe warna dari photodiode telah diintegrasikan untuk meminimalkan efek ketidakseragaman dari insiden *irradiance*. Semua photodiode dari warna yang sama telah terhubung secara paralel. Pin S2 dan S3 digunakan untuk memilih grup dari photodiode (merah, hijau, biru, jernih) yang telah aktif.



Gambar II.3 Sensor Warna *TCS3200*


Prinsip kerja dari sensor warna *TCS3200* yaitu *photodiode* akan mengeluarkan arus yang besarnya sebanding dengan kadar warna dasar cahaya yang menyimpannya. Arus ini kemudian dikonversikan menjadi sinyal kotak atau pulsa digital dengan frekuensi sebanding dengan besarnya arus. Frekuensi *Output* ini bisa diskala

dengan mengatur kaki selektor S0 dan S1. Pada sensor warna TCS 3200 terdapat selektor S2 dan S3 yang berfungsi untuk memilih kelompok konfigurasi *photodiode* yang akan digunakan atau dipakai.

Berikut ini adalah fitur dari sensor warna TCS3200 :

- a. Konversi Tinggi Resolusi Intensitas Cahaya ke Frekuensi
- b. Warna Diprogram dan *Full* Skala Frekuensi Keluaran
- c. Berkomunikasi Langsung Dengan Mikrokontroler
- d. Pasokan tunggal Operasi (2,7 V sampai 5,5 V)
- e. Mempunyai *Power Down* Fitur
- f. Kesalahan Nonlinier Biasanya 0,2% pada 50 kHz
- g. Stabil 200 ppm / ° C Koefisien Suhu
- h. Bebas Timbal (Pb) dan RoHS
- i. Kompatibel Paket “*Surface Mount*”

Adapun konfigurasi pin dari sensor warna TCS3200:



Gambar II.4 Konfigurasi pin sensor warna *TCS 3200*

G. LCD (Liquid Crystal Display)

LCD adalah sebuah media penampil terdiri atas tumpukan tipis dari 2 lembar yang tepinya tertutup rapat. Diantara kedua lembar kaca diberi bahan Kristal cair (*liquid cristal*) yang tembus cahaya. Permukaan luar dari masing- masing keping kaca mempunyai lapisan penghantar tembus cahaya seperti oksida timah atau oksida indium. Pada sistem yang direncanakan akan digunakan LCD sebagai penampil informasi hasil pendeteksi golongan darah manusia.

Modul peraga LCD memiliki keuntungan dibanding peraga lain:

1. *Register – register* yang terdapat dalam modul
2. Tingkat kesederhanaan dalam rangkaian dan kemudahan dalam pengoperasian
3. Kesederhanaan dalam perangkat lunak

Modul LCD membutuhkan daya yang kecil dan dilengkapi dengan panel. LCD dengan tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali LCD CMOS yang terpasang dalam modul tersebut. Pengendali mempunyai pembangkit karakter ROM/RAM, dan *display* data RAM. Semua fungsi *display* diatur oleh instruksi-instruksi, sehingga modul LCD ini dengan mudah dapat dihubungkan dengan unit mikroprosessor. Masukan yang diperlukan untuk mengendalikan modul berupa bus data yang masih terinteraksi dengan bus alamat serta 3 bit sinyal kontrol untuk mengontrol operasinya, R/W (*Read/Write*) merupakan sinyal kontrol untuk menentukan apakah data akan dibaca atau ditulis, E (*Enable*) yang merupakan untuk memfungsikan LCD dan RS (*Register Select*) adalah sinyal kontrol untuk memilih *register* data dan

register instruks. Sementara pengendalian *dot matrik* LCD dilakukan secara *internal* oleh kontroler yang sudah terpasang pada modul LCD.




Gambar II.5 LCD (*Liquid Crystal Display*)

Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah :

- a. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.
- b. Mempunyai 192 karakter tersimpan.
- c. Terdapat karakter generator terprogram.
- d. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.
- e. Dilengkapi dengan *back light*.

H. LCD Module 16x2 I2C

Modul LCD I2C merupakan modul yang didesain untuk meminimalkan penggunaan pin pada saat menggunakan display LCD 16x2. Pada umumnya sebuah LCD 16x2 akan membutuhkan sekurang-kurangnya 8 pin Arduino dan 1 buah potensiometer untuk dapat diaktifkan. Dengan menggunakan modul LCD tipe ini, maka hanya diperlukan 2 pin saja pada arduino untuk menghubungkan LCD. Modul ini sangat berguna untuk pembuatan *project* yang memiliki keterbatasan pin pada board Arduino.



Gambar II.6 *I2C LCD Module*

Adapun spesifikasi dari *I2C LCD Module* adalah sebagai berikut:

1. Mempermudah koneksi LCD 1602, hanya menggunakan 2 pin SDA dan SCL
2. *Voltage* : 5V
3. Dilengkapi pengatur kontras
4. *Device address* : 0x20
5. Ukuran *board* : 41.5mm x 19mm x 15.3mm (Sumber: Datasheet Modul LCD I2C)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rancangan sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen berdasarkan warna daun pada tanaman padi menggunakan arduino ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian eksperimental dengan melakukan eksperimen hubungan sebab akibat terhadap kondisi satu variabel kontrol (*input*) dengan kondisi variabel kontrol lainnya, kemudian menganalisa *output* yang dihasilkan dengan tanpa pengontrolan akan dibandingkan dengan *output* tanpa adanya pengontrolan variabel.

Penelitian eksperimen sebagai suatu penelitian yang dengan sengaja peneliti melakukan manipulasi terhadap satu atau lebih variabel dengan suatu cara tertentu sehingga berpengaruh pada satu atau lebih variabel yang di ukur. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian dilakukan pada Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) “Harapan Petani” di Kabupaten Luwu Timur, sedangkan objek penelitian adalah masyarakat petani dan pendamping pertanian.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku yang membahas tentang pupuk nitrogen dan pengaruhnya bagi tanaman padi, serta jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang membahas tentang Arduino, sensor warna *TCS 3200* dan penerapan teknologi arduino pada bidang pertanian. Selain pengumpulan sumber data menggunakan *Library Research*. Penulis juga melakukan wawancara langsung dengan pendamping pertanian mengenai tatacara pemberian dosis pupuk nitrogen pada tanaman padi menggunakan Bagan Warna Daun (BWD).

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti lahan persawahan milik petani dan tempat-tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu petani, pendamping petani, dan orang-orang yang memahami bidang elektronika dan mikrokontroler.

3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Laptop Asus *X451C*
2. *Push Button*
3. Mikrokontroler Arduino Nano
4. Sensor Warna *TCS3200*
5. LCD (*Liquid Crystal Display*)
6. *I2C LCD Module*

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Window 7 Ultimate 64-bit
2. Software Arduino IDE

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box* yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya. Pengujian sistem kerja alat dilihat pada:

1. Nilai frekuensi warna hijau yang dideteksi oleh sensor warna
2. Perhitungan nilai frekuensi rata-rata warna hijau daun padi yang dideteksi oleh sensor
3. *Output* yang dihasilkan berdasarkan nilai frekuensi rata-rata warna hijau yang dideteksi oleh sensor warna
4. Kemampuan alat melakukan *reset* sistem

BAB IV


PERANCANGAN SISTEM

A. Blok Diagram Rangkaian

Penelitian sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen untuk tanaman padi ini menggunakan mikrokontroler Arduino Nano sebagai mikrokontroler utama dan sebagai penghubung antara komponen *input* dengan komponen *output*. Inputan dari sistem yang dibangun berasal dari frekuensi warna hijau pada daun padi yang dideteksi oleh sensor warna *TCS 3200* sebagai komponen *input*. Adapun keluaran dari sistem ini berupa saran mengenai jumlah takaran pemberian pupuk nitrogen untuk tanaman padi dalam satuan Kg/Ha sesuai dengan frekuensi hijau daun padi yang dideteksi oleh sensor warna *TCS 3200* yang ditampilkan pada LCD. LCD dihubungkan ke mikrokontroler arduino nano melalui *I2C LCD Module*. Begitu pula dengan penambahan *push button* sebagai tombol penghitung rata-rata dan *reset* sistem.

Sistem yang dibangun menggunakan sumber daya yang berasal dari *power bank* dengan tegangan 5 Volt DC. Sumber daya yang berasal dari *power bank* ini merupakan sumber daya utama yang digunakan seluruh sistem yang nantinya akan di salurkan dari Arduino Nano ke komponen-komponen pendukung lainnya dengan tegangan 5 volt DC juga. Komponen-komponen pendukung yang dimaksud seperti sensor warna *TCS 3200*, *push button*, LCD (*Liquid Crystal Display*) dan *I2C LCD Module*.

Adapun rancangan blok diagram sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1.



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat

Berikut penjelasan dari diagram rancangan diatas:

Dari gambar IV.1 diketahui bahwa secara keseluruhan sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi terdiri dari komponen masukan dan keluaran. Adapun sumber daya yang digunakan adalah *power bank* dengan tegangan 5 Volt yang langsung dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Nano. Selanjutnya dari Arduino Nano akan disalurkan ke setiap komponen dengan tegangan 5 Volt.


Adapun pemicu dari sistem ini agar mampu memberikan keluaran berupa saran dosis pemberian pupuk nitrogen adalah sensor *TCS3200* yang merupakan sensor warna, yang akan mendeteksi frekuensi warna daun padi. Kemudian sensor *TCS3200* akan mengirim data ke mikrokontroler Arduino Nano. Selanjutnya mikrokontroler

Arduino Nano akan memproses data yang diperoleh dari sensor warna *TCS3200*, dan akan menentukan data tersebut masuk dalam kategori skala warna pada bagan warna daun. Jika *push button* ditekan setelah 5 kali *scan*, maka LCD akan menampilkan *output* berupa saran takaran pemberian pupuk nitrogen berdasarkan data masukan yang telah diproses. Untuk kembali pada kondisi awal sistem setelah melakukan proses dapat dilakukan *reset* sistem dengan cara menekan *push button*.

B. Perancangan alat

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem alat ini, Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Nano, sensor warna *TCS 3200*, *push button* LCD dan *I2C LCD Module*, yang dihubungkan secara langsung dengan Arduino Nano.

Adapun susunan dari perancangan sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi ini sebagai berikut:




Gambar IV.2 Susunan alat yang digunakan

Arduino Nano berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam mikroprosesor sekaligus sebagai sumber tegangan untuk komponen-komponen pendukung lainnya. Sensor warna *TCS 3200* berfungsi sebagai sensor pendeteksi warna daun padi. *Push Button* berfungsi sebagai tombol untuk menentukan jumlah rata-rata pupuk nitrogen untuk tanaman padi serta sebagai tombol untuk melakukan *reset* sistem. LCD berfungsi untuk menampilkan *output* berupa saran dosis pemberian pupuk nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman padi.

C. Perancangan Sistem

1. Rangkaian Sensor


Dalam penelitian ini digunakan 1 jenis sensor yaitu sensor warna *TCS 3200*. Sensor warna *TCS 3200* yang digunakan hanya satu buah yang dihubungkan ke pin digital I/O. Adapun rangkaian dari sensor ke mikrokontroler ditampilkan di gambar IV.3 berikut:



Gambar IV.3 Rangkaian Sensor *TCS 3200*

2. Rangkaian LCD (Liquid Crystal Display)


Rangkaian LCD digunakan untuk menampilkan *output*. LCD yang digunakan satu buah yang akan dihubungkan ke port digital I/O melalui *I2C LCD Module*. Adapun ilustrasi rangkaian dari LCD ke mikrokontroler ditampilkan di gambar IV.4 berikut:



Gambar IV.4 Rangkaian LCD

3. Rangkaian Push Button


Rangkaian *Push Button* digunakan untuk melakukan perintah perhitungan jumlah rata-rata pupuk nitrogen yang dibutuhkan dalam sekali pemupukan. *Push button* juga digunakan untuk mengeksekusi perintah *reset* sistem. Adapun ilustrasi rangkaian dari *Push Button* ke mikrokontroler ditampilkan di gambar IV.5 berikut:



Gambar IV.5 Rangkaian *Push Button*

D. Perancangan Sistem Secara Keseluruhan

Perancangan keseluruhan sistem merupakan gambaran secara utuh tentang sistem yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sistem sebagai berikut:




Gambar IV.6 Rangkaian Keseluruhan Sistem

Sensor warna *TCS 3200* pada sistem ini akan mendeteksi frekuensi warna daun padi. Selanjutnya arduino Nano akan memproses nilai frekuensi hijau daun padi yang dikirimkan oleh sensor warna *TCS 3200*. *Output* dari sistem ini akan ditampilkan pada LCD berupa saran mengenai dosis pemberian pupuk nitrogen untuk tanaman padi. *I2C LCD Module* berfungsi sebagai penghubung antara LCD dengan mikrokontroler arduino Nano. Penambahan *I2C LCD Module* bertujuan untuk menghemat penggunaan pin pada mikrokontroler. *Push button1* berfungsi untuk mengeksekusi perintah perhitungan nilai frekuensi rata-rata daun padi yang dideteksi oleh sensor tiap 5 kali dilakukan *scan*. Sedangkan *push button2* berfungsi sebagai tombol *reset* sistem dan mengembalikan sistem pada kondisi awal.


E. Perancangan Perangkat Lunak


Dalam perancangan perangkat lunak, arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi ini. Adapun tampilan *library* arduino dapat dilihat pada gambar IV.7 berikut:



Gambar IV.7 Library Arduino

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana sistem ini dapat memberikan saran dosis pemberian pupuk nitrogen untuk tanaman padi berdasarkan warna daun padi.





Gambar IV.8 Flowchart sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi

Keterangan *flowchart* :

Pada saat alat dalam keadaan *ON*, alat melakukan proses inisialisasi bagian-bagian dalam sistem mulai dari inisialisasi *header-header*, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan *stand by* sebelum ada aksi yang diberikan.

Sensor warna *TCS 3200* akan melakukan proses *scanning* untuk mendeteksi frekuensi hijau pada daun padi. Frekuensi yang dideteksi oleh sensor diberi batas nilai minimum 15 dan batas nilai maksimum 70. Jika frekuensi warna yang dideteksi diluar dari batas minimum dan maksimum maka sistem tetap berada dalam keadaan *stand by*. Jika nilai frekuensi yang dideteksi oleh sensor berada diantara 15 sampai 70, sistem akan melakukan cek tombol, apabila tombol ditekan sistem akan melakukan proses perulangan, perhitungan jumlah frekuensi dan nilai frekuensi rata-rata. Jika tombol telah ditekan sebanyak 5 kali, ini berarti proses *scanning* telah dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian sistem akan kembali menghitung nilai rata-rata frekuensi dan memberikan nilai hasil menjadi *true*. Setelah nilai frekuensi rata-rata diperoleh, sistem akan melakukan proses seleksi untuk mendapatkan *output* saran dosis pemberian pupuk nitrogen berdasarkan nilai frekuensi rata-rata yang diperoleh. *Output* akan ditampilkan pada LCD dalam satuan Kg/Ha.

Untuk mengakhiri proses dapat dilakukan dengan cara melepas sistem dari sumber arus yaitu *power bank*. Sedangkan untuk kembali pada kondisi awal sebelum memulai melakukan *scanning*, dapat dilakukan dengan cara menekan tombol reset yaitu tombol2.


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi.



Gambar V.1 Hasil Rancangan Sistem penentuan Dosis kebutuhan Pupuk Nitrogen pada Tanaman Padi (a) tampak belakang (b) tampak depan dan (c) tampak pada boks

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi dengan sensor warna *TCS 3200*. Peneliti menggunakan satu sensor dengan posisi sensor berada didalam boks rangkaian yang dimaksudkan agar pembacaan frekuensi daun padi dapat maksimal dan tidak dipengaruhi oleh cahaya. Menggunakan satu buah LCD


untuk menampilkan *output* dari sistem berupa saran dosis pemberian pupuk nitrogen untuk tanaman padi dalam satuan Kg/Ha. Menggunakan *I2C LCD Module* untuk menghubungkan LCD ke mikrokontroler arduino nano. Serta menggunakan *push button* yang berfungsi untuk melakukan perintah perhitungan rata-rata jumlah kebutuhan pupuk dan melakukan perintah *reset* agar sistem dapat kembali pada kondisi awal setelah dilakukan *scanning* terhadap daun padi.

B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengekskusion sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.


Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap *push button* sebagai tombol reset pada sistem ini, kemudian pengujian terhadap perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor warna *TCS 3200*, dan terakhir melakukan pengujian secara keseluruhan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen ini adalah sebagai berikut:



Gambar V.2 Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian *Push Button*

Untuk pengujian *Push Button* dilakukan dengan menguji alat secara keseluruhan apakah alat mampu melakukan perhitungan rata-rata dan mengembalikan sistem pada kondisi awal atau tidak. Pengujian dilakukan dengan dua tahap, yaitu menggunakan serial monitor *Software Arduino IDE* dan dengan menggunakan alat yang telah terangkai secara keseluruhan.



Gambar V.4 Pengujian *Push Button* dengan seluruh rangkaian alat (a) pengujian tombol penghitung rata-rata (b) pengujian tombol reset

Selanjutnya pengujian *Push Button* dengan menggunakan seluruh rangkaian alat, seperti pada gambar V.4 *push button* telah terpasang pada seluruh rangkaian alat dengan posisi push button berada dibagian bawah LCD. Kemudian jika *push button1* (tombol sebelah kiri) tersebut ditekan selama kurang lebih 1 detik, maka sistem akan melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata berdasarkan nilai frekuensi hijau daun padi yang dideteksi oleh sensor. Setelah diperoleh nilai frekuensi rata-rata dan ditampilkan *output* yang sesuai dengan nilai frekuensi rata-rata tersebut, sistem dapat dikembalikan pada kondisi awal dengan menekan *push button2* (tombol sebelah kanan pada sistem). Tipe koneksi tombol yang digunakan oleh peneliti yaitu NO (*Normally Open*) yaitu ditekan on, dilepas off. Bentuk tombol *Flat Head*, dengan jenis *Momentary / Horn* (Push On) yaitu jika ditekan, tombol masuk kedalam, bila jari dilepas tombol akan keluar sendiri.

Untuk melihat hasil pengujian *Push Button* secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel V.1, tabel V.2 dan tabel V.3 berikut.

Tabel V. 1 Pengujian *Push Button1* sebagai tombol penghitung rata-rata

Kondisi Tombol	Keterangan
Dilepas	Sistem tidak melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata
Ditekan	Sistem melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata
Dilepas kembali	Sistem tidak melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata

Pada tabel V.1 yaitu pengujian *Push Button1* sebagai tombol penghitung rata-rata, jika tombol dilepas maka sistem tidak akan melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata terhadap sampel daun padi. Kemudian jika tombol ditekan, sistem melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata. Sistem kembali tidak melakukan perhitungan nilai frekuensi rata-rata jika tombol kembali dilepas.

Tabel V. 2 Pengujian *Push Button2* sebagai tombol reset

Kondisi Tombol	Keterangan
Dilepas	Sistem tidak melakukan <i>reset</i>
Ditekan	Sistem melakukan reset (kembali pada kondisi awal)

Dilepas kembali	Sistem tidak melakukan <i>reset</i>
-----------------	-------------------------------------

Pada tabel V.2 yaitu pengujian *Push Button1* sebagai tombol *reset*, jika tombol dilepas maka sistem tidak akan melakukan *reset*. Kemudian jika tombol ditekan, sistem melakukan *reset*. Sistem kembali tidak melakukan *reset* jika tombol kembali dilepas.

Tabel V. 3 Hasil Pengamatan Pengujian *Push Button*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
<i>Push Button</i> Sistem	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Perhitungan rata-rata dan <i>Reset</i> dari <i>Push Button</i>	Alat dapat membaca <i>Push Button</i> ketika ditekan baik menggunakan serial monitor <i>software</i> Arduino IDE ataupun dengan rangkaian keseluruhan sistem, alat mampu melakukan perhitungan rata-rata kebutuhan pupuk dan mampu melakukan <i>reset</i> sistem untuk mengembalikan sistem pada kondisi awal	Alat dapat membaca <i>Push Button</i> ketika ditekan baik dengan rangkaian keseluruhan sistem ataupun tidak, alat mampu melakukan perhitungan rata-rata kebutuhan pupuk dan melakukan <i>reset</i> sistem untuk mengembalikan sistem pada kondisis awal	[√] Diterima [] Ditolak

Pada tabel V.3 yaitu tabel hasil pengamatan pengujian *Push Button*, *push button* difungsikan sebagai tombol perhitungan rata-rata dan tombol reset. Dengan menggunakan *push button* diharapkan alat dapat membaca *Push Button* ketika ditekan

baik menggunakan serial monitor *software* Arduino IDE ataupun dengan rangkaian keseluruhan sistem, alat mampu melakukan perhitungan rata-rata kebutuhan pupuk dan mampu melakukan *reset* sistem untuk mengembalikan sistem pada kondisi awal.

Berdasarkan pengamatan penulis, penggunaan *push button* baik menggunakan serial monitor *software* Arduino IDE ataupun dengan rangkaian keseluruhan sistem, Alat dapat membaca *Push Button* ketika ditekan baik dengan rangkaian keseluruhan sistem ataupun tidak, alat mampu melakukan perhitungan rata-rata kebutuhan pupuk dan melakukan *reset* sistem untuk mengembalikan sistem pada kondisis awal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa push button dapat bekerja dengan baik. Baik menggunakan serial monitor *software* Arduino IDE ataupun dengan rangkaian keseluruhan sistem.

2. Pengujian Sensor Warna TCS 3200


Untuk pengujian sensor warna TCS 3200 dilakukan di ruang terbuka/*outdoor*, dengan asumsi bahwa ruangan terbuka memiliki intensitas cahaya yang normal. Pengujian sensor pada ruangan dengan intensitas cahaya normal ini dimaksudkan karena sensor sangat sensitif terhadap cahaya yang ada disekitarnya. Pengujian sensor pada ruang tertutup dengan intensitas cahaya yang rendah dapat mempengaruhi *output* yang ditampilkan pada sistem ini. Pengujian dilakukan pada sampel berupa tanaman padi dengan umur rata-rata 35 hari setelah tanam.



Gambar V.5 Pengujian Sensor *TCS 3200*

Seperti tampak pada gambar V.5, pengujian dilakukan dengan sensor *TCS 3200* yang ditempelkan pada bagian daun padi dengan intensitas cahaya yang cukup. Setelah sensor ditempelkan pada bagian daun padi maka nilai frekuensi daun padi yang dideteksi oleh sensor akan langsung ditampilkan pada LCD. Nilai frekuensi daun padi yang ditampilkan berasal dari tingkat kehijauan warna daun padi. Nilai frekuensi hijau daun padi yang dideteksi oleh sensor dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat hijau warna daun padi yang telah disesuaikan pada *range* frekuensi hijau pada bagan warna daun. Pembagian *range* frekuensi hijau pada bagan warna daun dapat dilihat pada tabel V.4 berikut:

Tabel V. 4 Pembagian Frekuensi Warna Hijau Berdasarkan Skala Warna pada Bagan Warna Daun

Skala bagan warna daun								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai Frekuensi Hijau	15-23	24-28	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53	53-58

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Luwu Timur merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007

Pada tabel V.4 menunjukkan pembagian nilai frekuensi warna hijau yang dapat dideteksi oleh sensor dan telah disesuaikan dengan skala warna pada bagan warna daun. Frekuensi warna hijau daun padi yang dideteksi oleh sensor dikelompokkan kedalam 8 skala warna yang masing-masing skala memiliki tingkat warna hijau yang berbeda sesuai dengan tingkat warna hijau pada bagan warna daun.

Pada pengujian ini digunakan lima lembar sampel daun padi dari bonggol padi yang berbeda, yang diletakkan pada ruang terbuka dengan intensitas cahaya normal. Proses pengujian disimulasikan dengan menempelkan sensor *TCS 3200* pada bagian daun padi. Frekuensi daun padi yang dideteksi oleh sensor menunjukkan tingkat kesuburan tanaman padi. Berdasarkan bagan warna daun, tingkat kesuburan tanaman padi dibagi menjadi 8 skala warna hijau. Dimulai dari warna hijau terang (hijau kekuningan) yang berarti tanaman kekurangan pupuk nitrogen hingga hijau gelap yang berarti tanaman kelebihan pupuk nitrogen.

Tabel V. 5 Hasil Pengujian Sensor Warna *TCS 3200* pada Daun Padi

Sampel Daun Padi	Frekuensi Daun Padi Yang dideteksi Sensor	Skala Bagan Warna Daun
1	20	1
2	41	5
3	33	3
4	44	6
5	25	2

Pada pengujian menggunakan sampel daun padi 1 nilai frekuensi daun padi yang dideteksi oleh sensor yaitu 20. Nilai frekuensi hijau 20 dapat diartikan bahwa sampel daun padi pertama yang dideteksi oleh sensor memiliki nilai frekuensi hijau dengan indeks 20 dan termasuk dalam skala 1 pada bagan warna daun. Pengujian menggunakan sampel daun padi 2, sensor mendeteksi nilai frekuensi hijau 41. Ini berarti indeks frekuensi hijau yang dimiliki sampel daun padi kedua adalah 41 dan termasuk dalam skala 5 pada bagan warna daun. Pengujian menggunakan sampel daun padi 3, sensor mendeteksi nilai frekuensi hijau 33. Ini berarti indeks frekuensi hijau yang dimiliki sampel daun padi ketiga adalah 33 dan termasuk dalam skala 3 pada bagan warna daun. Pengujian menggunakan sampel daun padi 4, sensor mendeteksi nilai frekuensi hijau 44. Ini berarti indeks frekuensi hijau yang dimiliki sampel daun

padi keempat adalah 44 dan termasuk dalam skala 6 pada bagan warna daun. Dan pengujian menggunakan sampel daun padi 5, sensor mendeteksi nilai frekuensi hijau 25. Ini berarti indeks frekuensi hijau yang dimiliki sampel daun padi kelima adalah 25 dan termasuk dalam skala 2 pada bagan warna daun.

Berdasarkan hasil pengujian sensor warna *TCS 3200* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sensor bekerja dengan baik dan mampu mendeteksi nilai frekuensi warna pada objek dengan akurat.

Berikut potongan program untuk mendapatkan nilai frekuensi dari sensor warna *TCS 3200*:

```
digitalWrite(4,HIGH);  
  
        digitalWrite(5,HIGH); // setting for  
GREEN color sensor  
  
        frequency = pulseIn(OutPut, LOW); //  
reading frequency  
  
    if (bhasil == false){  
  
        lcd.clear();  
  
        lcd.print("Freq H:");  
  
        lcd.setCursor(8, 0);  
  
        lcd.print(frequency); // printing  
GREEN color frequency  
  
        lcd.setCursor(15, 0);  
  
        lcd.print(CounterTbl);  
  
        lcd.setCursor(0, 1);  
  
        lcd.print("AVG :");  
  
        lcd.setCursor(6, 1);  
  
        lcd.print(ratarata);
```

```

Serial.println ("Mode
Monitoring");

        if (frequency <= 15 || frequency >=
70) { // 8 1700-200 Kg/Ha

                lcd.clear();

                lcd.setCursor(0, 0);

                lcd.print("Letakkan Padi" );//
printing GREEN color frequency

                lcd.setCursor(0, 1);

                lcd.print("Pada Sensor");//
printing GREEN color frequency

                }

        }

if (bhasil == true){

        if (ratarata >=15 and ratarata <=
23) { // <1 1700-200 Kg/Ha

                lcd.setCursor(0,0);

                lcd.print("AVG Freq H:");

                lcd.setCursor(12, 0);

                lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency

                lcd.setCursor(15, 0);

                //lcd.print(CounterTbl);

                lcd.setCursor(0, 1);

                lcd.print("P: 175-200 Kg/Ha");

        } else if (ratarata >=24 and
ratarata <= 28) { // 2 1700-200 Kg/Ha

                lcd.setCursor(0,0);

                lcd.print("AVG Freq H:");

                lcd.setCursor(12, 0);

```

```

        lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency

        lcd.setCursor(15, 0);
        //lcd.print(CounterTbl);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("P: 175 Kg/Ha");
    } else if (ratarata >= 29 and
ratarata <= 33) { // 3 1700-200 Kg/Ha
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("AVG Freq H:");
        lcd.setCursor(12, 0);
        lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency
        lcd.setCursor(15, 0);
        //lcd.print(CounterTbl);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("P: 150 Kg/Ha");
    } else if (ratarata >= 34 and
ratarata <= 38) { // 4 1700-200 Kg/Ha
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("AVG Freq H:");
        lcd.setCursor(12, 0);
        lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency
        lcd.setCursor(15, 0);
        //lcd.print(CounterTbl);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("P: 125 Kg/Ha");

```

```

    } else if (ratarata >= 39 and
ratarata <= 43) { // 5 1700-200 Kg/Ha

        lcd.setCursor(0,0);

        lcd.print("AVG Freq H:");

        lcd.setCursor(12, 0);

        lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency

        lcd.setCursor(15, 0);

        //lcd.print(CounterTbl);

        lcd.setCursor(0, 1);

        lcd.print("P: 100 Kg/Ha");

    } else if (ratarata >= 44 and
ratarata <= 48) { // 6 1700-200 Kg/Ha

        lcd.setCursor(0,0);

        lcd.print("AVG Freq H:");

        lcd.setCursor(12, 0);

        lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency

        lcd.setCursor(15, 0);

        //lcd.print(CounterTbl);

        lcd.setCursor(0, 1);

        lcd.print("P: 75 Kg/Ha");

    } else if (ratarata >= 49 and
ratarata <= 52) { // 7 1700-200 Kg/Ha

        lcd.setCursor(0,0);

        lcd.print("AVG Freq H:");

        lcd.setCursor(12, 0);

        lcd.print(ratarata);// printing
GREEN color frequency

```

```

        lcd.setCursor(15, 0);
        //lcd.print(CounterTbl);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("P: 50 Kg/Ha");
    } else if (ratarata >= 53 and
ratarata <= 70) { // 8 1700-200 Kg/Ha
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("AVG Freq H:");
        lcd.setCursor(12, 0);
        lcd.print(ratarata); // printing
GREEN color frequency
        lcd.setCursor(15, 0);
        //lcd.print(CounterTbl);
        lcd.setCursor(0, 1);
        lcd.print("P: 0-50 Kg/Ha");
    }
    CounterTbl = 0;
    freq = 0;
    ratarata=0;        }

```

Gambar V.6 Potongan Listing Sensor Warna *TCS 3200*

3. Pengujian Rancangan Secara Keseluruhan

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk melihat proses keseluruhan dari sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi. Mulai dari pembacaan sensor warna *TCS 3200* dalam mendeteksi frekuensi daun padi hingga keseluruhan proses pada sistem ini.

Pengujian sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi dilakukan di ruang terbuka. Hal ini dimaksudkan dengan tujuan agar intensitas cahaya yang diterima oleh sensor adalah intensitas cahaya normal. Sehingga frekuensi daun padi yang dideteksi oleh sensor mendapatkan hasil yang real/nyata.

Ketika Sensor warna *TCS 3200* mendapat nilai frekuensi lebih kecil dari 15 atau lebih besar dari 70 maka LCD akan menampilkan perintah untuk meletakkan daun padi pada sensor, hal ini karena frekuensi tersebut diluar dari *range* frekuensi pada bagan warna daun.

Pengujian dilakukan dengan mengamati frekuensi warna yang dideteksi oleh sensor serta saran dosis pemberian pupuk yang ditampilkan pada LCD. Adapun hasil pengujian sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.6 berikut.

Tabel V.6 Hasil Pengujian sistem secara keseluruhan

Sampel Tanaman Padi	Urutan <i>Scanning</i> Daun Padi dalam 1 bonggol Sampel	Nilai Frekuensi Daun Padi	Nilai Frekuensi Rata-rata	Saran Rata-rata Dosis pemberian Pupuk Nitrogen
Bonggol Padi 1	1	19	18	175-200 Kg/ Ha
	2	18		
	3	20		
	4	18		
	5	17		
Bonggol Padi 2	1	35	39	100 Kg/Ha
	2	39		
	3	42		

	4	38		
	5	41		
Bonggol Padi 3	1	28	28	175 Kg/Ha
	2	30		
	3	27		
	4	29		
	5	29		
Bonggol Padi acak 1, 2, 3	1	19	32	150 Kg/Ha
	2	42		
	3	29		
	4	41		
	5	30		

Berdasarkan tabel V.6. Pada pengujian menggunakan sampel bonggol padi 1 dilakukan *scanning* sebanyak 5 kali dan diperoleh nilai frekuensi hijau daun padi yaitu: 19, 18, 20, 18, dan 17 berdasarkan frekuensi-frekuensi tersebut maka dapat diperoleh nilai frekuensi rata-rata 18,4. Secara otomatis sistem akan membulatkan bilangan pecahan menjadi bilangan bulat sehingga nilai frekuensi rata-rata menjadi 18. Nilai frekuensi rata-rata 18 termasuk dalam skala 1 pada bagan warna daun. Kemudian sistem akan melakukan seleksi untuk memperoleh *output* dari frekuensi 18. Setelah dilakukan seleksi maka diperoleh *output* saran dosis pemberian pupuk nitrogen berdasarkan nilai frekuensi 18 adalah 175-200 Kg/Ha.

Pengujian kedua menggunakan bonggol padi 2 dengan metode yang sama pada sampel bonggol padi 1, diperoleh frekuensi hijau daun padi: 35, 39, 42, 38 dan 41 dengan nilai frekuensi rata-rata 39. Nilai frekuensi rata-rata 39 termasuk dalam skala 5 pada bagan warna daun dengan saran dosis pemberian pupuk nitrogen sebanyak 100 Kg/Ha.

Pengujian ketiga menggunakan bonggol padi 3 dengan metode yang sama pada sampel bonggol padi 1 dan 2, diperoleh frekuensi hijau daun padi: 28, 30, 37, 29, dan 29 dengan nilai frekuensi rata-rata 28. Nilai frekuensi rata-rata 28 termasuk dalam skala 2 pada bagan warna daun dengan saran dosis pemberian pupuk nitrogen sebanyak 175 Kg/Ha.

Kemudian pada pengujian keempat, sampel diambil secara acak dari bonggol padi 1, 2 dan 3 dengan metode yang sama pada sampel bonggol padi 1, 2 dan 3 diperoleh frekuensi hijau daun padi: 19, 42, 29, 41 dan 30 dengan nilai frekuensi rata-rata 32. Nilai frekuensi rata-rata 32 termasuk dalam skala 3 pada bagan warna daun dan diperoleh saran dosis pemberian pupuk nitrogen sebanyak 150 Kg/Ha.

Berdasarkan uraian hasil pengujian sistem secara keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik dan akurat serta memiliki tingkat kesalahan yang sangat rendah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 Tentang Rekomendasi Pemupukan Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) pada Padi Sawah. Pemberian pupuk Nitrogen (Urea) untuk mendapatkan hasil panen tinggi (>8t/Ha) dibutuhkan pupuk urea maksimum 200 Kg/Ha. Dengan demikian, sistem ini dapat membantu

petani dalam menentukan dosis pemberuan pupuk urea untuk mendapatkan hasil panen yang optimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Nano yang dilengkapi dengan sensor Sensor Warna *TCS 3200* sebagai komponen *input*, *push button* sebagai tombol untuk menentukan rata-rata frekuensi dan melakukan *reset* sistem, *I2C LCD Module* serta LCD (*Liquid Crystal Display*) sebagai komponen *output*. Keseluruhan sistem ini saling terintegrasi sehingga apabila salah satu terganggu/*error* maka sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen ini tidak akan berfungsi dengan baik.
2. Hasil pengujian *push button* menunjukkan bahwa *push button* dapat berfungsi dengan baik dalam perhitungan rata-rata frekuensi serta sistem dapat kembali pada kondisi awal apabila *push button* ditekan.
3. Pengujian Sensor *TCS 3200* menunjukkan bahwa alat bekerja dengan baik, dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah.
4. Pengujian alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat bekerja dengan baik yaitu mendeteksi frekuensi daun padi kemudian menampilkan

output berupa saran dosis pemberian pupuk nitrogen untuk tanaman padi sesuai dengan tingkat warna hijau dan frekuensi daun padi yang dideteksi oleh sensor.

5. Peran pendidikan islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi antara lain, aqidah islam sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan syariah islam sebagai standar pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi.

B. Saran

Rancang bangun sistem penentuan dosis kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk hasil maksimum, sebaiknya sistem dilengkapi dengan menambahkan alat yang dapat mengetahui kecukupan kandungan unsur hara dalam tanah.
2. Untuk pembacaan sensor warna, sebaiknya digunakan jenis sensor yang lebih baik dalam pembacaan warna yang tidak terpengaruh dengan intensitas cahaya yang diterima sensor. Dengan demikian *output* yang dihasilkan akan lebih akurat.
3. Untuk memaksimalkan fungsional sistem, sebaiknya sistem ditambahkan dengan alat yang dapat menentukan kebutuhan pupuk fosfor (P), dan kalium

(K). Hal ini dapat membantu petani dalam menentukan pupuk fosfor (P), dan kalium (K) juga. Bukan hanya nitrogen (N) saja.

Adapun saran dalam hal penguatan iman, motivasi beramal dan perbaikan akhlak yaitu :

1. Diharapkan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih membuktikan kebenaran Al-Quran.
2. Diharapkan alat ini dapat dijadikan sebagai motivasi beramal dan perbaikan akhlak dalam hal mengamalkan ilmu pengetahuan, saling tolong menolong, dan memberikan kemudahan bagi petani untuk menentukan dosis pemberian pupuk nitrogen pada tanaman padi.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat dijadikan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembang pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari. *Shahihul Bukhari jilid 3*. Darul Fikr: Bairut, Libanon. 1415 H.
- Anonymous. 2013. "Master Mikro Arduino". 2013. E-book dari situs <http://inkubator-teknologi.com/avrsiap-guna/paket-lengkap-belajararduino/>
- Anwariz, Islam dan teknologi, <http://www.anwariz.com/2013/04/makalah-islam-dan-teknologi-komunikasi.html> (28 Mei 2016)
- Aozon. "Mengenal Arduino Uno Lebih Rinci". <http://aozon.blogspot.co.id/2014/03/mengenal-arduino-uno-lebih-rinci.html> (11 Februari 2016).
- Arduino. "Arduino UNO & Genuino UNO". <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno> (11 Februari 2016).
- Arduinotonics. "Arduino". <http://www.arduitronics.com/> (11 Februari 2016).
- Azmie. Pentingnya Pengujian Sistem. Az Jurnal. 2011.
- Bishop, Owen. *Dasar-Dasar Elektronika*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Departemen Agama RI. AL-QUR'ANULKARIM .2002.
- Djuandi, Feri. *Pengenalan Arduino*. Jakarta: Andi. 2011.
- Elangskrafti. *Belajar arduino uno*. <http://www.elangskrafti.com/2016/08/ebook-gratis-belajar-arduino-pemula.html>.
- Eri. *Belejar Sensor*. Artikel. 2015.
- Hendriono, Dede. "Mengenal Arduino Uno". <http://www.hendriono.com/blog/post/mengenal-arduino-uno> (3 Desember 2015)
- Ismail, Muh. *Aplikasi Cerdas pendeteksi Penyakit Daun Teh menggunakan Image Processing dan Neural Network (Studi Kasus: PT Malino Hihglands)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013.
- Ismunadji dan Roechan. *Morfologi dan Fisiologi Padi*. Bogor: Badan Penelitian dan Pertanian, 1988.
- Istiyanto, Jazi Eko, *Pengantar Elektronika Dan Instrumentasi : Pendekatan Project Arduino Dan Android*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Jogiyanto. *Analisis dan Desain*. Yogyakarta: Andi, 2005.

- Jogiyanto. *Researching Information System and Computing*. United: Kingdom Sage. 2001
- Kadir, Abdul. *From Zero to a PRO Arduino*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). “*Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*”. <http://kbbi.web.id/> (27 Juli 2016).
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta. Lentera Hati. 2002
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Musthafa, A. “Definisi Blackbox Testing”. Blog Atika Musthafa. http://atikamusthafa.wordpress.com/2012/11/29/metode_blackbox_testing.html (25 agustus 2014).
- Nugroho, Ilham Eko. *Pengembangan Sensor Warna Daun untuk Menduga Kebutuhan Pupuk pada Tanaman Padi*. Skripsi. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Prasetyo. *Pengenalan Arduino Uno*. Artikel. Bandung. 2015
- Prihono. 2009. *Jago Elektronika Secara Otodidak*. Jakarta. Penerbit : Kawan Pustaka.
- Putra, Agfianto Eko. *Belajar Mikrokontroler AT89C51/52/55 (teori dan aplikasi)*. Yogyakarta. Penerbit Gava Media, 2002.
- Sabiham, S. S. Djokosudardjo, dan G. Soepardi. *Pupuk dan Pemupukan*. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian IPB. Bogor. 1983.
- Septian, M. Ridwan Dwi. *Aplikasi Pengolahan Citra untuk Deteksi Kerusakan pada Daun*. Skripsi. Depok: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Gunadarma, 2014.
- Setiawan, S. *Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler*. Yogyakarta: Andy. 2006.
- Shihab, M. Quraish. “*Pesan, Kesan dan Kesorasian al-Qur’an*”. Dalam *tafsir Al-Misbah*, vol.12. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sismiyati dan Partoharjono. *Dasar-dasar Ilmu Tanah*. Bogor: Badan Penelitian dan Pertanian, 1994.

- Soemedi. *Budidaya Tanaman Padi di Indonesia*. Bogor: Badan Penelitian dan Pertanian, 1982.
- Soendari, Tjutju. *Teori Dalam Penelitian Kualitatif*. Surabaya. 2013.
- Sosrosoedirjo, S. dan B. Rifai. *Ilmu memupuk*. Jakarta: CV Yasaguna II. 1998.
- Sutarman. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Bumi Aksara. 2009.
- Syahwil, 2014, *Panduan Mudah Simulasi Dan Prakter Mikrokontroler Arduin*, Yogyakarta.
- Tipler, Paul A. *Fisika untuk Sains dan Teknik*. Jakarta.2010
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Morfologi Tumbuhan*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada. 1986.
- Turban, Efraim & Aronson, Jay E. *Decision Support Systems and Intelligent Systems. 6th edition*. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ. 2001.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014, *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Utomo, Pradityo. *Deteksi pra-Panen Padi berdasarkan Warna Daun dengan Menggunakan AT-Mega8535*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Widodo, Budiharto. *Perancangan Sistem dan Aplikasi Mikrokontroler*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. 2004.
- Willa. *Jenis-Jenis Lcd dan Fungsinya*. Gramedia. Bandung. 2007.