

**RANCANG BANGUN ALAT PENDINGIN IKAN TIPE RAK  
MENGUNAKAN KOLEKTOR SURYA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR FADHILAH SOPHYAN**

**NIM: 60400111033**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hariterbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, 28 November 2016

Penyusun

NUR FADHILAH SOPHYAN  
NIM: 60400112033

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Rancang Bangun Alat Pengering Ikan Tipe Rak Menggunakan Kolektor Surya” yang disusun oleh Nur Fadhilah Sophyan, Nim: 60400112033, mahasiswi Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari rabu, tanggal 28 November 2016 M, bertepatan dengan 28 Shafar 1438, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam Ilmu Sains, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 28 November 2016 M  
28 Shafar 1438 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy I	: Muh. Said L, S.Si., M.Pd	(.....)
MunaqisyII	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Sahara. S.Si., M.Sc., Ph.D	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP: 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah swt yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul “**Rancang Bangun Alat Pengering Ikan Tipe Rak dengan Menggunakan Kolektor Surya**” ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda (Bapak **Sophyan**) dan Ibunda tercinta (**Ibu Norma**) yang

telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa bekerja keras demi membiayai penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini, serta Ayahanda yang senantiasa mengusahakan dan memberikan yang terbaik kepada penulis hingga penulis memiliki bekal yang mampu digunakan untuk melanjutkan pendidikan dan penyelesaian skripsi demi hasil yang terbaik.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik. Kepada Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran untuk terus membimbing, mengarahkan, dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan

UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd** sebagai penguji I yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama dalam masa studi.
5. Bapak **Iswadi, S.Si., M.Si** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Sohra., M.Ag** selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Seluruh **dosen pengajar** di Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti telah diberikan kepada kami.
8. Segenap **Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih banyak atas semua bantuannya.
9. **Hadiningsih, S.E** selaku staf Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Terima kasih memberikan pelayanan yang baik kepada kami.

10. Kakanda **Ahmad Yani, S.Si** selaku staf Laboran Laboratorium Optik, Jurusan Fisika. Terima kasih telah membimbing dan mengajarkan kami.
11. Kepada Ibu **Nuranei Baspa, Kak ika** dan segenap pegawai Laboratorium Mikrobiologi Lebkes Makassar. Bapak **Muhammad Syahrul** selaku analis Laboratorium Kimia Pakan UNHAS. Selama ini membantu, menemani dalam penelitian sampai selesai penelitian, dorongan, motivasi dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2012 yaitu **Ayu, Ina, Arni, Yuli, Nurmi, Hayati, Fitri, Ima, Nurmi, Ria, Anita, Lisa, Rukma, Ira, Iska, Barti, Arnis, Hera, Ninu, Khusnul, Ulfa, Desi, Wati, Dayat, Nur, Mimin, Tuti, Susilastuti, Emy, Irwan Afandi, Nur halim, Ardian, Bahtiar, Bahar, Asmal, Subhan, Sem, Muarif, Arif rahman, Yayat, Herman, Amir, Akbar, Ahdi, Fadli, Cuwa, Kahar, Tamrin, Budi** yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini serta teman-teman di Pondok Aulia yang memberikan berjuta cerita sedih dan membahagiakan dan kepada kakak-kakak angkatan 2011, 2010,2009, 2008 adik-adik 2013, 2014, dan 2015 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.
13. Kepada Teman-teman KKN yaitu: **Muh Takbir , Marwan K. Tualeka, Haidir Muhammad, Muslimin dan Rasimah** yang selalu memberikan motivasi, semangat, bertukar pendapat dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

14. Kepada sahabat-sahabat yang di Kab. Barru: **Uni, Linda, Inno, Fausia, Iskandar, Ria, Indah, Ima, Rani, Rini, Isal, Firda, Riska** yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat dan mau bertukar pendapat kepada penulis.
15. Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. Amin.

Gowa, November 2016

Penulis,

**NUR FADHILAH SOPHYAN**  
**NIM.60400111033**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN SEMINAR HASIL .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv-viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix-xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SIMBOL.....</b>	<b>xv-xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-7</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Ruang lingkup penelitian.....	5-7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>8-27</b>
2.1 Alat pengering Tipe Rak.....	8
2.2 Pengeringan ikan.....	8-11
2.3 Ikan Teri.....	12-15

2.4 Kolektor surya.....	15-16
2.4 Radiasi benda hitam .....	18
2.5 TPC (Total Plate Count).....	19
2.6 Kapang .....	20
2.7 Kadar air.....	20
2.8 Kadar abu .....	21
2.9 Wawasan Al Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi.....	24-27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28-40</b>
3.1 Waktu dan Tempat .....	28
3.2 Alat dan Bahan.....	28-31
3.3 Prosedur Kerja.....	31-37
3.4 Teknik analisis Data.....	37-38
3.5 Diagram Alir .....	38-39
3.6 Jadwal kegiatan .....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41-56</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	41-51
4.2 Pembahasan.....	52-56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>57-60</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran.....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59-60</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>L1-L47</b>
Lampiran 1 : Data pengukuran suhu pada pengeringan manual dan alat pengering ikan .....	L 2
Lampiran 2 : Hasil analisis efesiensi alat pengering ikan .....	L 4
Lampiran 3 : Hasil analisis efesiensi pengeringan manual .....	L 28
Lampiran 4 : Hasil pengujian kualitas ikan.....	L 32
Lampiran 5 : Dokumentasi foto penelitian.....	L 36
Lampiran 6 : Dokumentasi Persuratan .....	L 48
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ikan Teri .....	12
Gambar 2.2 Konduksi kalor antara daerah dengan temperatur $T_1$ dan $T_2$ .....	17
Gambar 3.1 Rancangan alat pengering tipe rak menggunakan kolektor surya....	30
Gambar 4.1 Hasil rancangan alat .....	38
L 5 Perakitan alat.....	L 37
L 5 Pemasangan kawat pada tiap-tiap rak.....	L 38
L 5 Pemasangan blower.....	L 38
L 5 Penimbangan ikan teri basah sebelum dikeringkan.....	L 38
L 5 Mengukur suhu di dalam rak pengering pada pengujian 1.....	L 39
L 5 Mengukur suhu luar dan di dalam rak pengering pada pengujian 1 dalam dari jam 11.00- 17.00 WITA.....	L 39
L 5 Mengukur suhu luar /manual.....	L 44
L 5 Ikan yang kering sempurna menggunakan alat kolektor dan manual.....	L 44
L 5 Perbandingan Ikan yang kering sempurna menggunakan alat kolektor .....	L 44
L 5 Menimbang ikan teri yang telah kering.....	L 45
L 5 Perbedaan kenampakan ikan teri yang dikeringkan menggunakan kolektor maupun manual.....	L 45
L 5 Sampel ikan teri.....	L 46
L 5 Pengujian di Lebkes Makassar dan Lab kimia pakan nutrisi peternakan Unhas.....	L 46
L 5 Hasil uji kapang positif.....	L 47

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pengukuran suhu lingkungan untuk tiap rak (pengujian ke 1, 2 dan 3).....	46
Grafik 4.2 Pengukuran suhu dalam untuk tiap rak (pengujian ke 1, 2 dan 3).....	47
Grafik 4.3 Pengukuran suhu kolekter pada 3 kali pengujian untuk tiap rak (Pengujian ke 1, 2 dan 3).....	48
Grafik 4.4 Pengukuran suhu lingkungan untuk setiap wadah pada pengujian (1, 2 dan 3).....	50
Grafik 4.5 Suhu pada banyaknya pengambilan data pada pengeringan manual.....	51
Grafik 4.6 Nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran dengan banyaknya pengambilan data (rak 1).....	52
Grafik 4.7 Nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran dengan banyaknya pengambilan data (rak 2).....	52
Grafik 4.8 Nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran dengan banyaknya pengambilan data (rak 3).....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Standar Mutu Ikan Teri Kering (SNI 01- 2708-1992) .....	12
Tabel 2.2 Laporan Statistik Perikanan di Kab. Barru pada Bulan Desember Tahun 2015.....	14
Tabel 3.1 Pengukuran suhu lingkungan, suhu dalam dan suhu kolektor setiap rak.....	31
Tabel 3.3 Pengukuran suhu pengeringan manual.....	32
Tabel 3.3 Pengujian efisiensi alat pengering tipe Rak .....	34
Tabel 3.4 Pengujian efisiensi pengering manual.....	34
Tabel 3.5 Pengujian kualitas ikan teri.....	37
Tabel 4.1 Data hasil efisiensi pengeringan manual ikan teri kering.....	40
Tabel 4.2 Data hasil efisiensi alat pengering (rak 1).....	41
Tabel 4.3 Data hasil efisiensi alat pengering (rak 2).....	43
Tabel 4.4 Data hasil efisiensi alat pengering (rak 3).....	44
Tabel 4.5 Hasil pengamatan uji kualitas ikan teri kering menggunakan kolektor Surya.....	51
L 1 Pengujian suhu lingkungan untuk setiap wadah.....	L 2
L 1 Pengujian suhu lingkungan untuk setiap rak.....	L 3
L 2 Hasil pengujian suhu lingkungan untuk setiap rak.....	L 5
L 3 Hasil pengujian suhu lingkungan untuk setiap wadah.....	L 28
L 4 Hasil pengujian kualitas ikan.....	L 33

## DAFTAR SIMBOL

$\Sigma C$	Jumlah koloni dari tiap-tiap petri.....	20
$n_1$	Jumlah petri dari pengenceran pertama yang dihitung.....	20
$n_2$	Jumlah petri dari pengenceran kedua.....	20
$d$	Pengenceran pertama yang dihitung.....	20
% b/b	Berat/berat.....	11
A	Massa cawan kosong (gram).....	21
B	Massa sampel (gram).....	21
C	Massa setelah oven (gram).....	21
D	Massa setelah tanur (gram).....	21
BB	Massa basah (gram).....	21
BK	Massa kering (gram).....	21
E	Massa setelah ditanur dan penambahan asam (gram).....	22
$m_{tk}$	Massa ikan teri .....	22
$m_t$	Massa ikan teri.....	23
$m_R$	Massa ikan teri.....	23
$Q_T$	Energi yang dibutuhkan pada proses pengeringan digunakan untuk pemanasan bahan (kJ) .....	23
$Q_w$	Pemanasan kandungan air (kJ).....	23
$Q_L$	Energi untuk menguapkan air dalam bahan (kJ).....	23
$C_p$	Kalor jenis .....	23

$T_A$	Temperatur awal teri (°C).....	23
$T_D$	Temperatur rata rata udara pengeringan (°C).....	23
$m$	Laju aliran massa.....	23
$\rho$	Massa jenis ( <i>Density</i> ).....	23
$V$	Volume.....	23
$cm^3$	Sentimeter kubik.....	23
%	Persen.....	24
$Q_D$	Kebutuhan energi selama proses pengeringan ikan.....	24
$Q_{IN}$	Energi masuk ruang pengering ikan.....	24
$\eta$	Efisiensi pengeringan .....	24
°C	Suhu .....	23-24

## ABSTRAK

**Nama** : NUR FADHILAH SOPHYAN  
**NIM** : 60400112033  
**Judul Skripsi** : RANCANG BANGUN ALAT PENDINGER IKAN TIPE RAK DENGAN MENGGUNAKAN KOLEKTOR SURYA

---

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menghasilkan rancangan alat pendinger ikan tipe rak dengan menggunakan kolektor surya dengan penambahan blower 1 unit pada suhu maksimal 49° C, dimensi alat 216666 cm<sup>3</sup> dengan kapasitas 3 kg. Dari hasil pengujian suhu untuk pengujian 1, pengujian 2 dan pengujian 3 selama 3 hari telah diperoleh efisiensi sebesar 32,16 % lebih besar dibandingkan dengan efisiensi pendingeran manual sebesar 5,41 %. Sedangkan pada pengujian kualitas ikan teri kering yang dikeringkan menggunakan kolektor surya berdasarkan Standar Mutu Ikan Teri Kering (SNI 01- 2708-1992) tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dari segi mikrobiologi bakteri koloni dan bakteri kapang lebih lanjut, untuk pengujian secara kimia kadar air, kadar abu dan kadar abu tak larut dalam asam masih sesuai dengan (SNI 01- 2708-1992).

**Kata Kunci:** *Efisiensi, Ikan teri, Kolektor surya, Rancangan, Tipe rak.*

## ABSTRACT

**Name** : NUR FADHILAH SOPHYAN  
**NIM** : 60400112033  
**Thesis Title** : DESIGN TYPE DRYER FISH EQUIPMENT RACK USING SOLAR COLLECTORS

---

This research aims to design and produce the model design of the dryer rack type fish using solar collectors with the addition of a blower 1 unit's maximum temperature 49° C, dimension 216666  $cm^3$  with a capacity of 3 kg. The result of test 1, test 2, and 3 for 3 day test has been obtained an efficiency of 32,16 % greater than the manual drying efficiency of 5,4%. While in testing the quality of dried anchovies dried using solar collectors based on quality standards of dried anchovoies (SNI 01-2708-1992) is not accordance with the prescribed standards in terms of microbiological bacteria mold furthermore, for testing chemically moisture content, ash content, and ash content insoluble in acid is still in accordance with (SNI 01- 2708-1992).

**Keywords:** *Anchovies, Efficiency, Plan, Shelf type, Solar collectors.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di jagad raya ini. Matahari adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Matahari memiliki jarak 150 juta km dari bumi, dan dia menyediakan energi yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan di bumi ini secara terus-menerus, banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dari energi matahari diantaranya:

- a. Panas Matahari juga dapat mengeringkan biji-bijian seperti biji jagung, gandum, dan padi. Sebelum ditumbuk, padi perlu dijemur dahulu di bawah panas matahari.
- b. Merupakan sumber energi (sinar panas). Energi yang terkandung dalam batu bara dan minyak bumi sebenarnya juga berasal dari matahari.
- c. Mengontrol stabilitas peredaran bumi yang juga berarti mengontrol terjadinya siang dan malam, tahun serta mengontrol planet-planet lainnya. Tanpa matahari, sulit dibayangkan kalau akan ada kehidupan di bumi.
- d. Dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Sel surya dan panel surya dapat menghasilkan energi listrik dan lain-lain.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa energi matahari dapat dimanfaatkan dalam segala hal salah satu contohnya untuk mengeringkan hasil laut seperti ikan kering (Diah, 2009).

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hasil laut yang cukup besar. Hasil tangkapan ikan laut Indonesia naik setiap tahun, menurut BPS produksi ikan laut Indonesia pada tahun 2009 mencapai 556.123 ton. Salah satu potensi perikanan laut tersebut adalah ikan teri. Selain itu ikan teri memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga dapat banyak produk yang dapat dihasilkan, seperti lauk, krupuk, penyedap sayuran, kue kering, sambal kering, maupun penyedap makanan atau terasi

Pada musim panen ikan, nelayan banyak mendapatkan ikan dari hasil tangkapannya dengan jumlah yang sangat besar. Terkadang ikan hasil tangkapan nelayan tidak dapat terjual habis. Terutama pada tangkapan ikan teri yang sangat banyak karena ikan ini termasuk ikan yang bergerombol. Hal tersebut mengakibatkan ikan dalam jumlah banyak akan membusuk jika masih ada yang tersisa sebagian dan hal ini mengharuskan untuk dilakukannya pengawetan.

Potensi sumberdaya perikanan Kab. Barru pada saat ini termasuk daerah potensial di bidang kelautan dan perikanan. Luas penangkapan ikan laut sekitar 56.160 Ha tambak sekitar 2.570 Ha, pantai 1.400 Ha dan areal budidaya kolam atau air tawar 39 Ha. Pada peta potensi perikanan dan kelautan Kab. Barru perkembangan komoditas unggulan pada 5 tahun terakhir yang paling banyak yakni jenis komoditas teri. Keadaan ekonomi pada waktu sekarang dan pada masa yang akan datang dapat memberikan pengaruh terhadap pengembangan UKM dalam mengolah ikan teri asin kering (Mutemainnah, 2014).

Kab. Barru pada umumnya memiliki tipe iklim C yang mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-Maret) dan bulan kering berturut-turut kurang dari

dua bulan (April-September). Temperatur rata-rata antara 20° C sampai 35° C. Total hujan selama setahun rata-rata 94 hari dengan curah hujan sebesar 2.646 mm. Curah hujan berdasarkan hari hujan terbanyak pada bulan Desember dan Januari dengan curah hujan rata-rata 423 mm dan 453 mm (Iqbal, 2012).

Salah satu cara yang dilakukan para nelayan adalah dengan mengeringkan ikan secara alami yang dijemur langsung di bawah terik sinar matahari dan selanjutnya akan dilakukan proses selanjutnya. Namun terkadang proses pengeringan alami mempunyai banyak kekurangan diantaranya waktu pengeringan lama, memerlukan lokasi yang luas, kualitas ikan akan menurun, gangguan lalat, apalagi pada saat musim hujan akan menghambat proses pengeringan. Hal tersebut terjadi karena selama ini belum memadainya teknologi yang beredar sebagai pendukung pengolahan ikan teri pasca penangkapan.

Terdapat beberapa macam proses pengeringan diantaranya : Pengeringan dengan sinar matahari atau biasa disebut pengeringan secara tradisional dilakukan dengan menjemur ikan ± 3 hari jika cuaca cerah dan membalik ikan 4- 5 kali agar pengeringan merata. Menggunakan pengering surya berpelindung kaca yang tembus cahaya pada bagian atas sehingga pengeringan berjalan dengan baik. Karena banyaknya kesulitan-kesulitan yang didapat pada pengeringan secara alami, maka manusia telah mencoba membuat peralatan untuk memperoleh hasil yang lebih baik dengan cara yang lebih efisien, alat pengering ini dibuat suatu ruang dengan udara panas yang ditiupkan didalamnya. Pengeringan vakum merupakan salah satu cara

pengering bahan dalam suatu ruangan yang tekanannya lebih rendah dibanding tekanan udara atmosfer (Dicki, 2012).

Pada penelitian sebelumnya mengenai rancang bangun pengering ikan menggunakan kolektor surya dengan penambahan turbin ventilator agar meningkatkan kapasitas aliran udara pengering, akan tetapi memiliki beberapa kekurangan yakni tidak adanya penambahan alat pengatur sirkulasi udara yang di hembuskan ke ruang pengering yang mengakibatkan ketidakefektifan suhu apabila curah hujan meningkat (Lingga Ruhmanto, Dedy Zulhidayat Noor, 2013).

Alat pengering ikan teri dengan penambahan turbin ventilator dapat mengeringkan ikan “kepala batu” dari massa awal 2 kg menjadi 1,36 kg lebih baik dibandingkan dengan kolektor surya tanpa penambahan turbin ventilator yang dapat mengeringkan ikan dari massa awal 2 kg menjadi 1,448 kg dalam selang waktu 6 jam. (Lingga Ruhmanto Asmoro, Dedy Zulhidayat Noor, 2013).

Disisi lain pengeringan secara manual pun atau dengan penyinaran sinar matahari langsung membutuhkan waktu 3 hari atau lebih untuk pengeringan secara merata akan tetapi dapat sehari-hari apabila cuaca buruk seperti pada musim hujan turun.

Dengan demikian, berdasarkan penelitian tersebut, diharapkan massa ikan akan mengalami penurunan, dan juga dengan durasi waktu yang lebih cepat dalam proses pengeringan, maka dibuatlah alat pengering untuk mengeringkan ikan teri dengan memanfaatkan panas dari kolektor surya. Untuk itu, maka dilakukan penelitian yang

berjudul **“Rancang bangun alat pengering ikan tipe rak dengan menggunakan kolektor surya”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana model rancang bangun alat pengering tipe rak dengan menggunakan kolektor surya?
2. Seberapa besarkah tingkat keefektifan pengering tipe rak dengan kolektor surya dibandingkan dengan pengeringan secara langsung?
3. Bagaimanakah hasil uji kualitas ikan teri kering berdasarkan Standar Mutu Ikan Teri Kering (SNI 01- 2708-1992) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Mengetahui model rancang bangun alat pengering tipe rak dengan menggunakan kolektor surya.
2. Mengetahui besar tingkat keefektifan pengering tipe rak dengan kolektor surya dibandingkan dengan pengeringan secara langsung.
3. Mengetahui hasil uji kualitas ikan teri kering berdasarkan Standar Mutu Ikan Teri Kering (SNI 01- 2708-1992).

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan:

1. Ikan teri yang dikeringkan dengan ketentuan telah mengalami proses pembersihan tapi tidak melalui proses pencampuran garam karena sesuai dengan ukuran ikan.
2. Tidak membahas masalah jenis dari macam-macam ikan teri yang lain.
3. Pengukuran luas pada alat pengering menggunakan roll meteran dengan ketelitian 0,1 cm, kemudian untuk dimensi rak pengering yaitu  $216666 \text{ cm}^3$ .
4. Pengukuran suhu di dalam rak dengan menggunakan termometer ruangan, sedangkan pengukuran suhu kolektor menggunakan termometer air raksa.
5. Susunan rak terdiri dari 3 rak pengering, terdiri dari balok kayu sebagai rangkanya, seng plat gelombang yang telah dicat hitam sebagai absorber, dinding dari plastik fiber glass berwarna hitam, kawat ram aluminium dilapisi kawat ram plastik serta penambahan plat aluminium sebagai tempat ikan yang akan dikeringkan, pipa pvc untuk saluran udara dari blower yang terpasang di bagian belakang alat pengering.
6. Pengujian bakteri koloni, dan kapang dengan parameter terukur menggunakan alat ukur timbangan dan colony counter yaitu:
  - a. Massa sampel sebesar 10 gram untuk pengujian bakteri koloni
  - b. Massa sampel sebesar 10 gram untuk pengujian kapang
  - c. Jumlah koloni yang terhitung pada display alat yang telah di set pada angka 0
7. Pengujian kadar air, kadar abu dan kadar abu tak larut dalam asam, dengan parameter terukur menggunakan alat ukur timbangan yaitu:

- a. Massa cawan kosong (A)
  - b. Massa sampel (B)
  - c. Massa sampel setelah di oven (C)
  - d. Massa setelah tanur (D)
  - e. Massa setelah tanur dan penambahan asam (E)
8. Sebagai pembandingan pengering ikan secara manual dengan pengering pada ikan tipe rak dengan menggunakan kolektor surya.

### **1. 5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah kajian dan literatur bagi Perguruan Tinggi khususnya Jurusan Fisika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Mengurangi resiko terjadinya pembusukan pada ikan teri.
3. Memperkaya khasanah penelitian kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORETIS**

#### **2.1 Alat Pengereng Rak**

Mesin pengereng tipe rak (*Tray Dryer*) mempunyai bentuk persegi dandidalamnya terdapat rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan, bahan diletakkan diatas rak-rak yang diletakkan dalam ruang tertutup dan hanya disediakan lubang-lubang untuk saluran udara masuk, saluran keluar air yang dihembuskan oleh blower (Suharto, 1991).

#### **2.2 Pengerengan ikan**

Proses pengerengan pada prinsipnya adalah proses mengurangi kadar air dalam ikan mengurangi kadar air dalam ikan. Untuk mencegah bakteri dan enzim bekerja dalam ikan, selain mengurangi kadar air dalam ikan, diperlukan juga pengendalian temperature. Kadar air ikan bervariasi antara 50% - 80% untuk mengurangi aktivitas bakteri dan enzim, kadar air ikan sebaiknya dijaga dibawah 25% (Abdullah, 2003).

Proses pengawetan yang sering dilakukan nelayan, terutama di daerah Ujung Pandang, adalah dengan pengerengan tradisional setelah dibersihkan dan digarami. Pengerengan dilakukan dengan menjemur ikan selama  $\pm 3$  hari jika cuaca cerah dan membalik-balik ikan sebanyak 4-5 kali agar pengerengan merata. Pengerengan tradisional ini memerlukan tempat yang luas karena ikan yang dikeringkan tidak bisa ditumpuk saat dijemur.

Pada saat udara luar terlalu kering dan panas, pengeringan dapat terjadi terlalu cepat sehingga terjadi *case hardening* (permukaan daging ikan mengeras). Masalah lain adalah kebersihan higienitas ikan yang dikeringkan sangat kurang karena proses pengeringan dilakukan di tempat terbuka yang memungkinkan dihinggapi debu dan lalat (Ekadewi, dkk, 2006: 21).

Pengeringan ini mengenai hubungan suatu peristiwa perpindahan massa dan energi yang terjadi dalam pemisahan cairan atau kelembaban dari suatu bahan sampai batas kandungan air yang ditentukan dengan menggunakan sumber panas dan penerima uap cairan.

Pengeringan merupakan proses mengurangi kadar air bahan sampai batas dimana perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang dapat menyebabkan pembusukan terhambat atau terhenti. Semakin banyak kadar air dalam suatu bahan, maka semakin cepat pembusukannya oleh mikroorganisme.

Dengan demikian, bahan yang dikeringkan dapat mempunyai waktu simpan yang lebih lama dan kandungan nutrisinya masih ada. Akan tetapi misalnya pada ikan asin, dilakukan penggaraman terlebih dulu sebelum dikeringkan. Ini dilakukan agar spora ataupun mikroba dapat dimatikan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan ada 2 golongan, yaitu:

a. Faktor yang berhubungan dengan udara pengering

Yang termasuk golongan ini adalah:

- Suhu: Makin tinggi suhu udara maka pengeringan akan semakin cepat.

- Kecepatan aliran udara pengering: Semakin cepat udara maka pengeringan akan semakin cepat.
- Kelembaban udara: Semakin lembab udara, proses pengeringan akan semakin lambat.
- Arah aliran udara: Semakin kecil sudut arah udara terhadap posisi bahan, maka bahan semakin cepat kering.

b. Faktor yang berhubungan dengan sifat bahan

Yang termasuk golongan ini adalah:

- Ukuran bahan: Semakin kecil ukuran benda, pengeringan akan semakin cepat.
- Kadar air: Makin sedikit air yang dikandung, pengeringan akan semakin cepat.

Laju pengeringan tetap bergantung pada:

- a. Luas permukaan pengeringan.
- b. Perbedaan kelembapan antara aliran udara pengeringan dengan permukaan basah.
- c. Koefisien pindah massa.
- d. Kecepatan aliran udara.

Sedangkan kadar air bahan pada alat pengeringan menunjukkan banyaknya kandungan air persatuan bobot bahan dan biasanya dinyatakan dalam satuan persen. Ada dua metode dalam menyatakan kadar air bahan yaitu kadar air basis basah dan kadar air basis kering. Kadar air basis basah merupakan perbandingan antara berat air terhadap berat bahan total (berat bahan kering dan berat air). Kadar air basis kering merupakan perbandingan berat air terhadap berat bahan kering mutlak.

Dalam penentuan kadar air bahan hasil pertanian biasanya dilakukan berdasarkan basis basah. Namun dalam suatu analisis bahan, biasanya kadar air bahan ditentukan berdasarkan sistem basis kering. Hal ini disebabkan karena perhitungan berdasarkan basis basah mempunyai kelemahan yakni basis basah bahan selalu berubah-ubah setiap saat. Berdasarkan basis kering hal ini tidak akan terjadi karena basis kering bahan selalu tetap (Taib, 1988).

Mesin pengering tipe rak (*tray dryer*) mempunyai bentuk persegi dan didalamnya terdapat rak-rak yang digunakan sebagai tempat bahan yang akan dikeringkan, bahan diletakkan diatas rak-rak yang diletakkan dalam ruang tertutup dan hanya disediakan lubang-lubang untuk saluran udara masuk, saluran ke luar uap air yang dihembuskan oleh *blower* (Suharto, 1991).

## 2.2 Ikan Teri (*Stelophorus Sp*)

Ikan teri termasuk ke dalam ordo *Malacopterygii*, famili *Clupeidae*, genus *Stolephorus* dan spesies *Stolephorus sp*. Ciri-ciri umum dari spesies ini adalah mempunyai panjang 40-145 mm, sisiknya tipis dan mudah terlepas, *line lateral* terletak antara sirip dada dan sirip perut dan berwarna keperakan (Saanin, 1984).



Gambar 2.1 Ikan teri

Ikan dengan marga *Stolephorus* ini dikenal di Jawa dengan nama teri. Yang terdapat di Indonesia, misalnya *Stolephorus heterolocus*, *S. Insularis*, *S. Tri*, *S. Baganensis*, *S. Zollingeri*, *S. Comersonii* dan *S. Indiscus*. Ikan teri jenis *S. Comersonii*, dan *S. Indiscus* bisa mencapai ukuran panjang 17,5 cm dan dikenal dengan ikan teri kasar atau gelagah karena ukurannya yang besar. Teri banyak ditangkap karena mempunyai arti penting sebagai bahan makanan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai ikan segar maupun ikan kering. Larva ikan teri yang masih kecil dan transparan juga banyak digemari orang dan biasa disebut sebagai teri nasi (Nontji, 1987).

Untuk ikan teri yang dikeringkan, harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan untuk kebutuhan pasar. Standar perdagangan untuk menentukan mutu ikan teri kering terdapat pada Tabel 2.1 Standar Mutu Ikan Teri Kering (SNI 01- 2708-1992) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Standar Mutu Ikan Teri Kering (SNI 01- 2708-1992)

Karakteristik	Syarat
Mikrobiologi TPC, maksimum E coli Kapang	$1 \times 10^5$ Negatif
Kimia Air (% b/b) max	40
Abu tak larut dalam Asam (% b/b) max	0,3
Abu total (% b/b) max	20

(Sumber: BSN, 1992)

Hal yang terpikirkan ketika mendengarkan ikan teri yakni sesuatu yang kecil yang tidak akan pernah ditemukan dalam ukuran yang begitu besar seperti ikan lainnya, ikan teri ini seringkali dijuluki ikan yang membuat otak cerdas karna tinggi akan protein yang terkandung di dalamnya.

Ikan kering dikeringkan dengan cara penjemuran atau cara pengeringan mekanis. Pengeringan ikan kering dapat dilakukan dengan suhu sekitar 60° C dalam waktu 24-30 jam. Ikan kering dapat dikeringkan dalam bentuk utuh atau dibelah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ikan kering yang dibelah pengeringannya lebih cepat dibandingkan dengan ikan kering utuh. Pengeringan dengan oven 60° C lebih baik dibandingkan dengan penjemuran.

Pengeringan secara mekanis atau dengan alat untuk mendapatkan ikan kering yang kering dengan suhu yang dicapai sebesar 54° C maka waktu yang dibutuhkan sekitar 5 -7 hari, dengan kadar air 10 -13% (Winarno dan janie 1977: 9).

Wilayahnya yang subur, menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi serta kekayaan alam yang melimpah, diantaranya adalah sektor industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kerajinan, dan pariwisata. Salah satu sektor yang paling menonjol adalah sektor kelautan dan perikanan.

Garis pantainya yang membentang di wilayah barat menghadap ke Selat Makassar menjadikan Kabupaten Barru memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Seperti, budidaya keramba jaring apung yang menghasilkan bandeng dan nila merah di Kecamatan Mallusetasi, Kerang Mutiara di Pulau Panikiang.

Sementara itu di Kecamatan Tanete Rilau, Barru, Soppeng Riaja dan Mallusetasi dikembangkan budidaya rumput laut, kepiting dan teripang. Sedangkan budidaya kerang-kerangan juga dikembangkan di Kecamatan Balusu, Barru dan Mallusetasi (Ganang, 2013).

Tabel 2.2 Laporan Statistik Perikanan di Kab. Barru pada Bulan Desember Tahun 2015

No	Nama Ikan	Hasil tangkapan (Ton)
1.	Teri	507,058
2.	Belanak	115,374
3.	Bentong	384,414
4.	Cendro	3,546
5.	Julung-julung	8,893
6.	Kembung	1500

(Sumber: Kantor Perikanan Kab. Barru pada Bulan Desember Tahun 2015)

Hal ini sangatlah terlihat jelas bahwa diantara beberapa hasil tangkapan yang ada pada Tabel 2.2 ikan terilah yang paling mendominasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Kab. Barru.

### 2.3 Kolektor Surya

Dalam kasus plat kolektor surya sebagai perangkat terbaik untuk radiasi matahari adalah permukaan hitam. Pada permukaan ini radiasi diserap dan konversi dari energi cahaya menjadi energi panas. Desain penting yang perlu dipertimbangkan pada kolektor surya adalah meminimalkan kehilangan (rugi) panas pada kolektor. Prinsip kerja dari kolektor surya tersebut adalah sinar matahari menembus kaca

penutup lalu sinar tersebut akan menuju plat *absorber* dan diharapkan semua sinar radiasi matahari berupa energi panas semua terakumulasi di plat *absorber*.

Energi dari sinar radiasi matahari yang terakumulasi di plat absorber akan ditransferkan energi panasnya ke fluida yang mengalir pada ducting dibawah plat *absorber* sehingga menyebabkan temperatur fluida keluar ducting akan mengalami peningkatan, plat isolasi yang berada di bawah ducting berfungsi sebagai isolator (Diah, 2009).

Untuk keperluan ini biasanya digunakan penutup transparan yang dapat dilalui oleh radiasi surya dan dapat mengurangi konduksi dan konveksi panas yang hilang dengan mempertahankan lapisan udara panas di atas plat kolektor dan juga mengurangi kehilangan panas radiasi kembali dari plat kolektor. Berkurangnya panas yang hilang dari sebuah plat kolektor surya berarti pula peningkatan efisiensi (Diah, 2009: 9).


Adapun perpindahan kalor itu sendiri dapat berpindah dari suatu tempat atau benda ke yang lainnya dengan tiga cara: dengan konduksi (*conduction*), konveksi (*convection*), dan radiasi (*radiation*). Kita sekarang membahas satu persatu dari ketiga cara ini secara bergantian, tetapi dalam situasi praktis, dua atau tiga dari cara-cara ini biasa bekerja pada saat yang sama yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi (Giancoli, 2001).

### **2.3.1 Konduksi**

Ketika sebuah tongkat logam dipakai untuk mengatur kayu di perapian, atau sebuah sendok perak diletakkan ke dalam semangkuk sop, dan apabila kita panaskan ujung sebuah tongkat logam sambil memegang ujungnya yang lain, beberapa saat

kemudian ujung yang kita pegang akan menjadi panas juga, walaupun tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas.

Hal ini berarti bahwa kalor dapat merambat melalui batang logam tanpa ada bagian-bagian logam yang pindah bersama kalor itu. Kita katakan bahwa kalor dialirkan dari ujung yang panas ke ujung yang lain. Perpindahan kalor secara kontak langsung tersebut yang terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah dikenal dengan konduksi. Logam seperti besi, aluminium, tembaga, dan lainnya merupakan konduktor yang baik (Giancoli, 2001)



Gambar 2.2 Konduksi kalor antara daerah dengan temperatur  $T_1$  dan  $T_2$  jika  $T_1$  lebih besar dari  $T_2$ , kalor mengalir ke kanan (Sumber: Giancoli, 2001)

Konduksi kalor hanya terjadi jika ada perbedaan temperatur. Dan memang ditemukan percobaan bahwa kecepatan aliran kalor melalui benda sebanding dengan perbedaan temperatur antara ujung-ujungnya. Kecepatan aliran kalor juga bergantung pada ukuran dan bentuk benda konduksi kalor antara daerah dengan temperatur  $T_1$  dan  $T_2$ . Jika  $T_1$  lebih besar dari  $T_2$  kalor mengalir ke kanan (Giancoli, 2001).

### 2.3.2 Konveksi

Perpindahan panas kalor yang terjadi karena perpindahan fluida (zat cair atau gas) yang menerima kalor disebut konveksi. Konveksi juga merupakan proses dimana kalor ditransfer dengan pergerakan molekul dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara konduksi melibatkan molekul (elektron) yang hanya bergerak dalam jarak yang kecil dan bertumbukan, konveksi melibatkan pergerakan molekul dalam jarak yang besar.

Perpindahan fluida pada konveksi ada yang terjadi secara alamiah, ada yang terjadi karena dialirkan (perpindahan). Konveksi alamiah terjadi dengan sendirinya. Misalnya, konveksi pada saat memasak air. Aliran ini terjadi karena massa jenis air mengecil karena itu bagian zat cair ini naik dan digantikan oleh zat cair yang massa jenisnya lebih besar.

Arus zat alir yang terjadi karena konveksi disebut arus konveksi. Zat cair maupun gas umumnya bukan merupakan penghantar kalor yang sangat baik, namun dapat mentransfer kalor cukup cepat dengan konveksi. Proses pentransferan kalor adalah melalui pergerakan molekul dari satu tempat ke tempat yang lain (Giancoli, 2001).

Konveksi dan konduksi memerlukan adanya materi sebagai medium untuk membawa kalor dari daerah yang lebih panas ke yang lebih dingin. Tetapi jenis ketiga dari transfer kalor terjadi tanpa medium apapun. Semua kehidupan di dunia ini bergantung pada transfer energi dan matahari, dan energi ini di transfer ke bumi melalui ruang yang hampa atau hampir hampa (Giancoli, 2001: 506).

## 2.4 Radiasi Benda Hitam

Radiasi yang dipancarkan benda biasa tidak hanya bergantung pada suhu, tetapi juga pada sifat-sifat lainnya, seperti rupa atau jenis benda, permukaannya, dan bahan pembuatnya. Radiasi juga bergantung pada apakah benda memantulkan atau tidak memantulkan radiasi dari lingkungan sekitar yang jatuh padanya. Untuk menghilangkan beberapa hambatan ini, kita tidak akan meninjau benda biasa, melainkan yang permukaannya hitam sempurna, maka cahaya yang jatuh padanya tidak ada yang dipantulkan sehingga sifat-sifat permukaannya tidak dapat teramati. Anggapan benda hitam sempurna belum cukup menyederhanakan persoalan untuk dapat menghitung spektrum radiasi yang terpancarkan.

Oleh sebab itu, kita memperluasnya lebih lanjut kesuatu jenis benda hitam istimewa yaitu benda hitam sempurna yang memiliki sebuah rongga, misalnya bagian dalam dari sebuah kotak logam, dengan sebuah lubang kecil pada salah satu dindingnya.

Lubang kecil itulah, bukan kotaknya yang berperan sebagai benda hitam. Radiasi dari luar kotak yang menembus lubang ini akan lenyap pada bagian dalam kotak yang menembus lubang ini akan lenyap pada bagian dalam kotak dan hampir tidak ada kemungkinan untuk keluar dari lubang tersebut, atau dapat dianggap bahwa tidak ada pantulan yang terjadi pada benda hitam (lubang) tersebut (Bunga, dkk, 2008: 11).

## 2.5 TPC (Total Plate Count)

Total Plate Count adalah suatu metode uji cemaran mikroba yang bertujuan untuk menghitung total koloni, jumlah mikroba dalam pangan. Metode yang paling banyak digunakan dalam analisa yang meliputi pembuatan media, pengenceran dan penanaman bakteri. Sehingga media biakan yang baik harus dapat menyediakan nutrisi, tempat inkubasi, dan terpenuhinya kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh mikroba (Anonim, 2014).

Untuk menghitung jumlah koloni menggunakan rumus perhitungan ALT (SNI 01- 3751-2006).

$$ALT = \Sigma C / [(1 \times n_1) + (0,1 \times n_2)] \times d \quad (2.1)$$

Keterangan :

$\Sigma C$  = Jumlah koloni dari tiap-tiap petri

$n_1$  = Jumlah petri dari pengenceran pertama yang dihitung

$n_2$  = Jumlah petri dari pengenceran kedua

$d$  = Pengenceran pertama yang dihitung

## 2.6 Kapang

Kapang sebagai golongan mikroba yang terdiri lebih dari satu sel berupa benang-benang halus yang disebut hifa, kumpulan hifa yang disebut misellium, berkembang biak dengan spora. Pada makanan karbohidrat seperti roti, kapang mudah dilihat karena penampakkannya yang berserabut seperti kapas. Pertumbuhannya mula-mula akan berwarna putih, tetapi jika spora telah timbul akan terbentuk berbagai warna

tergantung dari jenis kapang. Kapang adalah fungi multiseluler yang mempunyai filamen, dan pertumbuhannya pada makanan mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut seperti kapas (Fardiaz 1992).

## 2.7 Kadar Air

Kadar air bahan menunjukkan banyaknya kandungan air persatuan bobot bahan dalam hal ini terdapat dua metode untuk menentukan kadar air bahan tersebut yaitu berdasarkan bobot basah dan dan bobot kering (Taib, 1988).

Persamaan pada kadar air adalah sebagai berikut (AOAC, 2000).

$$BB = \frac{C-A}{B} \times 100 \% / BK = \frac{C-A}{B} \times 100 \% \quad (2.2)$$

$$AIR = 100\% - BB \quad (2.3)$$

Keterangan:

A = Massa cawan kosong (gram)

B = Massa sampel (gram)

C = Massa setelah oven (gram)

BB = Massa basah (gram)

BK = Massa kering (gram)

## 2.8 Kadar Abu

Abu merupakan residu anorganik yang didapat dengan cara mengabukan komponen-komponen organik dalam bahan pangan. Jumlah dan komposisi abu dalam mineral tergantung pada jenis bahan pangan serta metode analisis yang digunakan. Abu dan mineral pada bahan pangan umumnya berasal dari bahan pangan itu sendiri. Tetapi

ada beberapa mineral yang ditambahkan ke dalam bahan pangan, secara disengaja maupun tidak disengaja. Abu dalam bahan pangan dibedakan dalam bahan pangan dibedakan menjadi abu total, abu terlarut dan abu tak larut (Puspitasari, et,al, 1991).

Persamaan yang digunakan pada kadar abu dan kadar abu tak larut dalam asam adalah sebagai berikut (AOAC, 2000).

$$\text{ABU} = \frac{D-A}{B} \times 100 \% \quad (2.4)$$

$$\text{ATL} = \frac{E-A}{B} \times 100 \% \quad (2.5)$$

Keterangan:

A = Massa cawan kosong (gram)

B = Massa sampel (gram)

D = Massa setelah tanur (gram)

E = Massa setelah ditanur dan penambahan asam (gram)

Dalam Penelitian ini pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan yang membutuhkan energi yang cukup dan udara tak jenuh. Untuk mengetahui energi pada proses pengeringan dapat dihitung dengan persamaan-persamaan yang ada. Untuk menghitung kebutuhan energi selama proses pengeringan ( $Q_D$ ) dapat diperoleh melalui metode neraca kesetimbangan energi. Pada prinsipnya energi yang dibutuhkan pada proses pengeringan digunakan untuk pemanasan bahan ( $Q_T$ ), pemanasan kandungan air ( $Q_W$ ) dan untuk menguapkan air dalam bahan ( $Q_L$ ) (Farel H, 2012: 15).

Panas yang digunakan untuk menaikkan suhu produk

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L \quad (2.6)$$

Energi untuk pemanasan teri ( $Q_T$ ),

$$Q_T = m_t \times C_{p\text{Teri}} \times (T_D - T_A) \quad (2.7)$$

Energi pemanasan kandungan air teri ( $Q_W$ ),

$$Q_W = m_t \times C_{p\text{Air}} \times (T_D - T_A) \quad (2.8)$$

Energi penguapan air teri

$$Q_L = m_t \times C_{p\text{uap air}} \times (T_D - T_A) \quad (2.9)$$

dimana,

$Q_T$  = Energi untuk pemanasan bahan (kJ)

$Q_W$  = Energi pemanasan kandungan air teri (kJ)

$Q_L$  = Energi untuk menguapkan air dalam teri (kJ)

$C_p$  = Panas jenis (kJ/kg.K)

$m_t$  = Massa ikan teri (kg)

$T_A$  = Temperatur awal teri ( $^{\circ}\text{C}$ )

$T_D$  = Temperatur rata rata udara pengeringan ( $^{\circ}\text{C}$ )

Energi yang masuk ke ruang pengering berasal dari udara yang membawa panas secara konveksi dari radiator atau kolektor. Besar energi yang masuk ke ruang pengering dapat diketahui dengan persamaan:

$$Q_{IN} = m \times C_{p\text{air murni}} \times \Delta T \quad (2.10)$$

dimana,

$$m = \rho \times V \quad (2.11)$$

$Q_I$  = Energi masuk ruang pengering (kJ)

$m$  = Laju aliran massa (kg/s)

$\rho$  = Massa jenis (*Density*) (kg/m<sup>3</sup>)

$C_p$  = Kalor jenis (J / kg °C)

$V$  = Volume (cm<sup>3</sup>)

$\Delta T$  = Perbedaan temperatur (°C)

Efisiensi ruang pengering didefinisikan sebagai perbandingan yang dibutuhkan untuk mengeringkan ikan dengan energi total yang masuk ke dalam ruang pengering.

$$\eta = \frac{Q_D}{Q_{IN}} \times 100\% \quad (2.12)$$

Sedangkan untuk pengeringan secara langsung, efisiensi digunakan berdasarkan pada grafik data yang diperoleh pada saat penelitian dan menggunakan persamaan:

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{reservoir\ rendah}}{T_{reservoir\ tinggi}} \right) \times 100\% \quad (2.13)$$

Keterangan:

$\eta$  = Efisiensi (%)

$T$  = Suhu (°C)

## 2.9 Wawasan Al-Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini wajib menjaga dan memanfaatkan ciptaan Nya sebagai suatu rahmat sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Jatsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Terjemah-Nya :

*“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”* (Kementrian agama, 2013 : 499).

Pada ayat 13 di atas menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dimana langit dan bumi itu merupakan rahmat dari Allah SWT. Bagi kaum yang berpikir sebagaimana kita sebagai mahasiswa yang menuntut ilmu yang mampu berpikir secara intelek untuk memanfaatkan segala rahmat yang diberikan daripada-Nya. Kemudian pada Surah An-Nahl Ayat 12 lebih diperjelas lagi tentang penciptan matahari dan bulan yang tidak hanya diciptakan begitu saja sebagaimana sesuai dengan penelitian ini bahwa matahari yang letaknya berada di langit dapat dimanfaatkan ketika kita mampu berfikir secara ilmiah dan sistematis.

Hubungan antara penelitian pengering ikan menggunakan kolektor surya dengan Al-Qur’an Surah Al-Jatsiyah 13 dan Surah An-Nahl ayat 12 dapat disimpulkan yaitu matahari adalah sesuatu yang memancar juga terang dan membantu manusia untuk dapat melihat benda-benda yang dilalui pancaran itu. Matahari diciptakan untuk kepentingan manusia dalam menjalani hidup terutama dalam proses pengeringan bahan-bahan makanan. Sebagai manusia yang berakal kita patut untuk memikirkan bagaimana terjadinya sumber panas yang dimanfaatkan untuk pengeringan ikan teri

sebagai sumber makanan juga sebagai tambahan makanan kelangsungan hidup manusia. Dengan demikian matahari yang dapat menghasilkan sebuah energi yang besar yang amat sangat panas, Mampu melewati permukaan sehingga panas dapat terabsorbser pada plat kolektor yang berwarna hitam yang mampu mengeringkan ikan dalam rak pengering, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Hal tersebut merupakan salah satu bukti tanda-tanda kebesaran Allah swt. Hal ini hanyalah diperuntukkan kepada hamba Allah SWT yang melakukan pengamatan dengan cermat menggunakan pikiran yang sehat untuk mencapai kebenaran.

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, maksud dari firman Allah: “Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi” Yaitu berupa bintang-bintang, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai dan segala hal yang dapat kalian manfaatkan. Artinya semuanya itu merupakan karunia, kebaikan, dan anugrah-Nya. Oleh karna itu, Dia berfirman: “Semuanya dari-Nya” Yaitu dari sisi-Nya semata tidak ada sekutu bagi-Nya (Ibnu Katsir, 2008: 472)

Sebagaimana juga dijelaskan pada Surah An-Nahl Ayat 12:

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾

Terjemah-Nya:

*Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti,* (Kementrian Agama, 2013: 268)

Menurut Tafsir Al-Misbah, maksud dari ayat 12 dapat dikatakan bahwa setelah menyebut nikmat-nikmat ilahi yang terhampar di bumi, ayat ini beralih menguraikan nikmat-Nya yang bersumber dari langit. Untuk itu, ayat ini menyatakan : *Dan di samping aneka anugrah-Nya yang telah diuraikan sebelum ini, masih banyak anugrah-Nya yang lain. Antara lain Dia juga \_\_\_demi kemaslahatan semua makhluk \_\_\_menundukkan malam sehingga dijadikannya gelap agar kamu dapat beristirahat dan menundukkan juga siang sehingga menjadi terang benderang agar kamu dapat giat bekerja. Bahkan, Dia juga menundukkan matahari yang dapat kamu manfaatkan kehangatan dan sinarnya dan bulan agar kamu mengetahui jumlah tahun dan perhitungan, dan selanjutnya semua bintang-bintang ditundukkan pula dengan perintah-Nya untuk kemaslahatan kamu, antara lain dengan melihat posisi bintang itu kamu mendapat petunjuk arah dalam kegelapan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, yakni penundukan dan pengaturan itu, benar-benar terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan dan kasih sayang-Nya bagi kaum yang berakal, yakni yang mau memanfaatkan akal yang dikaruniakan Allah kepada mereka (M. Quraish Shihab, 2009: 545).*

Ayat ini begitu jelas menerangkan bahwa semua yang ada di jagad raya ini adalah kehendak Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi ini maka hendaknya kita menjaga apa-apa yang dititipkan oleh Allah SWT, dengan cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan seperti matahari yang mampu memberi manfaat dalam hal penerangan. Dimana dalam hal ini penelitian ilmiah mengantarkan kita pada fakta-fakta alam yang memudahkan akal untuk menerima tauhid dalam

keragaman apa pun tingkat keragamannya. Diantara masalah-masalah sains khususnya fisika mengantarkan kita untuk menerangkan logika tauhid dalam kerangka berfikir ilmiah, yang kemudian memiliki hubungan timbal balik antara benda dan energi. Sebagaimana matahari merupakan sumber energi bagi dunia ini.

Kekayaan yang ada di dunia ini baik yang ada di langit maupun di bumi semuanya diperuntukkan bagi manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekayaan tersebut memerlukan ilmu pengetahuan untuk memprosesnya agar dapat dinikmati manusia, dengan pendengaran, penglihatan dan hati, manusia dapat memahami dan mengerti pengetahuan yang disampaikan kepadanya dan tanpa ilmu pengetahuan manusia tidak akan mengetahui bagaimana cara mengolah semua sumber alam tersebut

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juni 2016 Bertempat di Kab. Barru, Daerah pesisir Sumpang Binangae, Laboratorium Kesehatan Makassar, dan Laboratorium Kimia pakan nutrisi ternak UNHAS.

#### **3.2 Alat dan Bahan Penelitian**

##### **3.2.1 Alat**

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Autoklaf berfungsi untuk proses pensterilan alat dan bahan yang digunakan.
2. Blower berfungsi untuk menaikkan tekanan udara yang akan dialirkan dalam suatu ruangan.
3. Inkubator berfungsi untuk fermentasi dan menumbuhkan media pada pengujian secara mikrobiologi.
4. Lemari pendingin berfungsi untuk penyimpanan dan pendinginan sampel.
5. Lemari steril berfungsi untuk mensterilkan alat-alat lab.
6. Magnetic stirrer berfungsi untuk mengaduk larutan. Batang-batang magnet diletakan di dalam larutan kemudian disambungkan arus listrik maka secara otomatis batang magnetik dari stirer akan berputar.
7. Meteran berfungsi untuk mengukur panjang dari kotruksi alat.

8. Penghitung koloni (*Colony Counter*) berfungsi untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan pada media cawan petri.
9. Pengocok tabung (*vortex*) berfungsi untuk melarutkan suspensi pada tabung.
10. Penangas air berfungsi untuk menetapkan suhu yang konstan.
11. Pipet volumetric berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai dengan label yang tertera pada bagian pada bagian yang menggebu sesuai dengan label yang tertera pada bagian pada bagian yang menggebu
12. Stomacher berfungsi untuk membilas bakteri pada permukaan sampel dan sampel sebagai pengganti blender.
13. Tabung reaksi berfungsi untuk mereaksikan dua atau lebih zat.
14. Termometer ruangan berfungsi untuk mengukur suhu di dalam ruangan.
15. Termometer air raksa berfungsi untuk mengukur suhu pada plat kolektor.
16. Timbangan berfungsi untuk mengukur massa.
17. Tanur berfungsi sebagai pembakar sampel dengan suhu tinggi, sekitar 1000 °C
18. Oven berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan yang dalam keadaan basah.

### **3.2.2 Bahan**

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aquadest 5 ml berfungsi untuk melarutkan bahan.
2. Botol media digunakan untuk penyimpanan bahan.
3. Cat hitam berfungsi untuk pemberian warna pada plat kolektor.

4. Cawan petri adalah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yg berfungsi untuk membiakkan sel.
5. Cawan porselin digunakan untuk mereaksikan zat-zat dalam suhu tinggi.
6. Esikator berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas air
7. Gelas piala berfungsi untuk melarutkan zat, menampung zat dan juga sebagai wadah untuk mencampur dan memanaskan larutan.
8. Gunting berfungsi untuk memotong bahan yang tipis.
9. HCL pekat 5 ml berfungsi untuk melarutkan banyak logam, gas hydrogen dan asam ini bereaksi dengan senyawa basa.
10. Kawat Hitam kain berfungsi untuk meletakkan ikan yang akan dikeringkan
11. Kayu balok berfungsi sebagai rangka dari alat pengering ikan.
12. Kaca transparan berfungsi sebagai pintu dari alat pengering ikan.
13. Kawat grill berfungsi untuk melapisi kawat hitam kain.
14. Kertas saring whatman no. 42 berfungsi untuk menyaring larutan.
15. Paku berfungsi untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lain pada kayu balok.
16. Pembakar Bunsen berfungsi memanaskan larutan dan dapat pula digunakan untuk sterilisasi dalam proses suatu proses.
17. Pipa PVC 2 inci berfungsi sebagai saluran udara yang masuk ke tiap-tiap rak.
18. Plastik fiber glass berfungsi sebagai dinding dari alat pengering
19. Plat seng yang bergelombang berfungsi sebagai atap atau plat absorbser.
20. Roda trolley berfungsi untuk mempermudah memindahkan alat pengering ikan.


21. Talang Aluminium berfungsi untuk penambahan panas.
22. Stop kontak terminal listrik berfungsi sebagai penyedia arus listrik yang dihubungkan pada blower.

### 3.3 Prosedur Penelitian


Prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.3.1 Pembuatan model rancang bangun pengering ikan


1. Model rancang bangun alat pengering ikan pada aplikasi *sketcup*.
  - a. Pembuatan rangka dan penambahan blower




- b. Pembuatan atap



- c. pemasangan dinding dan pintu



d. Rancangan alat dari aplikasi *sketchup*.



Gambar 3.1 Rancangan alat pengering tipe rak menggunakan kolektor surya

Keterangan:

1. Kayu balok
2. Pipa PVC
3. Kawat *grill* dan saringan hitam
4. Blower
5. Plat seng bergelombang
6. Plastik fiber glass

Tabel 3.1 Pengukuran suhu lingkungan, suhu dalam dan suhu kolektor setiap rak

Pengujian ke	Waktu (jam)	Pengukuran suhu lingkungan, suhu dalam dan suhu kolektor setiap rak		
		Suhu lingkungan (°C)	Suhu dalam (°C)	Suhu kolektor (°C)
		II	II	III
1	10.00-11.00	...	...	...
	16.00-17.00	...	...	...
2	10.00-11.00	...	...	...
	16.00-17.00	...	...	...
3	10.00-11.00	...	...	...
	16.00-17.00	...	...	...

Tabel 3.2 Pengukuran suhu pada pengeringan manual

Pengujian ke	Waktu (jam)	Pengukuran suhu lingkungan untuk setiap wadah		
		Suhu lingkungan (°C)	Suhu lingkungan (°C)	Suhu lingkungan (°C)
		II	II	III
1	10.00-11.00	...	...	...

	16.00-17.00	...	...	...
2	10.00-11.00	...	...	...
	16.00-17.00	...	...	...
3	10.00-11.00	...	...	...
	16.00-17.00	...	...	...

Tabel 3.3 Pengujian Efisiensi Alat Pengering Tipe Rak

Pengujian ke	Suhu dalam (°C)	Suhu luar (°C)	$Q_T$ (kJ)	$Q_W$ (kJ)	$Q_L$ (kJ)	$Q_D$ (kJ)	$Q_{IN}$ (kJ)	$\eta$ (%)
1								
2								

Tabel 3.4 Pengujian efisiensi pengering manual

Pengujian ke	Suhu tertinggi (°C)	Suhu terendah (°C)	$\eta$ (%)	Rak
1				
2				

### 3.3.2 Pengujian kualitas ikan teri kering

#### 1. TPC (*Total Plate Count*)

- a. Menimbang bahan padat sebanyak 10 gram kemudian, menyimpan ke tempat steril.
- b. Menambahkan 225 ml larutan *BPW* 0,1 % steril kedalam kantong steril kemudian menghomogenkan pada *stomacher* selama 1 menit.
- c. Memindahkan 1ml suspense pengenceran  $10^{-1}$  dengan pipet kedalam larutan 9 ml *BPW* untuk mendapatkan pengenceran  $10^{-2}$
- d. Selanjutnya memasukkan sebanyak 1 ml suspense dari setiap pengenceran ke dalam cawan petri secara duplo.
- e. Menambahkan 15 ml sampai dengan 20 ml *PCA* yang sudah dingin hingga temperatur  $45^{\circ}$  C pada masing-masing cawan ke depan dan belakang membentuk angka delapan dan mendinginkan sampai padat.
- f. Kemudian menginkubasi pada temperature  $34^{\circ}$  C sampai dengan  $36^{\circ}$  C sampai 24 jam dengan meletakkan cawan petri posisi terbalik.

#### 2. Kultur Kapang

- a. Menimbang ikan kering sebanyak 10 gram.
- b. Melarutkan kedalam 90 ml *PBS*.
- c. Kemudian mengambil yang telah dilarutkan sebanyak 1 ml dan menanam ke dalam media *Sabaroud Chloramphenicol* dan menghomogenkan.

- d. Setelah menghomogenkan kemudian mengamati pertumbuhan kapang setiap hari.
3. Kadar air
    - a. Mengoven cawan porselin yang telah bersih pada suhu  $105^{\circ}\text{C}$  selama 2 jam
    - b. Mendinginkan dalam eksikator selama  $\frac{1}{2}$  jam kemudian menimbang (A : cawan kosong)
    - c. Pada cawan porselin menimbang  $\pm 1$  gram (B: sampel )
    - d. Mengoven pada suhu  $105^{\circ}\text{C}$  selama 8 jam atau membiarkan bermalam.
    - e. Mengeluarkan dari oven dan mendinginkan dalam eksikator selama  $\frac{1}{2}$  jam kemudian menimbang (C : sampel setelah mengovenkan)
  4. Kadar abu tak larut dalam asam
    - a. Menambahkan HCl pekat 5 ml dan aquadest 5 ml pada sampel yang sdh jadi abu.
    - b. Membiarkan semalam hingga larut sempurna
    - c. Menuang kedalam gelas piala dan mengencerkan hingga 100 ml
    - d. Menyaring menggunakan kertas saring what man no. 42
    - e. Mencuci dengan air panas hingga asam tdk ada lagi
    - f. Mentanurkan pada suhu  $600^{\circ}\text{C}$  selama 3 jam
    - g. Membiarkan sampai agak dingin kemudian memasukkan kedalam eksikator selama  $\frac{1}{2}$  jam
    - h. Kemudian menimbang sampel.
  5. Kadar abu

- a. Memasukkan cawan porselin seperti contoh dalam penetapan kadar air kedalam tanur listrik.
- b. Mengatur suhu tanur hingga 600° C, kemudian membiarkan 3 jam sampai menjadi abu (untuk mempercepat proses pengabuan sekali-kali membuka tanur)
- c. Membiarkan dingin kemudian memasukkan kedalam eksikator selama ½ jam
- d. Kemudian menimbang ( D: sampel setelah tanur )

Tabel 3.5 Pengujian kualitas ikan teri kering


Karakteristik	Syarat
Mikrobiologi	
TPC, maksimum	
E coli	.....
Kapang	.....
Kimia	
Air (% b/b) max	.....
Abu tak larut dalam	
Asam (% b/b) max	.....
Abu total (% b/b) max	.....

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

Untuk menghitung efisiensi alat pengering tipe rak diperlukan parameter terukur yaitu (suhu dalam dan suhu luar  $T$ ), massa ikan teri ( $m$ ) dengan menggunakan persamaan (2.12), efisiensi pengering manual diperlukan parameter terukur yaitu (suhu tertinggi dan terendah dari setiap pengujian  $T$ ), dengan menggunakan persamaan (2.13)

### 3.5 Bagan alir Penelitian





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### IV.1 Hasil Penelitian

1. Model rancang bangun alat pengering tipe rak dengan menggunakan kolektor surya.

Dalam penelitian ini rancangan alat pengering menggunakan kolektor surya dibuat menggunakan aplikasi *sketcup* kemudian pada proses konstruksinya dimulai dari tahap pengukuran pemahatan dan perakitan sehingga mendapatkan hasil rancangan seperti gambar



Gambar 4.1 Hasil rancangan alat pengering tipe rak menggunakan kolektor surya

2. Efisiensi pengering tipe rak dengan kolektor surya dengan pengeringan secara langsung.

Pengujian alat terlebih dahulu mengukur suhu sebelum ikan dikeringkan dan suhu setelah ikan dimasukkan. Ikan yang digunakan 1 sampel saja yaitu ikan teri hitam yang berukuran  $\pm 7$  cm untuk setiap ekornya dan tidak mengalami pencampuran garam sebagaimana dalam teori bahwa ada dua macam pengeringan ikan yaitu pengeringan

asin dan pengeringan tawar tergantung dari jenis ikan. Dibawah ini hasil pengamatan yang dilakukan selama 3 hari:

Tabel 4.1 Data hasil efisiensi pengeringan manual ikan teri kering

Pengujian ke	Suhu rendah (°C)	Suhu tinggi (°C)	Efisiensi (%)
1	35	37	5,405405405
	35	37	5,405405405
	35	37	5,405405405
2	35	37	5,405405405
	35	37	5,405405405
	35	37	5,405405405
3	35	37	5,405405405
	35	37	5,405405405
	35	37	5,405405405



Pengujian ke	suhu dalam ( °C)	Suhu kolektor ( °C)	Q <sub>T</sub> (Kj)	Q <sub>w</sub> (Kj)	Q <sub>L</sub> (Kj)	Q <sub>D</sub> (Kj)	Q <sub>IN</sub> (Kj)	Efisiensi (%)
I	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	49	38	28,479	138600	745800	884428,5	2750000	32,1610356
	48	40	20,712	100800	542400	643220,7	2000000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	37	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
II	48	38	25,89	126000	678000	804025,9	2500000	32,1610356
	42	37	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	40	34	15,534	75600	406800	482415,5	1500000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	35	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
III	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	48	38	25,89	126000	678000	804025,9	2500000	32,1610356
	49	38	28,479	138600	745800	884428,5	2750000	32,1610356
	34	33	2,589	12600	67800	80402,59	250000	32,1610356


Pengujian ke	Suhu dalam ( °C)	Suhu kolektor ( °C)	Q <sub>T</sub> (Kj)	Q <sub>w</sub> (Kj)	Q <sub>L</sub> (Kj)	Q <sub>D</sub> (Kj)	Q <sub>IN</sub> (Kj)	Efisiensi (%)
I	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	44	38	15,534	75600	406800	482415,5	1500000	32,1610356
	48	40	20,712	100800	542400	643220,7	2000000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	37	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
II	45	38	18,123	88200	474600	562818,1	1750000	32,1610356
	41	37	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	38	34	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	39	35	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
III	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	43	38	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	43	38	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	34	33	2,589	12600	67800	80402,59	250000	32,1610356

Pengujian ke	Suhu dalam ( °C)	Suhu kolektor ( °C)	Q <sub>T</sub> (Kj)	Q <sub>w</sub> (Kj)	Q <sub>L</sub> (Kj)	Q <sub>D</sub> (Kj)	Q <sub>IN</sub> (Kj)	Efisiensi (%)
I	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	49	38	28,479	138600	745800	884428,5	2750000	32,1610356
	48	40	20,712	100800	542400	643220,7	2000000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	37	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
II	48	38	25,89	126000	678000	804025,9	2500000	32,1610356
	42	37	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	40	34	15,534	75600	406800	482415,5	1500000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	35	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
III	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	48	38	25,89	126000	678000	804025,9	2500000	32,1610356
	49	38	28,479	138600	745800	884428,5	2750000	32,1610356
	34	33	2,589	12600	67800	80402,59	250000	32,1610356

Berdasarkan tabel 3.1 Maka dapat diperoleh grafik pengukuran suhu lingkungan, suhu dalam, dan suhu kolekter pada 3 kali pengujian untuk tiap rak.


Grafik 4.1 Pengukuran suhu lingkungan untuk tiap rak (pengujian ke 1, 2 dan 3)







Berdasarkan tabel 3.1 dan grafik 4.1 di atas, hasil pengujian suhu lingkungan, pada 3 kali pengujian untuk tiap rak menunjukkan bahwa suhu mulai meningkat menjadi 37 °C, pada jam 13.00-16.00 WITA, pada pengujian 1 dan 2 lain halnya dengan pengujian ke 3 suhu meningkat menjadi 37 °C, pada jam 12.00-15.00 WITA.

**Grafik 4.2 Pengukuran suhu dalam untuk tiap rak (pengujian ke 1, 2 dan 3)**








Berdasarkan tabel 3.1 dan grafik 4.2 di atas, hasil pengujian 1 suhu dalam, bahwa suhu maksimal terjadi pada rak 1 sebesar 49 °C, pada jam 13.00 WITA, kemudian suhu pada rak 2 maksimal 43 °C dan rak ke 3 48 °C pada jam 14.00 WITA, selanjutnya pada pengujian 2, suhu maksimal juga terdapat di rak 1 akan tetapi kondisi suhu mengalami penurunan pada jam 13.00 WITA untuk setiap raknya dan kembali

meningkat pada jam 14.00 WITA, kemudian pada pengujian ke 3 mengalami peningkatan suhu sebesar 49 °C pada rak 1.



**Grafik 4.3 Pengukuran suhu kolektor pada 3 kali pengujian untuk tiap rak**  
(Pengujian ke 1, 2 dan 3)






Berdasarkan tabel 3.1 dan grafik 4.3 di atas, hasil pengujian suhu kolektor, menunjukkan bahwa suhu maksimal terjadi pada pengujian 1 sebesar 40 °C, pada jam 14.00 WITA, pada pengujian kedua, sebesar 38 °C pada jam 11.00 WITA dan mengalami penurunan suhu pada jam 12.00-13.00 WITA akan tetapi mengalami peningkatan kembali sebesar 38 °C pada jam 14.00 WITA kemudian pada pengujian ke 3 mengalami peningkatan suhu sebesar 38 °C pada jam 12.00 WITA. Pengujian 1 memiliki suhu yang cukup besar dibandingkan pada pengujian kedua dan ketiga. Berdasarkan tabel 3.1 maka dapat diperoleh grafik 4.4 pengujian suhu lingkungan untuk setiap wadah.


**Grafik 4.4 Pengukuran suhu lingkungan untuk setiap wadah pada pengujian (1, 2 dan 3)**






Berdasarkan tabel 3.2 dan grafik 4.4 di atas, hasil pengujian suhu lingkungan, untuk setiap wadah menunjukkan bahwa suhu signifikan terjadi mulai dari pengujian 1 sampai ke 3 sebesar 35 °C- 37 °C dari jam 11.00-17.00 WITA. Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat diperoleh grafik 4.5 suhu pada banyaknya pengambilan data pada efisiensi pengeringan manual.

**Grafik 4.5 Suhu pada banyaknya pengambilan data pada pengeringan manual**




Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.5 di atas, hasil pengujian suhu lingkungan, untuk pengeringan manual menunjukkan bahwa suhu signifikan terjadi pada wadah 1,2 dan 3 sebesar 35 °C, dari jam 11.00-13.00 WITA dan sebesar 37 °C, dari jam 12.00-15.00 WITA, pada pengujian pertama, kedua dan tiga serta efisiensi yang signifikan. Dari pengujian pertama sampai pengujian ketiga. Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat diperoleh grafik hubungan nilai kalor yang dihasilkan dengan banyaknya pengambilan data.


**Grafik 4.6 Nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran dengan banyaknya pengambilan data (Rak 1)**



**Grafik 4.7 Nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran dengan banyaknya pengambilan data (Rak 2)**



**Grafik 4.8 Nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran dengan banyaknya pengambilan data (Rak 3)**



Berdasarkan tabel 4.2, 4.3, 4.4 dan grafik 4.6, 4.7 dan 4.8 di atas, diperoleh hasil nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu masih lebih besar dibandingkan dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran pada banyaknya pengambilan data. Dari pengujian pertama sampai pengujian ketiga.

3. Uji kualitas ikan teri kering berdasarkan standar mutu ikan teri kering (SNI 01- 2708-1992)

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berikut hasil uji kualitas ikan teri kering diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil pengamatan uji kualitas ikan teri kering yang dikeringkan menggunakan kolektor surya

Karakteristik	Syarat
Mikrobiologi	
TPC, maksimum	
E coli	$7 \times 10^7$
Kapang	Positif
Kimia	
Air (% b/b) max	17,075
Abu tak larut dalam	
Asam (% b/b) max	0,083
Abu total (% b/b) max	12,421

#### IV.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu model rancangan alat pengering menggunakan kolektor surya, setelah melalui berbagai tahap perancangan serta pembuatan kontruksi maka hasil dari rancangan ini sama seperti yang terdapat

pada gambar (3.4) alat ini juga terdapat 3 rak di dalamnya yang mampu menampung 3 kg ikan teri basah, sedangkan volume  $216666 \text{ cm}^3$ . Pada atap ukurannya lebih luas dari bagian dalam rak dikarenakan bentuknya mengerucut seperti konstruksi atap rumah mini hal ini bertujuan agar ketika cuaca mendung, air hujan tidak langsung mengenai bagian dalam rak melainkan ke bagian kedua sisinya. Alat ini juga dilengkapi dengan blower di bagian belakang untuk penambahan panas agar proses pengeringan maksimal. Pemberian kawat *grill stainless* yang dilapisi oleh plastik berwarna hitam yang disusun di rak pengering akan mengakibatkan panas yang efektif kawat ini merupakan kawat yang bermutu tinggi dengan memiliki daya tahan karat yang baik dari kawat besi biasa. Juga dengan memanfaatkan dinding rak yang dilapisi plastik *fiber glass* mengakibatkan panas dari semua arah sehingga mempercepat proses pengeringan, kemudian ketika udara yang dihembuskan oleh blower yang dihubungkan pada rak pengering bertujuan untuk mempertahankan daya awet dengan cara mengurangi aktivitas air, mengurangi berat dan volume.

Matahari yang menuju ke kolektor yang dicat hitam akan mengalami panas dan diberi celah pada setiap sisi plat seng yang mengakibatkan suhu didalam ruang kolektor meningkat. Udara panas di dalam ruang kolektor mengalir melalui lubang-lubang ke rak-rak pengering dan akan mengeringkan ikan-ikan di dalam rak tersebut.

Sinar matahari akan menyerap panas pada dinding rak kemudian mengenai pelat kolektor hitam yang menyebabkan udara di dalam kotak pengering tersebut menjadi panas yang dibantu dengan blower untuk melancarkan sirkulasi udara di

dalamnya. Udara yang masuk ke dalam kotak pengering melalui sisi-sisi plat seng. Jadi bahan yang ada di dalam rak pengering tersebut akan dikeringkan langsung oleh sinar matahari yang menyerap ke plat seng dan dari udara panas di dalam rak pengering yang ditimbulkan akibat radiasi benda hitam dari kolektor. Pada pintu rak diberi kaca bening yang memungkinkan kita dapat mengetahui temperature tiap rak, dengan cara melihat termometer yang sengaja diletakkan pada setiap rak

Kemudian uap air yang timbul akan terbawa keluar oleh udara yang masuk dari bawah menuju ke atas dan keluar melalui sisi-sisi yang berada dibawah plat seng. Ketika matahari redup, misalnya tertutup awan atau hujan, udara di dalam rak pengering tersebut akan tetap panas karena adanya isolator, meskipun tidak sepanas ketika ada sinar matahari, ketika sinar matahari bersinar kembali, suhu udara di dalam ruang pengering tersebut akan segera meninggi kembali.

Keuntungan dari alat pengering ini pengeringannya lebih cepat, kemungkinan terjadinya over drying lebih kecil, ikan dapat dikeringkan pada saat musim hujan di dalam alat pengering, sedangkan kekurangan pada alat pengering ini hanya mampu mengeringkan 3 kg ikan teri basah, tidak ada pegatur kelembaban udara dan intensitas radiasi.

Berdasarkan grafik 4.1 Pengukuran suhu lingkungan pada 3 kali pengujian untuk menunjukkan bahwa suhu mulai meningkat menjadi 37 °C, pada jam 13.00-16.00 WITA, pada pengujian 1 dan 2 lain halnya dengan pengujian ke 3 suhu meningkat menjadi 37 °C, pada jam 12.00-15.00 WITA. Hal ini disebabkan karena

pada saat itu cuaca sangat terik, sehingga udara di sekeliling rak sangat berpengaruh. Maka dari waktu pengeringan serta kondisi cuaca sangat berpengaruh pada peningkatan dan penurunan suhu.

Pada grafik 4.2 Pengukuran suhu dalam, menunjukkan bahwa suhu maksimal terjadi pada rak 1 sebesar 49 °C, pada jam 13.00 WITA, kemudian suhu pada rak 2 maksimal 43 °C dan rak ke 3 48 °C pada jam 14.00 WITA, selanjutnya pada pengujian 2, suhu maksimal juga terdapat di rak 1 akan tetapi kondisi suhu mengalami penurunan pada jam 13.00 WITA untuk setiap raknya dan kembali meningkat pada jam 14.00 WITA, kemudian pada pengujian ke 3 mengalami peningkatan suhu sebesar 49 °C pada rak 1. Hal ini terjadi karna cuaca pada saat itu tidak seterik pada pengujian pertama sehingga suhunya agak menurun, serta pengaruh posisi rak satu seperti yang telah dijelaskan pada grafik 4.1. cahaya yang masuk melalui kaca transaran lebih banyak, suhu tertinggi terdapat pada rak 1 karena posisi rak satu terletak di depan pemasangan blower sehingga ada pengaruh konduksi dari lapisan aluminium terhadap permukaan mesin.

Berdasarkan grafik 4.3 di atas, hasil pengujian suhu kolektor, menunjukkan bahwa suhu maksimal terjadi pada pengujian 1 sebesar 40 °C, pada jam 14.00 WITA, pada pengujian kedua, sebesar 38 °C pada jam 11.00 WITA dan mengalami penurunan suhu pada jam 12.00-13.00 WITA akan tetapi mengalami peningkatan kembali sebesar 38 °C pada jam 14.00 WITA kemudian pada pengujian ke 3 mengalami peningkatan suhu sebesar 38 °C pada jam 12.00 WITA. Pengujian 1 memiliki suhu yang cukup

besar dibandingkan pada pengujian kedua dan ketiga. Hal ini juga disebabkan karena pada saat itu cuaca sangat terik dan juga pengaruh udara yang mengenai langsung pada permukaan termometer yang dipasang di atas kolektor.

Berdasarkan grafik 4.4 di atas, hasil pengujian suhu lingkungan, untuk tiap wadah menunjukkan bahwa suhu signifikan terjadi mulai dari pengujian 1 sampai ke 3 sebesar  $35^{\circ}\text{C}$ -  $37^{\circ}\text{C}$  dari jam 11.00-17.00 WITA. Dilihat dari beberapa grafik tersebut terjadi peningkatan suhu di rak satu selama 3 kali pengujian kemudian suhu yang paling rendah terjadi pada rak 2, hal ini terjadi karena panas yang terabsorbser dari atap plat kolektor langsung menuju ke rak 3 dan tidak terlalu berpengaruh pada rak 2, dan proses pengeringan berlangsung selama 3 hari dalam waktu 19 jam. Hal ini disebabkan karena di Kab. Barru kondisi klimatologis temperature rata-rata antara  $20^{\circ}\text{C}$  –  $35^{\circ}\text{C}$ , dilihat dari grafik 4.4 terjadi kenaikan mencapai  $37^{\circ}\text{C}$  disebabkan oleh tidak adanya penghalang dinding untuk tiap-tiap wadah sehingga suhunya signifikan serta pengaruh udara di sekitarnya karena pada daerah pesisir khususnya Kab. Barru terdapat angin yang dinamakan angin brubu yang bersifat panas dan kering, dan proses pengeringan berlangsung selama 3 hari dalam waktu 21 jam lebih lama dibandingkan dengan pengeringan menggunakan alat pengering.

Efisiensi pengeringan secara langsung, Berdasarkan grafik 4.5 di atas diperoleh bahwa efesiensi pengeringan manual yaitu 5,41 % dari beberapa pengambilan data sampai 9 kali dalam penelitian selama 3 hari pada Jam 11.00 WITA sampai dengan

Jam 17.00 WITA. Dengan suhu  $35^{\circ}\text{C}$  -  $37^{\circ}\text{C}$  . Hal ini disebabkan oleh suhu yang signifikan selama 3 kali pengujian yang mengakibatkan efesiensi nya sama.

Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.6 di atas, diperoleh hasil nilai kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu masih lebih besar dibandingkan dengan banyak kalor yang masuk dalam setiap pengukuran pada banyaknya pengambilan data. Dari pengujian pertama sampai pengujian ketiga, diperoleh bahwa efisiensi pengeringan alat berdasarkan energi kalor yang dihasilkan diperoleh 32,16 % jika dikaitkan dengan proses penguapan selama pengeringan ikan teri. Nilai efesiensi alat pengering lebih tinggi dibandingkan manual hal ini terjadi karna adanya penambahan bahan.material penghantar panas yang baik serta sirkulasi udara dari blower.

Uji kualitas ikan teri kering yang dikeringkan menggunakan kolektor surya pada tabel 4.3 Nilai analisis mikrobiologi TPC sangat berbeda dengan SNI 01-2708-1992 yaitu jumlah koloni sekitar 70.000.000. Hal ini disebabkan karena tidak ada pencampuran garam yang memungkinkan mikroorganisme dapat tumbuh, juga pengaruh lingkungan dalam ruang pengering dan wadah rak sehingga kebersihan ruang menjadi tidak higienis.

Pada pengujian kapang mikroorganisme ini berfilamen juga disebut fungi tak sempurna yang biasa ditemukan pada keju dan setelah diuji hasilnya positif disebabkan oleh pengaruh lingkungan namun melihat hasilnya positif hal ini tidaklah membahayakan dan masih layak untuk dikonsumsi, kemudian pada pengujian kimia ikan yang dikeringkan menggunakan kolektor surya memiliki nilai kadar air awal

77,897 % dan kadar air ikan yang telah kering sebanyak 17,075 %, kadar abu 12,421 %, abu tak larut dalam asam 0,083 %. Hal ini menunjukkan bahwa ikan yang dikeringkan menggunakan alat kolektor surya masih memenuhi syarat pada SNI 01-2708-1992.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan dan pengujian kualitas ikan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pada penelitian ini berhasil dirancang model rancang bangun dengan tinggi 1 meter, dapat mengeringkan ikan selama 3 hari dan mampu memuat 3 kg ikan teri basah
2. Alat pengering tipe rak menggunakan kolektor surya berhasil menghasilkan efisiensi pengering lebih besar dibandingkan dengan efisiensi pengeringan manual, dapat dikatakan bahwa pengeringan menggunakan alat pengering lebih efisien untuk digunakan dibanding dengan pengeringan langsung atau manual.
3. Pada pengujian kualitas ikan tidak memenuhi standar nasional (SNI 01-2708-1992) pada parameter mikrobiologi seperti jumlah koloni dan bakteri kapang. Akan tetapi, pada parameter kimia seperti kadar air, kadar abu dan kadar abu tak larut dalam asam telah memenuhi standar nasional (SNI 01-2708-1992).

## 5.2 Saran

1. Dalam pembuatan ruang pengering dengan ukuran lebih luas lagi, serta penambahan blower agar memaksimalkan panas diatas 49° C.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengujian, pada sampel ikan berbeda atau bahan makanan lainnya.
3. Sebaiknya pada tiap-tiap rak pengering diberi roda agar mempermudah pengeluaran ikan dari wadah.
4. Diharapkan kepada warga sekitar pesisir sumpang dapat membuat kontruksi pembuatan alat pengering tipe rak pula untuk menghasilkan ikan yang bernilai ekonomis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Association of Official Analytical Chemistry*, 2000. *Official Methods of Analysis*, 17<sup>th</sup> edition, Chapter 4.1.10.
- Anonim, 2014. *Pengujian TPC*. <http://rismayantiujimikrobiologilengkap.blogspot.com> (Diakses pada tanggal 10/062016)
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). 1991. *Metode Pengujian Mikrobiologi Produk Perikanan : Metode Pengujian Staphylococcus aureus (SNI 01-2338)*. Balai Bimbingan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Ditjen Perikanan, Jakarta.
- Bunga Dara Amin, dkk. *Fisika Kuantum* (Makassar, Universitas Negeri Makassar)(2008), h: 5-6
- Diah Mufti Erlina. *uji model alat pengering tipe rak dengankolektor surya(Studi Kasus Untuk Pengeringan Cabai Merah(Capsium annum var. Longum)*. Skripsi Jurusan Fisika. (Malang, 2009)
- Dicki Arianto. *Sistem Pengeringan Pangan*. <http://dicki25.blogspot.co.id/2012/11/sistem-pengeringan-pangan.html> (Diakses pada Tanggal 25 Desember 2015)
- Dinas Kelautan dan Perikanan, 2015. *Laporan Statistik Perikanan Tangkap*. Kab. Barru
- Dr. Abdullah bin Muhammad Abu Syaikh. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 08*. Jakarta :Pustaka Imam Asy Syafii
- Ekadewi A. Handoyo, dkk. *Desain dan pengujian sistem pengering ikan bertenaga surya*.(Surabaya, 2006) h: 1
- Fardiaz, Srikandi. 1992. *Mikrobiologi Pangan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ganang dwi prasetyo, dkk. *Informasi Perikanan Kabupaten Barru*. <http://kelompoksipt18.blogspot.co.id/2013/05/informasi-perikanan-kabupaten-barru.Html> (Diakses padatanggal 15 Desember 2015).
- Giancoli Douglas C. *Fisika Edisi Kelima Jilid 1*. (Jakarta, Erlangga) (2001), h: 207-501

- Iqbal iqy. *Ekonomi Sumberdaya Perikanan* <http://iqyiqb.blogspot.co.id/2012/10/v-behaviorurldefaultvmlo.html> (Diakses pada tanggal 28 Desember 2015)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet.10; Jawa Barat: CV. Penerbit di Ponegoro, 2013.
- Lingga Ruhmanto Asmoro, Dedy Zulhidayat Noor. *Rancang Bangun Alat Pengering Ikan Menggunakan Kolektor Surya Plat Gelombang Dengan Penambahan Turbin Ventilator Untuk Meningkatkan Kapasitas Aliran Udara Pengeringan.* (Surabaya, 2013) h: 1
- Mutemainna Karim. *Kondisi Internal Dan Eksternal Usaha Pengolahan Ikan TERI Asin Kering Di Kab.*(Studi Kasus : UKM Imam, Kelurahan Sumpang Binanga'e Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan). *Volume 5 Nomor 2 Juli-Desember 2014*,(Makassar, 2014) h: 49
- Napitupulu, Farel H. 2012. *Perancangan Dan Pengujian Alat Pengering Kakao Dengan Tipe Dryer untuk Kapasitas 7,5 kg per-siklus.* Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik USU. Medan.
- Nontji. *Laut Nusantara*. (Jakarta, Penerbit Djambatan) (1987)
- Saanin, H. *Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan*. (Jakarta, Binacipta)(1984)
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Suharto. *Teknologi Pengawetan pangan*. Melton Putra.( Jakarta, (1991)
- Taib, Gunarif, 1988. *Operasi Pengeringan Pada Pengolahan Hasil Pertanian*. PT. Mediyatama Sarana Perkasa: Jakarta
- Puspitasari, et al. 1991. *Teknik Penelitian Mineral Pangan*. Bogor: IPB-press

## RIWAYAT HIDUP

**NUR FADHILAH SOPHYAN**, anak pertama dari lima bersaudara ini adalah putri kandung dari pasangan Bapak Sophyan dan Ibu Norma, lahir di Barru 31 Mei 1994.



Penulis memulai jenjang pendidikan sejak Tahun 2000 di SD Centre Bottoe 2, Tahun 2007 melanjutkan sekolah ke tingkat SLTA DI SMPN 1 Tanete Rilau, kemudian pada Tahun 2009 melanjutkan lagi ke SMKK YAPI Barru, dan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri yaitu di UIN Alauddin Makassar 2012 sampai sekarang melalu jalur UMB- PTAIN pada prodi Fisika, penulis juga terlibat dalam beberapa organisasi yang ada di UIN Alauddin Makassar yaitu UKM Taekwondo Tahun 2013 dan PMII Rayon Adab dan Humaniora Tahun 2013 sampai sekarang. Dan penulis melakukan penelitian yang berjudul “Rancang bangun alat pengering ikan tipe rak dengan menggunakan kolektor surya”

# **LAMPIRAN-** **LAMPIRAN**

# **LAMPIRAN I**

**DATA PENGUKURAN SUHU  
PADA PENGERINGAN MANUAL dan  
PENGUKURAN SUHU ALAT  
PENGERING**

Pengujian ke	Waktu jam	Pengujian suhu lingkungan, suhu dalam dan suhu kolektor setiap rak						
		I		II		III		Suhu kolektor
		Suhu lingkungan	Suhu dalam	Suhu lingkungan	Suhu dalam	Suhu lingkungan	Suhu dalam	
I	10.00-11.00	35	42	35	41	35	42	38
	11.00-12.00	35	42	35	41	35	42	38
	12.00-13.00	35	49	35	43	35	44	38
	13.00-14.00	37	48	37	43	37	48	40
	14.00-15.00	37	47	37	41	37	47	38
	15.00-16.00	37	40	37	38	37	40	37
	16.00-17.00	35	37	35	36	35	37	35
III	10.00-11.00	35	48	35	41	35	45	38
	11.00-12.00	35	42	35	38	35	41	37
	12.00-13.00	37	40	37	36	37	38	34
	13.00-14.00	37	47	37	46	37	42	38
	14.00-15.00	37	40	37	38	37	39	35
	15.00-16.00	35	38	35	36	35	37	35
	16.00-17.00	35	37	35	36	35	37	35
III	10.00-11.00	35	38	35	36	35	38	35
	11.00-12.00	37	42	37	39	37	42	38
	12.00-13.00	37	48	37	39	37	43	38
	13.00-14.00	37	49	37	41	37	43	38
	14.00-15.00	37	34	37	35	37	34	33

Pengujian ke	waktu (jam)	Pengujian suhu lingkungan untuk setiap wadah		
		I	II	III
	10.00-11.00	35	35	35
	11.00-12.00	35	35	35
I	12.00-13.00	35	35	35
	13.00-14.00	37	37	37
	14.00-15.00	37	37	37
	15.00-16.00	37	37	37
	16.00-17.00	35	35	35
	10.00-11.00	35	35	35
	11.00-12.00	35	35	35
II	12.00-13.00	37	37	37
	13.00-14.00	37	37	37
	14.00-15.00	37	37	37
	15.00-16.00	35	35	35
	16.00-17.00	35	35	35
	10.00-11.00	35	35	35
	11.00-12.00	35	35	35

III	10.00-11.00	35	35	35
	11.00-12.00	37	37	37
	12.00-13.00	37	37	37
	13.00-14.00	37	37	37
	14.00-15.00	37	37	37
	15.00-16.00	35	35	35
	16.00-17.00	35	35	35

**LAMPIRAN 2**  
**HASIL ANALISIS**  
**EFISIENSI ALAT**  
**PENGERING IKAN**

Pengujian ke	Suhu dalam ( °C)	Suhu kolektor ( °C)	Q <sub>T</sub> (kJ)	Q <sub>w</sub> (kJ)	Q <sub>L</sub> (kJ)	Q <sub>D</sub> (kJ)	Q <sub>IN</sub> (kJ)	Efisiensi (%)
I	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	49	38	28,479	138600	745800	884428,5	2750000	32,1610356
	48	40	20,712	100800	542400	643220,7	2000000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	37	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
II	48	38	25,89	126000	678000	804025,9	2500000	32,1610356
	42	37	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	40	34	15,534	75600	406800	482415,5	1500000	32,1610356
	47	38	23,301	113400	610200	723623,3	2250000	32,1610356
	40	35	12,945	63000	339000	402012,9	1250000	32,1610356
	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	37	35	5,178	25200	135600	160805,2	500000	32,1610356
III	38	35	7,767	37800	203400	241207,8	750000	32,1610356
	42	38	10,356	50400	271200	321610,4	1000000	32,1610356
	48	38	25,89	126000	678000	804025,9	2500000	32,1610356
	49	38	28,479	138600	745800	884428,5	2750000	32,1610356
	34	33	2,589	12600	67800	80402,59	250000	32,1610356

Dengan massa ikan teri 3 kg  $C_{ikan\ teri} = 0,863 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$   $C_{air} = 4200 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$

$C_{uap\ air} = 22600 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$  Volume rak =  $0,25 \text{ m}^3$

Perhitungan :

A. Pengujian 1, 2 dan 3 untuk (rak 1,)

1. Pengujian hari 1 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak I memiliki suhu dalam  $42^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 321610,4$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (42 - 38) = 1000000$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak I memiliki suhu dalam  $42^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 321610,4$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (42 - 38) = 1000000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak I memiliki suhu dalam  $49^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (49 - 38) = 28,479 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (49 - 38) = 138600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (49 - 38) = 745800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 884428,5 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (49 - 38) = 2750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak I memiliki suhu dalam  $48^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $40^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (48 - 40) = 20,712 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (48 - 40) = 100800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (48 - 40) = 542400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 643220,7 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (48 - 40) = 2000000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak I memiliki suhu dalam  $47^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (47 - 38) = 23,301 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (47 - 38) = 113400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (47 - 38) = 610200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 723623,301 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (47 - 38) = 2250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak I memiliki suhu dalam  $40^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $37^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (40 - 37) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (40 - 37) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (40 - 37) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,767 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (40 - 37) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak I memiliki suhu dalam  $37^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (37 - 35) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (37 - 35) = 25200 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (37 - 35) = 135600 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 160805,178 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (37 - 35) = 500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

2. Pengujian hari 2 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak 1 memiliki suhu dalam 48 °C dan suhu kolektor 38 °C.

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (48 - 38) = 25,89 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (48 - 38) = 126000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (48 - 38) = 678000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 690625,89 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (48 - 38) = 2500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam 42 °C dan suhu kolektor 37 °C.

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 37) = 12,945 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 37) = 63000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 37) = 339000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 402012,945 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (40 - 34) = 12500000$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam 40 °C dan suhu kolektor 34 °C.

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (40 - 34) = 15,534 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (47 - 38) = 75600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (47 - 38) = 406000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 482415,5 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (47 - 38) = 1500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $47^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (47 - 38) = 23,301 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (47 - 38) = 113400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (47 - 38) = 610200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 723623,3 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (47 - 38) = 2250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $40^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (47 - 38) = 12,945 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (47 - 38) = 63,000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (47 - 38) = 839000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 402012,9 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (47 - 38) = 1250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $38^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (38 - 35) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (38 - 35) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (38 - 35) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $37^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (37 - 35) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (37 - 35) = 25200 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (47 - 38) = 135600 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 160805,2 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (47 - 38) = 500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

### 3. Pengujian hari 3 (10.00-11.00) sampai (14.00-15.00) WITA

Rak 1 memiliki suhu dalam  $38^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (38 - 35) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (38 - 35) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (38 - 35) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 750,000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $42^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 321610,4 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (42 - 38) = 1000,000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $48^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (48 - 38) = 25,89 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (48 - 38) = 126000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (48 - 38) = 678000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 193829,9 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (48 - 38) = 2500000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $49^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (49 - 38) = 28,479 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (49 - 38) = 138600 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (49 - 38) = 745800 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 883620,5 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (49 - 38) = 2750000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 1 memiliki suhu dalam  $34^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $33^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (34 - 33) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (34 - 33) = 12,600 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (34 - 33) = 67,800 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (34 - 33) = 250000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

#### B. Pengujian 1, 2 dan 3 untuk (rak 2,)

1. Pengujian hari 1 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak 2 memiliki suhu dalam  $41^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (41 - 38) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (41 - 38) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (41 - 38) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 38) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $41^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (41 - 38) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (41 - 38) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (41 - 38) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 38) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $43^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (43 - 38) = 12,945 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (43 - 38) = 63000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (41 - 38) = 339000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 402012,9 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 38) = 1250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $43^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $40^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (43 - 40) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (43 - 40) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (43 - 40) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (43 - 40) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $41^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (41 - 38) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (41 - 38) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (41 - 38) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 38) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $38^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $37^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (38 - 37) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (38 - 37) = 12600 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (38 - 37) = 67800 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 37) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $36^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (36 - 35) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (36 - 35) = 12600 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (36 - 35) = 67800 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (36 - 35) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

## 2. Pengujian hari 2 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak 2 memiliki suhu dalam  $41^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ . Temperatur merupakan rata-rata dari hasil pengukuran.

$$QT = 3 \times 0,863 \times (41 - 38) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (41 - 38) = 37800 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (41 - 38) = 203400 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 38) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $38^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $37^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (38 - 37) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (38 - 37) = 12600 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (38 - 37) = 67800 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 37) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $36^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $34^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (36 - 34) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (36 - 34) = 25200 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (36 - 34) = 135600 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 643220,7 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (36 - 35) = 1920000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $38^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (38 - 35) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (38 - 35) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (38 - 35) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $36^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (36 - 35) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (36 - 35) = 12600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (36 - 35) = 67800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (36 - 35) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $36^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (36 - 35) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (36 - 35) = 12600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (36 - 35) = 67800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (36 - 35) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

### 3. Pengujian hari 3 (10.00-11.00) sampai (14.00-15.00) WITA

Rak 2 memiliki suhu dalam  $36^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (36 - 35) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (36 - 35) = 12600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (36 - 35) = 67800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (36 - 35) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $39^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (39 - 38) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (39 - 38) = 12600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (39 - 38) = 67800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (39 - 38) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $39^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (39 - 38) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (39 - 38) = 12600 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (39 - 38) = 67800 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (39 - 38) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $41^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (41 - 38) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (41 - 38) = 37800 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (41 - 38) = 203400 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 38) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 2 memiliki suhu dalam  $35^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $33^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (38 - 35) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (38 - 35) = 25200 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (38 - 35) = 135600 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 160805,1 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 500000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

C. Pengujian 1, 2 dan 3 untuk (rak 3,)

1. Pengujian hari 1 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak 3 memiliki suhu dalam  $42^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 1000000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $42^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 1000000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $44^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (44 - 38) = 15,534 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (44 - 38) = 75600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (44 - 38) = 406800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 482415,5 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (44 - 38) = 1920000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $47^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 23,301 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 113400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 610200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 723623,3 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 2250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $40^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $37^{\circ}\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (40 - 37) = 7,767 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (40 - 37) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (40 - 37) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (40 - 37) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $37^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (37 - 35) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (37 - 35) = 25200 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (37 - 35) = 135600 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 160805,1 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (37 - 35) = 500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

## 2. Pengujian hari 2 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak 3 memiliki suhu dalam  $45^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (45 - 38) = 18,123 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (45 - 38) = 88200 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (45 - 38) = 474600 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 562818,2 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 35) = 1750000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $41^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $37^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (41 - 37) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (41 - 37) = 50400 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (41 - 37) = 271200 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (41 - 37) = 1000000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $38^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $34^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (38 - 34) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (38 - 34) = 50400 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (38 - 34) = 271200 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (38 - 34) = 1000000 \text{ kJ}$$

Jadi efisiensi  $\eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $42^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (42 - 38) = 1000000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $39^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (39 - 35) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (39 - 35) = 50400 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (39 - 35) = 271200 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$QIN = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (39 - 35) = 1000000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (QD/QIN) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $37^{\circ}\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^{\circ}\text{C}$ .

$$QT = 3 \times 0,863 \times (37 - 35) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$QW = 3 \times 4200 \times (37 - 35) = 25200 \text{ kJ}$$

$$QL = 3 \times 22600 \times (37 - 35) = 135600 \text{ kJ}$$

$$QD = QT + QW + QL = 160805,1 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (37 - 35) = 500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $37^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (37 - 35) = 5,178 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (37 - 35) = 25200 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (37 - 35) = 135600 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 160805,1 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (37 - 35) = 500000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

### 3. Pengujian hari 3 (10.00-11.00) sampai (16.00-17.00) WITA

Rak 3 memiliki suhu dalam  $38^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $35^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (38 - 35) = 7,367 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (38 - 35) = 37800 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (37 - 35) = 203400 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 241207,8 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (37 - 35) = 750000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $42^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (42 - 38) = 10,356 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (42 - 38) = 50400 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (42 - 38) = 271200 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 321610,3 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (42 - 38) = 1000000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $43^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (43 - 38) = 12,945 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (43 - 38) = 63,000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (43 - 38) = 839000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 402012,9 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (43 - 38) = 1250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $43^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $38^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (43 - 38) = 12,945 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (43 - 38) = 63,000 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (43 - 38) = 839000 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 402012,9 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (43 - 38) = 1250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

Rak 3 memiliki suhu dalam  $34^\circ\text{C}$  dan suhu kolektor  $33^\circ\text{C}$ .

$$Q_T = 3 \times 0,863 \times (34 - 33) = 2,589 \text{ kJ}$$

$$Q_W = 3 \times 4200 \times (34 - 33) = 12600 \text{ kJ}$$

$$Q_L = 3 \times 22600 \times (34 - 33) = 67800 \text{ kJ}$$

$$Q_D = Q_T + Q_W + Q_L = 80402,6 \text{ kJ}$$

$$Q_{IN} = (1000 \times 0,25) \times 1000 \times (34 - 33) = 250000 \text{ kJ}$$

$$\text{Jadi efisiensi } \eta = (Q_D/Q_{IN}) \times 100 \% = 32,161 \%$$

**LAMPIRAN 3**  
**HASIL ANALISIS**  
**EFISIENSI**  
**PENGERINGAN**  
**MANUAL**

Hari	Suhu rendah (°C)	Suhu tinggi (°C)	Efisiensi (%)
Pengujian 1	35	37	5,40
	35	37	5,40
	35	37	5,40
Pengujian 2	35	37	5,40
	35	37	5,40
	35	37	5,40
Pengujian 3	35	37	5,40
	35	37	5,40
	35	37	5,40

### Pengujian hari 1

#### Wadah 1

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

#### Wadah 2

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

#### Wadah3

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

**Pengujian hari ke 2**

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

**Wadah 2**

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

**Wadah 3**

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

**Pengujian hari ke 3**

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

**Wadah 2**

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{T_{\text{reservoir rendah}}}{T_{\text{reservoir tinggi}}} \right) \times 100\%$$

$$\eta = \left( 1 - \frac{35}{37} \right) \times 100\%$$

$$= 5,40540541 \%$$

**LAMPIRAN 4**  
**HASIL APENGUJIAN**  
**KUALITAS IKAN**

1. Analisis Data pengujian kimia kadar air, kadar abu, dan abu tak larut dalam asam

2. Keterangan:

A : Berat cawan kosong

B : Berat Sampel

C : Berat setelah oven

D : Berat setelah tanur

E : Berat setelah tanur tambah asam

BK : Massa ikan kering

BB : Massa basah

$$BB = \frac{C-A}{B} \times 100 \%$$

$$BK = \frac{39,8850-33,1650}{30,4030} \times 100\%$$

$$= 22,103082$$

$$= 77,907$$

$$AIR = 100\% - BK$$

$$BK = \frac{C-A}{B} \times 100 \%$$

$$BK = \frac{15,5964-14,5950}{1,2076} \times 100\%$$

$$= 82,9248095 \%$$

$$\text{AIR} = 100 \% - \text{BK}$$

$$\text{BK} = 100 \% - 82,924$$

$$= 82,9248095 \%$$

$$= 17,075 \%$$

$$\text{ABU} = \frac{D-A}{B} \times 100 \%$$

$$\text{BK} = \frac{14,7450 - 14,5950}{1,2076} \times 100\%$$

$$= 12,421 \%$$

$$\text{ATL} = \frac{E-A}{B} \times 100 \%$$

$$\text{BK} = \frac{14,5960 - 14,5950}{1,2076} \times 100\%$$

$$= 0,083 \%$$

### 3. Analisis pengujian ALT /TPC

PENGENCERAN	I (DUPLO)	II (DUPLO)
$10^{-1}$	TBUD	TBUD
$10^{-2}$	TBUD	TBUD
$10^{-3}$	941	221
$10^{-4}$	620	617

$10^{-5}$	53	83
$10^{-6}$	8	10

$$ALT = 53 + 83 / [(1 \times 2) + (0,1 \times 1) \times 10^{-5}]$$

$$= 136 / 2 \times 10^{-5}$$

$$= 6800000 / 6,8 \times 10^{-6}$$

$$= 7,0 \times 10^{-7} \text{ CFU/gr}$$

# **LAMPIRAN 5**

## **DOKUMENTASI PENELITIAN**

## A. PERAKITAN ALAT

### 1. Pengukuran balok



### 2. Pemahatan



### 3. Pemasangan rangka



4. Pemasangan kawat pada tiap-tiap rak



5. Pemasangan blower



B. Pengujian alat

1. . Menimbang ikan teri basah sebelum dikeringkan



2. Mengukur suhu di dalam rak pengering pada pengujian 1



3. Mengukur suhu luar dan di dalam rak pengering pada pengujian 1 dalam  
dari jam 11.00- 17.00 WITA.





(JAM 11.00- 12.00 WITA)




(JAM 13.00 WITA)



(JAM 14.00 WITA)





(JAM 16.00 WITA)



(JAM 17.00 WITA)

4. Mengukur suhu luar /manual



5. Ikan yang kering sempurna menggunakan alat kolektor dan manual



5. Perbandingan Ikan yang kering sempurna menggunakan alat kolektor



6. Menimbang ikan teri yang telah kering



7. Perbedaan kenampakan ikan teri yang dikringkan menggunakan kolektor maupun manual



8. Sampel ikan teri



9. Pengujian di Lebkes Makassar dan Lab kimia pakan nutrisi peternakan Unhas



## 10. Hasil uji kapang positif



# **LAMPIRAN 6**

## **PERSURATAN**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : ST.VI.1/PP.009/167/1/2016  
Sifat : Penting  
Lamp :  
Hal : Izin Penelitian  
Untuk Menyusun Skripsi

Makassar, 23 Mei 2016

Kepada Yth.  
Kepala Kelurahan Sumpang Binangae  
Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama	: Nur Fadhillah Sophyan
NIM	: 60400112033
Semester	: VIII
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Ihsan, S.Pd., M.Si 2. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "**Rancang Bangun Alat Pengering Tipe Rak Menggunakan Kolektor Surya**" sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk Penelitian di Kelurahan Sumpang Binangae.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalam*  
Kuasa Dekan,  
No. ST.VI.1/KP.07.6/1622/2016  
Tanggal, 20 Mei 2016  
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan



U. N. Andi Suarda, M.Si.  
NIP. 19632324 199403 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
"ALAUDDIN"  
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 ( Fax 424836 )

Nomor :STVI.1/PP.09/4341/2016

Samata Gowa, 24 November 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah/ Ujian Meja

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekretaris
3. Penguji I
4. Penguji II
5. Penguji III
6. Pembimbing I
7. Pembimbing II
8. Pelaksana

Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb**

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : Nur Fadhilah Sophyan

Nim : 60400112033

Jurusan : Fisika

Judul Skripsi : "Rancang Bangun Alat Pengering Ikan Tipe Rak dengan Menggunakan

Kolektor Surya

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : Senin/28 November 2016

Seminar Hasil Dimulai : Pukul 13.00 s/d 14.00 Wita (diruang Sidang Jurusan Fisika)

Seminar Dibuka : Pukul 07.30 Wita

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan

  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

**Kepada :**

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

.....2016  
Penguji/ Pembimbing,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR :2339 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **NUR FADHILAH SOPHYAN**  
NIM : **60400112033**  
Tanggal : **21 November 2016**  
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**
- Menimbang : Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Rancang Bangun Alat Pengerik Ikan Tipe Rak dengan Menggunakan Kolektor Surya**"
- Mengingat : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)  
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : **Dr.Ir.A.Suarda, M.Si.**  
Sekertaris : **Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.**  
Penguji I : **Muh.Said L.S.Si., M.Pd.**  
Penguji II : **Iswadi,S.Pd., M.Si.**  
Penguji III : **Dr.Sohrah,M.Ag.**  
Pembimbing I : **Ihsan,S.Pd., M.Si.**  
Pembimbing II : **Sahara,S.Si., M.Sc.Ph.D.**  
Pelaksana : **Sulkifli Ismail**

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 21 November 2016

An.Rektor  
Dekan.

Prof.Dr. H.Arifuddin,M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1814 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **NUR FADHILAH SOPHYAN, NIM 60400112033, tertanggal 17-Okt-16**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama  
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : **Rahmaniah, S.Si., M.Si.**  
**Sekretaris** : **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.**  
**Pembimbing I** : **Ihsan, S.Pd., M.Si.**  
**Pembimbing II** : **Sahara, S.Si., M.Sc.Ph.D.**  
**Penguji I** : **Muh.Said L, S.Si., M.Pd.**  
**Penguji II** : **Iswadi, S.Pd., M.Si.**  
**Penguji III** : **Dr.Sohrah, M.Ag.**  
**Pelaksana** : **Dra.Justinah**

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani : **Makassar**  
Pada tanggal : **17-Okt-16**





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 915 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **NUR FADHILAH SOPYAN, NIM: 60400112033**
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  6. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
    - Ketua** : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
    - Sekretaris** : Nassar,S.Ag.
    - Penguji I** : Dr.Sohrah,M.Ag.
    - Penguji II** : Ihsan,S.Pd.,M.Si.
    - Penguji III** : Sahara,S.Sj., M.Sc.,Ph.D
    - Pelaksana** : Jusmulyadi,S.T.
  2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
  4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
  5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 27-Mei-16



Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
19691205 19933 1 001



**LABORATORIUM KIMIA MAKANAN TERNAK  
JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Nomor : 052/LKMT/VIII/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan Penelitian Laboratorium

Berdasarkan surat saudara Nomor: ST.VII.1/PP.009/1788/2016 tanggal 21 Juli 2016, perihal izin melakukan penelitian di laboratorium Kimia Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar maka bersama ini kami sampaikan kepada Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar Jurusan Fisika bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadhilah Sophyan  
NIM : 60400112033  
Judul Penelitian : Rancang Bangun Alat Pengering Tipe Rak Dengan Menggunakan Kolektor Surya

Telah melakukan penelitian di laboratorium pakan ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar dan menerima hasil kadar Air, Abu Dan Abu Taklarut

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Makassar, 24 Agustus 2016

a.n Ketua  
  
**Muhammad Svahrul**  
NIP. 19790603 2001 12 1 001



LABORATORIUM KIMIA MAKANAN TERNAK  
JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK  
FAKULTAS PETERNAKAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

HASIL ANALISIS BAHAN

No	Kode Sampel	KOMPOSISI (%)		
		Air	Abu	Abu Tak Larut
1	Ikan Teri Kering	17.075	12.421	0.083
2	Ikan Teri Basah	77.897	-	-

Makassar, 28 Juli 2016

Analisis,

Muhammad Svahrul

Nip. 19790603 2001 12 1 001



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Tamalanrea Makassar 90245  
 Telp. 0411-586458, 586457 Fax (0411)586270  
 Email : [bbik\\_makassar@yahoo.com](mailto:bbik_makassar@yahoo.com) Website : <http://www.bbik-mks.com>

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN**  
**PENELITIAN**

Nomor : LB.02.01./III.2/1150 /2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa S1 Fisika Universitas Islam Negeri Makassar Yaitu :

N a m a : Nur Fadilla Sofyan  
 Nim : 60.400.11.2033  
 J u d u l : Rancang Bangun alat pengering tipe Rak dengan menggunakan kolektor surya.

Telah melakukan penelitian pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 19-22 Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 24 Agustus 2016





**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Tamalanrea Makassar 90245



**HASIL PENELITIAN MAHASISWA**  
 No.16111508 /LHU/BBLK-MKS/II/2016

Nama : Nur Fadhilah Sophyan  
 NIM : 60400112033  
 Perguruan Tinggi /Prodi : UIN Alauddin Makassar/Fisika  
 Tanggal Penelitian : 19-22 Juli 2016  
 Judul Penelitian : Rancang Bangun Pengereng Tipe Rak Dengan Menggunakan Kolektor Surya  
 Jenis sampel : ikan Teri Kering  
 Hasil Penelitian :

Jenis Sampel	ALT Bakteri (CFU/gr)	Kultur Kapang
Ikan Teri Kering	$7 \times 10^7$	Positif



Makassar, 22 Juli 2016  
 Kepala Mikrobiologi  
**Dra. Nurheni Basfa**  
 NIP. 196006301993032002

