

**PEMANFAATAN GERABAH UNTUK PENJERNIHAN AIR  
DENGAN METODE OSMOSIS**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan  
Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**HASNANI**

Nim. 60400109013

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2013**

## **HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2013

Penulis

**HASNANI**  
**NIM. 60400109013**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2013

Penulis

**Hasnani**  
**Nim. 60400109013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Gerabah Untuk Penjernihan Air Dengan Metode Osmosis” yang disusun oleh Hasanani, NIM: 60400109013, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 29 Agustus 2013 M, bertepatan dengan 22 Syawal 1434 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 08 September 2013 M  
03 Dzulqaidah 1434 H

### Dewan Penguji

Ketua	: Iswadi, S.Si., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	(.....)
Munaqisy III	: Dra. Sohra., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L., S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.**  
**NIP. 1971041220003 1 001**

## KATA PENGANTAR



Maha Besar Allah SWT yang telah memberikan kemudahan bagi umat manusia untuk menguak misteri dalam setiap rahasia yang diciptakan-Nya, guna menunjukkan betapa kuasanya Allah terhadap segala jenis makhluk-Nya. Rahasia itu menjadi ladang bagi umat manusia untuk menuai hikmah dan makna selama rentang kehidupan yang singkat. Segala puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi dengan judul **”Pemanfatan Gerabah Untuk Penjernihan Air Dengan Metode Osmosis”** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw yang menjadi panutan bagi ummat di dunia. Dialah Nabi akhir zaman, revolusioner dunia, yang mampu menguak dan merubah kejahiliaan menuju *sirathal mustaqim*, yakni agama Islam.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada ayahanda dan ibunda tercinta (Bapak **Kallo** dan Ibu **Hj. Rabaisa**) yang telah mencurahkan kasih sayang serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar atas segala fasilitas yang diberikan selama dalam proses pembelajaran di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Hernawati, S.Pd., M.Pfis. selaku Ketua Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
4. Bapak Ihsan, S.Pd. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus penguji I yang senantiasa memberikan kritik dan masukan kepada penulis.
5. Ibu Rahmaniah, S.Si, M.Si selaku pembimbing I yang tidak pernah mengenal lelah dalam membimbing, membina dan memberi petunjuk dengan penuh ketulusan hati hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
6. Bapak Said L, S.Pd., M.Si selaku pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dengan penuh ketulusan hati hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
7. Ibu Sohra, M.Ag selaku penguji III, yang selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dengan penuh ketulusan hati hingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.

8. Ibu Nurmiah Muin dan seluruh pegawai Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan pelayanan akademik pada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. **Abdul Mun'im, ST., dan Muh. Yunus, S.Si** selaku laboran Fisika yang senantiasa membantu apabila penulis memiliki kesulitan dan selalu memberikan semangat selama melakukan penelitian.
11. Keluarga Besar penulis (**Paman Tahir, Tante Nusa, Tante Kundariah**), **kakak kaharuddin, Amd, adik Amiruddin, Adik Nurhasanah, sepupu-sepupu (Tahira, Nur Citra Islamiah, Hamsinah, Umrah, Muh. Akrab)** serta **Kakek** tercinta yang tiada henti menguatkan, mendoakan, memotivasi, memberikan arahan serta membantu penulis selama melakukan proses penelitian sehingga penulis bisa berada pada situasi dan kondisi sekarang.
12. Teman–teman angkatan 2009 (**Resky Perdana Yanti, S.Si, Sufianti, Zalviani Zainuddin, S.Si, Jasmawati, S.Si, Hartina, S.Si, Nurmukninah Rasyidin, S.Si, Almalasari, S.Si, Nurhaisah, S.Si, Ade Irma Suriani, Rini Puspitasari, S.Si, Evi Zulfiana Nur, S.Si, Muhammad Junaedi, Anwar Adam, Andi Alfian Hamsah, S.Si, Andi Ikhtiar Bakti, S.Si, Ahmad Suratmi, S.Si, Suryadi Sudirman, Akhiruddin Ishak, Rafiuddin Rahman, Dirmanto Cassanovhal dan Ahmad Saehu**) yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudra ilmu,

saling berbagi suka dan duka. Kebersamaan yang kita rajut selama ini memberi arti dalam hidup penulis yang senantiasa akan selalu penulis kenang.

13. Terspesial sahabat tercinta St. Masyita, S.E dan kakanda Zulkarnain, S.Si serta kakanda Syahriwijaya, S.H.
14. **Kakanda-kakanda angkatan** 2008 serta **adik-adik angkatan** 2010, 2011 dan 2012 yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman KKN Reguler Angkatan ke-48 UIN Alauddin Makassar Desa Topejawa Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar (**Nurfaidah, Yuli Hilmasari, Darmawansah, S.Pd, Syahid dan Suriyanto**) yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman KKN Reguler Angkatan ke-84 **Universitas Hasanuddin (Muhaemin, Ardi Inawan Putra, Dea Febriawan dan Suhardi Palimbu)** yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
17. **Kakanda-kakanda pada Forum Silaturrahi DDI-AD Mangkoso (FOSMADIM)** yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat yang tiada henti-hentinya.
18. Teman-Teman Pesantren angkatan 2009 yang tak akan terlupakan dan selalu kukenang yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini.

Penulis mohon maaf kepada mereka yang tidak tercantum namanya dan kepada mereka tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga menjadi ibadah dan amal jariyah. Amin  
Ya Rabbal Alamin.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

**Hasnani**  
**NIM.60400109013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>ABSTRAK</b> .....	xviii
<b>ABSTRACT</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Ruang Lingkup.....	9-10
E. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Air .....	11
1. Parameter Fisik.....	12

2. Parameter Kimia.....	17
B. Siklus Air.....	19
C. Jumlah dan Komposisi Air Di Bumi.....	20
D. Jenis-Jenis Air.....	20
1. Air Limbah.....	20
2. Air Permukaan .....	22
3. Air tanah .....	22
E. Gerabah.....	23
F. Sekam Padi.....	25
G. Osmosis.....	27
H. Massa Jenis.....	28
I. Debit Air.....	30
J. Keuntungan dan Kelemahan Metode Osmosis .....	32

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Lokasi Pengambilan Bahan.....	34
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	34
C. Alat dan Bahan.....	34-36
D. Prosedur Kerja.....	36-41
E. Tabel Pengamatan.....	41-43
F. Diagram Alir.....	44

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	49
C. Kelebihan dan Kelemahan Hasil Penelitian .....	88

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	89
--------------------	----

B. Saran.....	90
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRACT

Researcher : Hasnani  
NIM : 60400109013  
Title : Using Vessel in Water Purification by Osmosis Method

---

This thesis was about using vessel in water purification by osmosis method. This research used 3 vessel with the comparison of material composition such as hull of rice, clay, and quartz-sand as follows: vessel 1 = 20% : 30% : 50%, vessel 2 = 50% : 30% : 20%, and vessel 3 = 70% : 20% : 10%. The sample of this research comprised with location 1 (Pa'baeng-baeng well-water), location 2 (TPA Antang well-water), location 3 (waste water of Mannuruki 2), dan location 4 (PDAM water of Mannuruki 2). The research was aimed to identify how the level of water conductivity, temperature, pH, turbidity, time, volume, density and debit is after filtering by using osmosis method in vessel which has been mixed with hull of rice to determine the fresh water quality. The result of calculation and measurement toward addition of hull of rice percentage influenced the turbidity level of water after filtering. Based on the average score of physic parameter calculation and measurement, the most reasonable vessel composition for water purification in this research was vessel 3. It can be checked from 4 locations, there were 2 locations which had a significant reduction of turbidity level after filtering. They were location 2 (TPA Antang well) with 0,62 NTU and location 3 (waste water of Mannuruki 2) with 1,89 NTU and it has measured the fresh water standard up based on PERMENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990.

**Keyword:** Vessel, Water Purification, Osmosis Method, and Hull of Rice

## ABSTRAK

Nama Penyusun: Hasnani

NIM : 60400109013

Judul Skripsi : Pemanfaatan Gerabah Untuk Penjernihan Air Dengan Metode Osmosis

---

Telah dilakukan penelitian tentang Pemanfaatan Gerabah Pada Penjernihan Air Dengan Metode Osmosis. Penelitian ini menggunakan tiga komposisi gerabah dengan perbandingan komposisi material sekam padi, tanah liat, dan pasir kuarsa yaitu gerabah 1 = 20% : 30% : 50%, gerabah 2 = 50% : 30% : 20%, dan gerabah 3 = 70% : 20% : 10%. Sampel terdiri dari lokasi I (air sumur Pa'baeng-baeng), lokasi 2 (air sumur TPA Antang), lokasi 3 (air sumur limbah rumah tangga Mannuruki 2), dan lokasi 4 (air PDAM Mannuruki 2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konduktivitas, suhu, pH, turbiditas, waktu, volume, densitas, dan debit air setelah penyaringan menggunakan metode osmosis pada gerabah dicampur sekam padi untuk menentukan kualitas air bersih. Hasil perhitungan dan pengukuran terhadap tingkat penambahan persentasi sekam padi sangat mempengaruhi tingkat turbiditas air setelah penyaringan. Dari nilai rata-rata perhitungan dan pengukuran parameter fisis dengan perbandingan komposisi gerabah yang paling layak untuk penjernihan air dalam penelitian adalah pada komposisi gerabah 3. Ditinjau dari empat lokasi yang mengalami penurunan secara signifikan setelah penyaringan berdasarkan tingkat turbiditasnya adalah lokasi 2 (Sumur TPA Antang) sebesar 0,62 NTU dan lokasi 3 (air limbah rumah tangga Mannuruki 2) sebesar 1,89 NTU dan telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990.

**Kata kunci:** Gerabah, Penjernihan air, Metode Osmosis, dan Sekam padi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidup manusia harus diperhatikan kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya air. Namun tidak semua daerah mempunyai sumber daya air yang baik.

Seperti halnya yang terjadi di daerah Pa'baeng-baeng melihat kondisinya di mana keberadaan kanal dapat mempengaruhi kualitas air khususnya air sumur disekitar pemukiman penduduk yang belum bisa dijamin untuk layak dipakai baik untuk memasak terlebih lagi untuk dijadikan air minum. Di satu sisi juga terjadi di daerah Antang yang dikenal dengan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS). Di daerah ini merupakan pusat pembuangan sampah baik dari sampah yang digolongkan sebagai sampah domestik dan non domestik ataupun sampah organik dan sampah anorganik yang sudah ada berpuluh-puluh tahun lamanya hingga saat ini. Menurut penduduk yang bermukim disekitar tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) tersebut untuk memakai air yang bersih mereka harus membeli dengan harga Rp. 1000/ember disebabkan pemenuhan kebutuhan air PDAM di daerah tersebut masih

sangatlah minim. Selain itu, air merupakan substrat yang paling parah akibat pencemaran. Pencemaran yang paling tinggi tingkat pencemarnya adalah pencemaran domestik sekitar 85% dari seluruh yang memasuki badan air. Akibat semakin tingginya kadar buangan domestik memasuki badan air di negara yang sedang berkembang, tidak mengherankan kalau berbagai jenis penyakit, secara epidemik ataupun endemik berjangkit dan merupakan masalah rutin di mana-mana. Jumlah tersebut akan meningkat lebih banyak pada daerah/tempat yang sanitasi lingkungannya berada pada tingkat yang rendah.<sup>1</sup> Seperti halnya yang terjadi pada daerah Mannuruki 2, melihat kondisinya yang merupakan daerah yang padat penduduknya dengan keadaan selokan, yang tidak terpelihara sebagai mestinya. Sebagian besar keperluan sehari-hari berasal dari sumber air tanah dan sungai. Air yang berasal dari PAM (air ledeng) juga bahan bakunya berasal dari sungai. Kuantitas dan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan manusia merupakan faktor penting yang menentukan kesehatan hidup manusia. Kuantitas air berhubungan dengan adanya bahan-bahan lain terutama senyawa-senyawa kimia baik dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik juga adanya mikroorganisme yang memegang peranan penting dalam menentukan komposisi kimia air. Sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui kuantitas dan kualitas air PDAM tersebut.<sup>2</sup> Dengan kata lain, air merupakan zat yang paling esensial dibutuhkan oleh makhluk hidup. Juga dapat

---

<sup>1</sup>Unus Suriawiria. *Mikrobiologi Air dan Dasar-Dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis* (Bandung: Alumni, 2008), h.79-80.

<sup>2</sup>R. A. Bailey, et., al. *Chemistry of the Environment* (New York: Academic Press, 1978), h.15-16.

dikatakan bahwa air adalah karunia Allah SWT. Sebagaimana Allah menyebutkan dalil yang menunjukkan keesaan-Nya dalam uluhiyyah dengan adanya penciptaan langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya serta berbagai makhluk yang menunjukkan keesaan-Nya dalam QS. Al-Baqarah, 2: 164.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ  
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْحَرِّ  
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

*Terjemahnya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>3</sup>*

Pada kutipan ayat di atas menjelaskan tentang proses turunnya air hujan dari langit dan segala manfaatnya di muka bumi ini sebagaimana penjelasan potongan ayat di bawah ini:

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

<sup>3</sup> Al-Jumanatul'Ali, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: J-Art, 2005), h. 146.s

“Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi setelah mati (kering)nya.” Selanjutnya dijelaskan pada sambungan

وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

ayat di atas “Dan Dia sebarkan itu segala jenis hewan,” dalam berbagai macam bentuk, warna, dan manfaat kecil dan besar. Dan Dia mengetahui semua itu dan memberikan rizki kepadanya, tidak ada satu pun dari hewan-hewan itu yang terjangkau atau tersembunyi dari-Nya.<sup>4</sup>

Intereperetasi ayat di atas sangat jelas kaitannya dengan apa yang ada dalam materi ini. Kita ketahui bahwa dalam alam semesta ini tiada kehidupan tanpa air dan Allah juga telah menjelaskan pada ayat di atas bahwa manusia dan semua makhluk hidup lainnya butuh air. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi. Menurut dokter dan ahli kesehatan, manusia wajib minum air putih delapan gelas perhari. Tumbuhan dan binatang juga mutlak membutuhkan air. Tanpa air keduanya akan mati. Sehingga dapat dikatakan air merupakan salah satu sumber kehidupan.

Tapi dalam realita kehidupan di bumi ini terjadinya pencemaran seperti sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan oleh makhluk pengurai dan dalam waktu lama akan mencemarkan tanah. Pencemaran tanah dapat menyebabkan susunan tanah mengalami perubahan susunannya, sehingga mengganggu kehidupan jasad yang hidup dalam tanah maupun di permukaan.

---

<sup>4</sup> Syaikh Shafiyyurrahman al- Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Ibnu Katsir, 2006).

Pencemaran tanah dapat terjadi disebabkan oleh pembuangan limbah yang tidak dapat dicernakan seperti plastik. Dan pencemaran melalui air di mana air yang mengandung bahan pencemar (polutan) akan mengubah susunan kimia. Selain itu, pencemaran dapat juga melalui udara. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar akibatnya tanah akan tercemar juga. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan para penduduk yang bermukim di sekitar pembuangan sampah tersebut. Hal itu terjadi disebabkan oleh manusianya sendiri yang tidak peduli akan sumber daya air yang harus dijaga kebersihannya demi kelangsungan hidup bukan hanya manusia tapi seluruh makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan.

Padahal dalam al-qur'an Allah SWT juga telah menjelaskan bagaimana kita di perintahkan untuk menjaga lingkungan sekitar kita sebagaimana bunyi ayat pada surah Ar- Rum sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Selain untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakanlah sebagai khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah, manusia memiliki tugas untuk memanfaatkan, mengelola dan memelihara alam semesta. Allah telah menciptakan

alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluk Nya, khususnya manusia. Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam dapat menyengsarakan manusia itu sendiri. Tanah longsor, banjir, kekeringan, tata ruang daerah yang tidak karuan dan udara serta air yang tercemar adalah buah kelakuan manusia yang justru merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Untuk tetap terjaganya kelestarian alam baik di darat maupun di laut maka sangat penting bagi manusia untuk tetap mengelola dan menjaga kelestarian alam terutama sampah-sampah organik maupun anorganik yang dapat mengakibatkan pencemaran tanah dan pencemaran udara sehingga terjadi pencemaran air. Hal ini bukan hanya untuk manusianya saja tapi juga demi tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang ada dimuka bumi ini agar tidak terjadi pencemaran lagi yang bisa merugikan seluruh makhluk hidup yang ada dimuka bumi. Karena jauh-jauh sebelumnya juga Allah SWT telah menjelaskan betapa Allah tidak menyukai perbuatan manusia yang bisa merugikan mereka dan juga makhluk lainnya dimuka bumi sebagaimana keterkaitan ayat 41 pada surah Ar-Rum.

Air layak minum mempunyai persyaratan fisik, kimia, dan biologi yang sesuai dengan standar. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi langsung sebagai air minum. Menurut KEPMENKES RI No 907/MENKES/SK/VII 2002 menyatakan bahwa standar kualitas pH dan kekeruhan untuk air yang diminum adalah 5 NTU untuk batas

kekeruhan dan untuk pH air yang umum bisa dikonsumsi sebesar 6,5 – 8,5 yang layak diminum.<sup>5</sup>

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kualitas air yang sesuai standar air bersih untuk dikonsumsi salah satunya adalah dengan menggunakan filter gerabah. Filter gerabah yang digunakan harus memiliki pori-pori yang sesuai, supaya mempunyai kemampuan beroperasi dengan baik. Pori-pori tersebut dibentuk dari bahan-bahan pencampur termasuk bahan pembentuk gerabah yaitu tanah dan pasir.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu telah diketahui bahwa filter gerabah dengan campuran serbuk gergaji dapat mencapai tingkat kekeruhan air minum (maksimum 5 NTU) dan ada yang mencapai nilai nol NTU dimana perbandingan komposisi yang digunakan untuk pengukuran pH, konduktivitas, suhu dan kekeruhan adalah 10 : 10 : 1.5 untuk tanah, pasir dan serbuk gergaji.<sup>6</sup> Peneliti menyimpulkan bahwa makin besar komposisi serbuk gergaji maka makin besar laju penyaringan yang dihasilkan. Selain itu, pada penelitian yang lain juga dinyatakan bahwa filter gerabah dengan campuran arang dan serbuk gergaji mampu mereduksi kandungan bakteri *E coli* sampai 94,12 % dengan ketebalan media gerabah yang digunakan pada penelitian ini adalah 2 cm. Sedangkan dalam peneliti terdahulu lainnya filter gerabah

---

<sup>5</sup> Risky Aditya dan Nieke Karnaningroem, “Peningkatan Kualitas Air PDAM Menggunakan Gerabah Dengan Menggunakan Perak Nitrat” (Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Sipil ITS, Surabaya, 2009), h. 3.

<sup>6</sup> Sitti Aminah Saeni, “Pemanfaatan Keramik Gerabah Untuk Penjernihan Air Dengan Metode Osmosis” (Skripsi Sarjana, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, 2002), h. 34.

dengan campuran tepung kanji dengan perbandingan komposisi yang paling baik adalah 1 : 2 : 0,8 tanpa pengolesan larutan perak nitrat.<sup>7</sup>

Dari sekian peneliti yang menggunakan gerabah sebagai media filter dengan komposisi dan metode yang berbeda dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan gerabah tidak hanya terbatas sebagai alat hiasan di rumah melainkan memiliki fungsi yang sangat besar untuk pemenuhan air bersih terutama di daerah yang masih minim penyediaan air PDAM - nya. Sehingga muncul pemikiran bagaimana kita mampu memanfaatkan limbah sekam padi yang ternyata memiliki kandungan silika yang sangat tinggi sekitar 20 % yang berfungsi sebagai koagulan pembantu dengan menyerap dan menurunkan logam-logam pada air yang tercemar.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji komposisi gerabah yang dicampur dengan sekam padi untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perbandingan komposisi gerabah sebagai media penyaring air bersih terhadap penurunan kekeruhan setelah penyaringan dengan menggunakan metode osmosis. Metode osmosis ini merupakan proses larutan yang mengalir melalui selaput membran semi permeabel dengan ukuran pori membran yang dilewati air sebesar  $0,0006 \mu\text{m}$  atau  $6 \text{ \AA}$ . Penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya menggunakan metode yang berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. Sampel yang digunakan oleh peneliti sebelumnya menggunakan serbuk gergaji dan tepung kanji dengan metode reverse osmosis. Sedangkan yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan metode

---

<sup>7</sup> S. R., Shinta "Analisa Komposisi Media Filter Tembikar Dan Pengaruhnya Terhadap Penurunan Kandungan Bakteri E. Coli" (Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Sipil, Surabaya, 1997), h. 3.

osmosis (larutan isotonik) dari larutan konsentrasi yang seimbang dengan sumber air tawar yang berbeda.

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana model rancangan media penyaring air (filter) dengan komposisi gerabah dan sekam padi ?
2. Seberapa besar konduktivitas, suhu, pH, kekeruhan, waktu, volume dan massa jenis air sebelum dan sesudah penyaringan dengan menggunakan model rancangan media penyaring air (filter) ?
3. Bagaimana menentukan ukuran setiap komposisi yang layak sebagai bahan model rancangan penyaringan air (filter) sederhana dan efektif ?

### ***B. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Pembuatan model rancangan media penyaring air (filter) dengan komposisi gerabah dan sekam padi.
2. Mengetahui nilai konduktivitas, suhu, pH, kekeruhan, waktu, volume, dan massa jenis air sebelum dan sesudah penyaringan.
3. Mengetahui ukuran setiap komposisi gerabah yang layak sebagai bahan model rancangan penyaringan air (filter) sederhana dan efektif.

### ***C. Ruang Lingkup***

Penelitian ini dibatasi penggunaan gerabah yang dicampur sekam padi dengan komposisi yang berbeda-beda. Parameter yang diukur pada penjernihan air

dengan metode osmosis ini hanya meliputi pengukuran konduktivitas, suhu, pH volume, waktu, kekeruhan air, massa jenis dan debit air guna menentukan kualitas air bersih.

#### ***D. Manfaat Penelitian***

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana menjadikan gerabah sebagai tolak ukur dalam menjernihkan air.
2. Dapat menjadikan alat alternatif yang sederhana untuk menurunkan kadar kekeruhan air dalam menjernihkan air.
3. Dapat membantu masyarakat dalam menjernihkan air terutama di daerah yang belum terjangkau air PDAM.
4. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat rancangan penyediaan air bersih sesuai standar air minum yang bisa dikonsumsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Air***

Air (H<sub>2</sub>O) merupakan zat atau materi atau unsur yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menempati kurang lebih  $\frac{3}{4}$  bagian dari luas permukaan bumi. Jumlah air yang ada di planet bumi ini (atmosfer) di atas dan di bawah permukaan tanah sebanyak  $1400 \times 10^6$  km<sup>3</sup> atau  $1400 \times 10^6$  m<sup>3</sup>. Kita mampu bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu, namun tanpa air kita akan mati dalam beberapa hari saja.

Air diperlukan untuk minum, mandi, mencuci pakaian, pengairan dalam bidang pertanian dan untuk minuman ternak. Selain itu, air juga sangat diperlukan dalam kegiatan industri dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup manusia.

Air bersih dan air layak minum adalah dua hal yang tidak sama tetapi sering dipertukarkan. Tidak semua air bersih layak minum, tetapi air layak minum biasanya berasal dari air bersih. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa melalui proses kesehatan dan dapat langsung diminum.

Air bersih perlu diolah dahulu agar menjadi air layak minum.<sup>8</sup>

Secara umum ada persyaratan utama yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih, antara lain:<sup>9</sup>

a. Persyaratan kualitatif

Persyaratan kualitatif menggambarkan mutu/kualitas dari air bersih.

Parameter – parameter yang digunakan sebagai standar kualitas air antara lain:

1. Air bersih/minum secara fisik air harus jernih tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah suhu.

a. Bau

Bau disebabkan oleh adanya senyawa lain yang terkandung dalam air seperti gas  $H_2S$ ,  $NH_3$ , senyawa fenol, klorofenol dan lain-lain. Bau yang disebabkan oleh senyawa organik ini selain mengganggu dari segi estetika, juga beberapa senyawanya dapat bersifat karsinogenik. Pengukuran secara kuantitatif bau sulit diukur karena hasilnya terlalu subjektif.\

b. Turbiditas (kekeruhan)

Turbiditas (kekeruhan) disebabkan adanya kandungan *Total Suspended Solid* baik yang bersifat organik maupun anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus). Kekерuhan dalam air minum maksimal 5 NTU sedangkan air bersih maksimal 25 NTU. Penurunan kekeruhan ini sangat diperlukan karena selain ditinjau

---

<sup>8</sup> Soemarto. *Hidrologi Teknik* (Jakarta: Erlangga, 1995).

<sup>9</sup>Tri Joko, *Unit Produksi Dalam Sistem Penyediaan Air Minum: Persyaratan Penyediaan Air Minum* (Cet. Pertama; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 8-9.

dari segi estetika yang kurang baik juga proses desinfeksi untuk air keruh sangat sukar, hal ini disebabkan karena penyerapan beberapa koloid dapat melindungi organisme dari desinfektan.<sup>10</sup>

Semakin tinggi nilai padatan tersuspensi, nilai kekeruhan juga semakin tinggi. Akan tetapi, tingginya padatan terlarut tidak selalu diikuti dengan tingginya kekeruhan yang tinggi.<sup>11</sup>

c. Rasa

Syarat air bersih/minum adalah air tersebut tidak boleh berasa. Air yang berasa dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan. Efeknya tergantung penyebab timbulnya rasa tersebut. Sebagai contoh rasa asam dapat disebabkan oleh asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asing dapat disebabkan oleh garam terlarut dalam air.

d. Suhu

Suhu air sebaiknya sama dengan suhu udara (25 °C). Suhu yang normal mencegah terjadinya pelarutan zat kimia pada pipa, menghambat reaksi biokimia pada pipa dan mikroorganisme tidak dapat tumbuh. Jika suhu air tinggi maka jumlah oksigen terlarut dalam air akan berkurang juga akan meningkatkan reaksi dalam air.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 9.

<sup>11</sup> Kusnaedi, *Mengolah Air Kotor Untuk Air Minum* (Yogyakarta: Swadaya, 2010), h. 61.

<sup>12</sup> Tri Joko, *loc. Cit.*

Kenaikan temperatur atau suhu di dalam badan air, dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut (DO) air. DO yang terlalu rendah, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap akibat terjadinya degradasi atau penguraian bahan-bahan organik ataupun anorganik di dalam secara aerobic.<sup>13</sup>

e. Warna

Air minum/air bersih sebaiknya tidak berwarna, bening dan jernih untuk alasan estetika dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun organisme yang berwarna. Pada dasarnya warna dalam air dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu warna semu (*apperent colour*) yang disebabkan oleh unsur yang tersuspensi dan warna sejati (*true colour*) yang disebabkan oleh zat organik dan zat koloidal. Air yang telah mengandung senyawa organik seperti daun, potongan kayu, rumput akan memperlihatkan warna kuning kecoklatan, oksida besi akan menyebabkan air berwarna kemerah-merahan dan oksida mangan akan menyebabkan air berwarna kecoklatan atau kehitaman.<sup>14</sup>

Warna dapat diamati secara visual (lansung) ataupun diukur berdasarkan skala platinum kobalt (PtCo), dengan membandingkan warna air sampel dengan warna air standar. Air yang memiliki nilai kekeruhan rendah biasanya memiliki nilai warna tampak dan warna sesungguhnya

---

<sup>13</sup> Unus Suriawiria, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang sehat* (Bandung: Alumni, 2005), h. 30.

<sup>14</sup> Tri Joko, *op. cit.*, h. 10.

yang sama dengan standar. Intensitas warna cenderung meningkat dengan meningkatnya nilai pH.

Untuk kepentingan keindahan, warna air sebaiknya tidak melebihi 15 PtCo. Perbedaan warna pada kolam air menunjukkan indikasi bahwa semakin dalam perairan, semakin tinggi nilai warna karena terlarutnya bahan organik yang terakumulasi di dasar perairan.<sup>15</sup>

f. Konduktivitas

Konduktivitas atau biasa disebut daya hantar listrik (DHL) adalah gambaran numerik kemampuan air untuk meneruskan aliran listrik. Oleh karena itu, semakin banyak garam terlarut yang dapat terionisasi, semakin tinggi pula nilai DHL. Reaktivitas, bilangan valensi, dan konsentrasi ion-ion terlarut sangat berpengaruh terhadap nilai DHL. Asam, basa, dan garam merupakan penghantar listrik (konduktor) yang baik, sedangkan bahan organik, misalnya sukrosa dan benzena yang tidak dapat mengalami disosiasi dan merupakan penghantar listrik yang kurang baik. Semakin besar daya hantar listrik suatu air maka semakin kuat sifat keelektrolitan larutan tersebut.

Pengukuran daya hantar listrik bertujuan mengukur kemampuan ion-ion dalam air untuk menghantarkan listrik serta memprediksi kandungan mineral dalam air. Pengukuran yang dilakukan berdasarkan kemampuan kation dan anion untuk menghantarkan arus listrik yang dialirkan dalam air

---

<sup>15</sup> Unus Suriawiria, *op. cit.*, h. 31.

yang dijadikan indikator, dimana semakin besar nilai daya hantar listrik yang ditunjukkan pada *konduktivimeter* berarti semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak mineral yang terkandung dalam air.

Konduktivitas dinyatakan dengan satuan  $\mu\Omega/\text{cm}$  atau  $\mu\text{Siemens}/\text{cm}$ . Kedua satuan tersebut setara. Air suling (aquades) memiliki nilai DHL sekitar  $1 \mu\Omega/\text{cm}$ , sedangkan perairan alami sekitar  $20 - 1500 \mu\Omega/\text{cm}$ . Perairan laut memiliki nilai DHL yang sangat tinggi karena banyak mengandung garam terlarut. Limbah industri memiliki nilai DHL mencapai  $10.000 \mu\Omega/\text{cm}$ . Nilai DHL berhubungan erat dengan nilai padatan terlarut total (TDS). Hal ini ditunjukkan dalam persamaan berikut ini:

$$K = \frac{\text{konduktivitas (S/m)}}{\text{TDS (mg/L)}} \quad (2.1)$$

g. Total padatan terlarut (TDS).

Total padatan terlarut (TDS) menunjukkan banyaknya partikel padat yang terdapat di dalam air. Padatan ini terdiri dari senyawa anorganik dan organik yang larut dalam air, mineral dan garam-garamnya. Pengaruh terhadap kesehatan dari penyimpangan standar kualitas air dari padatan terlarut adalah akan memberikan rasa yang tidak enak pada lidah, rasa mual yang disebabkan oleh natrium sulfat dan magnesium sulfat.

TDS (*Total Dissolved Solid*) merupakan parameter fisik kualitas baku dan merupakan ukuran zat terlarut (baik zat organik maupun anorganik, misalnya : garam). yang terdapat pada sebuah larutan. TDS meter menggambarkan jumlah zat terlarut part per milion (ppm) atau sama dengan milligram per liter (mg/L) pada air.<sup>16</sup>

Adapun standar kualitas fisik air minum yang ditetapkan dalam PERMENKES NO 492/MENKES/PER/IV/2010 dan standar kualitas air bersih PERMENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990 sebagaimana yang tercantum pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 (Lampiran 3 hal. 18).

## 2. Parameter Kimia

Air bersih /minum tidak boleh mengandung bahan-bahan kimia dalam jumlah tertentu yang melampaui batas. Bahan kimia yang dimaksud tersebut adalah bahan kimia yang memiliki pengaruh langsung pada kesehatan. Beberapa persyaratan kimia tersebut antara lain:<sup>17</sup>

### a. pH

pH merupakan faktor penting bagi air minum, pada  $\text{pH} < 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum. Tinggi rendahnya pH air sangat dipengaruhi kandungan mineral yang terdapat dalam air dan ion anion (negatif) yang dilepaskan dari kandungan lempung.

---

<sup>16</sup> Hefni Effendi, *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), h. 63-64.

<sup>17</sup> Tri Joko, *op. cit.*, h. 10-13.

b. Zat padat total (*Total Solid*)

Total solid merupakan bahan yang tertinggal sebagai residu pada penguapan dan pengeringan pada suhu  $103^{\circ}\text{C}$ - $105^{\circ}\text{C}$ .

c. Zat organik sebagai  $\text{KMnO}_4$

Zat organik dalam air berasal dari alam (tumbuhan-tumbuhan, alkohol, selulosa, gula dan pati), sintesa (proses-proses produksi dan fermentasi). Zat organik yang berlebihan dalam air akan mengakibatkan timbulnya bau tidak sedap.

d.  $\text{CO}_2$  agresif

e. Kesadahan Total (*Total Hardness*)

f. Besi

Keberadaan besi dalam air bersifat terlarut, menyebabkan air menjadi merah kekuning-kuningan, menimbulkan bau amis, dan membentuk lapisan seperti minyak.

g. Mangan

Mangan dalam air bersifat terlarut, biasanya membentuk  $\text{MnO}_2$ . Kadar mangan dalam air maksimum yang diperbolehkan 0,1 mg/l. Adanya mangan yang berlebihan dapat menyebabkan flek pada benda-benda putih oleh deposit  $\text{MnO}_2$  menimbulkan rasa dan menyebabkan warna (ungu/hitam) pada air minum, serta bersifat toksik.

h. Tembaga (Cu)

Pada kadar yang lebih besar dari 1 mg/l akan menyebabkan rasa tidak enak pada lidah dan dapat menyebabkan gejala ginjal, muntaber, pusing, lemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada hati.

i. Seng (Zn)

Tubuh memerlukan seng untuk proses metabolisme, tetapi pada dosis tinggi dapat bersifat racun. Pada air minum kelebihan kadar  $Zn > 3$  mg/l dalam air minum menyebabkan rasa kesat/pahit dan bila dimasak timbul endapan seperti pasir dan menyebabkan muntaber.

j. Klorida

k. Nitrit

l. Fluorida (F).

m. Logam-logam berat (Pb, As, Se, Cd, Hg, dan CN).

Adapun daftar kriteria kualitas air minum secara kimiawi seperti yang tercantum pada tabel 2.3 (Lampiran 3 hal.18-19).

### ***B. Siklus Air***

Keberadaan air di bumi merupakan suatu proses alam yang berkelanjutan dan berputar, sehingga merupakan daur hidrologi. Daur hidrologi adalah gerakan air laut ke udara, kemudian jatuh ke permukaan tanah dan akhirnya mengalir kembali ke laut. Uap air yang akan naik ke atmosfer sampai pada suatu titik dimana suhu udara sekelilingnya sama dengan suhu air yang menguap, yang selanjutnya mengalami peristiwa pengembunan hingga terbentuk titik air. Akhirnya terjadilah tetes-tetes air tersebut sebagai hujan (presipitasi). Air hujan yang tiba dipermukaan bumi, sebagian

akan mengalami penguapan kembali, sebagian akan meresap masuk ke dalam tanah (infiltrasi) sebagai air tanah (ground water) dan sebagian lagi akan mengisi tempat-tempat rendah dipermukaan bumi menjadi air permukaan atau menjadi suatu aliran air.<sup>18</sup> Adapun daur hidrologi seperti pada gambar di bawah ini:<sup>19</sup>



Gambar 2.1: Daur Hidrologi  
Sumber: <http://www.Wikipedia.Com>

### C. Jumlah dan Komposisi Air di Bumi

Secara garis besar perkiraan jumlah volume air di dunia dapat dilihat pada tabel 2.4 (Lampiran 3 hal. 19).

### D. Jenis - Jenis Air

#### 1. Air Limbah

Salah satu sumber pencemar terbesar di Indonesia adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ringan berasal dari air bekas cucian peralatan rumah tangga, seperti peralatan makan, pakaian, dll. Limbah rumah tangga mengandung bahan-bahan anorganik maupun organik, seperti bakteri, bahan

<sup>18</sup> Soemarto, *op. cit.*, h. 31.

<sup>19</sup> *Ibid*

kimia yang apabila tidak diolah secara tepat dapat menjadi penyebab penyakit disentri, tipus, kolera, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Menurut Hadiharjo, jenis dan macam air limbah dikelompokkan berdasarkan sumber penghasil atau penyebab air limbah yang secara umum terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. Air limbah domestik : air limbah yang berasal dari kegiatan penghunian seperti air buangan kamar mandi, air buangan WC, air buangan dapur dan cucian.
- b. Air limbah industri : air limbah yang berasal dari kegiatan industri logam, tekstil, kulit, pangan dan industri kimia.
- c. Air limbah limpasan dan rembesan air hujan , air limbah yang melimpas di atas permukaan tanah dan meresap kedalam tanah sebagai akibat terjadinya hujan.

## 2. Air Permukaan

Air Permukaan berasal dari aliran langsung air hujan dan aliran yang berasal dari air tanah. Yang termasuk air permukaan adalah air sungai, rawa-rawa, danau dan waduk.

Kualitas air permukaan tergantung dari daerah yang dilewati oleh aliran air. Pada umumnya, kekeruhan air permukaan cukup tinggi karena

---

<sup>20</sup>Catur Natawidha, “*Pengolahan Air Limbah Menjadi Air Bersih*”, Kompasiana, 19 Januari 2013).

<sup>21</sup>Totok Sutrisno, *et al.*, Teknologi Penyediaan Air Bersih (Cet. 5; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 12-17.

banyak mengandung lempung substansi organik. Sehingga ciri-ciri air permukaan yaitu melebihi padatan terendap (*dissolved solid*) rendah dan bahan tersuspensi (*suspended solid*) tinggi. Atas dasar kandungan bahan terendap dan bahan tersuspensi tersebut maka kualitas air sungai relatif lebih rendah daripada kualitas air danau, rawa dan reservoir.

### 3. Air tanah

Air tanah (*ground water*) adalah air yang bergerak dalam tanah, terdapat diantara butir-butir tanah atau dalam retakan bebatuan. Air tanah lebih banyak tersedia daripada air hujan. Ciri-ciri air tanah yaitu memiliki *suspended solids* rendah dan *dissolved solids* tinggi. Dengan demikian maka permasalahan pada air tanah yang mungkin timbul adalah tingginya angka kandungan *Total Dissolved Solids* (TDS), besi, mangan dan kesadahan. Air tanah dapat berasal dari mata air di kaki gunung, atau aliran sungai atau berasal dari air tanah.<sup>22</sup>

### **E. Gerabah**

Gerabah merupakan terjemahan kamus dari kata *ceramics* dalam bahasa inggris. Kata *ceramics* berasal dari istilah Yunani *keramos* yang berarti periuk atau belanga dari tanah liat yang dibakar.<sup>23</sup>

Awalnya orang membuat gerabah untuk peralatan rumah tangga, yang kesemuanya terbuat dari tanah liat yang dibakar. Pada perkembangan selanjutnya,

---

<sup>22</sup>Totok Sutrisno, *et. al., op. cit.*, h. 18-19.

<sup>23</sup>F.H. Norton, "*Elemen of Ceramics*", (*Addison-Wesley Publishing Company, Inc, Massachussetts, 1952*).

kerajinan gerabah ini tidak hanya untuk membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga saja, tetapi juga untuk bahan bangunan, seperti bata merah, genteng, dan keramik. Tetapi dewasa ini sudah mulai dikenal fungsi baru sebagai filter untuk menjernihkan air.

Gerabah yang digunakan untuk menjernihkan air adalah gerabah yang mampu menyerap air yang terdiri dari golongan gerabah yang lunak (baik putih maupun merah). Barang – barang yang menyerap air dari golongan gerabah lunak, terdiri dari bahan kaolin, tanah liat, dan kwarsa.<sup>24</sup>

Menurut Razak, gerabah dapat dibagi menjadi dua golongan besar yaitu:<sup>25</sup>

1. Dapat menghisap air

Terdiri dari golongan gerabah yang lunak (baik putih maupun merah) dan barang-barang untuk bahan bangunan. Golongan jenis ini terdiri dari bahan kaolin, tanah liat dan kwarsa dengan suhu pembakaran antara 900 C – 1200 C.

2. Tidak dapat menghisap air

Umumnya terdiri dari golongan porselen dan golongan gerabah keras yang terbuat dari tanah putih (kaolin) dicampur dengan kwarsa, batu kapur (lime stone) dan fespat kemudian dibakar sampai suhu 1400 C.

Pada dasarnya bahan baku gerabah ada dua yaitu:

1. Tanah Liat (Lempung)

---

<sup>24</sup>Widarto, *Teknologi Tepat Guna: Membuat Keramik* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 33.

<sup>25</sup>Razak, *Industri Keramik* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h. 23.

Tanah liat (lempung) sebagai bahan pokok untuk pembuatan gerabah. Tanah liat memiliki sifat-sifat yang khas yaitu bila dalam keadaan basah mempunyai sifat plastis tetap bila dalam keadaan kering akan menjadi keras, sedangkan bila dibakar akan menjadi padat dan kuat hingga batas tertentu yang memiliki sifat kedap air.

Tanah liat (lempung) dapat digunakan sebagai penyerap logam berat karena lempung merupakan bahan berpori serta kandungan kation di dalamnya bersifat dapat bertukar dengan kation dari larutan lain. Lempung terdiri dari unit silika dan alumina. Perbandingan alumina dan silikanya yang bervariasi menunjukkan adanya spesies mineral lempung. Pada permukaan lempung tersebar muatan-muatan negatif, akibat adanya muatan negatif tersebut, lempung dapat menyerap kation logam dan hidrogen. Apabila kation yang berada di dalam memiliki kuat ikat yang besar maka akan terjadi kesulitan pada proses desorpsinya. Sebaliknya untuk kation dengan kuat ikat lemah, desorpsi akan mudah terjadi.<sup>26</sup>

## 2. Pasir Kuarsa ( )

Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasir putih atau pasir silika (*silica sand*) merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, seperti kuarsa dan feldspar. Pasir kuarsa adalah bahan galian yang terdiri atas kristal-kristal silika ( $\text{SiO}_2$ ) dan mengandung senyawa pengotor

---

<sup>26</sup>Fitria. *Kesetimabngan Adsorpsi Timbal Dengan Kaolin* (Skripsi Teknik Kimia Fakultas Teknik, Pekanbaru, 2009), h.10.

yang terbawa selama proses pengendapan. Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari SiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiO<sub>2</sub>, CaO, MgO dan K<sub>2</sub>O berwarna putih bening atau warna lain tergantung pada senyawa pengotornya, kekerasan 7 (skala Mohs), berat jenis 2.65, titik lebur 15°C - 17°C. Adapun komposisi arang untuk pembuatan karbon aktif dari pasir kuarsa dapat dilihat pada tabel 2.5 (Lampiran 3 hal. 20).

Pasir kuarsa ini juga sering digunakan untuk pengolahan air kotor menjadi air bersih. Fungsi ini bersifat menghilangkan sifat fisiknya, seperti kekeruhan atau lumpur dan bau.<sup>27</sup>

### **G. Sekam Padi**

Sekam padi dihasilkan dari proses penggilingan padi. Sebagai limbah, sekam seringkali menimbulkan permasalahan. Padahal sekam padi selain sangat berpotensi sebagai sumber bahan baku energi alternatif yang murah bagi masyarakat juga sebagai bahan untuk menjernihkan air dalam pembuatan gerabah. Sekam padi mengandung abu yang mempunyai kandungan silika yang tinggi dan selulosa yang menghasilkan karbon ketika terdekomposisi secara termal.

Sekam padi terdiri dari serat kasar yang berguna untuk menutupi kariopsis dengan persentase mencapai 35,68%. Serat kasar ini terdiri dari dua bagian yang disebut *lemma* dan *palea* yang saling bertautan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Kusnaedi, *op. cit.*, h. 39-40.

<sup>28</sup>Rachman Sutanto, Penerapan Pertanian Organik: *Pemasyarakatan Dan Pengembangannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), h.79.

Ditinjau data komposisi kimiawi, sekam padi mengandung beberapa unsur kimia penting. Komposisi kimiawi sekam padi dapat di lihat pada tabel 2.6 pada (Lampiran 3 hal. 20). Sekam padi digunakan untuk menyerap logam-logam berat dalam air. Karena sekam padi mempunyai komposisi yang meliputi protein, lemak, serat, asam amino dan beberapa jenis mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, mangan, seng besi, kalium, dan natrium.<sup>29</sup> Oleh karena itu, kandungan mineral sekam padi berupa kalsium dapat mempengaruhi tingginya tingkat pH yang dikandung air. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi pH air maka semakin besar penurunan kesadahan pada air yang difilterasi.<sup>30</sup>

Dengan komposisi kandungan kimia, sekam dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan diantaranya:

- a. Sebagai bahan baku industri kimia, terutama kandungan zat kimia furfural yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam berbagai industri kimia,
- b. Sebagai bahan baku pada industri bahan bangunan, terutama kandungan silika ( $\text{SiO}_2$ ) yang dapat digunakan untuk campuran pada pembuatan semen portland, bahan isolasi dan campuran industri bata merah.
- c. Sebagai sumber energi panas pada berbagai keperluan manusia, kadar selulosa yang cukup tinggi dapat memberikan pembakaran yang merata dan stabil.

---

<sup>29</sup>Soebardjo Brotohardjono. Makalah Seminar Nasional: *Pengolahan Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan* (Surabaya, 18 Juni 2008).

<sup>30</sup>Ratna Dewi. "Penurunan Fe dan Mn dengan Cascade Aerator " Tugas Akhir, Jurusan Teknik Lingkungan, FTSP-ITS, 2001.

Menurut Muhammad Afif Faiz, dalam penelitian bersama tim Departemen Fisika, FMIPA, IPB mendapatkan silikon dari sekam padi. Dimana Silikon biasanya diperoleh melalui serangkaian proses pengolahan pasir kuarsa. Hasil penelitian Afif bersama tim Departemen Fisika, FMIPA, IPB, itu menjadi sangat prospektif karena silikon merupakan material multifungsional.

Sejauh ini, silikon telah dimanfaatkan untuk mendukung industri ban, karet, cat, kosmetik, keramik, hingga elektronik. Penambahan silikon pada suatu material dapat meningkatkan kualitas permukaan dan sifat mekanik. Sebagai contoh, sejumlah penelitian terdahulu mengungkap penambahan silikon pada produk ban dapat menjadikannya lebih awet. Penambahan silikon pada produk ban juga dapat mereduksi kebisingan yang ditimbulkan gesekan antara ban dan jalan. Selain itu, produk ban yang ditambahkan silikon mempunyai daya rekat yang tinggi dengan jalan. Semakin kecil ukuran silikon, semakin efisien penggunaannya. Adapun semakin murni silikon yang dihasilkan, pemanfaatannya akan semakin luas.<sup>31</sup>

#### ***H. Osmosis***

Osmosis merupakan difusi air melalui membran selaput semipermeabel. Membran dapat didefinisikan sebagai lapisan tipis yang bersifat selektif, sehingga dapat digunakan dalam *separation process*. Membran berfungsi memisahkan material berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, menahan komponen dari umpan yang mempunyai ukuran lebih besar dari pori-pori membran dan melewatkan komponen

---

<sup>31</sup> Muhammad Afif Faiz, *et. al.*, eds, Kuantum: *Silikon Dalam Sekam Padi*, 28 Oktober 2012. <http://www.silikon.dalam.sekam.padi> (04 Januari 2013).

yang mempunyai ukuran yang lebih yang kecil. Larutan yang mengandung komponen yang tertahan disebut konsentrat dan larutan yang mengalir disebut permeat. Filtrasi dengan menggunakan membran selain berfungsi sebagai sarana pemisahan juga berfungsi sebagai sarana pemekatan dan pemurnian dari suatu larutan yang dilewatkan pada membran tersebut.

Keunggulan utama membran dibandingkan filtrasi pasir lambat adalah unit pengolahan yang dibutuhkan mempunyai ukuran yang lebih kecil, kapasitas pengolahan lebih besar, serta mampu menghasilkan air layak minum. Tekanan yang diperlukan untuk proses osmosis tergantung pada konsentrasi senyawa-senyawa dalam pelarut, biasanya lebih besar dari 500 psi. Dengan jari-jari lubang membran sebesar  $0,0006 \mu\text{m}$  atau  $6 \text{ \AA}$ .<sup>32</sup>

### ***I. Massa Jenis (Kerapatan)***

Salah satu sifat penting dari suatu zat adalah massa jenis (  $\rho$  ) atau kerapatan. Huruf Yunani (  $\rho$  ) kuno biasanya digunakan untuk menyatakan massa jenis. Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa suatu benda terhadap volumenya:<sup>33</sup>

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (2.3)$$

Dimana :  $\rho$  = massa jenis ( $\text{Kg/m}^3$ )

$m$  = massa benda (Kg)

---

<sup>32</sup> Juju, "Kepmen LH No. 37 Tahun 2003." <http://jujubandung.com/2012/07/19/kepmen-lh-no-37-tahun-2003/> (22 januari 2013).

<sup>33</sup>Ahmadi Ruslan Hani, dan Handoko Riwidikdo. *Fisika Kesehatan*, Cetakan ketiga (Jogjakarta: Mitra Cendikia Press, 2009).

$V = \text{volume benda (m}^3\text{)}$

Menurut Dewi 2003, menyatakan bahwa jika suatu bahan dilarutkan dalam air dan membentuk larutan, maka kerapatannya akan berubah. Kerapatan bervariasi sesuai dengan konsentrasi larutan. Kebanyakan bahan seperti larutan dan garam menyebabkan kenaikan kerapatan tetapi kadang-kadang juga dapat turun jika dalam larutan terdapat lemak atau alkohol.

Satuan massa jenis dalam cgs adalah  $\text{g/cm}^3$ . Kerapatan air dipengaruhi oleh temperatur. Semakin tinggi temperatur air maka massa jenis air semakin kecil karena jarak antar partikelnya semakin besar sehingga untuk menampung sejumlah atom diperlukan volume yang besar, demikian juga sebaliknya, semakin rendah temperatur air maka kerapatannya semakin besar karena jarak antar atom semakin kecil sehingga sejumlah atom cukup menempati volume yang kecil. Adapun massa jenis zat dapat dilihat pada tabel 2.7 (Lampiran 3 hal. 20-21).

Namun secara kimiawi agak berbeda dalam perhitungan massa jenis atau kerapatan suatu zat. Dimana massa jenis atau bobot jenis suatu zat adalah bilangan yang menyatakan beberapa gram bobot 1  $\text{cm}^3$  suatu zat atau bobot 1  $\text{dm}^3$  air pada suhu  $4^\circ\text{C}$  sebesar 1 kg, maka bilangan yang menyatakan berapa kali bobot 1  $\text{dm}^3$  suatu zat dengan 1  $\text{dm}^3$  air pada suhu  $4^\circ\text{C}$  disebut juga bobot jenis.<sup>34</sup>

Dalam prakteknya, bobot jenis ditetapkan dengan cara membandingkan bobot zat pada volume tertentu dengan bobot air pada volume tertentu dengan bobot

---

<sup>34</sup>Asri Saleh, dan Andi Nurahma. *Penuntun Peraktikum Kimia Fisika*, Lab. Kimia Fisika (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012), h. 1-2.

air yang sama pada suhu kamar ( $t^{\circ}\text{C}$ ) sehingga bobot jenis menurut definisi lama diberikan nama lain yaitu kerapatan atau densitas ( $d$ ) yang didefinisikan sebagai:

$$d = \frac{\text{Bobot}}{\text{Volume}} \quad (2.4)$$

Atau sering diberi lambang  $\rho$ . Bobot jenis menurut definisi baru diberi nama gravitas spesifik (specific gravity) dengan simbol  $\gamma$ .

$$\gamma = \frac{d}{d_{\text{air}}} \quad (2.5)$$

Untuk mencari harga  $\gamma$  harga  $d$  yang diperoleh dari hasil pengukuran dikalikan dengan harga  $d_{\text{air}}$  (kerapatan atau densitas air pada suhu kamar  $t^{\circ}\text{C}$ ). Yang nilainya dapat dibaca pada tabel 2.8:

$$d = \gamma \times d_{\text{air}} \quad (2.6)$$

Jadi,  $\gamma = \frac{d}{d_{\text{air}}}$ . Adapun kerapatan (densitas) berbagai suhu dapat dilihat pada tabel 2.8 (Lampiran 3 hal. 21-22).

### **J. Debit Air**

Debit merupakan ukuran banyaknya volume air yang dapat lewat dalam suatu tempat atau yang dapat ditampung dalam suatu tempat tiap satu satuan waktu tertentu. Satuan debit pada umumnya mengacu pada satuan volume dan satuan waktu. Apabila  $Q$  menyatakan debit air dan  $V$  menyatakan volume air, sedangkan  $\Delta t$  adalah selang waktu tertentu mengalirnya air tersebut, maka hubungan antara ketiganya dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$Q = \frac{V}{\Delta t} \quad (2.7)$$

Keterangan :  $V$  = Volume ( $m^3$ )

$\Delta t$  = Selang waktu (s)

$Q$  = Debit ( $m^3/s$ )

Seperti telah diungkapkan bahwa aliran air pada umumnya berkaitan dengan kecepatan pengalirannya, dan massa jenis air itu sendiri. Aliran air dikatakan memiliki sifat ideal apabila air tersebut tidak dapat dimampatkan dan berpindah tanpa mengalami gesekan. Ketika fluida mengalir dalam pipa tersebut sejauh  $L$ , misalnya, maka volume fluida yang ada dalam pipa adalah  $V = Av$ . Karena selama mengalir dalam pipa sepanjang  $L$  fluida menempuh selang waktu tertentu, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut:<sup>35</sup>

$$Q = \frac{V}{\Delta t} = \frac{Av}{\Delta t}$$

Karena  $L = v \Delta t \rightarrow L = vt$

Maka  $Q = \frac{AV}{\Delta t}$

$$Q = Av \quad (2.8)$$

Keterangan:  $Q$  = Debit ( $m^3/s$ )

$A$  = Luas penampang ( $m^2$ )

$v$  = Kelajuan (m/s)

---

<sup>35</sup> Tamara Dirasutisna. *Dasar-Dasar Fisika Mekanika dan Fisika Fluida* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010), h.191.

### ***K. Keuntungan dan Kelemahan Metode Osmosis***

Teknik pemisahan dengan metode osmosis melalui membran semipermeabel memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan proses lain, antara lain:

1. Pemisahan dapat dilakukan secara kontinu.
2. Konsumsi energi umumnya relative lebih rendah.
3. Proses membran dapat mudah digabungkan dengan proses pemisahan lainnya.
4. Pemisahan dapat dilakukan dalam kondisi yang mudah diciptakan.
5. Mudah dalam *scale up*.
6. Tidak perlu adanya tambahan bahan.
7. Material membran bervariasi sehingga mudah diadaptasikan pemakaiannya.
8. Pemisahan berdasarkan ukuran molekul (bentuk dan muatan).
9. Energi yang dibutuhkan relative rendah karena biasanya tidak terjadi perubahan fase.
  - a. Beroperasi pada temperatur rendah
  - b. Menghindari kerusakan dari zat terlarut yang sensitif terhadap panas.
10. Dapat mereduksi secara kimiawi.
11. Tidak membutuhkan lahan yang luas, jika dibandingkan dengan pengolahan konvensional, pengolahan dengan membran membutuhkan 50% - 80% lebih sedikit dari lahan pengolahan konvensional.
12. Dapat dengan mudah dioperasikan, sehingga tidak membutuhkan ahli khusus.
13. Dapat mereduksi protozoa, bakteri bahkan virus (meski dalam jumlah sedikit).

Disamping mempunyai keuntungan, metode osmosis melalui membran juga mempunyai kekurangan diantaranya.<sup>36</sup>

1. Adanya fouling dapat menyebabkan penurunan baik kualitas maupun kuantitas produk hasil penyaringan. *Fouling* dikendalikan dengan pembersihan secara berkala.
2. Stabilitas membran  
Kebanyakan material membran adalah polimer yang mempunyai keterbatasan terhadap pH, temperatur dan ketahanan kimia.
3. Fluks dan selektivitas karena pada proses membran umumnya terjadi fenomena fluks berbanding terbalik dengan selektivitas. Semakin tinggi fluks seringkali berakibat menurunnya selektivitas dan sebaliknya. Sedangkan hal yang diinginkan dalam proses berbasis membran adalah mempertinggi *fluks* dan *selektivitas*.
4. Teknologi membran dengan tekanan yang tinggi memerlukan energi yang besar.

---

<sup>36</sup> Tri Joko, *lot, cit.*, h. 288-289.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Lokasi Pengambilan Bahan***

Untuk pengambilan sampel tanah liat, pasir kuarsa dan sekam padi sebagai bahan baku dan campuran gerabah diperoleh di Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Sedangkan sampel air diambil pada empat lokasi yaitu lokasi I (Sumur Pa'baeng-baeng), lokasi 2 (Sumur TPA Antang), lokasi 3 (Air Limbah Mannuruki 2), lokasi 4 (PDAM Mannuruki 2) dan sampel kontrol berupa air kemasan aqua dengan asumsi bahwa tingkat kekeruhannya yang tinggi dan berlokasi di Makassar.

#### ***B. Waktu dan Tempat Penelitian***

Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian ini yaitu dilaksanakan pada:

Waktu : Penelitian dimulai pada bulan April – Juni 2013

Tempat : Laboratorium Kimia Fisika, Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

#### ***C. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Gelas kimia 100 mL	3 buah
b. Gelas kimia 250 mL	2 buah
c. Gelas kimia 500 mL	2 buah
d. Gelas kimia 600 mL	1 buah
e. Gelas kimia 1000 mL	2 buah
f. Gelas Ukur 50 mL	1 buah
g. Gelas Ukur 100 mL	1 buah
h. Piktometer 50 ml	1 buah
i. pH meter	1 set
j. Neraca analitik digital	1 set
k. Konduktivimeter	1 set
l. Turbidimeter	1 set
m. Termometer	1 buah
n. Stopwatch	1 buah
o. Timbangan	1 set
p. Desikator	1 set
q. Oven	1 set

## 2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Gerabah (tanah liat, pasir kuarsa dan sekam padi)	
b. Kran pengatur aliran air 0,5 inchi	3 buah
c. Sambungan Pipa ½ inchi	3 buah

- d. Ember plastik 6 buah
- e. Lem pipa 1 buah
- f. Botol 16 buah
- g. Jergen 6 buah

#### ***D. Prosedur Kerja***

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tahap Persiapan
  - a. Menyiapkan bahan-bahan sebelum membuat gerabah sesuai yang telah ditentukan pada setiap komposisi seperti gambar di bawah ini:




Gambar III.1: Komposisi Filter Gerabah

- b. Menentukan perbandingan komposisi material gerabah seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1: Perbandingan Komposisi Gerabah


Kode	Pembuatan Komposisi Gerabah		
	Sekam Padi (%) (A)	Tanah Liat (%) (B)	Pasir Kuarsa(%) (C)
I	20	30	50
II	50	30	20
III	70	20	10

- c. Mengeringkan bahan baku tanah liat di bawah terik matahari.
  - d. Menumbuk tanah liat yang telah kering hingga berbentuk butiran-butiran tanah yang lebih kecil kemudian menyaring tanah liat tersebut.
  - e. Mencampurkan bahan baku utama (tanah liat dan pasir kuarsa) dengan bahan campuran (sekam padi) sesuai komposisi yang telah ditentukan.
  - f. Menambahkan air secukupnya ke dalam campuran tanah liat dan pasir dan mengulek campuran tersebut hingga rata dan homogen. Pencampuran ini bertujuan untuk memperkuat struktur material gerabah pada saat pembentukan dan pembakaran.
2. Tahap pembuatan gerabah.
- a. Setelah bahan-bahan tercampur rata selanjutnya bahan gerabah siap dibentuk dengan cara teknik putar pada meja putar.
  - b. Membentuk badan gerabah seperti gambar di bawah ini:



Gambar III.2: Bentuk Filter Gerabah

- c. Mengeringkan gerabah (tanpa terkena sinar matahari langsung). Hal ini dikarenakan untuk menghindari keretakan akibat penyerapan dan penguapan kadar air yang tidak merata.
  - d. Setelah agak kering, kemudian melanjutkan dengan pengeringan tahap kedua yaitu dengan mengeringkan gerabah mentah ini pada terik sinar matahari secara langsung sehingga keadaan badan gerabah benar-benar kering dan kuat.
  - e. Setelah benar-benar kering melanjutkan dengan proses pembakaran.
  - f. Gerabah yang telah dibakar dibilas kembali hingga bersih seperti bersihnya air pembilas.
3. Merangkai model rancangan filter gerabah seperti di bawah ini:



Gambar III.3: Model Rancangan Filter Gerabah

4. Pengukuran sampel sebelum penyaringan.
  - a. Menyiapkan empat gelas kimia ukuran 100 mL
  - b. Menuangkan sampel air untuk masing-masing pengambilan pada lokasi yang berbeda sampai batas gelas ukur 100 mL dari sebagian total sampel air penyaringan.
  - c. Mengukur beberapa parameter fisis dan kimia sampel air berupa suhu, pH, konduktivitas, dan turbiditas pada masing-masing alat ukur yang sesuai dan setiap sampel dilakukan sebanyak tiga kali pengukuran.
  - d. Mengukur massa jenis air dengan langkah-langkah berikut ini:
    1. Membersihkan piknometer dengan menggunakan aquades.
    2. Mengeringkan piknometer ke dalam oven selama 3000 detik pada suhu 110 °C.
    3. Mendinginkan piknometer ke dalam ke dalam desikator selama 600 detik.
    4. Menimbang piknometer kosong menggunakan neraca analitik digital.
    5. Mengisi sampel air pada piknometer kosong kemudian menimbanginya.
    6. Mengukur suhu air pada piknometer yang berisi sampel.
    7. Mencatat hasil timbangan piknometer kosong dan piknometer kosong yang berisi sampel.

8. Menghitung massa jenis air menggunakan persamaan sebagai berikut:

a. Perhitungan Massa Jenis Aquades sebagai sampel perbandingan

- Massa Pikno + Aquades (b) = .... gram
- Massa Pikno Kosong (a) = .... gram
- Massa Aquades (b-a) = .... gram

b. Perhitungan Massa Jenis Sampel

- Massa Pikno + Sampel (c) = ....gram
- Massa Pikno Kosong (a) = .... gram
- Massa Sampel (c-a) = .... gram

$$Sg = \frac{(\quad)}{(\quad)} \quad (3.1)$$

$$d \ 4 \ \text{sampel} = Sg \ \text{sampel} \times \quad (3.2)$$

e. Melakukan langkah a sampai d untuk sampel selanjutnya.

5. Pengukuran sampel yang telah disaring dilakukan dengan cara seperti pada tahap pengukuran sampel sebelum penyaringan.

6. Tahap pengukuran debit air setelah penyaringan yaitu:

- a. Mengukur jumlah volume air yang akan disaring.
- b. Memasukkan sampel air ke dalam ember penampungan sampel.
- c. Mengalirkan sampel air ke dalam gerabah.

- d. Menghitung waktu penyaringan sampel air hingga selesai penyaringan.
- e. Mengukur volume air yang telah tersaring.
- f. Menghitung debit air yang telah disaring dengan persamaan sebagai berikut:

$$Q = v \times A \quad (3.3)$$

- g. Melakukan langkah a sampai f untuk sampel selanjutnya.

### ***E. Tabel Pengamatan***

Tabel III.2: Hasil Sampel Kontrol

<b>Jenis Air</b>	<b>Konduktivitas (<math>\mu\text{S/cm}</math>)</b>	<b>Suhu (<math>^{\circ}\text{C}</math>)</b>	<b>pH</b>	<b>Turbiditas (NTU)</b>	<b>Volume ( mL )</b>	<b>Massa Jenis (gr/cm )</b>
Aqua	....	....	....	....	....	....

Tabel III.3: Hasil Sampel di lokasi I dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.

<b>No</b>	<b>Parameter Fisis Dan Kimia Sampel Air</b>	<b>Satuan</b>	<b>Kondisi</b>	<b>G1</b>	<b>G2</b>	<b>G3</b>
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
3	pH	-	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
6	Volume	mL	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....

7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....

Tabel III.4: Hasil Sampel di lokasi II dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.

No	Parameter Fisis Dan Kimia Sampel Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
3	pH	-	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
6	Volume	mL	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....


Tabel III.5: Hasil Sampel di lokasi III dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.

No	Parameter Fisis Dan Kimia Sampel Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....

3	pH	-	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
6	Volume	mL	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....

Tabel III.6: Hasil Sampel di lokasi IV dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.

No	Parameter Fisis Dan Kimia Sampel Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
3	pH	-	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
6	Volume	mL	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	....	....	....
			Sesudah	....	....	....

*F. Diagram Alir*

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

Air bersih dan air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang paling penting. Untuk menjamin kelangsungan hidup dan kualitas hidup manusia yang harus diperhatikan kelestarian sumber daya alam, khususnya sumber daya air. Namun tidak semua daerah mempunyai sumber daya air yang baik. Seperti yang telah diteliti pada 4 lokasi yaitu Lokasi 1 (Air Sumur Pa'baeng-baeng), Lokasi 2 (Air Sumur TPA Antang), Lokasi 3 (Air Limbah Rumah Tangga Mannuruki 2), dan Lokasi 4 (Air PDAM Mannuruki 2).

Penelitian ini menggunakan filter gerabah yang dicampur dengan sekam padi dengan komposisi yang berbeda. Adapun pengujian sifat fisik maupun sifat kimia air dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar. Pengujian kualitas sifat fisik maupun sifat kimia air sebelum dan sesudah penyaringan terdiri dari beberapa parameter yaitu suhu, pH, turbiditas, konduktivitas, dan massa jenis air. Selain itu, penelitian ini juga menentukan waktu, volume untuk menghitung besarnya debit air setelah penyaringan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 5 dan

salah satu-nya merupakan sampel kontrol yaitu Aqua, air sumur Pa'baeng-baeng, air sumur TPA Antang, air limbah rumah tangga, dan air PDAM. Hasil penelitian dari filter gerabah dengan komposisi yang berbeda serta beberapa parameter sebelum dan sesudah penyaringan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.1: Hasil Pengukuran Dan Perhitungan Untuk Sampel Kontrol

Jenis Air	Konduktivitas ( $\mu\text{S/cm}$ )	Suhu ( $^{\circ}\text{C}$ )	pH	Turbiditas (NTU)	Volume ( mL )	Massa Jenis (gr/cm )
Aqua	117.23	1.0	9.7	0.37	650.00	0.9966

Tabel IV.2: Hasil Pengukuran dan Perhitungan Untuk Sampel di lokasi I dengan Saringan Gerabah dicampur Sekam Padi.

No	Parameter Fisis Dan Kimia Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	177.37	177.37	177.37
			Sesudah	645.00	658.00	700.00
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	1.0	1.0	1.0
			Sesudah	2.0	2.5	2.0
3	pH	-	Sebelum	7.36	7.36	7.36
			Sesudah	9.37	8.93	8.94
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	4.69	4.69	4.69
			Sesudah	0.66	0.65	1.08
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	84840	40440	36480
6	Volume	mL	Sebelum	2580	2580	2580
			Sesudah	2002	1507	1643
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	0.9964	0.9964	0.9964
			Sesudah	0.9960	0.9963	0.9972
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	0.60	1.26	1.40

Keterangan: G1 = Gerabah 1

G2 = Gerabah 2

G3 = Gerabah 3

Tabel IV.3: Hasil Pengukuran dan Perhitungan Untuk Sampel di lokasi II dengan Saringan Gerabah dicampur Sekam Padi.

No	Parameter Fisis Dan Kimia Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	691.33	691.33	691.33
			Sesudah	217.67	220.33	229.33
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	0.5	0.5	0.5
			Sesudah	0.5	0.5	1.0
3	pH	-	Sebelum	9.14	9.14	9.14
			Sesudah	9.87	9.73	10.16
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	11.67	11.67	11.67
			Sesudah	0.91	0.85	0.62
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	35760	34500	32160
6	Volume	mL	Sebelum	2580	2580	2580
			Sesudah	2397	2520	2275
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	0.9958	0.9958	0.9958
			Sesudah	0.9972	0.9971	0.9969
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	1.43	1.48	1.59

Tabel IV.4: Hasil Pengukuran dan Perhitungan Untuk Sampel di lokasi III dengan Saringan Gerabah dicampur Sekam Padi.

No	Parameter Fisis Dan Kimia Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	522.33	522.33	522.33
			Sesudah	375.33	430.00	392.00
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	0.5	0.5	0.5
			Sesudah	0.5	0.5	1.0
3	pH	-	Sebelum	11.37	11.37	11.37
			Sesudah	9.42	8.85	8.74
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	72.23	72.23	72.23
			Sesudah	1.96	1.95	1.89
5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	155100	110100	104580
6	Volume	mL	Sebelum	2580	2580	2580
			Sesudah	1939	2066	2136
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	0.9960	0.9960	0.9960
			Sesudah	0.9962	0.9958	0.9961
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	0.33	0.46	0.49

Tabel IV.5: Hasil Pengukuran dan Perhitungan Untuk Sampel di lokasi IV dengan Saringan Gerabah dicampur Sekam Padi.


No	Parameter Fisis Dan Kimia Air	Satuan	Kondisi	G1	G2	G3
1	Konduktivitas	$\mu\text{S/cm}$	Sebelum	39.67	39.67	39.67
			Sesudah	66.30	55.13	68.03
2	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Sebelum	1.0	1.0	.0
			Sesudah	1.0	1.0	1.0
3	pH	-	Sebelum	9.05	9.05	9.05
			Sesudah	8.03	7.84	7.98
4	Turbiditas	NTU	Sebelum	2.49	2.49	2.49
			Sesudah	0.68	1.5	1.08

5	Waktu Filter	Sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	98880	80700	38220
6	Volume	mL	Sebelum	2580	2580	2580
			Sesudah	2350	1520	2186
7	Massa Jenis	gr/cm	Sebelum	0.9967	0.9967	0.9967
			Sesudah	0.9963	0.9963	0.9961
8	Debit Air	cm /sekon	Sebelum	-	-	-
			Sesudah	0.52	0.63	1.33

### B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian pada nilai pengukuran dan perhitungan terhadap beberapa parameter yaitu konduktivitas, suhu, pH, turbiditas, waktu, volume, dan densitas sebelum dan sesudah penyaringan untuk tiap-tiap sampel air pada lokasi yang berbeda dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

#### 1. Sampel Kontrol



Pada grafik IV.1 menunjukkan bahwa nilai konduktivitas pada sampel kontrol berada dalam rentang standar klasifikasi untuk air tanah yaitu 30-200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Dimana nilai konduktivitas yang diperoleh pada sampel kontrol sebesar 177,23

$\mu\text{S}/\text{cm}$  . Hal ini menandakan bahwa banyaknya konsentrasi ion-ion yang terlarut dalam air berpengaruh terhadap tingginya daya hantar listrik air pada sampel kontrol.


Suhu udara sampel kontrol pada saat pengukuran diperoleh nilai yaitu  $30^{\circ}\text{C}$  sedangkan suhu air sebesar  $29^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $1^{\circ}\text{C}$  yang masih dalam standar air bersih pada suhu normal  $25^{\circ}\text{C} \pm 3$ .

Adapun uji pH pada sampel air yang diperoleh sebesar  $9,69^{\circ}\text{C}$  yang menunjukkan sifat basa pada air dimana nilai pH berada di luar ambang batas standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 dan standar air minum menurut PERMENKES No 492/MENKES/PER/IV/2010. Sedangkan nilai pH  $< 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.

Besarnya nilai uji turbiditas sampel kontrol yang diperoleh yaitu  $0,37$  NTU dan telah memenuhi standar air bersih maupun air minum berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 dan standar air minum menurut PERMENKES No 492/MENKES/PER/IV/2010.

Untuk nilai massa jenis air ( $\rho$ ) yang diperoleh mendekati standar yang telah ditentukan secara fisika yaitu  $0,9966$  gr/cm yang mendekati standar massa jenis yaitu  $1,000$  gr/cm .

2. Sampel lokasi I pada gerabah 1 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.2 menunjukkan nilai konduktivitas air (K ) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23 µS/cm. Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 177,37 µS/cm yang memenuhi standar untuk konduktivitas air tanah yaitu 30-200 µS/cm dan setelah penyaringan mengalami peningkatan sebesar 645,00 µS/cm sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500 µS/cm. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak mineral yang terkandung dalam air maka semakin tinggi pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara (T ) sebelum dan setelah penyaringan sebesar 30°C ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas. Untuk suhu air (T ) sebelum penyaringan sebesar 29°C dan setelah penyaringan

mengalami penurunan menjadi 28°C sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 1-2$  °C yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 7,36 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 9,37 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi adanya kandungan mineral seperti kalsium pada sekam padi yang mampu menciptakan sifat alkali (basa) pada air dan pada proses penyerapan ion-ion logam dalam air oleh molekul adsorben (yang berasal dari kandungan tanah liat) dan ion-ion logam yang melepaskan anion-anionnya sehingga mengandung banyak anion yang mempengaruhi peningkatan nilai pH setelah penyaringan. Dimana nilai pH  $< 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 1 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 4,69 NTU dan mengalami penurunan sebesar 0,66 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi yang sangat kecil sebesar 20% hanya mampu menyerapa ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar

4,03 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan kandungan oksigen yang berasal dari kandungan sekam padi serta memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2002 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9964 gr/cm dan setelah penyaringan menurun menjadi 0,9960 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pengeringan dan pendinginan terhadap piknometer pada suhu 103°C - 105°C.

3. Sampel di lokasi I pada gerabah 2 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.3 menunjukkan nilai konduktivitas air (K ) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S/cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 177,37  $\mu\text{S/cm}$  yang memenuhi standar untuk konduktivitas air tanah yaitu 30-200  $\mu\text{S/cm}$  dan setelah penyaringan mengalami peningkatan sebesar 658,00  $\mu\text{S/cm}$  sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S/cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak mineral yang terkandung dalam air maka semakin tinggi pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara (T ) sebelum dan setelah penyaringan sebesar 30 $^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas. Untuk suhu air (T ) sebelum penyaringan sebesar 29 $^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan

mengalami penurunan menjadi 27,5°C sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 1-2,5$  °C yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 7,36 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 8,93 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi adanya kandungan mineral seperti kalsium pada sekam padi yang mampu menciptakan sifat alkali (basa) pada air dan proses penyerapan ion-ion logam dalam air oleh molekul adsorben (yang berasal dari kandungan tanah liat) dan ion-ion logam yang melepaskan anion-anionnya (ion negatif) sehingga mengandung banyak anion yang mempengaruhi peningkatan nilai pH setelah penyaringan. Dimana nilai pH  $< 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 2 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 4,69 NTU dan mengalami penurunan menjadi 0,65 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi sebesar 50% hanya mampu

menyerapa ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 4,04 ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan oksigen yang berasal dari sekam padi serta memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 1507 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9964 gr/cm dan setelah penyaringan menurun menjadi 0,9963 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pengeringan dan pendinginan terhadap piknometer pada suhu 103°C - 105°C.

4. Sampel di lokasi I pada gerabah 3 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.4 menunjukkan nilai konduktivitas air K sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 177,37  $\mu\text{S}/\text{cm}$  yang memenuhi standar untuk konduktivitas air tanah yaitu 30-200  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dan setelah penyaringan mengalami peningkatan sebesar 700,00  $\mu\text{S}/\text{cm}$  sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak mineral yang terkandung dalam air maka semakin tinggi pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum dan setelah penyaringan sebesar 30°C ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar 29°C dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 28°C sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 1-2$  °C yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 7,36 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air

bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 8,94 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi adanya kandungan mineral seperti kalsium pada sekam padi yang mampu menciptakan sifat alkali (basa) pada air dan proses penyerapan ion-ion logam dalam air oleh molekul adsorben (yang berasal dari kandungan tanah liat) dan ion-ion logam yang melepaskan anion-anionnya (ion negatif) sehingga mengandung banyak anion yang mempengaruhi peningkatan nilai pH setelah penyaringan. Dimana nilai pH < 6,5 dan > 8,5 akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 3 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 4,69 NTU dan mengalami penurunan menjadi 1,08 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi sebesar 70% yang mampu menyerapa ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 3,61 ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan oksigen yang berasal dari kandungan sekam padi serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 1643 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi.

Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi mudah terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9964 gr/cm dan setelah penyaringan meningkat menjadi 0,9972 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer. pada suhu 103°C - 105°C.

5. Sampel di lokasi II pada gerabah I dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.5 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23 μS/cm. Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 691,33 μS/cm dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 217,67 μS/cm yang sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500 μS/cm. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit mineral yang terkandung dalam air maka semakin kecil pula nilai pH air

tersebut. Dimana semakin kecil nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin kecil kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $27,5^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan mendung. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30,05^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 0,5-1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 9,14 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 9,87 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi adanya kandungan mineral seperti kalsium pada sekam padi yang mampu menciptakan sifat alkali (basa) pada air dan proses penyerapan ion-ion logam dalam air oleh molekul adsorben (yang berasal dari kandungan tanah liat) dan ion-ion logam yang melepaskan anion-

anionnya (ion negatif) sehingga mengandung banyak anion yang mempengaruhi peningkatan nilai pH setelah penyaringan. Dimana nilai pH < 6,5 dan > 8,5 akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 1 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 11,67 NTU dan mengalami penurunan menjadi 0,91 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi sebesar 20% yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 10,76 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan meningkatnya nilai oksigen selama penyaringan yang berasal dari kandungan komposisi sekam padi serta memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2397 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju desorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju adsorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat lemah sehingga desorpsi mudah terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9958 gr/cm dan setelah penyaringan meningkat menjadi 0,9972 gr/cm . Hal ini

dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer. pada suhu 103°C - 105°C.

6. Sampel di lokasi II pada gerabah 2 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.6 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S/cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 691,33  $\mu\text{S/cm}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 220,33  $\mu\text{S/cm}$  yang sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S/cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit mineral yang terkandung dalam air maka semakin kecil pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin kecil kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $28,5^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan mendung. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30,05^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 0,5-1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 9,14 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 9,73 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi adanya kandungan mineral seperti kalsium pada sekam padi yang mampu menciptakan sifat alkali (basa) pada air dan proses penyerapan ion-ion logam dalam air oleh molekul adsorben (yang berasal dari kandungan tanah liat) dan ion-ion logam yang melepaskan anion-anionnya (ion negatif) sehingga mengandung banyak anion yang mempengaruhi peningkatan nilai pH setelah penyaringan. Dimana nilai  $\text{pH} <$

6,5 dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 2 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 11,67 NTU dan mengalami penurunan menjadi 0,85 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi sebesar 50% yang mampu menyerapa ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 10,82 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan meningkatnya nilai oksigen selama penyaringan yang berasal dari kandungan komposisi sekam padi serta memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2520 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju desorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju adsorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat lemah sehingga desorpsi mudah terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9958 gr/cm dan setelah penyaringan meningkat menjadi 0,9971 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan

sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer. pada suhu 103°C - 105°C.

7. Sampel di lokasi II pada gerabah 3 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.7 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S/cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 691,33  $\mu\text{S/cm}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 229,33  $\mu\text{S/cm}$  yang sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S/cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit mineral yang terkandung dalam air tersebut. Dimana semakin kecil nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin kecil kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara (T ) sebelum penyaringan sebesar 30°C ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah

penyaringan Suhu udara ( $T_{\text{udara}}$ ) menjadi  $28,5^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air ( $T_{\text{air}}$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30,05^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 0,5-1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.


Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 9,14 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 10,16 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi adanya kandungan mineral seperti kalsium pada sekam padi yang mampu menciptakan sifat alkali (basa) pada air dan proses penyerapan ion-ion logam dalam air oleh molekul adsorben (yang berasal dari kandungan tanah liat) dan ion-ion logam yang melepaskan anion-anionnya (ion negatif) sehingga mengandung banyak anion yang mempengaruhi peningkatan nilai pH setelah penyaringan. Dimana nilai pH  $< 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.

Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 3 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 11,67 NTU dan mengalami penurunan menjadi 0,62 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi sebesar 70% yang mampu menyerapa ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 11,05 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan meningkatnya nilai oksigen selama penyaringan yang berasal dari kandungan komposisi sekam padi serta memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2275 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju desorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju adsorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat lemah sehingga desorpsi mudah terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9958 gr/cm dan setelah penyaringan meningkat menjadi 0,9969 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer. pada suhu 103°C - 105°C.

8. Sampel di lokasi III pada gerabah 1 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.8 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S/cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 522,33  $\mu\text{S/cm}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 375,33  $\mu\text{S/cm}$  sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S/cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit mineral yang terkandung dalam air maka semakin kecil pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin kecil nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin kecil kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30,05^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28,5^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 0,5-1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar

air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 11,37 yang digolongkan bersifat alkali (basa) dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 9,42 namun diluar standar air bersih. Hal ini dipengaruhi oleh adsorben (gerabah) telah mencapai kondisi jenuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan adsorben untuk menyerap ion-ion logam dalam air sehingga mengakibatkan pH menurun maka perlu untuk pencucian kembali adsorben (gerabah) demi menghilangkan kandungan ion-ion logam dan padatan terlarut pada permukaan adsorben. Nilai pH  $< 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 1 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas (TBY) sebelum penyaringan sebesar 72,23 NTU dan mengalami penurunan menjadi 1,96 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi yang sangat kecil sebesar 20% hanya mampu menyerapa ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 70,23 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang

terkandung dalam air NTU dan adanya kandungan oksigen yang terlarut dalam air serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 1939 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9960 gr/cm dan setelah penyaringan meningkat menjadi 0,9962 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer. pada suhu 103°C - 105°C.

9. Sampel di lokasi III pada gerabah 2 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.9 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 522,33  $\mu\text{S}/\text{cm}$  yang memenuhi standar untuk konduktivitas perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 430,00  $\mu\text{S}/\text{cm}$  sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit mineral yang terkandung dalam air maka semakin kecil pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin kecil nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin kecil kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30,05^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28,5^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 0,5-1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 11,37 yang digolongkan bersifat alkali dan tidak memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 8,85 dan tidak memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5-9,0. Hal ini dipengaruhi oleh adsorben (gerabah) telah mencapai kondisi jenuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan adsorben untuk menyerap ion-ion logam dalam air sehingga mengakibatkan pH menurun maka perlu untuk pencucian kembali adsorben (gerabah) demi menghilangkan kandungan ion-ion logam dan padatan terlarut pada permukaan adsorben. Nilai pH < 6,5 dan > 8,5 akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 2 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 72,23 NTU dan mengalami penurunan menjadi 1,95 NTU dan telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi yang besar yaitu sebesar 50% yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 70,28 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan adanya kandungan oksigen yang

terlarut dalam air serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2066 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9960 gr/cm dan setelah penyaringan menurun menjadi 0,9958 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer.

10. Sampel di lokasi III pada gerabah 3 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.10 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S/cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan

sebesar 522,33  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 392,33  $\mu\text{S}/\text{cm}$  sesuai standar klasifikasi pada perairan alami yaitu 20-1500  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin sedikit mineral yang terkandung dalam air maka semakin kecil pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin kecil nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin kecil kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $27^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30,05^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 0,5-1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 11,37 yang digolongkan bersifat alkali dan tidak memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990. Namun setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 8,74 dan tidak memenuhi

standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5-9,0. Hal ini dipengaruhi oleh adsorben (gerabah) telah mencapai kondisi jenuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan adsorben untuk menyerap ion-ion logam dalam air sehingga mengakibatkan pH menurun maka perlu untuk pencucian kembali adsorben (gerabah) demi menghilangkan kandungan ion-ion logam dan padatan terlarut pada permukaan adsorben. Nilai pH < 6,5 dan > 8,5 akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 3 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 72,23 NTU dan mengalami penurunan menjadi 1,89 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi yang sangat kecil sebesar 70% hanya mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 70,23 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan adanya kandungan oksigen yang terlarut dalam air serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2136 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi.

Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9960 gr/cm dan setelah penyaringan meningkat menjadi 0,9961 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer.

11. Sampel di lokasi IV pada gerabah 1 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.11 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 39,67  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dan setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 66,30  $\mu\text{S}/\text{cm}$  yang memenuhi standar untuk konduktivitas air tanah yaitu 30-200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar mineral yang terkandung dalam air maka semakin besar pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $29^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $29^{\circ}\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28^{\circ}\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 1^{\circ}\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 1 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 9,05 yang digolongkan bersifat alkali dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 8,03 dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5-9,0. Hal ini dipengaruhi oleh adsorben (gerabah) telah mencapai kondisi jenuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan adsorben untuk menyerap ion-ion logam dalam air maka semakin lama waktu penyaringan maka pH akan semakin menurun sehingga pada saat pH menurun maka perlu untuk pencucian kembali adsorben (gerabah) demi menghilangkan kandungan ion-ion logam dan padatan terlarut pada permukaan adsorben. Nilai pH  $< 6,5$  dan

> 8,5 akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 1 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 2,49 NTU dan mengalami penurunan menjadi 0,68 NTU dan telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO. 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi yang kecil yaitu sebesar 20% yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 1,81 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan adanya kandungan oksigen yang terlarut dalam air serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2350 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju desorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju adsorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat lemah sehingga desorpsi mudah terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9976 gr/cm dan setelah penyaringan menurun menjadi 0,9963 gr/cm . Hal ini

dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer.

12. Sampel di lokasi IV pada gerabah 2 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.12 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 39,67  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dan setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 55,13  $\mu\text{S}/\text{cm}$  yang memenuhi standar untuk konduktivitas air tanah yaitu 30-200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar mineral yang terkandung dalam air maka semakin besar pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara (T ) sebelum penyaringan sebesar 30 $^{\circ}\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara (T ) menjadi 29 $^{\circ}\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air (T ) sebelum

penyaringan sebesar 29°C dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 28°C sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 1$  °C yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 2 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan sebesar 9,05 yang digolongkan bersifat alkali dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 7,84 dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5-9,0. Hal ini dipengaruhi adsorben (gerabah) yang telah mencapai kondisi jenuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan adsorben untuk menyerap ion-ion logam dalam air maka perlu untuk pencucian kembali adsorben (gerabah) demi menghilangkan kandungan ion-ion logam dan padatan terlarut pada permukaan adsorben. Nilai pH  $< 6,5$  dan  $> 8,5$  akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.


Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 2 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 2,49 NTU dan mengalami penurunan menjadi 1,5 NTU dan telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO. 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh

persentasi sekam padi yang kecil yaitu sebesar 50% yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 0,99 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan adanya kandungan oksigen yang terlarut dalam air serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.

Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 1520 mL. Dimana pada waktu penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9967 gr/cm dan setelah penyaringan menurun menjadi 0,9963 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer.

13. Sampel di lokasi IV pada gerabah 3 dengan saringan gerabah dicampur sekam padi.



Pada grafik IV.13 menunjukkan nilai konduktivitas (K) sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan nilai konduktivitas sampel kontrol (aqua) yaitu 117,23  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Adapun nilai konduktivitas sampel sebelum penyaringan sebesar 39,67  $\mu\text{S}/\text{cm}$  dan setelah penyaringan mengalami peningkatan menjadi 68,03  $\mu\text{S}/\text{cm}$  yang memenuhi standar untuk konduktivitas air tanah yaitu 30-200  $\mu\text{S}/\text{cm}$ . Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar mineral yang terkandung dalam air maka semakin besar pula nilai pH air tersebut. Dimana semakin besar nilai konduktivitas air yang ditunjukkan pada konduktivimeter maka semakin besar kemampuan kation dan anion yang terdapat dalam air untuk menghantarkan arus listrik.

Suhu udara ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $30^\circ\text{C}$  ini menunjukkan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan panas dan setelah penyaringan Suhu udara ( $T$ ) menjadi  $29^\circ\text{C}$  ini berarti keadaan cuaca pada saat pengukuran dalam keadaan hujan. Untuk suhu air ( $T$ ) sebelum penyaringan sebesar  $29^\circ\text{C}$  dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi  $28^\circ\text{C}$  sehingga diperoleh nilai suhu  $\pm 1^\circ\text{C}$  yang sesuai standar air bersih pada suhu normal  $\pm 3$ . Hal ini menunjukkan kandungan oksigen yang terdapat pada sekam padi akan mempengaruhi menurunnya suhu air setelah penyaringan.

Adapun uji pH (derajat keasaman) sampel untuk gerabah 3 berbeda dengan sampel kontrol (aqua) yaitu 9,69. Untuk uji pH sebelum penyaringan

sebesar 9,05 yang digolongkan bersifat alkali dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 7,98 dan memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5-9,0. Hal ini dipengaruhi adsorben (gerabah) yang telah mencapai kondisi jenuh yang mengakibatkan menurunnya kemampuan adsorben untuk menyerap ion-ion logam dalam air maka perlu untuk pencucian kembali adsorben (gerabah) demi menghilangkan kandungan ion-ion logam dan padatan terlarut pada permukaan adsorben. Nilai pH < 6,5 dan > 8,5 akan mempercepat terjadinya korosi pada pipa distribusi air bersih/minum.

Nilai uji turbiditas (TBY) untuk sampel gerabah 3 lebih besar daripada sampel kontrol (aqua) sebesar 0,37 NTU. Sedangkan uji turbiditas sebelum penyaringan sebesar 2,49 NTU dan mengalami penurunan menjadi 1,08 NTU dan telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU. Hal ini dipengaruhi oleh persentasi sekam padi yang kecil yaitu sebesar 70% yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air sebesar 1,41 NTU ini dikarenakan sekam padi memiliki kandungan karbon yang mampu menyerap ion-ion logam yang terkandung dalam air dan adanya kandungan oksigen yang berasal dari sekam padi yang larut dalam air serta telah memenuhi standar air bersih berdasarkan PERMENKES No 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 25 NTU.


Volume air (V) sebelum penyaringan sebesar 2580 mL dan setelah penyaringan mengalami penurunan menjadi 2350 mL. Dimana pada waktu

penyaringan laju adsorpsi cenderung meningkat dibandingkan laju desorpsi. Hal ini disebabkan kation yang berada dalam lempung memiliki kuat ikat kuat sehingga desorpsi sulit terjadi.

Massa jenis air ( ) sebelum penyaringan sebesar 0,9967 gr/cm dan setelah penyaringan menurun menjadi 0,9961 gr/cm . Hal ini dipengaruhi seberapa banyak kandungan zat padat total yang merupakan sebagai residu pada saat pemanasan dan pendinginan terhadap piknometer.

#### 14. Hubungan Waktu ( $t$ ) Terhadap Debit Air ( $Q$ ).


##### a. Hubungan Debit Air ( $Q$ ) Terhadap Waktu ( $t$ ) Pada Lokasi I.



Berdasarkan grafik IV.14 menunjukkan hubungan debit Air ( $Q$ ) terhadap waktu ( $t$ ) yang menyatakan bahwa semakin kecil persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin besar waktu penyaringan air dan semakin kecil nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,21 cm /s pada gerabah 1. Untuk gerabah 2 menghasilkan debit air sebesar 0,44 cm /s. Sedangkan pada gerabah 3 semakin besar jumlah persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin kecil waktu penyaringan air

dan semakin besar nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,49 cm /s. Hal ini dipengaruhi dari sifat porositas sekam padi yang menyatakan bahwa semakin besar persentasi sekam padi maka semakin tinggi porositas sekam padi yang dihasilkan. Sebaliknya semakin kecil persentasi sekam padi maka semakin kecil porositas sekam padi yang dihasilkan.


b. Hubungan Debit Air (Q) Terhadap Waktu (t) Pada Lokasi II.



Berdasarkan grafik IV.15 menunjukkan hubungan debit Air (Q) terhadap waktu (t) yang menyatakan bahwa semakin kecil persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin besar waktu penyaringan air dan semakin kecil nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,50 cm /s. Untuk gerabah 2 menghasilkan debit air sebesar 0,52 cm /s. Sedangkan pada gerabah 3 semakin besar jumlah persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin kecil waktu penyaringan air dan semakin besar nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,55 cm /s. Hal ini dipengaruhi dari sifat fisis porositas sekam padi yang menyatakan bahwa semakin besar persentasi sekam padi maka semakin tinggi porositas sekam padi yang


dihasilkan. Sebaliknya semakin kecil persentasi sekam padi maka semakin kecil porositas sekam padi yang dihasilkan.

c. Hubungan Debit Air (Q) Terhadap Waktu (t) Pada Lokasi III.



Berdasarkan grafik IV.16 menunjukkan hubungan debit air (Q) terhadap waktu (t) yang menyatakan bahwa semakin kecil persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin besar waktu penyaringan air dan semakin kecil nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,11 cm /s. Untuk gerabah 2 menghasilkan debit air sebesar 0.16 cm /s. Sedangkan pada gerabah 3 semakin besar jumlah persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin kecil waktu penyaringan air dan semakin besar nilai debit air yang diperoleh sebesar 0.17 cm /s. Hal ini dipengaruhi dari sifat porositas sekam padi yang menyatakan bahwa semakin besar persentasi sekam padi maka semakin tinggi porositas sekam padi yang dihasilkan. Sebaliknya semakin kecil persentasi sekam padi maka semakin kecil porositas sekam padi yang dihasilkan.

d. Hubungan Debit Air (Q) Terhadap Waktu (t) Pada Lokasi IV.



Berdasarkan grafik IV.17 menunjukkan hubungan debit air (Q) terhadap waktu (t) yang menyatakan bahwa semakin kecil persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin besar waktu penyaringan air dan semakin kecil nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,18 cm /s. Untuk gerabah 2 menghasilkan debit air sebesar 0,22 cm /s. Sedangkan pada gerabah 3 semakin besar jumlah persentasi sekam padi yang digunakan pada gerabah maka semakin kecil waktu penyaringan air dan semakin besar nilai debit air yang diperoleh sebesar 0,47 cm /s. Hal ini dipengaruhi dari sifat porositas sekam padi yang menyatakan bahwa semakin besar persentasi sekam padi maka semakin tinggi porositas sekam padi yang dihasilkan. Sebaliknya semakin kecil persentasi sekam padi maka semakin kecil porositas sekam padi dihasilkan.

### ***C. Kelebihan dan Kelemahan Hasil Penelitian***

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dilihat kelebihan hasil penyaringan menggunakan filter gerabah dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa parameter dimana nilai parameter yang menurun secara signifikan adalah nilai turbiditas/kekeruhan air setelah penyaringan untuk sampel lokasi (Sumur TPA Antang) yaitu 0,62 NTU dan sampel lokasi III (Limbah rumah tangga) yaitu 1,89 NTU .

Sedangkan kelemahan hasil penelitian yang diperoleh dimana tingkat nilai parameter pH air yang paling tinggi setelah penyaringan mengalami peningkatan sehingga melewati batas standar air bersih yaitu 6,5-8,5 sebesar 10,16. Dimana untuk nilai parameter-parameter lainnya yang telah diukur juga mengalami penurunan setelah penyaringan menggunakan filter gerabah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Model rancangan media penyaring air (filter) dengan komposisi gerabah dicampur sekam padi yang terdiri dari tiga macam gerabah (gerabah1, gerabah 2 dan gerabah 3) dengan ukuran komposisi yang berbeda-beda yaitu besar sekam padi 20%, tanah liat sebesar 30%, dan pasir kuarsa sebesar 50%. Dari hasil pengukuran nilai rata-rata turbiditas dapat disimpulkan bahwa yang dapat berfungsi menjernihkan air secara ideal adalah gerabah 3.
2. Secara umum nilai parameter-parameter fisis yang diuji dalam penelitian ini setelah penjernihan mengalami perubahan sesuai dengan standar PERMENKES NO 416/MENKES/PER/IX/1990. Khusus untuk nilai uji parameter turbiditas air setelah penyaringan mengalami penurunan secara signifikan. Adapun nilai parameter pH sebelum dan setelah penyaringan umumnya bersifat alkali (basa) pH terendah adalah 7,36 dan pH tertinggi

adalah 11,37. Nilai ini berpengaruh terhadap nilai konduktivitas air dimana semakin tinggi konduktivitas maka semakin tinggi pula pH air tersebut.

### ***B. Saran***

Saran untuk peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk peneliti selanjutnya pada filterasi gerabah dengan campuran sekam padi dapat mencoba metode yang berbeda.
2. Pengukuran sampel air sebaiknya dilakukan pada waktu yang berbeda untuk mengetahui faktor perubahan air.
3. Pengujian uji kualitas air minum maupun air bersih sebaiknya dilakukan secara fisik, kimia dan biologi air.
4. Sebaiknya melakukan metode lain yang dapat menimalisir lamanya penyaringan.
5. Sebaiknya melakukan sifat uji mekanik gerabah untuk mengetahui seberapa kuat ketahanan gerabah untuk melakukan penyaringan.

# LAMPIRAN

## Lampiran I: Tabel Hasil Penelitian

### A. Tabel Hasil Pengukuran

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Jenis Air	Data	( $\mu\text{S/cm}$ )	T ( $^{\circ}\text{C}$ )	pH	TBY (NTU)	V (mL)
Aqua	1	118.5	1	9.70	0.44	650
	2	116.9	1	9.69	0.33	
	3	116.3	1	9.68	0.33	
	<b>Rerata</b>	<b>117.23</b>	<b>1</b>	<b>9.69</b>	<b>0.37</b>	

### 2. Tabel Hasil Pengukuran Sampel di Lokasi I dengan Saringan Gerabah Dicampur Sekam Padi.

#### a. Suhu Sebelum Penyaringan

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

#### b. Suhu Setelah Penyaringan

##### 1). Suhu Untuk Gerabah 1    2). Suhu Untuk Gerabah 2    3). Suhu Untuk Gerabah 3

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 27.5^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 2^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 2.5^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 2^{\circ}\text{C}$$

K	Kondisi	Data	( $\mu\text{s/cm}$ )	T ( $^{\circ}\text{C}$ )	pH	TBY (NTU)	t (Jam)	V (mL)
G1	Sebelum	1	178.90	1	7.33	4.55		<b>2580</b>
		2	176.90	1	7.38	4.86		
		3	176.30	1	7.37	4.65		
		<b>Rerata</b>	<b>177.37</b>	<b>1</b>	<b>7.36</b>	<b>4.69</b>		
	Sesudah	1	634.00	2	9.37	0.67	<b>23.34</b>	<b>2002</b>
		2	650.00	2	9.37	0.59		
		3	651.00	2	9.38	0.71		
		<b>Rerata</b>	<b>645.00</b>	<b>2</b>	<b>9.37</b>	<b>0.66</b>		
G2	Sebelum	1	178.90	1	7.33	4.55		<b>2580</b>
		2	176.90	1	7.38	4.86		
		3	176.30	1	7.37	4.65		
		<b>Rerata</b>	<b>177.37</b>	<b>1</b>	<b>7.36</b>	<b>4.69</b>		
	Sesudah	1	658.00	2.4	8.95	0.61	<b>11.14</b>	<b>1507</b>
		2	658.00	2.4	8.92	0.69		
		3	658.00	2.4	8.91	0.66		
		<b>Rerata</b>	<b>658.00</b>	<b>2.4</b>	<b>8.93</b>	<b>0.65</b>		
G3	Sebelum	1	178.9	1	7.33	4.55		<b>2580</b>
		2	176.9	1	7.38	4.86		
		3	176.3	1	7.37	4.65		
		<b>Rerata</b>	<b>177.37</b>	<b>1</b>	<b>7.36</b>	<b>4.69</b>		
	Setelah	1	698.00	2	8.93	1.05	<b>10.8</b>	<b>1643</b>
		2	701.00	2	8.92	0.94		
		3	701.00	2	8.96	0.93		
		<b>Rerata</b>	<b>700.00</b>	<b>2</b>	<b>8.94</b>	<b>0.97</b>		

3. Tabel Hasil Pengukuran Sampel di Lokasi II dengan Saringan Gerabah Dicampur Sekam Padi.

a. Suhu Sebelum Penyaringan

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 30.05^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 0.5^{\circ}\text{C}$$

## b. Suhu Setelah Penyaringan

1). Suhu Untuk Gerabah 1 2). Suhu Untuk Gerabah 2 3). Suhu Untuk Gerabah 3

T = 27.5°C      T = 28.5°C      T = 27°C

T = 28 °C      T = 28°C      T = 28°C

 $\Delta T$  = 0.5 °C       $\Delta T$  = 0.5°C       $\Delta T$  = 1°C

K	Kondisi	Data	( $\mu\text{S/cm}$ )	T (°C)	pH	TBY (NTU)	t (Jam)	V (mL)
G1	Sebelum	1	647.00	0.5	9.11	11.8		2580
		2	713.00	0.5	9.13	11.7		
		3	714.00	0.5	9.19	11.5		
		<b>Rerata</b>	<b>691.33</b>	<b>0.5</b>	<b>9.14</b>	<b>11.67</b>		
	Sesudah	1	214.00	0.5	9.83	0.77	9.56	2397
		2	219.00	0.5	9.86	0.95		
		3	220.00	0.5	9.93	1.01		
		<b>Rerata</b>	<b>217.67</b>	<b>0.5</b>	<b>9.87</b>	<b>0.91</b>		
G2	Sebelum	1	647.00	0.5	9.11	11.8		2580
		2	713.00	0.5	9.13	11.7		
		3	714.00	0.5	9.19	11.5		
		<b>Rerata</b>	<b>691.33</b>	<b>0.5</b>	<b>9.14</b>	<b>11.67</b>		
	Sesudah	1	214.00	0.5	9.75	0.88	9.35	2520
		2	223.00	0.5	9.73	0.79		
		3	224.00	0.5	9.72	0.88		
		<b>Rerata</b>	<b>220.33</b>	<b>0.5</b>	<b>9.73</b>	<b>0.85</b>		
G3	Sebelum	1	647.00	0.5	9.11	11.8		2580
		2	713.00	0.5	9.13	11.7		
		3	714.00	0.5	9.19	11.5		
		<b>Rerata</b>	<b>691.33</b>	<b>0.5</b>	<b>9.14</b>	<b>11.67</b>		
	Sesudah	1	218.00	1.0	10.15	0.69	8.56	2275
		2	234.00	1.0	10.16	0.60		
		3	236.00	1.0	10.17	0.57		
		<b>Rerata</b>	<b>229.33</b>	<b>1.0</b>	<b>10.16</b>	<b>0.62</b>		

4. Tabel Hasil Pengukuran Sampel di Lokasi III dengan Saringan Gerabah Dicampur Sekam Padi.

a. Suhu Sebelum Penyaringan

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 30.05^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 0.5^{\circ}\text{C}$$

b. Suhu Setelah Penyaringan

1). Suhu Untuk Gerabah 1    2). Suhu Untuk Gerabah 2    3). Suhu Untuk Gerabah 3

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 27^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28.5^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28.5^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 0.5^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 0.5^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

K	Kondisi	Data	( $\mu\text{S}/\text{cm}$ )	T ( $^{\circ}\text{C}$ )	pH	TBY (NTU)	t (Jam)	V (mL)
G1	Sebelum	1	523.00	0.5	11.28	72.5		2580
		2	522.00	0.5	11.37	70.9		
		3	522.00	0.5	11.41	73.3		
		<b>Rerata</b>	<b>522.33</b>	<b>0.5</b>	<b>11.35</b>	<b>72.23</b>		
	Sesudah	1	376.00	0.5	9.44	2.15	43.5	1939
		2	375.00	0.5	9.39	1.89		
		3	375.00	0.5	9.44	1.85		
		<b>Rerata</b>	<b>375.33</b>	<b>0.5</b>	<b>9.42</b>	<b>1.96</b>		
G2	Sebelum	1	523.00	0.5	11.28	72.5		2580
		2	522.00	0.5	11.37	70.9		
		3	522.00	0.5	11.41	73.3		
		<b>Rerata</b>	<b>522.33</b>	<b>0.5</b>	<b>11.35</b>	<b>72.23</b>		
	Sesudah	1	426.00	0.5	8.89	1.95	30.35	2066
		2	431.00	0.5	8.82	1.93		
		3	433.00	0.5	8.85	1.96		
		<b>Rerata</b>	<b>430.00</b>	<b>0.5</b>	<b>8.85</b>	<b>1.95</b>		

G3	Sebelum	1	523.00	0.5	11.28	72.5		<b>2580</b>
		2	522.00	0.5	11.37	70.9		
		3	522.00	0.5	11.41	73.3		
		<b>Rerata</b>	<b>522.33</b>	<b>0.5</b>	<b>11.35</b>	<b>72.23</b>		
	Sesudah	1	389.00	1	8.73	2.00	<b>29.3</b>	<b>2136</b>
		2	393.00	1	8.73	1.85		
		3	394.00	1	8.75	1.82		
		<b>Rerata</b>	<b>392.00</b>	<b>1</b>	<b>8.74</b>	<b>1.89</b>		

5. Tabel Hasil Pengukuran Sampel di Lokasi IV dengan Saringan Gerabah Dicampur Sekam Padi.

a. Suhu Sebelum Penyaringan

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

b. Suhu Setelah Penyaringan

1). Suhu Untuk Gerabah 1    2). Suhu Untuk Gerabah 2    3). Suhu Untuk Gerabah 3

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

K	Kondisi	Data	( $\mu\text{S/cm}$ )	T ( $^{\circ}\text{C}$ )	pH	TBY (NTU)	t (Jam)	V (mL)
G1	Sebelum	1	42.00	1	8.99	2.12		<b>2580</b>
		2	38.60	1	9.04	2.48		
		3	38.40	1	9.11	2.87		
		<b>Rerata</b>	<b>39.67</b>	<b>1</b>	<b>9.05</b>	<b>2.49</b>		
	Sesudah	1	67.10	1	7.92	0.63	<b>27.28</b>	<b>2350</b>
		2	66.00	1	8.05	0.75		
		3	65.80	1	8.13	0.66		

		<b>Rerata</b>	<b>66.30</b>	<b>1</b>	<b>8.03</b>	<b>0.68</b>		
G2	Sebelum	1	42.00	1	8.99	2.12		<b>2580</b>
		2	38.60	1	9.04	2.48		
		3	38.40	1	9.11	2.87		
		<b>Rerata</b>	<b>39.67</b>	<b>1</b>	<b>9.05</b>	<b>2.49</b>		
	Sesudah	1	55.20	1	7.84	1.47	<b>22.25</b>	<b>1520</b>
		2	55.20	1	7.84	1.56		
		3	55.00	1	7.83	1.46		
		<b>Rerata</b>	<b>55.13</b>	<b>1</b>	<b>7.84</b>	<b>1.50</b>		
G3	Sebelum	1	42.00	1	8.99	2.12		<b>2580</b>
		2	38.60	1	9.04	2.48		
		3	38.40	1	9.11	2.87		
		<b>Rerata</b>	<b>39.67</b>	<b>1</b>	<b>9.05</b>	<b>2.49</b>		
	Sesudah	1	67.60	1	7.94	1.02	<b>10.37</b>	<b>2186</b>
		2	68.20	1	8.00	1.21		
		3	68.30	1	8.00	1.02		
		<b>Rerata</b>	<b>68.03</b>	<b>1</b>	<b>7.98</b>	<b>1.08</b>		

**B. Tabel Hasil Perhitungan Massa Jenis Sebelum Penyaringan**

1. Hasil Perhitungan Sampel Kontrol

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Jenis Air	Data	$\Delta$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquadess	1	1	27.5965	77.4275	49.831	
	2	1	27.5965	77.4275		
	3	1	27.5966	77.4276		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5965</b>	<b>77.4275</b>		

Aqua	1	1	27.5986	77.4469	0.9996	0.9966
	2	1	27.5986	77.4469		
	3	1	27.5985	77.4468		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5986</b>	<b>77.4469</b>		

Keterangan :  $\Delta T$  = Selisih suhu ruangan dengan suhu air

$\rho$  = Massa Jenis Air

2. Hasil Perhitungan Sampel Lokasi I Sebelum Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

T = 30°C

T = 29°C

$\Delta T$  = 1°C

Jenis Air	Data	$\Delta$ (°C)	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquadess (y)	1	1	27.5965	77.4275	49.831	
	2	1	27.5965	77.4275		
	3	1	27.5966	77.4276		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5965</b>	<b>77.4275</b>		
Lokasi I (y)	1	1	27.5976	77.4580	0.9994	0.9964
	2	1	27.5976	77.4580		
	3	1	27.5975	77.4579		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5976</b>	<b>77.4580</b>		

3. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi II Sebelum Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Jenis Air	Data	$\Delta$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquadres (y)	1	1	27.5965	77.4275	49.831	
	2	1	27.5965	77.4275		
	3	1	27.5966	77.4276		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5965</b>	<b>77.4275</b>		
Lokasi II (y)	1	1	27.5964	77.4874	0.9988	0.9958
	2	1	27.5964	77.4874		
	3	1	27.5963	77.4873		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5964</b>	<b>77.4874</b>		

4. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi III Sebelum Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Jenis Air	Data	$\Delta$ (°C)	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquades (y)	1	1	27.5965	77.4275	49.831	
	2	1	27.5965	77.4275		
	3	1	27.5966	77.4276		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5965</b>	<b>77.4275</b>		
Lokasi III (y)	1	1	27.6009	77.4275	0.9990	0.9960
	2	1	27.6008	77.4831		
	3	1	27.6009	77.4830		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.6009</b>	<b>77.4831</b>		

5. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi IV Sebelum Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Jenis Air	Data	$\Delta T$ (°C)	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquades	1	1	27.5965	77.4275	49.831	
	2	1	27.5965	77.4275		
	3	1	27.5966	77.4276		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5965</b>	<b>77.4275</b>		
Lokasi IV	1	1	27.5980	77.4459	0.9997	0.9967
	2	1	27.5980	77.4459		
	3	1	27.5979	77.4558		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.598</b>	<b>77.4459</b>		

**C. Tabel Perhitungan Massa Jenis Sesudah Penyaringan**

1. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi I Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 2^{\circ}\text{C}$$

Komposisi	Data	$\Delta$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquades (y)	1	2	27.5979	77.4585	49.8606	
	2	2	27.5978	77.4584		
	3	2	27.5979	77.4585		
	<b>Rerata</b>	<b>2</b>	<b>27.5979</b>	<b>77.4585</b>		
G1 (y)	1	2	27.5993	77.5079	0.9990	0.9960
	2	2	27.5992	77.5078		
	3	2	27.5992	77.5078		
	<b>Rerata</b>	<b>2</b>	<b>27.5992</b>	<b>77.5078</b>	0.9993	0.9963
	1	2	27.5977	77.4947		
G2 (y)	2	2	27.5976	77.4946		
	3	2	27.5975	77.4945		
	<b>Rerata</b>	<b>2</b>	<b>27.5976</b>	<b>77.4946</b>		
G3 (y)	1	2	27.5997	77.4506	1.0002	0.9972
	2	2	27.5997	77.4506		
	3	2	27.5998	77.4507		
	<b>Rerata</b>	<b>2</b>	<b>27.5997</b>	<b>77.4506</b>		

2. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi II Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Komposisi	Data	$\Delta$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquades (y)	1	1	27.5984	77.4553	49.8569	
	2	1	27.5983	77.4552		
	3	1	27.5984	77.4553		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5984</b>	<b>77.4553</b>		
G1 (y)	1	1	27.6100	77.4583	1.0002	0.9972
	2	1	27.6110	77.4582		
	3	1	27.6110	77.4582		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.6107</b>	<b>77.4582</b>		
G2 (y)	1	1	27.5970	77.4495	1.0001	0.9971
	2	1	27.5972	77.4497		
	3	1	27.5970	77.4495		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5971</b>	<b>77.4496</b>		
G3 (y)	1	1	27.597	77.4562	0.9999	0.9969
	2	1	27.597	77.4562		
	3	1	27.5971	77.4563		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5970</b>	<b>77.4562</b>		

3. Hasil Perhitungan di Lokasi III Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

$$T = 30^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = 1^{\circ}\text{C}$$

Komposisi	Data	$\Delta$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquades (y)	1	1	27.5989	77.4488	49.8499	
	2	1	27.599	77.4489		
	3	1	27.5989	77.4488		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5989</b>	<b>77.4488</b>		
G1 (y)	1	1	27.5988	77.4866	0.9993	0.9962
	2	1	27.5988	77.4866		
	3	1	27.5986	77.4884		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5987</b>	<b>77.4872</b>		
G2 (y)	1	1	27.5982	77.5058	0.9988	0.9958
	2	1	27.5982	77.5058		
	3	1	27.5984	77.506		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5983</b>	<b>77.5059</b>		
G3 (y)	1	1	27.5989	77.4934	0.9991	0.9961
	2	1	27.5988	77.4933		
	3	1	27.5989	77.4934		
	<b>Rerata</b>	<b>1</b>	<b>27.5989</b>	<b>77.4934</b>		

4. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi IV Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

$$T = 28^{\circ}\text{C}$$

$$T = 29^{\circ}\text{C}$$

$$\Delta T = -1^{\circ}\text{C}$$

Komposisi	Data	$\Delta$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	Massa Pikno Kosong (gram)	Massa Pikno + Sampel (gram)	Massa Sampel (gram)	Massa Jenis Air ( / )
Aquades (y)	1	-1	27.5995	77.4132	49.8137	
	2	-1	27.5996	77.4133		
	3	-1	27.5995	77.4132		
	<b>Rerata</b>	<b>-1</b>	<b>27.5995</b>	<b>77.4132</b>		
G1 (y)	1	-1	27.5976	77.4464	0.9993	0.9963
	2	-1	27.5976	77.4464		
	3	-1	27.5975	77.4463		
	<b>Rerata</b>	<b>-1</b>	<b>27.5976</b>	<b>77.4464</b>		
G2 (y)	1	-1	27.5977	77.4462	0.9993	0.9963
	2	-1	27.5976	77.4461		
	3	-1	27.5977	77.4462		
	<b>Rerata</b>	<b>-1</b>	<b>27.5977</b>	<b>77.4462</b>		
G3 (y)	1	-1	27.6033	77.4621	0.9991	0.9961
	2	-1	27.6033	77.4621		
	3	-1	27.6032	77.462		
	<b>Rerata</b>	<b>-1</b>	<b>27.6033</b>	<b>77.4621</b>		

**D. Tabel Hasil Perhitungan Debit Air**

1. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi I Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

Jari-jari = 12.5 cm

Tinggi = 20 cm

= 3,14

Komposisi	Waktu (Sekon)	Jarak (Cm)	Kecepatan (Cm/s)	Luas Permukaan ( )	Debit Air ( / )
G1	84840	7	0.0000825	2551.25	0.21048
G2	40440	7	0.0001731	2551.25	0.44162
G3	36480	7	0.0001919	2551.25	0.48958

2. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi II Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

Komposisi	Waktu (Sekon)	Jarak (Cm)	Kecepatan (Cm)	Luas Permukaan (Cm <sup>2</sup> )	Debit Air (Cm <sup>3</sup> /s)
G1	35760	7	0.0001957	2551.25	0.49941
G2	34500	7	0.0002029	2551.25	0.51764
G3	32160	7	0.0002177	2551.25	0.55531

3. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi III Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

Komposisi	Waktu (Sekon)	Jarak (Cm)	Kecepatan (Cm/s)	Luas Permukaan (Cm <sup>2</sup> )	Debit Air (Cm <sup>3</sup> /s)
G1	155100	7	0.0000451	2551.25	0.11506
G2	110100	7	0.0000636	2551.25	0.16226

G3	104580	7	0.0000669	2551.25	0.17068
----	--------	---	-----------	---------	---------

4. Hasil Perhitungan Sampel di Lokasi IV Sesudah Penyaringan dengan gerabah dicampur sekam padi.

<b>Komposisi</b>	<b>Waktu (Sekon)</b>	<b>Jarak (Cm)</b>	<b>Kecepatan (Cm/s)</b>	<b>Luas Permukaan (Cm<sup>2</sup>)</b>	<b>Debit Air (Cm<sup>3</sup>/s)</b>
G1	98880	7	0.0000708	2551.25	0.18063
G2	80700	7	0.0000867	2551.25	0.22119
G3	38220	7	0.0001832	2551.25	0.46739

## Lampiran 2: Analisis Data

### A. Perhitungan Massa Jenis Air

1. Perhitungan Massa Jenis Aquades sebagai sampel perbandingan.

- Massa Pikno + Aquades = 77.4275 gram (b)
- Massa Pikno Kosong = 27.5965 gram (a)
- Massa Aquades = 49.8310 gram (b-a)

2. Perhitungan Massa Jenis Sampel 1

- Massa Pikno + Sampel 1 = 77.4580 gram (c)
- Massa Pikno Kosong = 27.5976 gram (gram) (a)
- Massa Sampel = 49.8604 gram (c-a)

$$Sg = \frac{77.4580 \text{ gram} - 27.5976 \text{ gram}}{77.4275 \text{ gram} - 27.5965 \text{ gram}} = \frac{49.8604}{49.8310} = 1.0005$$

$$\begin{aligned} d \text{ 4 sampel} &= Sg \text{ sampel} \times \\ &= 1.0005 \times 0.9970 \text{ gram/cm} \\ &= 0.9975 \text{ gram/cm} \end{aligned}$$

### B. Perhitungan Debit Air

$$A = 2551,25 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$s = 7 \text{ (cm)}$$

$$t = 84840 \text{ (s)}$$

$$Q = V \times A$$

$$= 0,0000825 \text{ cm/s} \times 2551,25 \text{ cm}^2$$

$$= 0,21048 \text{ cm}^3/\text{s}$$

### Lampiran 3: Tabel Standar-Standar Air dan Kandungan Komposisi Gerabah

#### 1. Tabel 2.1: Standar Kualitas Fisik Air Minum

No	Parameter Fisik	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan
1	Bau	-	Tidak berbau
2	Warna	TCU	15
3	Total Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	500
4	Kekeruhan	NTU	5
5	Rasa	-	Tidak berasa
6	Suhu	°C	Suhu Udara $\pm 3$

Sumber: PERMENKES No. 492/MENKES/PER/IV/2010.

#### 2. Tabel 2.2: Standar Kualitas Fisik Air Bersih

No	Parameter Fisika	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan
1	Bau	-	Tidak Berbau
2	Warna	TCU	50
3	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	1500
4	Kekeruhan	NTU	25
5	Rasa	-	Tidak berasa
6	Suhu	°C	Suhu Udara $\pm 3$

Sumber: PERMENKES No. 416/MENKES/PER/IX/1990.

#### 3. Tabel 2.3: Standar Kualitas Kimia Air Minum

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum	Keterangan
1	Air raksa	mg/l	0,001	
2	Aluminium	mg/l	0,2	
3	Arsen	mg/l	0,05	
4	Barium	mg/l	1,0	
5	Besi	mg/l	0,3	
6	Flourida	mg/l	0,5	

7	Kadmium	mg/l	0,005	
8	Kesadahan	mg/l	500	
9	Klorida	mg/l	250	
10	Kromium valensi 6	mg/l	0,05	
11	Mangan	mg/l	0,1	
12	Natrium	mg/l	200	
13	Nitrat	mg/l	10	
14	Nitrit	mg/l	1,0	
15	Perak	mg/l	0,05	
16	pH	mg/l	6,5 - 8,5	Batas min. dan maks.
17	Selenium	mg/l	0,01	
18	Seng	mg/l	0,01	
19	Sianida	mg/l	0,1	
20	Sulfat	mg/l	400	
21	Sulfida	mg/l	0,005	
22	Tembaga	mg/l	1,0	
23	Timbal	mg/l	0,05	

4. Tabel 2.4: Perkiraan Persediaan Air di dunia

Kolom	Volume( )	Persentase total air (%)
Danau air tawar	125	
Sungai	1,25	
Lengas Tanah	65	0,64
Air tanah	82,5	
Danau air asin dan laut mati	105	0,008
Atmosfer	13	0,002
Tudung kutub es, sungai es, salju	29200	2,1
Laut dan Lautan	1360000	97,25
Total	1,36 x 10 <sup>6</sup> m	100

Sumber: Soemarto. *Hidrologi Teknik*. Jakarta: Erlangga, 1995.

5. Tabel 2.5: Komposisi arang untuk pembuatan karbon aktif.

<b>Karakteristik</b>	<b>Kadar (%)</b>
Kadar air	3 - 10%
Kadar abu	1 - 2%
Zat terbang	15 - 20%
Karbon tetap	20 - 80%

Sumber: Smisek, 1970.

6. Tabel 2.6: Komposisi kimiawi Sekam Padi

<b>Komposisi</b>	<b>Kandungan (%)</b>
<b>Menurut Soeharno (1979)</b>	
- Kadar air	9,02
- Protein kasar	3,03
- Lemak	1,18
- Serat kasar	35,68
- Abu	17,71
- Karbohidrat kasar	33,71
<b>Menurut DTC IPB</b>	
- Karbon (zat arang)	1,33
- Hidrogen	1,54
- Oksigen	33,64
- Silika (SiO <sub>2</sub> )	16,98

Sumber : Balai Penelitian Pasca Panen, 2006.

7. Tabel 2.7: Tabel nilai massa jenis beberapa zat :

NO	NAMA ZAT	Massa Jenis (Kg/m <sup>3</sup> )
<b>1</b>	<b>Air</b>	<b>1000</b>
2	Alkohol	790,0900
3	Merkuri	13600
4	Bensin	900
5	Zat padat	-
6	Aluminium	2700
7	Besi	7900
8	Emas	19300
9	Es	910
10	Perunggu	8500

11	Timah	11300
12	Tembaga	8900
13	Seng	7100
14	Gas	-
15	Amonia	0,771
16	Karbon dioksida	1,980
17	Karbon monoksida	1,250
18	Hidrogen	0,090
19	Helium	0,180
20	Neon	0,900
21	Nutrogen	1,250
22	Oksigen	1,430
23	Udara	1,200

Sumber: <http://www.Wikipedia.com>

8. Tabel 2.8 Kerapatan (densitas) pada berbagai suhu.

Suhu	d (g. )	Suhu	d (g. )
0	0,9998	20,8	0,998035
5,0	10,000	21,0	0,997992
10,0	0,9997	21,2	0,997948
15,0	0,9991	21,4	0,997992
17,0	0,998774	21,6	0,997904
17.2	0,998739	21,8	0,997860
17.4	0,998704	22,0	0,997815
17.6	0,998668	22,2	0,997770
17.8	0,998632	22,4	0,997724
18,0	0,998595	22,6	0,997678
18.2	0,998558	22,8	0,997632
18.4	0,998520	23,0	0,997585
18.6	0,998482	23,2	0,997538
18.8	0,998444	23,4	0,997490
19,0	0,998405	23,6	0,997442
19.2	0,998365	23,8	0,997394
19.4	0,998325	24,0	0,997345
19.6	0,998285	24,2	0,997296
19.8	0,998244	24,4	0,997196
20,0	0,998203	24,6	0,997146
20.2	0,998162	25,8	0,997095

20.4	0,998120	<b>25,0</b>	<b>0,997044</b>
20.6	0,998078	50,0	0,9880

Sumber: Iagowski, J.J and Webber, S.E, Laboratory Experiment in Chemistry

#### Lampiran 4: Foto Dokumentasi Dalam Penelitian

1. Menyiapkan komposisi pembuatan gerabah.



2. Proses pembuatan gerabah.

- a. Mencampurkan sekam padi, tanah liat, dan pasir kuarsa menjadi satu adonan.



- b. Mencampurkan air ke dalam adonan gerabah.



c. Membentuk badan gerabah.



d. Mengeringkan gerabah pada suhu ruangan.



- d. Membentuk badan gerabah secara sempurna dan mengeringkan kembali pada suhu ruangan.



- e. Mengeringkan gerabah di bawah terik matahari secara langsung.



3. Melakukan pembakaran gerabah menggunakan jerami.



4. Bentuk gerabah setelah pembakaran.



5. Mengambil sampel air di lokasi yang berbeda-beda.

a. Lokasi I Sumur Pa'baeng-baeng.



b. Lokasi II Sumur TPA Antang.



c. Lokasi III Air limbah rumah tangga.



d. Lokasi IV Air PDAM



6. Pengukuran sampel sebelum penyaringan.

a. Menyiapkan empat sampel air untuk pengukuran.



b. Mengukur suhu air menggunakan pH meter.



c. Mengukur konduktivitas air menggunakan konduktivimeter.



d. Mengukur tingkat turbiditas air menggunakan turbidimeter.



- e. Mengeringkan piknimeter dalam oven.



- f. Mendinginkan piknimeter dalam desikator.



- g. Menimbang piknimeter kosong ke dalam neraca analitik.



- h. Memasukkan sampel air pada piknimeter.



- i. Menimbang kembali sampel air menggunakan neraca analitik digital.



- j. Mengukur suhu air menggunakan termometer.



7. Melakukan penyaringan pada sampel air.



8. Sampel air setelah penyaringan  
a. Sampel air sumur Pa'baeng-baeng.



- b. Sampel air sumur PDAM.



c. Sampel air sumur TPA Antang.



d. Sampel air limbah rumah tangga.



## Lampiran 5: Administrasi


**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**  
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
 Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 ( Fax 424836 )

---

Nomor : ST.VI.1/PP.009/1923/2013  
 Sifat : Penting  
 Lamp : -  
 Hal : Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi

Makassar, 24 Maret 2013

Kepada Yth  
 Kepala Lab.Kimia Fisika  
 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Di-  
 Tempat  
**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Hashani
Nim	: 60400109013
Semester	: X
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si.,M.Si. 2. Muh.Said L.,S.Si.,M.Pd.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "Pemanfaatan Gerabah untuk Penjernihan Air dengan Metode Osmosis "" sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di Lab.Kimia Fisika Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar. Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

  
 Ditetapkan di Makassar  
 Tanggal 24 Maret 2013  
 Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd  
 NID.69710412 200003 1 001



DEPARTEMEN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
JURUSAN KIMIA

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (Fax. 864923)  
Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No. 36 Telp. 5622375 – 424835 (Fax. 424836)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR: 02/Pen.Lab SAINSTEK-Kimia/UIN/VIII/2013

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa:

NAMA : Hasnani  
NIM : 60400109013  
PROGRAM STUDI : Fisika

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul: **Pemanfaatan Gerabah untuk Penjernihan Air dengan Metode Osmosis** di Laboratorium SAINS-Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari **10 Mei** sampai **15 Agustus 2013**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, Agustus 2013

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kimia,



Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si  
NIP. 19780108 2006 04 2 001

Kepala Laboratorium Kimia,



Dra. St. Chadijah, M.Si  
NIP. 19680216 1999 03 2 001

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar II.1	Daur Hidrologi .....	20
Gambar III.1.	Komposisi Filter Gerabah .....	36
Gambar III.2	Bentuk Filter Gerabah .....	37
Gambar III.3	Model Rancangan Filter Gerabah .....	38

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul Grafik	Halaman
Grafik IV.1	Sampel kontrol .....	49
Grafik IV.2	Sampel lokasi I pada gerabah 1 .....	51
Grafik IV.3	Sampel lokasi I pada gerabah 2 .....	54
Grafik IV.4	Sampel lokasi I pada gerabah 3 .....	56
Grafik IV.5	Sampel lokasi II pada gerabah 1 .....	59
Grafik IV.6	Sampel lokasi II pada gerabah 2 .....	62
Grafik IV.7	Sampel lokasi II pada gerabah 3 .....	65
Grafik IV.8	Sampel lokasi III pada gerabah 1 .....	68
Grafik IV.9	Sampel lokasi III pada gerabah 2 .....	70
Grafik IV.10	Sampel lokasi III pada gerabah 3 .....	73
Grafik IV.11	Sampel lokasi IV pada gerabah 1 .....	76
Grafik IV.12	Sampel lokasi IV pada gerabah 2 .....	79
Grafik IV.13	Sampel lokasi IV pada gerabah 3 .....	81
Grafik IV.14	Hubungan debit terhadap waktu pada lokasi I .....	84
Grafik IV.15	Hubungan debit terhadap waktu pada lokasi II .....	85
Grafik IV.16	Hubungan debit terhadap waktu pada lokasi III .....	86
Grafik IV.17	Hubungan debit terhadap waktu pada lokasi IV .....	87

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran I	Tabel Hasil Penelitian .....	2
Lampiran II	Analisis Data .....	17
Lampiran III	Tabel Bab II .....	18
Lampiran IV	Foto Dokumentasi dalam Penelitian .....	23
Lampiran V	Administrasi .....	31

## DAFTAR SIMBOL

TDS = Total padatan terlarut, satuannya (mg/L)

K = Konduktivitas (S/m)

T = Suhu (°C)

TBY = Turbiditas (NTU)

t = Waktu (Sekon)

= Massa jenis (Kg/m<sup>3</sup>)

m = Massa benda, satuannya (Kg)

V = Volume benda, satuannya (m<sup>3</sup>)

d<sub>4</sub> = Densitas air pada suhu 4°C, satuannya (gr/cm<sup>3</sup>)

Sg = Gravitasi spesifik/bobot jenis

d<sub>aq</sub> = Densitas aquades, satuannya (gr/cm<sup>3</sup>)

Q = Debit air, satuannya (m<sup>3</sup>/s)

v = Kecepatan, satuannya (m/s)

A = Luas penampang, satuannya (m<sup>2</sup>)

## DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel III.1	Perbandingan komposisi gerabah .....	36
Tabel III.2	Hasil sampel kontrol .....	41
Tabel III.3	Hasil sampel di lokasi I dengan saringan gerabah dicampur sekam padi .....	41-42
Tabel III.4	Hasil sampel di lokasi II dengan saringan gerabah dicampur sekam padi .....	42
Tabel III.5	Hasil sampel di lokasi III dengan saringan gerabah dicampur sekam padi .....	42-43
Tabel III.6	Hasil sampel di lokasi IV dengan saringan gerabah dicampur sekam padi .....	43
Tabel IV.1	Hasil pengukuran dan perhitungan untuk sampel kontrol .....	46
Tabel IV.2	Hasil pengukuran dan perhitungan untuk sampel di lokasi I dengan saringan gerabah dicampur sekam padi .....	46
Tabel IV.3	Hasil pengukuran dan perhitungan untuk sampel di lokasi II dengan	

saringan gerabah dicampur sekam padi ..... 47

Tabel IV.4 Hasil pengukuran dan perhitungan untuk sampel di lokasi III dengan

saringan gerabah dicampur sekam padi ..... 48

Tabel IV.5 Hasil pengukuran dan perhitungan untuk sampel di lokasi IV dengan

saringan gerabah dicampur sekam padi ..... 48-49

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Al-Jumanatul. *Al Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: J-Art, 2005.
- Aditya, Risky dan Nieke Karnaningroem, “Peningkatan Kualitas Air PDAM Menggunakan Gerabah Dengan Menggunakan Perak Nitrat” (Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Sipil ITS, Surabaya, 2009).
- Dewi, Ratna AAL. “Penurunan Fe dan Mn dengan Cascade Aerator” (Tugas Akhir, Jurusan Teknik Lingkungan, FTSP-ITS, 2001).
- Effendi, Hefni. *Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Faiz, Muhammad Afif, *et al.*, eds, *Kuantum: Silikon Dalam Sekam Padi*, 28 Oktober 2012. [http:// www. silikon-dalam- sekam padi.html](http://www.silikon-dalam-sekam-padi.html) (04 Januari 2013).
- Hadiharjo, “Pencemaran Air”, <http://geoenviron.blogspot.com/2011/05/pencemaran-air.html> (19 Januari 2013).
- Joko, Tri. Unit Produksi dalam Sistem Penyediaan Air Minum: *Persyaratan Penyediaan Air Minum*. Cet. 1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya, “Program Penanggulangan Kemiskinan DiPerkotaan”, PNPM Mandiri. <http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=2906&catid=2&>(19 Januari 2013).
- Kusnaedi. *Mengolah Air Kotor Untuk Air Minum*. Yogyakarta: Swadaya, 2010.
- Natawidha, Catu. “Pengolahan Air Limbah Menjadi Air Bersih”, *Kompasiana Online*. 25 Mei 2011. [http:// kompasiana. Blogspot.com/2011/25/ Pengolahan- AirLimbah- Menjadi- Air Bersih.html](http://kompasiana.blogspot.com/2011/25/Pengolahan-AirLimbah-Menjadi-AirBersih.html) (19 Januari 2013).
- Norton, F.H., *Element of Ceramics*, Addison-Wesley Publishing company, inc, Massachusetts, 1952.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. PERMENKES Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010.
- Razak, R. A. *Industri Keramik*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1981.
- Ryadi, Slamet. *Pencemaran Air: Air Baku PAM*. Surabaya: Karya Anda, 1984.
- R.A. Bailey, et., al. *Chemistry of the Environment* (New York: Academic Press, 1978).
- Soemarto, C.D, *Hidrologi Teknik*, Jakarta: Erlangga, 1995.
- Syaiful Banun, Muhammad dan Gunawan. *Daun Pun Jadi Uang: Membuat Energi Alternatif Dari Sampah Daun*. Yogyakarta: Lintang Aksara, 2011.
- Saeni, Sitti Aminah .”*Pemanfaatan Keramik Gerabah Untuk Penjernihan Air Dengan Metode Osmosis.*” Skripsi Sarjana, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, 2002.
- Shinta, S.R. “*Analisa Komposisi Media Filter Tembikar Dan Pengaruhnya Terhadap Penurunan Kandungan Bakteri E. Coli.*” Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Sipil, Surabaya, 1997.
- Shafiyurrahman al- Mubarakfuri, Syaikh. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2006).
- Sutanto, Rachman. *Penerapan Pertanian Organik: Pemasyarakatan Dan Pengembangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Saleh, Asri dan Andi Nurahma. *Penuntun Praktikum Kimia Fisika Laboratorium Kimia*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2012.
- Suriawiria, Unus. *Air Dalam Kehidupan Dan Lingkungan Yang Sehat*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Sutrisno, Totok et, al.,. *Teknologi Penyediaan Air Bersih*. Cet. 5; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Suharno. *Peluang Agrobisnis Sekam*. Bandung: Alumni IPB, 1979.
- Widarto, L.,. *Teknologi Tepat Guna: Membuat Keramik*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

## RIWAYAT HIDUP



**Hasnani**, Lahir pada tanggal 16 Juni 1989 di Desa Galung Kecamatan Barru Kabupaten Barru. Merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara, hasil buah cinta dari pasangan Kallo dan Hj. Rabaisa. Memulai jenjang pendidikan formal di SD INPRES Galung pada tahun 1996 dan tamat pada tahun 2002.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada tingkatan madrasah Tsanawiah di Pesantren DDI- AD Mangkoso dan tamat tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan tingkatan Madrasah Aliyah di Pesantren kemudian tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar melalui jalur UML. Prestasi dan pengalaman yang diraih selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar adalah menjadi asisten Laboratorium fisika mulai tahun 2011 di semester V sampai VIII. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membahagiakan keluarga khususnya kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan hingga jenjang perguruan tinggi, membantu orang tua dalam pendidikan adik-adik serta mengamalkan ilmu kepada anak-anak bangsa insya Allah kelak.